எங்கே? ஏன்? எப்படி? வினாக்கள் எப்பொழுது? ஏன்? என்ன? எங்கே? எழுதுக எப்படி?

# வினாக்கள்

47IMM6

## பகுதி – அ

### I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக

1. PHP–ல் செயற்கூறை வரையறுக்க பின்வருவனவற்றுள் எது சரியான வழி?

அ) செயற்கூறு {செயற்கூறின் உடற்பகுதி}

ஆ) தரவு வகை செயற்கூறு பெயர் (செயலுருபுகள்) {செயற்கூறின் உடற்பகுதி}

இ) செயற்கூறு பெயர் (செயலுருபுகள்) {செயற்கூறின் உடற்பகுதி}

ஈ) செயற்கூறு செயற்கூறு பெயர் (செயலுருபுகள்) {செயற்கூறின் உடற்பகுதி}

2. PHP–ல் – (இரட்டை அடிக்கோடு) தொடங்கும் செயற்கூறினை _____ என அறியப்படுகிறது?

அ) மாய செயற்கூறு (Magic Function)

ஆ) உள்ளிணைந்த செயற்கூறு (Inbuilt Function)

இ) கொடாநிலை செயற்கூறு (Default Function)

ஈ) பயனர் வரையருத்த செயற்கூறு (User Defind Function)

3. PHP–ல் சுடு எண் கொண்ட அணியின் எண் மதிப்பு _____ ல் இருந்து தொடங்குகிறது.

அ) 1 ஆ) 2 இ) 0 ஈ) –1

4. கீழ்கண்டவற்றுள் எது அணியை உருவாக்குவதற்கான சிறந்த வழி ஆகும்.

i. State[0] = "Tamilnadu";

ii. $state[] = array("Tamilnadu");

iii. $state[0] = "Tamilnadu";

iv. $state = array("Tamilnadu");

அ) (iii) and (iv) ஆ) (ii) and (iii) இ) Only (i) ஈ) (ii), (iii) and (iv)

5. பின்வரும் PHP குறியீட்டிற்கு வெளியீடு என்னவாக இருக்கும்?

```
<?php
$a=array("A","Cat","Dog","A","Dog");
$b=array("A","A","Cat","A","Tiger");
$c=array_combine($a,$b);
print_r(array_count_values($c));
?>
```

a) Array ( [A] => 5 [Cat] => 2 [Dog] => 2 [Tiger] => 1 )

b) Array ( [A] => 2 [Cat] => 2 [Dog] => 1 [Tiger] => 1 )

c) Array ( [A] => 6 [Cat] => 1 [Dog] => 2 [Tiger] => 1 )

d) Array ( [A] => 2 [Cat] => 1 [Dog] => 4 [Tiger] => 1 )

6. அணியில் வெற்று அல்லாத உறுப்புகளை கண்டறிய நாம் பயன்படுத்துவது

அ) is_array ( ) function ஆ) sizeof ( ) function

இ) array_count ( ) function ஈ) count ( ) function



XII CompApp_Tamil version CHAPTER 05.indd 115 15/04/19 7:13 PM