ஈ) இவையேதுமில்லை

5. முன்பே வரையறுக்கப்பட்ட மற்றும் நம்மை பாணிகளை பயன்படுத்த அனுமதிக்கும் HTML இனக்குழுக்கள் -------- என அழைக்கப்படுகின்றன.

அ) Pseudo இனக்குழுக்கள்

ஆ) CSS இனக்குழுக்கள்

இ) Janscript இனக்குழுக்கள்

ஈ) இவையேதுமில்லை

6. எந்த செயற்கூறானது ஒரு கோப்பினை ஒவ்வொரு எழுத்தாக படிக்க உதவுகின்றது?

அ) f open ()

ஆ) fr end ()

இ) fgdc ()

ஈ) dile ()

7. PHP என்பது ----- வகை மொழியாகும்.

அ) பயனர்

ஆ) தளர்வான

இ) சேவையகம்

ஈ) அமைப்பு

8. fopen() செயற்கூறு PHP ல் என்ன செய்கின்றது.

அ) PHP ல் கோப்புகளை திறக்க உதவுகின்றது.

ஆ) தொலை சேவையகத்தினை திறக்க உதவுகின்றது.

இ) PHP ல் கோப்புகளை திறக்க உதவுகின்றது.

ஈ) தொலை கணிப்பொறியினை திறக்க உதவுகின்றது.

9. PHP கோப்புகளை எவ்வாறு அணுக முடியும்?

அ) வலை உலவி மூலம்

ஆ) HTML கோப்புகள் மூலம்

இ) வலை சேவையகம் மூலம்

ஈ) இவை அனைத்தும்

10. கீழ்கண்ட எந்த செயற்கூறானது ஒரு கோப்பிலுள்ள அனைத்து உள்ளடக்கத்தையும் படிக்கின்றது.

அ) fgets()

ஆ) file – get–contents()

இ) freed()

ஈ) readsia()

பகுதி – ஆ

II. மூன்று வரிகளில் விடையளிக்கவும்

1. HTML படிவ உறுப்புகளை வரையறு.
2. PHP ல் உள்ள படிவத்தை கையாள்வதில் உள்ள வழிமுறையினை வரையறு.
3. PHP ல் படிவத்தை செல்லுபடியாக்கல் என்றால் என்ன?
4. PHP மொழியினை ஆதரிக்கும் HTML உறுப்புகளை பட்டியலிடு.
5. HTML ல் உள்ள உரைபெட்டிக்கான கட்டளை அமைப்பினை எழுது.
6. PHP ல் படிவத்தை கையாள்வதை வரையறு.
7. HTML ல் உள்ள Browse பொத்தானை வரையறு.
8. HTML ல் உள்ள Browse பொத்தானிற்கான கட்டளை அமைப்பினை எழுது
9. உரைப்பெட்டி (Textbox) மாற்ற உரைபரப்பு (Textarea) ஒப்பிடுக.
10. கோப்பினை திறக்கும் செயற்கூறின் பயன் யாது?

XII CompApp_Tamil version CHAPTER 08.indd 139 15/04/19 6:11 PM