செய்யப்படுகின்றது. கனடியன் ஸ்மாக்கிங்கிற்கு மடிப்பு வேலைப்பாடுகள் தேவை இல்லை. துணியின் பின்புறம் கோடுகள் மற்றும் கட்டங்கள் வரையபடுகின்றன. அவைகள் இணக்கப்படுவதன் மூலம் ஆடையின் முன் பகுதியில் ஸ்மாக்கிங் தன்மை கொண்டு வரப்படுகின்றது. இவ்வகை துணிகள் அழுத்தம் செய்யப்படுவது இல்லை. அவ்வாறு அழுத்தம் செய்தால், துணி தட்டையாகி ஸ்மாக்கிங் அழகைக் கெடுத்துவிடும்.

- துணிகள் கிரைன் லைனில் வெட்டப்படுகின்றன.
- கிராஸ் கிரைனுக்கு இணையாக இருக்கும்படி மடிப்பு நூல்கள் வைக்கப்படுகின்றன.
- ஊசிகள் அல்லது மடிப்பு செய்வதற்கு பயன்படுத்தும் தையல் இயந்திரங்கள் இத்துணியை பாழாக்குவதில்லை.
- அவற்றில், மடிப்புகளோ, எம்பிய மேற்பரப்பு அல்லது வெட்டுகளோ இல்லாமல் பார்த்துக் கொள்ளப்படுகின்றன.
- தற்காலிகமாக செய்யப்பட குறியீடுகள் நீக்கப்படுகின்றன.
- ஸ்மாக்கிங் தைக்கப்பட வேண்டிய துணியின் மையத்தில் வைத்து தைக்கப்படுகின்றது.
- தையல் முடிந்து அடுத்த தையல் ஆரம்பிக்கும் இடத்தில் தெரியாத வண்ணம் மேற்புற தையல் அமைந்திருக்க வேண்டும்.
- தையல்கள் மடிப்புகளின் மேல் மட்டுமே வருமாறு இருக்கும்.
- தையல்கள் மிக இறுக்கமாகவும் மற்றும் தொய்வாகவும் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும்.
- தையல்களின் ஆழம் சரியாக இருக்க வேண்டும்.
- தையல்கள் ஒரே மாதிரியாக இருக்க வேண்டும்.
- துணியின் பின்னால் போடப்படும் தையல் முன்புறம் தெரியாத படி இருக்க வேண்டும்.

கனடியன் ஸ்மாக்கிங் வகைகள்

- **லாட்டிக் (Lattice) ஸ்மாக்கிங்**

இது துணியின் மேற்பரப்பில் செய்யப்படும் அழகிய வேலைப்பாடு. இதன் மீது அழகிய பூ வேலைப்பாடுகள் செய்யப்படுகின்றன. துணியின் பின்புறம் கட்டங்கள் வரைந்து செய்யப்படுகின்றன.



படம் 9.26 நேரடி ஸ்மாக்கிங்

- **துணி ஸ்மாக்கிங்**

இவ்வகை வேலைப்பாடுகள் துணியின் மேற்பகுதியில் வடிவங்கள் வரும் படி அமைக்கப்படுகின்றன. சதுரங்கள் வரையப்பட்டு ஸ்மாக்கிங் தையல்கள் தைக்கப்படுகிறது. இதற்கு இயல்பான அளவை போல் மேலும் மூன்று மடங்கு துணி தேவைப்படுகின்றது. இந்த வேலைப்பாடு நல்ல நீட்டிப்பை தரும்.



படம் 9.27 துணி ஸ்மாக்கிங்

XII TDD_Tamil version CHAPTER 09.indd 170 1/14/2020 12:44:02 PM