மேலே உள்ள எடுத்துக்காட்டில், x ** 2 என்ற கோவை மடக்குச் செயலின் ஒவ்வொரு சுழற்சியிலும் மதிப்பீடு செய்யப்படுகிறது. இது தொடர் மதிப்புகளை உருவாக்குவதற்கான குறுக்கு வழிமுறையாகும்.

9.1.11 பிற முக்கியமான List செயற்கூறுகள்

செயற்கூறு	விளக்கம்	தொடரியல்	எடுத்துக்காட்டு
copy ( )	List-ன் நகலை தரும்.	List.copy( )	MyList=[12, 12, 36] x = MyList.copy() print(x) வெளியீடு [12, 12, 36]
count ( )	List-ல் உள்ள ஒரே மாதிரியான உறுப்புகளின் எண்ணிக்கையை தரும்.	List.count(value)	MyList=[36 ,12 ,12] x = MyList.count(12) print(x) வெளியீடு 2
index ( )	முதலில் வரும் உறுப்பின் சுட்டெண் மதிப்பை தருகிறது.	List.index(element)	MyList=[36 ,12 ,12] x = MyList.index(12) print(x) வெளியீடு 1
reverse ( )	List-ல் உள்ள உறுப்புகளின் வரிசையை மறுபக்கமாக (தலைகீழாக) திருப்புகிறது,	List.reverse( )	MyList=[36 ,23 ,12] MyList.reverse() print(MyList) வெளியீடு [12 ,23 ,36]
sort ( )	List-ல் உள்ள உறுப்புகளை வரிசையாக்கம் செய்கிறது.	List.sort(reverse=True|False, key=myFunc)	
இரண்டு செயலுருபுகளும் கட்டாயமில்லாதவை • reverse ஐ True என பொருத்தினால் இறங்கு வரிசையில் லிஸ்ட் வரிசையாக்கமாகும். • ஏறுவரிசை தானமைவு வரிசையாகமாகும். • Key=myFunc; "myFunc" – வரிசையாக்க வரண்முறையைக் குறிப்பிடும் பயனர் வரையறுத்த செயற்கூறின் பெயர். குறிப்பு: sort( ) மூல List-யை பாதிக்கும்.			MyList=['Thilothamma', 'Tharani', 'Anitha', 'SaiSree', 'Lavanya'] MyList.sort( ) print(MyList) MyList.sort(reverse=True) print(MyList) வெளியீடு ['Anitha', 'Lavanya', 'SaiSree', 'Tharani', 'Thilothamma'] ['Thilothamma', 'Tharani', 'SaiSree', 'Lavanya', 'Anitha']

Chapter 9.indd 149 30-01-2020 19:37:06