இணைப்பு - 1
பைத்தானில் உள்ள செயற்கூறுகள்
உள்ளிணைந்த செயற்கூறுகள்

செயற்கூறு		பயன்பாடு
abs()		ஒரு எண்ணின் துல்லியமான மதிப்பை திரும்பதரும்
all()		அனைத்து உறுப்புகளின் மதிப்பும் உண்மை எனில் உண்மை என்ற மதிப்பை திரும்ப தரும்
any()		ஏதேனும் உறுப்பின் மதிப்பு உண்மையா என சோதிக்கும்.
ascii()		அச்சிடக்கூடிய குறிப்புகளை கொண்ட சரத்தை திரும்ப தரும்.
bin()		முழு எண் மதிப்பை இருநிலை எண்களாக மாற்றும்.
bool()		ஒரு மதிப்பை பூலியன் மதிப்பாக மாற்றித் தரும்.
bytearray()		கொடுக்கப்பட்ட பைட்டு அளவில் அணியை திரும்ப தரும்.
bytes()		மாற்ற முடியாத பைட்டுகளை திரும்ப தரும்.
callable()		பொருள்கள் அழைக்கத் தக்கவையா என சரிபாக்கும்.
chr()		முழு எண் மதிப்பிற்குரிய குறியுருவை திரும்ப அனுப்பும்.
classmethod()		கொடுக்கப்பட்ட செயற்கூறின் இனக்குழு முறையை திரும்ப தரும்.
compile()		பைத்தான் குறிமுறை பொருளை திருப்பும்
complex()		கலப்பு எண்ணை உருவாக்குகிறது.
delattr()		பொருளின் பண்புக்கூறுகளை நீக்குகிறது
dir()		பொருளின் பண்புக்கூறுகளை திரும்ப அனுப்ப முயற்சிக்கும்.
dlvmod()		ஈ வு மற்றும் மீதிகளின் தொகுப்புகளை திரும்பத் தரும்.
enumerate()		எண்ணுரு *(enumerate)* பொருளை திருப்பும்
eval()		நிரலினுள் பைத்தான் குறிமுறையை இயங்கச் செய்யும்.
exec()		உடனடியாக உருவாக்கப்படும் நிரலை இயங்கச் செய்யும்.
filter()		எந்த உறுப்புகள் உண்மை என்ற மதிப்பை பெறுகிறதோ அதை குழுவாக்கும்.
float()		கொடுக்கப்பட்ட எண் சரத்திலிருந்து தசம எண் மதிப்பை திரும்ப தரும்.
format()		ஒரு மதிப்பின் வடிவூட்டப்பட்ட முறையை திரும்ப தரும்.
getattr()		ஒரு பொருளின் குறிப்பிட்ட பண்புக்கூறின் மதிப்பை திரும்ப தரும்.
globals()		நடப்பு குளோபல் குறியீட்டு அட்டவணையின் நூலகத்தை திருப்பும்
hasattr()		பொருளானது அளபுருக்களை பெற்றிருந்தால் மதிப்பை திரும்ப தரும்.
hash()		பொருளின் *hash* மதிப்புகளை திரும்ப தரும்.
help()		உள்ளிணைந்த உதவி அமைப்பை அழைக்கும்.
hex()		முழு எண் மதிப்பை பதினறும மதிப்பாக மாற்றி திரும்பத்தரும்
id()		பொருளின் அடையாளத்தை திரும்ப தரும்.

Annexure I.indd 342 30-01-2020 17:46:08