isinstance()		பொருளானது இனக்குழுவின் சான்றுருவா என சோதிக்கும்.
issubclass()		பொருளானது இனக்குழுவின் துணைக்குழுவா என சோதிக்கும்
iter()		ஒரு பொருளானது பலமுறை செயலாற்றும் எண்ணிக்கையை திரும்பத் தரும்.
len()		பொருளின் நீளத்தை திரும்பத் தரும்.
locals()		அகராதியில் உள்ள குறியீடுகளின் அட்டவணைத் திரும்பத் தரும்.
map()		செயல்பாடுகளை செயல்படுத்தி ஒரு பட்டியலை திரும்பத் தரும்.
max()		பெரிய மதிப்பினைக் கொண்ட உறுப்பை திரும்பத் தரும்.
memory view()		அளபுருவின் நினைவக அமைவிடத்தை திரும்பத் தரும்.
min()		சிறிய மதிப்பினைக் கொண்ட உறுப்பினை வெளிப்படுத்தும்.
next()		சுழற்சியின் அடுத்த உறுப்பினை திரும்ப தரும்.
object()		பயன்பாடில்லா பொருளினை உருவாக்கும்.
oct()		முழு எண் மதிப்பை எண்ம எண் மதிப்பாக திரும்பத் தரும்.
open()		கோப்பின் பொருளை திரும்பத் தரும்.
ord()		ஒருங்கமை குறியுருக்களுக்கு உண்டான ஒருங்கமை மதிப்பை திரும்பத் தரும்.
pow()		y -ன் அடுக்கு x -ன் மதிப்பை திருப்பும்
print()		கொடுக்கப்பட்ட பொருளினை அச்சிடும் .
property()		அளபுருவின் பண்புக்கூறை திரும்பத் தரும்
range()		தொடக்க மற்றும் முடிவு மதிப்புகளுக்கிடையேயான வரிசையான முழு எண் மதிப்புகளை திரும்பத் தரும்.
repr()		பொருளை அச்சிடும்.
reversed()		தழைகீழ் சுழற்சியின் திரும்பத்தரும்.
round()		மிதப்புப்புள்ளி எண்ணை n இலக்க முழு எண்ணாக திரும்பத் தரும்.
set()		பைத்தான் *Set*-ஐ திரும்ப தரும்.
setattr()		பொருளின் பண்புக்கூறுகளுக்கு மதிப்பினை தர பயன்படுகிறது.
slice()		குறிப்பிட்ட வரம்பினில் ஒரு துணை பொருளை உருவாக்கும்.
sorted()		குறிப்பிட்ட சுழற்சியின் வரிசையாக்கப்பட்ட பட்டியலை திரும்ப தரும்.
staticmethod()		செயற்கூறில் இருந்து Static முறையை உருவாக்கும்.
str()		பொருளின் முறையற்ற குறிப்பை திரும்பத்தரும்.
sum()		சுழற்சியில் உருப்படியை சேர்க்க பயன்படுகிறது.
super()		மீ இனக்குழுவானது பெற்றோர் இனக்குழுவை குறிப்பிட அனுமதிக்கிறது.
type()		பொருளின் வகையை திரும்ப தரும்.
vars()		இனக்குழுவின் dict-attributes களை திரும்பத் தரும்.
import()		மேம்பட்ட செயல்கூறானது **import()** மூலம் அழைக்கப்படும்.
maketrans()		மொழிப்பெயர்ப்பு அட்டவணையை திரும்பத் தரும்.
partition()		Tuple-ஐ திரும்பத் தரும்.

Annexure I.indd 343 30-01-2020 17:46:08