isupper()		அனைத்து குறியுருக்களும் பெரிய எழுத்துக்கள் எனில் உண்மை என்ற மதிப்பை தரும்.
join()		இணைக்கப்பட்ட சரத்தை திரும்பத் தரும்.
ljust()		கொடுக்கப்பட்ட அகலத்தில் சரத்தினை இடது இசைவினில் வெளிப்படுத்தும்.
lower()		கீழ்நிலை எழுத்துக்களை கொண்ட சரங்களை வெளிப்படுத்தும்.
lstrip()		முன்னெழுத்துக்களை திரும்பத் தரும்.
swapcase()		மேல்நிலை எழுத்துக்களை கீழ்நிலை எழுத்துக்களாகவும் கீழ்நிலை எழுத்துக்களை மேல்நிலை எழுத்துக்களாகவும் மாற்றும்.
title()		சரத்தை தலைப்பெழுத்துகளில் திருப்பும்
translate()		குறிக்கப்பட்ட எழுத்துருக்களின் சரமாக திருப்பும்
upper()		மேல் எழுத்துக்களை கொண்ட சரத்தை திரும்ப தரும்.
zfill()		சுழியங்களுடன் நிரப்பப்பட்ட சரத்தின் நகலை திருப்பும்
LIST செயற்கூறுகள்		
append()		*List*-ல் ஒரு உறுப்பைச் சேர்க்கும்.
clear()		*List*-ல் இருந்து அனைத்து உருப்படிகளையும் நீக்கும்.
copy()		*List*-ல் நிழல் மதிப்புகளைத் திருப்பும்.
count()		*List*-ல் உள்ள உறுப்புகளின் நிகழ்வு எண்ணிக்கையை திருப்பும்.
extend()		ஒரு *List*-ன் உறுப்பை மற்றொரு *List*-ல் சேர்க்கும்.
index()		*List*-ல் உள்ள உறுப்புகளின் சிறிய சுட்டெண்ணை திருப்பும்.
insert()		*List*-ல் உறுப்புகளைச் செருகும்.
list()		பைத்தானில் *List*-ஐ உருவாக்கும்.
pop()		கொடுக்கப்பட்ட சுட்டெண்ணில் உள்ள உறுப்பை நீக்கும்.
remove()		*List*-ல் இருந்து உறுப்பை நீக்கும்.
reverse()		*List*-ஐ தலைகீழாக மாற்றும்.
slice()		*range()*ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு *slice* பொருளை உருவாக்கும்.
sort()		*List*-ல் உள்ள உறுப்புகளை வரிசையாக்கம் செய்யும்.
TUPLE செயற்கூறுகள்		
count()		*Tuple*ல் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கையை திருப்பும்.
index()		*Tuple*-ல் உள்ள உறுப்புகளின் மிகச் சிறிய சுட்டெண்ணை திருப்பும்.
slice()		*Range()*ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு *slice* பொருளை உருவாக்கும்.
tuple()		*Tuple*ஐ உருவாக்கும்.
zip()		*tuple*ன் சுழற்சி திருப்பும்

Annexure I.indd 345 30-01-2020 17:46:08