v) **நேராக்குதல்:** நேராக்குதல் என்பது இயந்திரத்தால் செய்யப்படும் செயல்முறை ஆகும். இதில் துணியின் குறுக்கில் இரு ஓரங்களையும் கொக்கி போன்ற அமைப்பு பிடித்து இழுப்பதன் மூலம் துணியில் உள்ள சுருக்கம் நீக்கப்படுகிறது. நேராக்கும் சட்டம், துணிகளை பிடித்திருக்கும் சங்கிலியின் வேகத்தைவிட சற்று அதிக வேகத்துடன் நகருகிறது. இச்செய்முறையில் துணிகள் நீட்டப்படுகிறது. இம்முறையால் மெர்சரைசேஷன், ரெசின் கொண்டு விரைப்பாக்குதல் மற்றும் உலரவைத்தல் போன்ற நடைமுறைகளில் நேராக்குதல் நிறைவு பயன்படுத்தப்படுகிறது.



நேராக்குதல்

vi) **மெர்சரைசேஷன்:** பெரும்பாலும் பருத்தி துணிகளில் செய்யப்படும் இரசாயன நிறைவு ஆகும். 16-27% உள்ள சோடியம் ஹைட்ராக்ஸைடில் துணி அமிழ்த்தப்பட்டு, உருளைகளுக்கிடையில் குறிப்பிட்ட நேரம் வரை செலுத்தப்படுகிறது. பின்பு நேராக்கும் சட்டத்திற்குள் செலுத்தி குறிப்பிட்ட அளவிற்கு நேராக்கப்படுகிறது. இறுதியாக துணியை அலசி, உலர வைக்கப்படுகிறது. இச்செய்முறை துணிக்கு பளப்பளப்பு, சாயம் உறிஞ்சும் பண்பு, உறுதி, ஆகியவற்றை அதிகரிக்க செய்கிறது.



நெய்த துணி



மெர்சரைசேஷன்

vii) **விரைப்புத் தன்மை:** முறுக்கிழைகள், துணிகள் போன்றவைகளுக்கு, விரைப்புத் தன்மை அளிக்க கூடிய ஒரு செயல்முறை ஆகும். இதற்கு ஸ்டார்ச் (மாவுக்கஞ்சி)/ ரெசின் கொண்டு விரைப்பாக்கலாம். செல்லுலோஸ் துணிகளுக்கு பளபளப்பு மற்றும்உறுதியைஅதிகரிக்கபெரும்பாலும் ஸ்டார்ச் உபயோகிக்கப்படுகிறது. ரெசின், இழையின் அணு திண்மங்களுடன் வினைபுரிந்து இழையில், இரசாயன மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். துணிகளில் ஸ்டார்ச் செலுத்தப்பட்ட பின் துணியானது உருளைகளுக்கிடையே செலுத்தப்படுகிறது. இதனால் துணியுடன் ஸ்டார்ச் நன்கு அழுத்தப்பட்டு பின் அதிகமுள்ள திரவம் நீக்கப்படுகிறது. எனவே, அதிக விரைப்புத்தன்மை மற்றும் அதிக பளபளப்புடன் துணி கிடைக்கிறது.



விரைப்புத் தன்மை

viii) **எடையை அதிகரித்தல்:** பசை நீக்கப்பட்டபின் எடை அதிகரித்தல் பட்டு துணிகளுக்கு செய்யப்படும்

XII Std - Home Science TM_Unit 4.indd 122 20-04-2020 12.42.00 PM