அல்லது ஜிப்சம் போன்றவை அதிகளவில் ஒடுக்கியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. மேலும் இவை போர்லேண்ட் சிமெண்ட் தயாரிப்பில் மூலப்பொருளாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

2. முடுக்கி (Accelarator)

கற்காரை இறுகும் நேரத்தை குறைப்பதற்காகவும் மேலும் கடினத் தன்மையை அதிகப்படுத்தவும் கற்காரையில் முடுக்கிகள் சேர்க்கப்படுகிறது. குளோரைடு கரைசல், கார்பனேட்டுகள், சிலிகேட்ஸ் மற்றும் அலுமினா சிமெண்ட் போன்றவை துணைச் சேர்க்கைப் பொருட்களாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

2.8.2 ஈரத் தடுப்புப் பொருட்கள் (Damp proofing materials)

கட்டுமானங்களில் சுவர்கள் மற்றும் தரைகளின் வழியாக கட்டடத்தின் உள்ளே ஏற்படும் ஈரக்கசிவைத் தடுக்க சில வகையான ஈரத் தடுப்புப் பொருட்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. ஈரக் கசிவினால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் தொடர்ச்சியாக குடியிருப்புப் பகுதிகளில் மிக அதிகமாகக் கண்டறியப்படுகிறது.



(i) ஈரத் தடுப்பு பொருட்களின் தன்மைகள் (Properties of Damp proofing Materials)

ஈரத் தடுப்பு பொருட்கள் பின்வரும் தன்மைகளை கொண்டிருக்க வேண்டும்.

1. இது பாதிப்பில்லாததாக இருக்க வேண்டும்
2. இது வலுவான மற்றும் நீடித்து உழைக்கக் கூடியதாக இருக்க வேண்டும்.
3. இது இயக்க எடை மற்றும் நிலைத்த எடை உள்ள இடங்களில் பாதிப்பு ஏற்படுத்தாத நீடித்திருக்கும் திறனுடன் இருக்க வேண்டும்
4. நிலையானதாக இருக்க வேண்டும்.
5. இதற்கு பயன்படுத்தப்படும் பொருட்களின் விலை மலிவானதாக இருக்க வேண்டும்.

(ii) ஈரக் கசிவைத் தடுக்க பயன்படுத்தப்படும் பொருட்களின் நான்கு பிரிவுகள் (Classification of damp proofing materials)

1. **நெகிழ்வுப் பொருட்கள்:** நீர் புகா நார் பொருட்கள் (நார், இழை, கண்ணாடி இழை சார்ந்த பொருட்கள்) பிளாஸ்டிக்









Civil_TAM_Unit-2.indd 33 1/11/2020 10:13:14 AM