கணக்கீடுகளை சரி பார்த்தல்

Σ B.S ~ Σ F.S = Σ Rise ~ Σ Fall = first R.L ~ last R.L

4.780 ~ 10.450 = 0 ~ 5.670 =25.000 ~ 19.330

5.670 = 5.670 = 5.670

நிரூபிக்கப்பட்டது

எ.கா 2

மட்டஅளக்கை கருவியின் உதவியுடன் தொடர்ச்சியாக எடுக்கப்பட்ட மட்ட அளக்கை கோல் அளவுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. மட்ட கருவி 2,5, மற்றும் 8 வது அளவுகளுக்கு பின் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டது. புள்ளிகளை அட்டவணைப்படுத்தி ஏதேனும் ஒரு முறையில் குறைக்கப்பட்ட மட்டத்தை காண்க. கணக்கீடுகளை சரிபார்க்க

0.675, 1.230, 0.750, 2.565, 2.225, 1.935, 1.835, 3.220, 3.115 *மற்றும்* 2.875 *மட்டக் குறியின் குறைக்கப்பட்ட மட்டம்* 100.000 *மீ*

மற்றைய அளாவுகளின் குறைக்கப்பட்ட மட்டங்களை ஏதேனும் ஒரு முறையில் கணக்கிட்டு கணக்கீடுகளை சரிபார்.

மட்டஅளக்கைக் கோல் அளவுகளை அட்டவணை படுத்தும் முறையை சுருக்கமாக காண்போம்

1. *அட்டவணைப்படுத்த ஏதேனும் ஒரு முறையை தெரிவு செய்து அட்டவணை வரைய வேண்டும்.*
2. *கருவி பொருத்தப்பட்டபின் எடுக்கப்படும் முதல் அளவு* B.S *கடைசி அளவு* F.S *இடையில் எடுக்கப்படும் அளவுகள்* I.S
3. *கருவி* 2,5 *மற்றும்* 8 *ஆவது அளவுகளுக்கு பின் இடம்மாற்றம் செய்யப்பட்டதால் அவை* F.S *அளவுகளாகும்.*
4. *எனவே* 1,3,6, *மற்றும்* 9 *வது அளவுகள்* B.S *அளவுகளாகும். மற்றைவை* (4,7) I.S *அளவுகளாகும்.*
5. *கடைசியாக எடுக்கப்படும் அளாவு* F.S *அளவாகும்* (10)
6. *மட்டக் கருவியின் இரண்டு இடங்களில் பொருத்தப்படுமாயின்* (C.P), *முதல் நிலையில் எடுக்கப்படுகிற கடைசி அளவு* F.S *எனவும், இரண்டாம் நிலையில் எடுக்கப்படும் முதல் அளவு* B.S *எனவும் கொண்டு மட்ட அளக்கையில் தொடர்ச்சி ஏற்படுத்த அவற்றை ஒரே புள்ளியில்* (Station point) *எடுக்கப்பட்டு மாற்றுப்புள்ளியாகக்கொண்டு* (C.P) *அளவையில் தொடர்ச்சியாக குறிக்க வேண்டும்.*

தீர்வு

மாதிரி 1 பார்வைமட்ட முறை

புள்ளி	BS	IS	FS	HC or HI	RL	*குறிப்புகள்*
A	0.675			100.675	100.000	BM
B	0.750		1.230	100.195	99.445	CP_1
C		2.565			97.630	
D	1.935		2.225	99.905	97.970	CP_2
E		1.835			98.070	
F	3.115		3.220	99.880	96.685	CP_3
G			2.875		96.925	
Total	6.475		9.550			

Civil_TAM_Unit-3.indd 60 1/11/2020 10:17:22 AM