புள்ளி	BS	IS	FS	RL	குறிப்புகள்
5		2.530			
6		1.980			
7	0.680		0.865		CP_2
8			2.535		

2. களப்புத்தகத்தில் ஒரு பக்கம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் உள்ள எல்லா புள்ளிகளுக்கும் குறைக்கப்பட்ட மட்டத்தை ஏதேனும் ஒரு முறையில் காண்க. கணக்கீடுகளை சரிபார்க்க.

புள்ளி	BS	IS	FS	RL	குறிப்புகள்
1	3.920			116.750	BM
2	1.460		7.780		CP_1
3	7.050		3.270		CP_2
4		2.360			
5	4.810		0.850		CP_3
6	8.630		2.970		CP_4
7	7.020		3.910		CP_5
8			4.280		

3. மட்ட அளக்கை உதவியுடன் தொடர்ச்சியாகஎடுக்கப்பட்டமட்டகோல் அளவுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

முதல் அளவின் தெரிந்த குறைக்கப்பட்ட மட்டம் 132.135 மீ. மட்ட கருவி 2,5 மற்றும் 8 ஆவது புள்ளிகளுக்கு பின் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டது. அளவுகளை அட்டவணையிட்டு மற்ற புள்ளிகளின் குறைக்கப்பட்ட மட்டத்தை காண்க. கணக்கீடுகளை சரி பார்க்க.

0.875, 1.235, 2.310, 1.385, 2.930, 3.125, 4.125, 0.120, 1.875, 2.030 மீ

3.4 நில அளவையின் முன்னேற்றங்கள் (Advancements in surveying)

3.4.1 அறிமுகம் (Introduction)

தொழில்நுட்பத்தில் ஏற்பட்ட முன்னேற்றத்தினால் புதிய நிலஅளவை உபகரணங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்களும் வளர்ந்து வருகிறது. தற்போதைய அறிவியல் முன்னேற்றத்தினால் நிளஅளவையை மேலும் மதிப்புள்ளதாகவும், துல்லியமானதாகவும், முன்பை விட புரிந்துகொள்ளக் கூடியதாகவும் மாற்றியுள்ளது.

நிலஅளவையில் ஏற்பட்டுள்ள ஒரு சில முன்னேற்றங்கள் கீழே விளக்கப்பட்டுள்ளன.

அ. டோட்டல் ஸ்டேஷன் (Total station)

ஆ. உலகலாவிய நிலைப்படுத்தல் அமைப்பு (Global Positioning System) (GPS)

இ. புவியியல் தகவல் அமைப்பு (Geographical Information System) (GIS)

3.4.2 டோட்டல் ஸ்டேஷன் (Total station)

இந்த நிலஅளவைக்கருவி நில அளவையிலும், கட்டடக்கட்டுமானத்தில் பயன்படும் ஒரு மின்னணு தூர அளவியோடு இணைக்கப்பட்ட, ஒரு மின்னணு கடத்தும் கருவியாகும்.

Civil_TAM_Unit-3.indd 64 1/11/2020 10:17:23 AM