Wire Up the Android Client

Open MainActivity.kt. At the end of the onCreate() function, configure Hotwire via loadPathConfiguration(), making sure to import Hotwire Native and PathConfiguration from the library.

ch03_15/android/app/src/main/java/com/masilotti/hikingjournal/MainActivity.kt

```
package com.masilotti.hikingjournal

import android.os.Bundle
import android.view.View
import androidx.activity.enableEdgeToEdge
» import dev.hotwire.core.config.Hotwire
» import dev.hotwire.core.turbo.config.PathConfiguration
import dev.hotwire.navigation.activities.HotwireActivity
import dev.hotwire.navigation.navigator.NavigatorConfiguration
import dev.hotwire.navigation.util.applyDefaultImeWindowInsets

const val baseURL = "http://10.0.2.2:3000"

class MainActivity : HotwireActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        enableEdgeToEdge()
        setContentView(R.layout.activity_main)
        findViewById<View>(R.id.main).applyDefaultImeWindowInsets()

»       Hotwire.loadPathConfiguration(
»           context = this,
»           location = PathConfiguration.Location(
»               remoteFileUrl = "$baseURL/configurations/android_v1.json"
»           )
»       )
    }

    // ...
}
```