```
import android.os.Bundle
import android.view.View
import androidx.activity.enableEdgeToEdge
» import com.google.android.material.bottomnavigation.BottomNavigationView
import com.masilotti.hikingjournal.R
» import com.masilotti.hikingjournal.activities.models.mainTabs
import dev.hotwire.core.config.Hotwire
import dev.hotwire.core.turbo.config.PathConfiguration
import dev.hotwire.navigation.activities.HotwireActivity
import dev.hotwire.navigation.navigator.NavigatorConfiguration
import dev.hotwire.navigation.tabs.HotwireBottomNavigationController
import dev.hotwire.navigation.util.applyDefaultImeWindowInsets

const val baseURL = "http://10.0.2.2:3000"

class MainActivity : HotwireActivity() {
    private lateinit var bottomNavigationController:
            HotwireBottomNavigationController

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        // ...

»          initializeBottomTabs()
    }

    override fun navigatorConfigurations() = listOf(
        // ..
    )

»      private fun initializeBottomTabs() {
»          val bottomNavigationView =
»              findViewById<BottomNavigationView>(R.id.bottom_nav)
»
»          bottomNavigationController =
»              HotwireBottomNavigationController(this, bottomNavigationView)
»          bottomNavigationController.load(mainTabs, 0)
»      }
}
```

The last line, `bottomNavigationController.load(mainTabs, 0)`, loads the first tab on launch—the one at index 0.