ch10_31/ios/App/Models/NotificationToken.swift

```
struct NotificationToken: Encodable {
    let token: String
    let platform = "iOS"
}
```

Back in `NotificationTokenViewModel`, create a `NotificationToken`, encode it, and add it to the body of the request. Then, initiate the network request via the shared `URLSession`.

ch10_32/ios/App/ViewModels/NotificationTokenViewModel.swift

```
import Foundation

class NotificationTokenViewModel {
    func register(_ token: String) async {
        let url = baseURL.appending(path: "notification_tokens")

        var req = URLRequest(url: url)
        req.httpMethod = "POST"
        req.setValue("application/json", forHTTPHeaderField: "Accept")
        req.setValue("application/json", forHTTPHeaderField: "Content-Type")

»       let body = NotificationToken(token: token)
»       req.httpBody = try JSONEncoder().encode(body)
»
»       _ = try await URLSession.shared.data(for: req)
    }
}
```

Finish this file by addressing the compilation error—wrap the new code in a `do`/`catch` block and log the error.

ch10_33/ios/App/ViewModels/NotificationTokenViewModel.swift

```
import Foundation

class NotificationTokenViewModel {
    func register(_ token: String) async {
        let url = baseURL.appending(path: "notification_tokens")
```