code. Make sure to identify the request as JSON so our server can parse the payload correctly.

ch10_60/android/app/src/main/java/com/masilotti ...
journal/viewmodels/NotificationTokenViewModel.kt

```
    package com.masilotti.hikingjournal.viewmodels

»   import com.masilotti.hikingjournal.activities.baseURL
    import kotlinx.coroutines.Dispatchers
    import kotlinx.coroutines.withContext
»   import java.net.HttpURLConnection
»   import java.net.URL

    class NotificationTokenViewModel {
        suspend fun registerToken(token: String) = withContext(Dispatchers.IO) {
»           val url = URL("$baseURL/notification_tokens")
»
»           val connection = url.openConnection() as HttpURLConnection
»           connection.requestMethod = "POST"
»           connection.setRequestProperty("Content-Type", "application/json")
        }
    }
```

The `/notification_tokens` endpoint authorizes the user with the web-based cookie via `current_user`. On iOS, the cookies are copied over for us automatically. On Android, we need to do this ourselves for every native HTTP request.

ch10_61/android/app/src/main/java/com/masilotti ...
journal/viewmodels/NotificationTokenViewModel.kt

```
    package com.masilotti.hikingjournal.viewmodels

»   import android.webkit.CookieManager
    import com.masilotti.hikingjournal.activities.baseURL
    import kotlinx.coroutines.Dispatchers
    import kotlinx.coroutines.withContext
    import java.net.HttpURLConnection
    import java.net.URL

    class NotificationTokenViewModel {
```