கட்டுப்படுத்த நான்கு வழிமுறைகள் உள்ளன. அவை

1. ஆதாரத்திலேயே (Source) இரைச்சலைக் குறைக்க வேண்டும்.
2. இரைச்சல் வரும் பாதையைத் தடுக்க வேண்டும்.
3. இரைச்சல் பாதையின் நீளத்தை அதிகரிக்க வேண்டும்.
4. இரைச்சல் ஏற்றுக் கொள்பவரை (Receipient) பாதுகாக்க வேண்டும்.

7.15 ஒலித் தொடர்பான அரசு விதிகள் மற்றும் ஒழுங்கு முறைகள் (Government rules and regulations regarding with sound)

இந்தியாவில் மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் 2000 ஆம் ஆண்டில் இரைச்சல் மாசுக்கட்டுப்பாடு (ஒழுங்குமுறை மற்றும் கட்டுப்பாடு) விதிகள், 2000 என்ற தலைப்பில் ஒரு புத்தகத்தை வெளியிட்டது .

இந்த விதிப் புத்தகத்தின் அனைத்து பகுதிகளையும் நான்கு மண்டலங்களாகப் பிரித்துள்ளனர். மேலும் அந்தந்த மண்டலங்களில் இரைச்சல் அளவிற்கான வரம்புகளையும் நிர்ணயித்து உள்ளனர்.

1. தொழிற்சாலைப் பகுதிகளில்
   : 75 dBA (பகல் நேரம்)
   : 70 dBA (இரவு நேரம்)
2. வணிகப் பகுதியில்
   : 65 dBA (பகல் நேரம்)
   : 55 dBA (இரவு நேரம்)
3. குடியிருப்புப் பகுதியில்
   : 55 dBA (பகல் நேரம்)
   : 45 dBA (இரவு நேரம்)
4. அமைதி மண்டலம்
   : 50 dBA (பகல் நேரம்)
   : 40 dBA (இரவு நேரம்)

குறிப்பு

1. பகல் நேரம் என்பது காலை 6.00 மணி முதல் இரவு 10.00 வரை.
2. இரவு நேரம் என்பது இரவு 10.00 மணி முதல் காலை 6.00 மணி வரை.
3. அமைதி மண்டலம் என்பது மருத்துவமனைகள், கல்வி நிறுவனங்கள், நீதி மன்றங்கள், மதம் சார்ந்த இடங்கள் ஆகியவற்றிற்கு 100 மீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள இடங்களாகும். மேலும் தகுதி வாய்ந்த அதிகாரிகளால் அறிவிக்கப்படும் பகுதிகளும் அமைதி மண்டலமாகும்.
4. dBA (A– எடையிட்ட டெசிபல்) இரைச்சலுக்கான அலகு.

பொறிகளின் (Engines) கொள்திறன் பொருத்து வாகனங்களுக்கான இரைச்சல் வரம்பு

- 80 சிசி முதல் 175 சிசி உள்ள இரு சக்கர பொறிகளுக்கு 77 dBA .
- 175 சிசி–க்கு மேலான இருசக்கர பொறிகளுக்கு 75 dBA .
- சீருந்துகளுக்கு (9 இருக்கைகள் குறைவாக) 75 dBA.
- கனரக வாகனங்களுக்கு 80 dBA.

இவை இந்திய அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிலையான இரைச்சல் வரம்பாகும்.

ஒலிப்பான்களைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன் தகுதியான அதிகாரிகளின் அனுமதியைப் பெற வேண்டும்.

பொது அறிவிப்பு அமைப்பை (PA system) இரவு நேரங்களில் மூடிய பகுதிகளைத் தவிர பிற இடங்களில் பயன்படுத்தக் கூடாது.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 07.indd 212 1/18/2020 11:05:44 AM