```
  rowData: RowData
  rowNumber: number
  seatsPerRow: number
  ticketsToBuyCount: number
}

const Row = (props: RowProps): React.ReactElement => {
  const [seatStatuses, setSeatStatuses] = React.useState(
    Array.from(Array(props.seatsPerRow).keys()).map(() => "unsold")
  )

  React.useEffect(() => {
    if (props.rowData) {
      setSeatStatuses(
        props.rowData.map((ticketData: TicketData) => ticketData.status)
      )
    }
  }, [props.rowData])

  function isSeatValid(seatNumber: number): boolean {
    if (seatNumber + props.ticketsToBuyCount > props.seatsPerRow) {
      return false
    }
    for (let i = 1; i < props.ticketsToBuyCount; i++) {
      const seatStatus = seatStatuses[seatNumber + i]
      if (seatStatus === "held" || seatStatus === "purchased") {
        return false
      }
    }
    return true
  }

  function validSeatStatus(seatNumber: number): string {
    const seatStatus = seatStatuses[seatNumber]
    if (seatStatus === "held" || seatStatus === "purchased") {
      return seatStatus
    } else {
      return isSeatValid(seatNumber) ? "unsold" : "invalid"
    }
  }

  function newState(oldStatus: string): string {
    if (oldStatus === "unsold") {
      return "held"
    } else if (oldStatus === "held") {
```