நார்க்கழிவை முதல் படுக்கையாக பரப்ப வேண்டும். பிறகு ஒரு பாட்டில் காளான் வித்தை முதல் படுக்கையின் மேல் சீராக தூவ வேண்டும். அதன்மேல் 100 கிலோ நார்க்கழிவை இரண்டாவது படுக்கையாக பரப்ப வேண்டும். ஒரு கிலோ யூரியாவை இதன் மேல் சமமாக தூவ வேண்டும். இவ்வாறாக காளான் வித்து மற்றும் யூரியாவை அடுத்தடுத்து 100 கிலோ நார்க்கழிவுடன் சேர்த்து அடுக்க வேண்டும். இதனுடன் தண்ணீரைச் சேர்த்து ஈரப்பதம் 50-60% இருக்குமாறு பராமரிக்க வேண்டும். இதன் உயரம் ஒரு மீட்டர் வரை இருக்க வேண்டும். இரண்டு மாதங்களில் கம்போஸ்ட் தயாராகிவிடும். ஈரம் 50% க்கும் கீழே சதத்திற்கும் குறையும்பொழுது தண்ணீர் தெளிக்க வேண்டும். இரு மாதங்களுக்கு பிறகு தென்னை நார்க்கழிவு முழுவதும் மட்கி கருப்பு நிற தொழு உரமாக மாறிவிடும்.

தென்னை நார்க்கழிவு எளிதில் மட்காத பொருட்களான லிக்னின் 30% மற்றும் செல்லுலோஸ் 20% ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. இவற்றை மட்கக்கூடியதாக மாற்ற பூசண வித்து மற்றும் யூரியா தேவைப்படுகிறது.

9.3 ஊட்டமேற்றிய கரும்புத் தோகை கழிவு உரம் தயார் செய்தல்

தேவையான பொருட்கள்

கரும்புத்தோகை	1000 கிகி
புது பசுஞ்சாணம்	50 கிகி
வேளாண்மை பல்கலைக்கழக நுண்ணுயிர் கூட்டுக்கலவை	2.0 கிகி
ராக் பாஸ்பேட்	5.0 கிகி
தண்ணீர்	100 லி

தயாரிக்கும் முறை

கரும்புத் தோகையை சிறு சிறு துண்டுகளாக வெட்டிக்கொள்ள வேண்டும். 50 கிகி புது பசுஞ்சாணம், 5.0 கிகி ராக் பாஸ்பேட், 2.0 கிகி நுண்ணுயிர் கூட்டுக்கலவையை 100 லி நீரில் கலந்து, இக்கலவையை கரும்புத் தோகையோடு கலக்க வேண்டும். இந்த கலவையை குவியலாக்க வேண்டும். இது நான்கு அடி உயரத்திற்கு இருந்தால் நல்லது. ஏனெனில், குவியலுக்குள் வெப்பம் உருவாகி நிலையாக இருக்க இந்த உயரம் தேவையானது.

15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை இக்கழிவுகளை கிளறி விட வேண்டும். கழிவுகள் மட்க 60% ஈரப்பதம் தேவைப்படுகிறது. எனவே கழிவுகள் நனையும்படி தண்ணீர் தெளிக்கவேண்டும். எருவின் அளவு குறைதல், மண் வாசனை, பழுப்பு கலந்த கருமை நிறம் போன்ற குணங்கள் கழிவுகள் மட்கிய உரமாக மாறியதைக் காட்டும் அறிகுறிகளாகும். இந்த நிலையை அடைந்த பிறகு உரத்தை பிரித்து உலர விடவேண்டும். 24 மணி நேரம் கழித்து, மட்கிய உரத்தை சலித்து பயன்படுத்தலாம். மட்காத கழிவுகளை மீண்டும் மட்கச் செய்யலாம். கரும்புத்தோகை கழிவு உரத்துடன் அசோஸ்பைரில்லம், பாஸ்போபாக்டீரியா மற்றும் சூடோமோனாஸ் ஆகியவற்றைக் கலப்பதால் அது மேலும் ஊட்டமேற்றப்படுகிறது. இவ்வாறு செறிவூட்டப்பட்ட மட்கிய உரத்தை 5.0 டன்/ எக்டர் என்ற அளவில் பயன்படுத்தலாம்.

மாணவர் செயல்பாடு

1. ஊட்டமேற்றிய தொழு உரம் தயாரிக்கும் முறையை அறிந்து கொள்ளுதல்.
2. தென்னை நார்க்கழிவை ஊட்டமேற்றிய தொழு உரமாக மாற்றும் முறையை அறிந்து கொள்ளுதல்.
3. ஊட்டமேற்றிய கரும்புத்தோகை கழிவு உரம் தயார் செய்யும் முறையை அறிந்து கொள்ளுதல்.

பார்வை

1. www.agritech.tnau.ac.in
2. www.vikaspedia.com

AGRI_Practical.indd 314 03-01-2020 17:43:17