```
        require(msg.sender==chairperson);
        _;
    }
    modifier onlyMember{                                                    ❹
        require(membership[msg.sender]==1);
        _;
    }

    // constructor function
    constructor () public payable  {                                        ❺

        chairperson=msg.sender;                                             ❻
        membership[msg.sender]=1; // automatically registered
        balanceDetails[msg.sender].escrow = msg.value;                      ❻
    }

    function register ( ) public payable{                                   ❺

        address AirlineA = msg.sender;
        membership[AirlineA]=1;
        balanceDetails[msg.sender].escrow = msg.value;                      ❻
    }

   function unregister (address payable AirlineZ) onlyChairperson public { ❺
        if(chairperson!=msg.sender){
            revert(); }
        membership[AirlineZ]=0;
        // return escrow to leaving airline: verify other conditions
        AirlineZ.transfer(balanceDetails[AirlineZ].escrow);
        balanceDetails[AirlineZ].escrow = 0;
    }

    function request(address toAirline, uint hashOfDetails) onlyMember
    ➥ public{
        if(membership[toAirline]!=1){
            revert(); }
        balanceDetails[msg.sender].status=0;
        balanceDetails[msg.sender].hashOfDetails = hashOfDetails;
    }

    function  response(address fromAirline, uint hashOfDetails, uint done)
                               onlyMember public{                           ❺

        if(membership[fromAirline]!=1){
            revert();  }
        balanceDetails[msg.sender].status=done;
        balanceDetails[fromAirline].hashOfDetails = hashOfDetails;
    }


function settlePayment  (address payable toAirline) onlyMember payable
```