```
  it('Success on decrement of counter.', async function () {            ❹
    await counter.decrement(5)
    assert.equal(await counter.get(), 95)
  })

  it('Success on increment of counter.', async function () {            ❺
    await counter.increment(5)
    assert.equal(await counter.get(), 105)
  })

  it('Failure on initialization of counter with negative number.',      ❻
                                          async function () {
    await truffleAssert.reverts(
      counter.initialize(-1),
      truffleAssert.ErrorType.REVERT,
      negativeValueError,
      negativeValueError
    )
  })

  it('Failure on underflow of counter.', async function () {            ❻
    await truffleAssert.reverts(
      counter.decrement(105),
      truffleAssert.ErrorType.REVERT,
      negativeCounterError,
      negativeCounterError
    )
  })

  it('Failure on increment with negative numbers.', async function () { ❻
    await truffleAssert.reverts(
      counter.increment(-2),
      truffleAssert.ErrorType.REVERT,
      negativeValueError,
      negativeValueError
    )
  })

  it('Failure on decrement with negative numbers.', async function () { ❻
    await truffleAssert.reverts(
      counter.decrement(-2),
      truffleAssert.ErrorType.REVERT,
      negativeValueError,
      negativeValueError
    )
  })
})
```

❶ Start definition of test function; identify smart contract tested

❷ This code executes before each test; deploy and initialize the contract.