```
     const duration<Rep1, Period1>& lhs,
     const duration<Rep2, Period2>& rhs);

template <class Rep1, class Period1, class Rep2, class Period2>
constexpr bool operator!=(
     const duration<Rep1, Period1>& lhs,
     const duration<Rep2, Period2>& rhs);

template <class Rep1, class Period1, class Rep2, class Period2>
constexpr bool operator<(
     const duration<Rep1, Period1>& lhs,
     const duration<Rep2, Period2>& rhs);

template <class Rep1, class Period1, class Rep2, class Period2>
constexpr bool operator<=(
     const duration<Rep1, Period1>& lhs,
     const duration<Rep2, Period2>& rhs);

template <class Rep1, class Period1, class Rep2, class Period2>
constexpr bool operator>(
     const duration<Rep1, Period1>& lhs,
     const duration<Rep2, Period2>& rhs);

template <class Rep1, class Period1, class Rep2, class Period2>
constexpr bool operator>=(
     const duration<Rep1, Period1>& lhs,
     const duration<Rep2, Period2>& rhs);

template <class ToDuration, class Rep, class Period>
constexpr ToDuration duration_cast(const duration<Rep, Period>& d);
```

Requirements

`Rep` must be a built-in numeric type, or a number-like user-defined type. `Period` must be an instantiation of `std::ratio<>`.

Std::Chrono::Duration::Rep Typedef

This is a typedef for the type used to hold the number of ticks in a `duration` value.

Declaration

```
typedef Rep rep;
```