```
    atomic<integral-type>*,
    integral-type * old_value,integral-type  new_value) noexcept;
bool atomic_compare_exchange_weak_explicit(
    volatile atomic<integral-type>*,
    integral-type * old_value,integral-type  new_value,
     memory_order success_order,memory_order failure_order)
noexcept;
bool atomic_compare_exchange_weak_explicit(
    atomic<integral-type>*,
    integral-type * old_value,integral-type  new_value,
     memory_order success_order,memory_order failure_order)
noexcept;

integral-type  atomic_fetch_add(
    volatile atomic<integral-type>*,integral-type ) noexcept;
integral-type  atomic_fetch_add(
    atomic<integral-type>*,integral-type) noexcept;
integral-type  atomic_fetch_add_explicit(
    volatile atomic<integral-type>*,integral-type , memory_order)
noexcept;
integral-type  atomic_fetch_add_explicit(
    atomic<integral-type>*,integral-type , memory_order) noexcept;
integral-type  atomic_fetch_sub(
    volatile atomic<integral-type>*,integral-type ) noexcept;
integral-type  atomic_fetch_sub(
    atomic<integral-type>*,integral-type ) noexcept;
integral-type  atomic_fetch_sub_explicit(
    volatile atomic<integral-type>*,integral-type , memory_order)
noexcept;
integral-type  atomic_fetch_sub_explicit(
    atomic<integral-type>*,integral-type , memory_order) noexcept;
integral-type  atomic_fetch_and(
    volatile atomic<integral-type>*,integral-type ) noexcept;
integral-type  atomic_fetch_and(
    atomic<integral-type>*,integral-type ) noexcept;
integral-type  atomic_fetch_and_explicit(
    volatile atomic<integral-type>*,integral-type , memory_order)
noexcept;
integral-type  atomic_fetch_and_explicit(
    atomic<integral-type>*,integral-type , memory_order) noexcept;
integral-type  atomic_fetch_or(
    volatile atomic<integral-type>*,integral-type ) noexcept;
integral-type  atomic_fetch_or(
    atomic<integral-type>*,integral-type ) noexcept;
integral-type  atomic_fetch_or_explicit(
    volatile atomic<integral-type>*,integral-type , memory_order)
noexcept;
integral-type  atomic_fetch_or_explicit(
    atomic<integral-type>*,integral-type , memory_order) noexcept;
integral-type  atomic_fetch_xor(
```