```
      maxSurge: 1
      maxUnavailable: 0
    type: RollingUpdate

  template:
    metadata:
      labels:
        app: testing-bootstrap13b-env                          ❶
        actorSystemName: testing-bootstrap13b
    spec:
      serviceAccountName: my-cluster                           ❷
      containers:
      - name: testing-bootstrap13b
        image: my-docker-registry/chapter13b:0.1.0-SNAPSHOT    ❸
        imagePullPolicy: Always
        livenessProbe:                                         ❹
          httpGet:
            path: /alive
            port: management
        readinessProbe:                                        ❹
          httpGet:
            path: /ready
            port: management
        ports:
        - name: management                                     ❹
          containerPort: 8558
          protocol: TCP
        env:
        - name: AKKA_CLUSTER_BOOTSTRAP_SERVICE_NAME            ❶
          valueFrom:
            fieldRef:
              apiVersion: v1
              fieldPath: "metadata.labels['app']"
        - name: JAVA_OPTS
          value: "-Xmx1024m"
```

❶ To allow discovery of nodes

❷ To bind to the service account, which is bound to the role that can get, watch, and list pods

❸ Docker image you created and pushed to a repository

❹ To allow probing readiness and liveness

13.2.4 Kubernetes role and role binding