Listing 6.11 Whitelisting JWTs in the database

```
public class JwtTokenStore implements SecureTokenStore {

    private final SecretKey encKey;
    private final DatabaseTokenStore tokenWhitelist;    #A

    public JwtTokenStore(SecretKey encKey,
                         DatabaseTokenStore tokenWhitelist)
{    #A
        this.encKey = encKey;
        this.tokenWhitelist = tokenWhitelist;    #A
    }

    @Override
    public String create(Request request, Token token) {
        var whitelistToken = new Token(token.expiry,
token.username);    #B
        var jwtId = tokenWhitelist.create(request,
whitelistToken);    #B

        var claimsBuilder = new JWTClaimsSet.Builder()
                .jwtID(jwtId)    #C
                .subject(token.username)
                .audience("https://localhost:4567")
                .expirationTime(Date.from(token.expiry));
        token.attributes.forEach(claimsBuilder::claim);

        var header = new JWEHeader(JWEAlgorithm.DIR,
              EncryptionMethod.A256GCM);
        var jwt = new EncryptedJWT(header,
claimsBuilder.build());

        try {
            var encryptor = new DirectEncrypter(encKey);
            jwt.encrypt(encryptor);
        } catch (JOSEException e) {
            throw new RuntimeException(e);
```