```
var jwk = ECKey.load(keyStore, "es256-key", password);    #B
System.out.println("JWK Set:");    #B
System.out.println(new JWKSet(jwk.toPublicJWK()));    #B

var clientId = "test";    #C
var as = "https://as.example.com/access_token";    #C
var header = new JWSHeader(JWSAlgorithm.ES256);    #C
var claims = new JWTClaimsSet.Builder()     #C
        .subject(clientId)    #C
        .issuer(clientId)     #C
        .expirationTime(Date.from(now().plus(30,
SECONDS)))    #C
        .audience(as)    #C
        .jwtID(UUID.randomUUID().toString())    #C
        .build();     #C
var jwt = new SignedJWT(header, claims);    #C
jwt.sign(new ECDSASigner(privateKey));     #C
var assertion = jwt.serialize();    #C
System.out.println("Assertion: " + assertion);    #C

var form = "grant_type=client_credentials&scope=a+b+c" +
#D
        "&client_assertion_type=" +    #D
        "urn:ietf:params:oauth:client-assertion-type:jwt-
bearer" +    #D
        "&client_assertion=" + assertion;    #D

var httpClient = HttpClient.newHttpClient();    #E
var request = HttpRequest.newBuilder()    #E
        .uri(URI.create(as))    #E
        .header("Content-Type",     #E
                "application/x-www-form-urlencoded")    #E
        .POST(HttpRequest.BodyPublishers.ofString(form))
#E
        .build();    #E
var response = httpClient.send(request,    #E
        HttpResponse.BodyHandlers.ofString());    #E
System.out.println(response.statusCode());
```