C.1 Answers to the chapter 5 exercise

The code can be added to the consumer-mobile/app/src/test/java/com/example/ movie/MoviesApiPactTest.kt test file:

```
@Pact(provider = "MoviesAPI", consumer = "MoviesAndroidApp")
fun addMoviePact(builder: PactDslWithProvider): V4Pact {
    val requestBody: DslPart = PactDslJsonBody()
     .stringType("name")
     .integerType("year", 2004)
 val responseBody: DslPart = PactDslJsonBody()
     .integerType("id", 100)
     .stringType("name", "Shaun of the Dead")
     .integerType("year", 2004)
 return builder
     .given("movie doesn't exist")
     .uponReceiving("a request to add a movie")
     .path("/movies")
     .method("POST")
     .headers(mapOf("Content-type" to "application/json"))
     .body(requestBody)
     .willRespondWith()
     .status(200)
     .headers(mapOf("Content-type" to "application/json"))
     .body(responseBody)
     .toPact(V4Pact::class.java)
}
@Test
@PactTestFor(providerName="MoviesAPI",
pactMethod = "addMoviePact",
providerType = ProviderType.SYNCH)
fun `should add movie`(mockServer: MockServer) {
     var client = MovieClient(mockServer.getUrl())
  val add = Add("Shaun of the Dead", 2004)
  val response = runBlocking { client.addMovie(add)}
  assertEquals(response.name, "Shaun of the Dead")
}
```