```
      users.all (error, users) ->
        res.end JSON.stringify users, 'utf8'
  else if parts[2] and req.method is "POST"
    user = parts[2]
    requestBody = ''
    req.on 'data', (chunk) ->
      requestBody += chunk.toString()
    req.on 'end', ->
      pairs = requestBody.split /&/g
      decodedRequestBody = for pair in pairs
        o = {}
        splitPair = pair.split /\=/g
        o[splitPair[0]] = splitPair[1]
        o
      users.set user, decodedRequestBody, ->
        res.end 'success', 'utf8'
  else
    res.writeHead 404, 'Content-Type': 'text/plain;charset=utf-8'
    res.end '404'
when 'product'
  res.writeHead 200, 'Content-Type': 'text/plain;charset=utf-8'
  if req.method is "GET"
    products.get parts[2], (product) ->
      res.end JSON.stringify product, 'utf8'
  else if parts[2] and req.method is "POST"
    product = parts[2]
    requestBody = ''
    req.on 'data', (chunk) ->
      requestBody += chunk.toString()
    req.on 'end', ->
      pairs = requestBody.split /&/g
      decodedRequestBody = for pair in pairs
        o = {}
        splitPair = pair.split /\=/g
        o[splitPair[0]] = splitPair[1]
        o
      product.set user, decodedRequestBody, ->
        res.end 'success', 'utf8'
    requestBody = ''
        req.on 'data', (chunk) ->
          requestBody += chunk.toString()
        req.on 'end', ->
          decodedRequestBody = requestBody
          res.end decodedRequestBody, 'utf8'
      else
        res.writeHead 404, 'Content-Type': 'text/plain;charset=utf-8'
        res.end '404'
    else
      res.writeHead 200, 'Content-Type': 'text/html;charset=utf-8'
      res.end 'The API'

server.listen 8080, '127.0.0.1'

# Important: Do not write  like this
```