```
fs = require 'fs'
http = require 'http'
url = require 'url'
coffee = require 'coffee-script'

class ShopServer
  constructor: (@host, @port, @shopData, @shopNews) ->
    @css = ''
    fs.readFile './client.css', 'utf-8', (err, data) =>
      if err then throw err
      @css = data

  readClientScript: (callback) ->
    script = "./client.coffee"
    fs.readFile script, 'utf-8', (err, data) ->
      if err then throw err
      callback data

  headers: (res, status, type) ->
    res.writeHead status, 'Content-Type': "text/#{type}"

  renderView: ->
    """
    <!doctype html>
    <head>
    <title>Agtron's Emporium</title>
    <link rel='stylesheet' href='/css/client.css' />
    </head>
    <body>
    <div class='page'>
    <h1>----Agtron&#8217;s Emporium----</h1>
    <script src='/js/client.js'></script>
    </div>
    </body>
    </html>
    """


  handleClientJs: (path, req, res) ->
    @headers res, 200, 'javascript'
    writeClientScript = (script) ->
      res.end coffee.compile(script)
    @readClientScript writeClientScript

  handleClientCss: (path, req, res) ->
      @headers res, 200, 'css'
      res.end @css

  handleImage: (path, req, res) ->
    fs.readFile ".#{path}", (err, data) =>
```