```
      if err
        @headers res, 404, 'image/png'
        res.end()
      else
        @headers res, 200, 'image/png'
        res.end data, 'binary'

  handleJson: (path, req, res) ->
    switch path
      when '/json/list'
        @headers res, 200, 'json'
        res.end JSON.stringify(@shopData)
      when '/json/list/camera'
        @headers res, 200, 'json'
        camera = @shopData.camera
        res.end JSON.stringify(camera)
      when '/json/news'
        @headers res, 200, 'json'
        res.end JSON.stringify(@shopNews)
      else
        @headers res, 404, 'json'
        res.end JSON.stringify(status: 404)

  handlePost: (path, req, res) ->
    category = /^\/json\/purchase\/([^/]*)\/([^/]*)$/.exec(path)?
[1]
    item = /^\/json\/purchase\/([^/]*)\/([^/]*)$/.exec(path)?[2]
    if category? and item? and data[category][item].stock > 0
      data[category][item].stock -= 1
      @headers res, 200, 'json'
      res.write JSON.stringify
        status: 'success',
        update: data[category][item]
    else
      res.write JSON.stringify
        status: 'failure'
    res.end()

  handleGet: (path, req, res) ->
    if path is '/'
      @headers res, 200, 'html'
      res.end @renderView()
    else if path.match /\/json/
      @handleJson path, req, res
    else if path is '/js/client.js'
      @handleClientJs path, req, res
    else if path is '/css/client.css'
      @handleClientCss path, req, res
    else if path.match /^\/images\/(.*)\.png$/gi
      @handleImage path, req, res
```