Table 7-5. *BCMath functions*

Function + params	Description
`bcadd(s1, s2, d)`	Add strings s1 and s2, optional d decimal digits
`bcsub(s1, s2, d)`	Subtract s2 from s1, optional d
`bcmul(s1, s2, d)`	Multiply s1 and s2, optional d
`bcdiv(s1, s2, d)`	Divide s1 by s2, optional d
`bcmod(s1, s2, d)`	Modulus of s1/s2, optional d
`bcpow(s1, s2, d)`	s1 ** s2, optional d
`bcpowmod(s1, s2, m, d)`	`bcmod(bcpow(s1, s2), m);`, optional d
`bcsqrt(s, d)`	s^{-2}, optional d
`bccomp(s1, s2)`	-1 (s1 < s2,) or 0 (s1 == s1) or 1 (s1 > s2)
`bcscale(n)`	Set decimal digits for subsequent bc func calls

Let's take a look at some of those functions:

```
$largeNum = (string) PHP_INT_MAX;
$largeNum .= '00000000000000000000';
$largerNum = $largeNum . '0';

var_dump(bcadd($largeNum, $largeNum));
var_dump(bcdiv($largeNum, 11));
var_dump(bcdiv($largeNum, 11, 4));
var_dump(bcmod($largeNum, 11));
var_dump(bcpow($largeNum, 2));

var_dump(bccomp($largeNum, $largeNum));
var_dump(bccomp($largeNum, $largerNum));
var_dump(bccomp($largerNum, $largeNum));

// BC Math handles decimal point numbers
var_dump(bcadd('100.01', '100.02', 2));
```