```
<?
  //connect to database
  if(!($dbLink = ibase_connect("mydatabase.gdb", "leon", "secret"))
  {
    print("Unable to connect!<BR>\n");
    exit();
  }


 //begin transaction
 $dbTran = ibase_trans(IBASE_DEFAULT, $dbLink);

 //insert a message using bind parameters
 $Query = "INSERT INTO message " .
   "VALUES (?, ?, ?) ";

 if(!($result = ibase_query($dbLink, $Query, $inputID, $inputTitle,
$inputBody))
 {
   print("Unable to insert row!<BR>\n");
   exit();
 }

 //release memory
 ibase_free_result($result);


 //dump table
 print("<TABLE BORDER=\"1\">\n");
 $Query = "SELECT * FROM message ";

 if(!($result = ibase_query($dbLink, $Query))
 {
   print("Unable to query table!<BR>\n");
   exit();
 }

 //print headers
 print("<TR>\n");
 for($i=0; $i<ibase_num_fields($result); $i++)
 {
   $info = ibase_field_info($result, $i);
   print("<TH>{$info["name"]}</TH>\n");
 }
 print("</TR>\n");

 //get all rows
 while($row = ibase_fetch_row($result))
 {
   print("<TR>\n");
   for($i=0; $iibase_num_fields($result); $i++)
   {
     print("<TD>$row[$i]/<TD>\n");
   }
   print("</TR>\n");
 }
```