```
<?
  //connect to server as freetrade user, no password
  $dbLink = mysql_pconnect("localhost", "freetrade", "");

  //get list of databases
  $dbResult = mysql_list_dbs($dbLink);

  //get each row
  while($row = mysql_fetch_row($dbResult))
  {
    // print name
    print($row[0] . "<BR>\n");
  }
?>
```

integer mysql_list_fields(string database, string table, integer link)

The mysql_list_fields function returns a result pointer to a query on the list of fields for a specified table. The result pointer may be used with any of the functions that get information about columns in a result set: mysql_field_flags, mysql_field_len, mysql_field_name, mysql_field_type. The link argument is optional.

integer mysql_list_tables(string database, integer link)

Use mysql_list_tables to get a result pointer to a list of tables for a specified database. The result pointer may be used in any of the functions for fetching rows from a result set. The link argument is optional.

```
<?
  //connect to server as freetrade user, no password
  $dbLink = mysql_pconnect("localhost", "freetrade", "");

  //get list of tables
  $dbResult = mysql_list_tables("freetrade", $dbLink);

  //get each row
  while($row = mysql_fetch_row($dbResult))
  {
        //print name
        print($row[0] . "<BR>\n");
  }
?>
```

integer mysql_num_fields(integer result)

The mysql_num_fields function returns the number of fields in a result set.