

Lapisan Kontrol Semantik Terstruktur untuk Kueri Spasial Berbasis LLM yang Andal pada Web GIS: Dari Bahasa Alami ke Eksekusi Deterministik di Kota Padang

A Structured Semantic Control Layer for Reliable LLM-Mediated Spatial Querying in Web GIS: From Natural-Language Intent to Deterministic Spatial SQL (A Case Study of Padang City)

ABSTRAK

Sistem Informasi Geografis berbasis Web (*Web GIS*) konvensional pada domain pariwisata perkotaan umumnya mengandalkan antarmuka WIMP (*Windows, Icons, Menus, Pointer*) dengan formulir menu tarik-turun (*dropdown*) yang kaku. Pendekatan ini memicu beban kognitif tinggi bagi pengguna yang memerlukan perpaduan kriteria spasial, temporal, dan anggaran secara simultan. Di sisi lain, integrasi langsung *Large Language Models* (LLM) tanpa kendali (*unconstrained LLM*) menimbulkan risiko fatal berupa halusinasi faktual dan spasial, sementara penelusuran vektor (*dense-vector RAG*) terbukti tidak memadai untuk mengevaluasi predikat spasial-temporal terstruktur secara eksak. Berangkat dari garis keturunan riset *DTE Explorer* (Afnarius dkk., 2026), penelitian ini mengusulkan **arsitektur lapisan kontrol semantik terstruktur** (*structured semantic control layer*) yang menjembatani interaksi percakapan bahasa alami dengan mesin kueri spasial deterministik. Sistem ini memisahkan secara tegas antara pemahaman bahasa kognitif dan komputasi spasial: LLM diisolasi murni sebagai penerjemah semantik untuk mengekstrak maksud pengguna ke dalam *Spatial Intent Representation* (SIR) formal yang diatur oleh ontologi operator spasial. SIR tersebut divalidasi melalui algoritma *SIR Validator* bertingkat enam dimensi (skema, tipe, domain, operator, entitas, dan konsistensi batasan) guna menegakkan invarian keamanan, lalu dikompilasi oleh *Deterministic Spatial Query Compiler* menjadi SQL terparameterisasi yang mengeksekusi fungsi spasial bawaan (*native spatial function*) `ST_Distance_Sphere` pada MySQL 8.0, terintegrasi dengan *Open Source Routing Machine* (OSRM) dan antarmuka peta Leaflet.js. Pengujian empiris terhadap 40 skenario percakapan *benchmark* terstandarisasi pada 22 destinasi wisata Kota Padang menunjukkan akurasi ekstraksi SIR sebesar **100,00%** (40/40), presisi eksekusi predikat spasial sebesar **97,50%** (39/40), *Entity Fabrication Rate* **0,00%** (0 objek wisata palsu), *Grounding Fidelity* **100,00%**, serta *Honest Rejection Rate* **100,00%** pada permintaan di luar yurisdiksi. Waktu respons ujung-ke-ujung rata-rata tercatat **1.340,57 ms (~1,34 detik)** dengan eksekusi kueri spasial basis data hanya menyerap 1,21 ms (0,09%). Temuan ini membuktikan bahwa pembatasan kewenangan LLM melalui representasi semantik perantara terstruktur mampu menghadirkan antarmuka percakapan yang luwes sekaligus menjamin keandalan faktual mutlak bagi sistem informasi spasial perkotaan.

Kata Kunci: *Intelligent Spatial Information System, Spatial Intent Representation (SIR), SIR Validator, Strict Grounding Contract, Deterministic Spatial Query Compiler, Web GIS, ST_Distance_Sphere, Kota Padang.*

ABSTRACT

Conventional Web Geographic Information Systems (Web GIS) in urban tourism predominantly rely on rigid WIMP (Windows, Icons, Menus, Pointer) interfaces utilizing multi-layered dropdown forms. This paradigm imposes severe cognitive friction on mobile travelers seeking multi-criteria filtering across spatial, temporal, and budgetary constraints. Conversely, unconstrained Large Language Models (LLMs) suffer from acute factual and spatial hallucinations, while dense-vector Retrieval-Augmented Generation (RAG) fails because vector embeddings cannot evaluate exact structured spatial-temporal predicates. Expanding upon the research lineage of *DTE Explorer* (Afnarius et al., 2026), this paper proposes a **structured semantic control layer architecture** that mediates natural-language conversational interaction with a deterministic spatial query engine. The proposed architecture enforces a strict separation of concerns: the LLM is sandboxed exclusively as a semantic interpreter extracting user requests into a typed intermediate Spatial Intent Representation (SIR) governed by a formal spatial operator ontology. The extracted SIR is verified by a six-dimensional *SIR Validator* (enforcing schema, type, domain, operator, entity, and constraint consistency invariants) and subsequently compiled by a *Deterministic Spatial Query Compiler* into parameterized SQL executing the native `ST_Distance_Sphere` spatial function on MySQL 8.0, integrated with the Open Source Routing Machine (OSRM) on interactive Leaflet.js maps. Empirical evaluation across 40 standardized benchmark query scenarios on 22 curated tourism destinations in Padang City demonstrated a SIR semantic extraction accuracy of **100.00%** (40/40), a spatial execution predicate precision of **97.50%** (39/40), an Entity Fabrication Rate of **0.00%** (zero fabricated POIs), a Grounding Fidelity of **100.00%**, and an Honest Rejection Rate of **100.00%** on out-of-scope requests. Average end-to-end latency was **1,340.57 ms (~1.34 s)**, with in-database spatial query compilation and execution consuming merely 1.21 ms (0.09%). These findings demonstrate that constraining LLM authority through a typed intermediate semantic representation achieves natural conversational flexibility while guaranteeing absolute factual and spatial reliability for urban intelligent spatial information systems.

Keywords: *Intelligent Spatial Information System, Spatial Intent Representation (SIR), SIR Validator, Strict Grounding Contract, Deterministic Spatial Query Compiler, Web GIS, ST_Distance_Sphere Function, Padang City.*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Konteks Spasial Perkotaan

Sistem Informasi Geografis berbasis Web (*Web GIS*) telah menjadi tulang punggung penyebaran informasi geospasial modern, khususnya pada sektor pariwisata perkotaan (*urban tourism*) [1], [14]. Kota Padang, sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat dengan

luas wilayah administratif 694,96 km², menghadirkan karakteristik bentang alam dan cagar budaya yang sangat heterogen [16], [17]. Wilayah perkotaan ini mencakup garis pesisir pantai Samudra Hindia (Pantai Padang, Pantai Air Manis), gugusan pulau wisata bahari perairan Teluk Bungus (Pulau Pasumpahan, Pulau Sirandah, Pulau Sikuai), pusat cagar budaya kolonial (Kawasan Kota Tua Muaro, Jembatan Siti Nurbaya, Museum Negeri Adityawarman), kawasan ekowisata perbukitan kaki Bukit Barisan (Lubuk Paraku, Sarasah Gadut, Taman Hutan Raya Bung Hatta), serta sentra gastronomi Minangkabau yang tersebar di 11 kecamatan.

Dalam skala perkotaan (*city-scale tourism environment*), wisatawan mandiri (*independent travelers*) senantiasa menghadapi tantangan optimasi spasial multi-kriteria: mencari destinasi yang sesuai dengan preferensi minat, berada dalam radius jangkauan perjalanan tertentu, ramah anggaran, dan sedang beroperasi secara aktif pada jam kunjungan [14], [18]. Namun demikian, antarmuka *Web GIS* pariwisata konvensional umumnya masih bertumpu pada paradigma WIMP (*Windows, Icons, Menus, Pointer*). Pengguna dipaksa memilih kategori melalui menu tarik-turun (*dropdown*), menggeser *slider* jarak, memasukkan kata kunci pencarian, serta memeriksa jam operasional pada lembar informasi terpisah [2]. Interaksi manual yang berlapis ini memicu beban kognitif tinggi (*cognitive friction*), terutama bagi wisatawan yang mengakses sistem melalui perangkat seluler saat berada di lapangan.

1.2 Lineage Penelitian: Dari Eksplorasi Statis Menuju Kueri Spasial Berbasis Kecerdasan Buatan

Evolusi sistem pendukung keputusan spasial pariwisata dalam kelompok penelitian ini bertolak dari fondasi empiris yang telah dibangun sebelumnya: 1. **DTEplorer (Afnarius dkk., 2026) [2]**: Memelopori interaksi spasial eksploratori sadar-skala (*scale-aware exploratory spatial interaction*) pada skala mikro pedesaan (*village-level tourism*). *DTEplorer* membuktikan bahwa kurasi data titik minat (*Points of Interest / POI*) berkualitas tinggi dan visualisasi radius radial efektif memandu wisatawan tanpa memerlukan model optimasi komputasi yang membebani peladen. 2. **Kustomrut (Afnarius dkk.)**: Mengembangkan interaktivitas rute wisata yang dapat disesuaikan langsung oleh pengguna (*user-controlled itinerary customization*). 3. **Penelitian Ini (Intelligent Spatial Information System)**: Memajukan paradigma interaksi ke arah kueri spasial percakapan terpandu (*reliable AI-mediated spatial querying*). Pengguna tidak lagi memanipulasi kontrol formulir yang kaku, melainkan cukup mengekspresikan kebutuhan perjalanan menggunakan bahasa alami (misalnya: “Carikan pantai yang

ombaknya tenang dekat lokasi saya, tiket di bawah 15 ribu dan buka sekarang”), sementara sistem menerjemahkannya secara deterministik ke dalam operasi basis data spasial tanpa halusinasi.

1.3 Keterbatasan Pendekatan yang Ada: Ancaman Halusinasi dan Kegagalan RAG Vektor

Dalam mengintegrasikan model kecerdasan buatan percakapan seperti *Large Language Models* (LLM) ke dalam sistem informasi geospasial, terdapat jebakan metodologis mendasar apabila LLM dihubungkan secara langsung tanpa sekat pembatas (*unconstrained end-to-end LLM*) [3], [5]: * **Halusinasi Spasial dan Faktual:** LLM bekerja berdasarkan mekanisme probabilistik prediksi token (*next-token prediction*), bukan mesin verifikasi fakta relasional [4], [5]. Akibatnya, LLM rentan menciptakan entitas destinasi fiktif (*fabricated POIs*), memanipulasi jam operasional dan tarif tiket, atau memberikan estimasi jarak geodesik yang mustahil secara geografis. * **Kegagalan Dense-Vector RAG terhadap Predikat Terstruktur:** Pendekatan *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) berbasis pencarian kemiripan kosinus vektor (*dense-vector similarity*) sangat populer untuk temu kembali dokumen teks terbuka [6], [7]. Namun, RAG vektor secara fundamental tidak mampu mengevaluasi predikat spasial-temporal terstruktur secara eksak. Vektor *embedding* tidak dapat melakukan perbandingan ketaksamaan numerik jam operasional (`jam_buka <= jam_sekarang AND jam_tutup >= jam_sekarang`), membatasi pagu anggaran (`harga_tiket <= 15000`), maupun menghitung rumus trigonometri lingkaran besar (*Haversine distance*) terhadap posisi GPS pengguna secara *real-time*.

1.4 Rumusan Masalah dan Pemosisian Ilmiah (Scientific Positioning)

Bertolak dari keterbatasan di atas, pusat gravitasi ilmiah penelitian ini bukanlah sekadar “*membangun aplikasi chatbot untuk Web GIS*”, melainkan menjawab pertanyaan mendasar sistem informasi cerdas: > **Bagaimana merancang lapisan kontrol semantik terstruktur (*structured semantic control layer*) yang mampu memediasi kueri spasial bahasa alami menjadi eksekusi komputasi spasial deterministik pada basis data, sehingga LLM berfungsi optimal sebagai antarmuka kognitif tanpa memiliki kewenangan untuk memanipulasi atau mengarang fakta spasial?**

1.5 Kontribusi Ilmiah

Penelitian ini memberikan lima kontribusi ilmiah: 1. **Formalisasi Spatial Intent Representation (SIR)**: Merumuskan representasi semantik perantara bertipe (*typed intermediate semantic representation*) berbasis skema JSON formal yang memisahkan interpretasi bahasa alami dari konstruksi kueri basis data. 2. **Ontologi Operator Spasial (Spatial Operator Ontology)**: Membangun taksonomi pemetaan formal dari konsep bahasa alami ke operator SIR dan predikat kompilasi SQL spasial. 3. **Mekanisme Validasi SIR 6-Dimensi (SIR Validator)**: Merancang algoritma validasi deterministik di lapisan kendali aplikasi (*schema, type, domain, operator, entity, and constraint consistency*) sebagai invarian keamanan sebelum kueri dieksekusi. 4. **Deterministic Spatial Query Compiler & Safety Invariant**: Mengembangkan kompilator kueri yang mentransformasikan SIR tervalidasi menjadi SQL terparameterisasi aman, mengunci basis data relasional sebagai satu-satunya sumber kebenaran (*single source of truth*). 5. **Strict Grounding Contract & Kerangka Evaluasi Empiris**: Menetapkan kontrak grounding mutlak pada tahap pembentukan narasi rekomendasi (*Grounded NLG*), dilengkapi taksonomi kegagalan formal (F1–F8) dan evaluasi perbandingan multi-baseline serta *ablation study*.

2. LANDASAN TEORETIS DAN FORMALISASI KONSEPTUAL

2.1 Prinsip Pemisahan Semantik Kognitif dan Komputasi Spasial

Untuk menjamin integritas data geospasial, penelitian ini menetapkan aksioma arsitektural: $\boxed{\text{LLM interprets natural-language semantics; Spatial DBMS computes deterministic spatial relations.}}$ Model LLM dilarang keras memegang otoritas langsung terhadap basis data. LLM tidak diizinkan membuat teks kueri SQL secara bebas, dilarang menentukan nama tabel atau kolom, dan tidak diperkenankan melakukan komputasi jarak secara internal. LLM bertindak murni sebagai *Semantic Interpreter* yang menghasilkan objek semantik perantara terstruktur.

2.2 Ontologi Operator Spasial (Spatial Operator Ontology)

Kueri bahasa alami pengguna ditransformasikan menjadi representasi semantik melalui pemetaan operator ontologis yang terdefinisi secara ketat. Tabel 1 merinci ontologi operator spasial yang diterapkan:

Tabel 1. Ontologi Operator Spasial pada Sistem Rekomendasi Terstruktur

Ekspresi Bahasa Alami	Operator SIR	Operator / Predikat SQL Deterministik	Semantik Operasional
“paling dekat”, “terdekat”	nearest	ORDER BY distance_km ASC LIMIT k	Mengurutkan kandidat POI berdasarkan kedekatan geodesik dari titik acuan
“dalam radius 5 km”, “sekitar 10 km”	within_radius	WHERE distance_km <= :radius_km	Menyaring destinasi di dalam batas radius lingkaran geodesik
“di Kecamatan Padang Selatan”	within_admin_area	WHERE alamat ILIKE :admin_pattern	Menyaring destinasi di dalam batas wilayah administratif perkotaan
“buka sekarang”, “sedang buka”	open_now	WHERE :current_time BETWEEN jam_buka AND jam_tutup	Evaluasi predikat sirkadian waktu operasional aktif
“buka 24 jam”	open_24h	WHERE jam_buka = '00:00:00' AND jam_tutup >= '23:59:00'	Menyaring objek wisata beroperasi non-stop
“tiket gratis”, “tanpa bayar”	is_free	WHERE harga_tiket = 0	Menyaring destinasi publik tanpa tiket retribusi
“tiket maksimal 20 ribu”	max_price	WHERE harga_tiket <= :max_price	Membatasi pagu anggaran tiket masuk
“pantai”, “museum”, “kuliner”	category	WHERE kategori.nama = :category_name	Pembatasan relasional terhadap 6 klaster wisata resmi

2.3 Skema Formal Spatial Intent Representation (SIR)

Alih-alih mengandalkan keluaran teks bebas, sistem memformalkan maksud pengguna ke dalam skema data bertipe. Tabel 2 mendefinisikan spesifikasi skema SIR formal:

Tabel 2. Spesifikasi Skema Formal Spatial Intent Representation (SIR)

Atribut SIR	Tipe Data	Deskripsi Semantik	Nilai yang Diizinkan (Allowed Values)
intent	Enum	Maksud utama interaksi	spatial_recommendation, entity_lookup, general_inquiry
entity	Enum	Entitas target yang dicari	tourism_object
category	Enum / Null	Klaster kategori wisata	Pantai, Pulau, Alam, Museum, Sejarah, Kuliner, null

Atribut SIR	Tipe Data	Deskripsi Semantik	Nilai yang Diizinkan (Allowed Values)
spatial_operator	Enum	Predikat spasial operasi	nearest , within_radius , within_admin_area , none
reference_type	Enum	Tipe titik referensi spasial	gps , city_center , poi , unknown
distance	Float / Null	Nilai ambang batas jarak (\ge 0))	Nilai riil positif dalam kilometer (default: 20,0 km)
distance_unit	Enum	Satuan metrik jarak	km , m
admin_area	String / Null	Nama kecamatan/wilayah	String nama wilayah (misal: “Bungus”, “Padang Barat”)
target_name	String / Null	Nama entitas spesifik	String nama POI target untuk <i>entity lookup</i>
keyword	String / Null	Atribut tekstual deskripsi	String frasa penting (misal: “pasir putih”, “air terjun”)
is_free	Boolean	Batasan tiket gratis	true , false
max_price	Integer / Null	Batas atas tarif retribusi	Bilangan bulat rupiah (\ge 0)
open_now	Boolean	Batasan waktu operasional	true , false
open_24h	Boolean	Batasan operasional 24 jam	true , false
sort	Enum / Null	Kriteria pemeringkatan	termurah , termahal , terdekat , terbaik , null
is_out_of_scope	Boolean	Penanda kueri di luar domain	true , false

Representasi struktural dokumen SIR dalam format JSON dinyatakan sebagai berikut:

```

{
  "intent": "spatial_recommendation",
  "entity": "tourism_object",
  "category": "Pantai",
  "spatial_operator": "within_radius",
  "reference_type": "gps",
  "distance": 10.0,
  "distance_unit": "km",
  "admin_area": "Padang Selatan",
  "target_name": null,
  "keyword": "pasir putih",
  "is_free": false,
  "max_price": 15000,
  "open_now": true,
  "open_24h": false,
  "sort": "terdekat",
  "is_out_of_scope": false
}

```

2.4 Komputasi Jarak Spasial Geodesik: Keunggulan Fungsi Spasial Bawaan MySQL 8.0 (ST_Distance_Sphere) Dibandingkan Rumus Manual

Sistem membedakan secara tegas antara perhitungan kedekatan spasial geodesik relasional pada basis data dengan navigasi jaringan jalan raya:

1. Fungsi Spasial Bawaan Basis Data (*Built-in Spatial Function ST_Distance_Sphere*):

Berbeda dari pendekatan konvensional yang menyematkan rumus trigonometri manual (seperti formula *Haversine* atau *Spherical Law of Cosines*) ke dalam teks kueri SQL atau mengevaluasinya secara berulang di tingkat aplikasi, sistem ini mendelegasikan komputasi jarak sepenuhnya kepada **fungsi spasial bawaan (*native spatial function*)** `ST_Distance_Sphere` pada kernel MySQL 8.0.

Secara matematis, fungsi `ST_Distance_Sphere(g1, g2 [, radius])` mengevaluasi jarak geodesik lingkaran besar (*great-circle distance*) pada bola bumi dengan jari-jari standar WGS84 ($R = 6.370.986 \text{ meter}$):

$$[d_{\text{geodesik}}] = \frac{\text{ST_Distance_Sphere}(\text{POINT}(\text{lng}_1, \text{lat}_1), \text{POINT}(\text{lng}_2, \text{lat}_2))}{1000.0} \text{ km}$$

Pemanfaatan fungsi bawaan basis data ini memberikan tiga keunggulan fundamental dibandingkan perumusan rumus manual:

- **Eksekusi Native C++ di Kernel Basis Data:** Fungsi dieksekusi langsung pada pustaka spasial terkompilasi MySQL tanpa membebani parser SQL dengan ekspresi trigonometri panjang berulang (`SIN` , `COS` , `ACOS` , `ASIN` , `RADIANS`).
- **Kekebalan terhadap Galat Titik Kambang (*Floating-Point Error Immunity*):** Pada rumus manual berbasis `ACOS` , deviasi biner titik-kambang yang sedikit melampaui $\backslash(1.0\backslash)$ dapat memicu galat `NaN` (*domain error*). Fungsi `ST_Distance_Sphere` menangani normalisasi batas koordinat dan singularitas kutub secara otomatis.
- **Kesesuaian Standar Geospasial OGC:** Menggunakan representasi titik geometri standar OGC (*Open Geospatial Consortium*) `POINT(longitude, latitude)` , menjamin konsistensi integrasi dengan indeks spasial serta arsitektur GIS masa depan.


2. Jarak dan Geometri Jaringan Jalan (OSRM Engine):

Untuk visualisasi navigasi rute nyata pada peta Leaflet.js, pasangan koordinat dikirimkan ke mesin *Open Source Routing Machine* (OSRM) [9] yang memanfaatkan data jalan OpenStreetMap (OSM) [8] dengan algoritma *Contraction Hierarchies* (CH): $\backslash\mathcal{G}\backslash_{\text{jalan}} = (V, E, W)$, $\backslash\text{Rute}\backslash_{\text{opt}} = \arg\min_{p \in \backslash\mathcal{P}\backslash}(P_1, P_2) \sum_{e \in p} W(e)\backslash$ menghasilkan *polyline* lintasan jalan raya perkotaan serta estimasi durasi tempuh kendaraan yang akurat.

3. METODOLOGI DAN ARSITEKTUR SISTEM

3.1 Arsitektur 5-Layer Ilmiah

Arsitektur sistem dirancang ke dalam **lima lapisan hierarkis terpisah** untuk menegakkan kontrol ketat dan membatasi kewenangan kecerdasan buatan:



Gambar 1. Arsitektur 5-Layer Sistem Informasi Spasial Cerdas dengan Pembatasan Kewenangan AI, CSIR, dan Algorithmic Grounding Validator.

3.2 Kurasi dan Tata Kelola Data Destinasi Wisata

Data primer mencakup 22 objek wisata representatif di Kota Padang yang diverifikasi silang terhadap publikasi resmi Dinas Pariwisata Kota Padang [16] dan Badan Pusat Statistik [17]. Dataset terbagi ke dalam 6 klaster tematik: 1. **Pantai (5 POI)**: Pantai Air Manis, Pantai Padang (Taplau), Pantai Nirwana, Pantai Carolina, Pantai Pasir Jambak. 2. **Pulau (3 POI)**: Pulau Pasumpahan, Pulau Sirandah, Pulau Sikuai/Pamutusan. 3. **Alam (4**

POI): Lubuk Paraku, Air Terjun Sarasah Gadut, Taman Hutan Raya Bung Hatta, Bukit Nobita. 4. **Museum & Cagar Sejarah (6 POI):** Museum Negeri Adityawarman, Gedung Kebudayaan Sumbar, Kawasan Kota Tua Padang, Jembatan Siti Nurbaya, Masjid Raya Ganting, Monumen Merpati Perdamaian. 5. **Kuliner Minangkabau (4 POI):** Rumah Makan Sederhana Padang, Soto Padang Roda Jaya, Durian Ganti Nan Jombang, Pusat Oleh-oleh Christine Hakim.

Setiap destinasi memuat atribut tervalidasi: ID unik, ID kategori, nama objek, koordinat geodesik presisi WGS84 (`lat` , `lng`), tarif tiket masuk harian, jam buka dan tutup, status operasional harian (`normal` , `tutup_sementara` , `renovasi` , `banjir` , `longsor` , `akses_terbatas`), serta tautan foto dokumentasi.

3.3 Peran Prompt dalam Mekanisme Kontrol Keseluruhan dan Pencegahan Jawaban Tanpa Grounding

Dalam rancang bangun sistem informasi spasial cerdas, *prompt* tidak diposisikan sebagai pembuat keputusan akhir ataupun penjawab langsung pertanyaan pengguna, melainkan sebagai **kontrak pembatas struktural deklaratif (*declarative structural boundary contract*)**. Bagian ini menjawab secara mendasar pertanyaan kritis reviewer:

“Bagaimana peneliti memastikan bahwa LLM menghasilkan representasi spatial intent yang terstruktur dan tidak langsung menghasilkan jawaban/fakta yang tidak ter-grounding?”

Untuk menjawab tantangan tersebut, penelitian ini menerapkan empat pilar isolasi arsitektural yang saling mengunci (*interlocking architectural safeguards*):

1. **Isolasi Peran melalui Parameter Inferensi Deterministik:** Model LLM dipanggil dengan parameter `temperature: 0.0` guna menekan entropi stokastik dan mengeliminasi variabilitas probabilistik keluaran. Parameter `response_format: {"type": "json_object"}` diaktifkan pada tingkat API sehingga mesin inferensi terkunci secara sintaksis untuk hanya memancarkan objek JSON valid yang dapat di-parse secara komputasional.
2. **Larangan Wewenang Eksplisit (*Negative Constraint Enforcement*):** Prompt inti memuat tiga larangan absolut: (a) Dilarang merangkai atau menghasilkan kueri SQL, (b) Dilarang menjawab pertanyaan pengguna atau memberikan saran wisata secara langsung, dan (c) Dilarang mengembalikan

format markdown atau penjelasan teks di luar dokumen JSON. Dengan demikian, LLM secara fungsional dinonaktifkan dari kapasitasnya sebagai mesin penjawab percakapan bebas pada tahap ini.

3. **Pemisahan Udara Komputasi (*Air-Gap Architecture*):** Keluaran JSON dari LLM tidak pernah disalurkan secara langsung ke antarmuka pengguna peramban. Respon mentah tersebut dicegat sepenuhnya di lapisan *backend* CodeIgniter 4, dipetakan ke dalam objek transfer data bertipe (*Data Transfer Object* / DTO) `SpatialIntent`, lalu diserahkan ke mesin validasi deterministik independen (*SIR Validator*).
4. **Validasi Invarian Deterministik dan Eksekusi Terisolasi:** Sekalipun LLM mengalami kegagalan inferensi atau mencoba menyisipkan halusinasi (misalnya mengarang operator, mengembalikan nilai jarak negatif, atau merekomendasikan destinasi di luar Kota Padang), *SIR Validator* 6-dimensi dan *SpatialPolicyHandler* akan menolak atau mengoreksinya tanpa mutasi sepihak (*No Intent Alteration*). Komputasi spasial sepenuhnya didelegasikan kepada formula *ST_Distance_Sphere* pada MySQL 8.0 sebagai satu-satunya sumber kebenaran faktual (*Single Source of Truth*).

3.3.1 Prinsip Desain dan Struktur Prompt Inti (*Main Paper*)

Prinsip perancangan prompt pada penelitian ini bertumpu pada **Information Extraction Sandboxing**: * **Role Definition:** Menetapkan LLM semata-mata sebagai *spatial intent parser* untuk domain pariwisata Kota Padang. * **Strict Taxonomy Grounding:** Membatasi kategori yang boleh diekstrak hanya pada 6 klaster resmi (`Pantai` , `Pulau` , `Alam` , `Museum` , `Sejarah` , `Kuliner`), serta operator spasial pada 4 predikat formal (`nearest` , `within_radius` , `within_admin_area` , `none`). * **Preservation of Intent:** Menginstruksikan model untuk mempertahankan nilai batasan pengguna persis seperti yang diucapkan tanpa pembulatan atau manipulasi internal.

3.3.2 Listing Kompak Prompt Inti Penentu Structured Output

Listing 1 menyajikan potongan inti instruksi sistem (*system prompt*) yang menegakkan keluaran terstruktur SIR:

```

LISTING 1. Prompt Inti Penentu Structured Output SIR (Compact Listing)
-----
-----
You are a spatial intent parser for a tourism Web GIS in Padang City,
Indonesia.
Transform the user's natural-language query into a structured SIR in pure
JSON.

RULES:
1. Return JSON ONLY. No markdown, no explanation, no other text.
2. Do not generate SQL.
3. Do not answer the user's question or provide recommendations.
4. Allowed Categories: "Pantai" | "Pulau" | "Alam" | "Museum" | "Sejarah" |
"Kuliner" | null
5. Allowed Spatial Operators: "nearest" | "within_radius" |
"within_admin_area" | "none"
6. Preserve spatial constraints exactly as expressed by user.
7. If user requests impossible things for Padang (e.g. ski, snow, casino),
set is_out_of_scope: true.

SCHEMA:
{
  "intent": "spatial_recommendation" | "entity_lookup" | "general_inquiry",
  "entity": "tourism_object",
  "category": "Pantai" | "Pulau" | "Alam" | "Museum" | "Sejarah" |
"Kuliner" | null,
  "target_name": string or null,
  "keyword": string or null,
  "spatial_operator": "nearest" | "within_radius" | "within_admin_area" |
"none",
  "reference_type": "gps" | "city_center" | "poi" | "unknown",
  "radius": float or null,
  "distance_unit": "km",
  "admin_area": string or null,
  "is_free": boolean,
  "max_price": integer or null,
  "open_now": boolean,
  "open_24h": boolean,
  "sort": "termurah" | "termahal" | "terdekat" | "terbaik" | null,
  "is_out_of_scope": boolean
}
-----
-----

```

(Catatan: Teks instruksi sistem lengkap beserta penanganan multi-turn dialog dilampirkan pada Lampiran A).

3.4 Algoritma Validasi SIR 6-Dimensi (Prinsip No Intent Alteration)

Lapisan kendali semantik menjalankan pemeriksaan deterministik menggunakan algoritma validasi bertingkat yang menolak batasan tidak valid tanpa mengubah maksud pengguna secara sepihak (*No Intent Alteration*):

```

ALGORITMA: Validasi CSIR Enam Dimensi (No Intent Alteration)
MASUKAN  : Objek Raw SIR (S_raw) dari LLM, Teks Asli Pengguna (T_user)
KELUARAN : Objek Validated CSIR (S_csir), Kebijakan Eksekusi (execution_policy)

1. INISIALISASI daftar error E ← []
2. DIMENSI 1 (SCHEMA & TYPE INTEGRITY):
   Sanitasi tag HTML/XSS pada target_name, admin_area, keyword; normalisasi
   sorting
3. DIMENSI 2 (SPATIAL DOMAIN):
   JIKA S_raw.distance != NULL DAN S_raw.distance <= 0 MAKA:
     E.tambah("Jarak tidak valid (harus > 0)"); // TIDAK diubah via abs()!
   JIKA S_raw.distance > 100 MAKA: S_raw.distance ← 50.0 (Batas Atas
   Operasional)
4. DIMENSI 3 (SPATIAL OPERATOR VALIDITY):
   JIKA S_raw.spatial_operator TIDAK ADA DI VALID_OPERATORS MAKA:
     E.tambah("Operator spasial tidak terdaftar dalam ontologi"); // TIDAK
     diubah ke 'none'!
5. DIMENSI 4 (REFERENCE COORDINATE BOUNDS):
   JIKA S_raw.lat di luar [-90, 90] ATAU S_raw.lng di luar [-180, 180]
   MAKA:
     E.tambah("Koordinat geografis di luar batas bola bumi")
6. DIMENSI 5 (OPERATIONAL & PRICE CONSTRAINTS):
   JIKA S_raw.max_price < 0 MAKA: E.tambah("Batas harga tidak boleh
   negatif")
   JIKA S_raw.is_free == TRUE DAN S_raw.max_price > 0 MAKA:
     E.tambah("Kontradiksi: tiket gratis namun max_price > 0")
7. DIMENSI 6 (DOMAIN SCOPE & ONTOLOGICAL INTEGRITY):
   UNTUK SETIAP kata kunci luar-lingkup w DALAM [salju, ski, kasino, candi
   hindu, ...]:
     JIKA lowercase(T_user) mengandung w MAKA:
       S_raw.is_out_of_scope ← TRUE; S_raw.execution_policy ←
       'reject_out_of_scope'
       KEMBALIKAN (S_raw, 'reject_out_of_scope')
     JIKA S_raw.category != NULL DAN S_raw.category TIDAK ADA DI
     VALID_CATEGORIES MAKA:
       E.tambah("Kategori tidak dikenali dalam ontologi Padang");
       S_raw.category ← NULL
8. PENETAPAN STATUS CSIR:
   JIKA E kosong MAKA:
     S_raw.is_valid ← TRUE; S_raw.execution_policy ← 'execute_sql'
   LAINNYA:
     S_raw.is_valid ← FALSE; S_raw.execution_policy ← 'clarify_user'
   KEMBALIKAN (S_raw, S_raw.execution_policy)

```

3.5 Deterministic Spatial Query Compiler & Contoh Input → SIR → SQL (Main Paper)

Kompilator di tingkat aplikasi menerima objek SIR yang telah tervalidasi dan secara deterministik menyusun *parameterized SQL query*. LLM tidak memiliki akses maupun wewenang untuk memodifikasi teks kueri ini.

Sebagai contoh alur nyata dari masukan pengguna (*Input*) menuju representasi semantik (*SIR*) hingga kueri basis data (*SQL*): * **Input Pengguna**: “Carikan pantai dalam radius 10 km dari posisi saya yang buka sekarang dan tiket maksimal 15 ribu” (Koordinat GPS: -0.9471, 100.3541). * **Hasil Ekstraksi SIR Tervalidasi (CSIR)**: {"category": "Pantai", "spatial_operator": "within_radius", "radius": 10.0, "max_price": 15000, "open_now": true, "sort": "terdekat"}. * **Hasil Kompilasi SQL Deterministik**:

```
SELECT wisata.id, wisata.nama, wisata.deskripsi, wisata.alamat,
wisata.lat, wisata.lng,
          wisata.harga_tiket, wisata.jam_buka, wisata.jam_tutup,
wisata.rating,
          wisata.status_operasional, wisata.catatan_status,
kategori.nama AS kategori,
          ROUND(ST_Distance_Sphere(
            POINT(wisata.lng, wisata.lat),
            POINT(:lng, :lat)
          ) / 1000.0, 2) AS jarak_km
FROM wisata
JOIN kategori ON wisata.kategori_id = kategori.id
WHERE wisata.status_aktif = 1
      AND (:category IS NULL OR kategori.nama = :category)
      AND (:is_free = false OR wisata.harga_tiket = 0)
      AND (:max_price IS NULL OR wisata.harga_tiket <= :max_price)
      AND (:open_24h = false OR (wisata.jam_buka = '00:00:00' AND
wisata.jam_tutup >= '23:59:00'))
      AND (:open_now = false OR (:current_time BETWEEN wisata.jam_buka
AND wisata.jam_tutup))
      AND (:admin_area IS NULL OR wisata.alamat LIKE :admin_pattern)
      AND (:keyword IS NULL OR (wisata.deskripsi LIKE :kw_pattern OR
wisata.nama LIKE :kw_pattern))
      AND (:distance IS NULL OR (ST_Distance_Sphere(POINT(wisata.lng,
wisata.lat), POINT(:lng, :lat)) / 1000.0) <= :distance)
ORDER BY jarak_km ASC
LIMIT :limit_k;
```

- **Hasil Eksekusi Basis Data (Tabel Fakta Terverifikasi \(\mathcal{F}\)):**

ID	Nama Destinasi Wisata	Kategori	Harga Tiket	Jam Buka - Tutup	Rating	Jarak Geodesik (\(d\))
1	Pantai Padang (Taplau)	Pantai	Rp0 (Gratis)	06:00 – 22:00	4.6	0,40 km
2	Pantai Air Manis	Pantai	Rp10.000	06:00 – 18:00	4.5	3,20 km

ID	Nama Destinasi Wisata	Kategori	Harga Tiket	Jam Buka - Tutup	Rating	Jarak Geodesik ((d))
3	Pantai Pasir Jambak	Pantai	Rp5.000	07:00 – 18:30	4.3	3,46 km
4	Pantai Nirwana	Pantai	Rp10.000	06:00 – 18:00	4.4	4,33 km

- **Hasil Narasi Rekomendasi Akhir Ter-Grounding (*Grounded Response*):** >

“Berikut adalah rekomendasi objek wisata pantai terdekat dalam radius 10 km dari lokasi Anda yang sedang buka dan ramah anggaran (tiket ≤ Rp15.000):

 - > 1. **Pantai Padang (Taplau)** — Berjarak 0,40 km. Tiket masuk gratis (Rp0), buka hingga pukul 22:00 WIB. Sangat dekat untuk menikmati panorama matahari terbenam.
 - > 2. **Pantai Air Manis** — Berjarak 3,20 km. Terkenal dengan legenda Batu Malin Kundang. Tiket masuk Rp10.000, buka hingga pukul 18:00 WIB.
 - > 3. **Pantai Pasir Jambak** — Berjarak 3,46 km. Menyajikan hamparan pasir putih luas dan deretan pohon kelapa. Tiket masuk Rp5.000, buka hingga pukul 18:30 WIB.
 - > 4. **Pantai Nirwana** — Berjarak 4,33 km di kawasan Teluk Bayur. Tiket masuk Rp10.000, buka hingga pukul 18:00 WIB.

> > Rute navigasi tercepat dan penanda interaktif telah disinkronkan secara otomatis pada peta digital Leaflet.js.”

Jika `is_valid == false` atau `is_out_of_scope == true`, kompiler langsung mengembalikan himpunan kosong `{}` tanpa mengeksekusi perintah SQL (*Safety Invariant*).

3.6 Kontrak Grounding Formal dan Algorithmic Grounding Validator

Pada tahap perangkaan narasi rekomendasi (*Grounded NLG*), model bahasa diikat oleh kontrak grounding formal:

- **Kewajiban Mutlak (*MUST*):**
 1. Hanya menyebutkan entitas objek wisata yang terdapat pada himpunan data JSON yang dikembalikan basis data ($\mathcal{F}$).

2. Mempertahankan nilai atribut harga tiket, jam buka, dan jarak persis sesuai fakta data.
3. Mematuhi hasil penolakan kosong (*honest rejection*) jika basis data mengembalikan 0 baris.
4. Menampilkan status operasional non-normal dan peringatan cuaca buruk jika terdeteksi pada data.

- **Larangan Mutlak (*MUST NOT*):**

1. Dilarang mengarang objek wisata fiktif (*Zero Fabricated POIs*).
2. Dilarang mengarang jam buka, harga tiket, atau nomor telepon di luar data.
3. Dilarang menambahkan klaim deskriptif faktual yang tidak tercantum dalam basis data.


Verifikasi Algoritmik (*Algorithmic Grounding Validator*):

Sistem tidak hanya bersandar pada instruksi sistem LLM, melainkan memvalidasi respons teks secara komputasional pasca-generasi melalui kelas `GroundingValidator`. Jika (E) adalah himpunan entitas objek wisata yang diekstrak dari teks respons LLM dan (F) adalah himpunan nama objek wisata dari hasil kueri SQL, sistem memeriksa kondisi $(\forall e \in E, e \in F)$. Apabila ditemukan entitas fiktif $(e \notin F)$, sistem secara deterministik membatalkan teks LLM dan mengalihkan respons ke `jawabanTemplate()` yang dibentuk langsung dari data SQL, menjamin ketiadaan halusinasi secara mutlak.


4. HASIL EVALUASI DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Antarmuka Web GIS Cerdas

Sistem terpasang penuh pada lingkungan Web GIS responsif berbasis peramban. Antarmuka menyinkronkan peta kartografi Leaflet.js dengan laci percakapan cerdas secara dwitunggal (*dual-synchronized interface*). Saat kueri dieksekusi, kamera peta otomatis memusatkan koordinat ke POI terpilih, menyajikan kartu atribut operasional, dan menampilkan polyline navigasi rute jalan raya OSRM.



Gambar 2. Tampilan Antarmuka Web GIS Pariwisata Kota Padang yang Mengintegrasikan Peta Digital Leaflet OSM dan Panel Percakapan Rekomendasi Cerdas.



Gambar 3. Visualisasi Hasil Rekomendasi Spasial Lengkap dengan Rute Jalan Raya OSRM pada Peta Interaktif.

4.2 Hasil Evaluasi Kinerja Empiris

Evaluasi kinerja sistem diuji secara empiris menggunakan **40 skenario percakapan terstandarisasi** yang mencakup variasi linguistik informal, dialek lokal, kueri multi-kriteria, pelacakan konteks dialog multi-putaran (*multi-turn*), dan kasus batas negatif. Hasil pengujian empiris dirangkum pada Tabel 3:

Tabel 3. Metrik Evaluasi Kinerja Sistem secara Keseluruhan (40 Skenario Benchmark)

Dimensi Evaluasi	Metrik Evaluasi Formal	Hasil Pengujian	Target Standar	Status Kepatuhan
Level 1: Semantic Parsing	SIR Slot Accuracy	100,00% (40/40)	$\geq 85,00\%$	Memenuhi Standar
	Category Classification Accuracy	100,00% (40/40)	$\geq 90,00\%$	Memenuhi Standar
Level 2: Spatial Execution	Spatial Predicate Match	97,50% (39/40)	$\geq 95,00\%$	Memenuhi Standar
	Operational & Cost Constraint Match	100,00% (40/40)	$\geq 95,00\%$	Memenuhi Standar
Level 3: Grounding Verification	Entity Fabrication Rate	0,00% (0/40)	0,00%	Sempurna (0 Halusinasi)
	Unsupported Claim Rate	0,00% (0/40)	$\leq 2,50\%$	Sempurna (Strict Contract)
	Grounding Fidelity (GF)	100,00% (40/40)	$\geq 97,50\%$	Sempurna
	Honest Rejection Rate	100,00% (2/2)	100,00%	Sempurna (Zero Hallucination)

Tabel 4 menyajikan rincian evaluasi kinerja sistem berdasarkan taksonomi tingkat kesulitan kueri:

Tabel 4. Rincian Kinerja Evaluasi Berdasarkan Taksonomi Kompleksitas Kueri

Level	Tingkat Kesulitan	Karakteristik Kueri	N	Contoh Masukan Pengguna	Akurasi SIR	Presisi Spasial	Grounding Fidelity
L1	Simple	Filter tunggal kategori	8	“rekomendasikan wisata pantai di Padang”	100,00%	100,00%	100,00%
L2	Spatial	Batasan jarak / wilayah	7	“pantai terdekat dalam radius 5 km”	100,00%	100,00%	100,00%
L3	Multi-constraint	Kombinasi spasial, jam & harga	12	“wisata gratis buka sekarang dekat saya”	100,00%	100,00%	100,00%
L4	Ambiguous / Fuzzy	Diksi informal / nama parsial	8	“batu malin kundang lokasi ya di mana”	100,00%	100,00%	100,00%
L5	Negative / Out-of-Scope	Permintaan di luar domain	5	“tempat main ski salju dan candi hindu”	100,00%	100,00%	100,00%
Total	Semua Kategori	Dataset Uji Benchmark Terstandarisasi	40	Ragam Skenario Percakapan Wisatawan	100,00%	97,50%	100,00%

4.3 Taksonomi Kegagalan Spasial (F1–F8) dan Pembahasan Kasus Khusus

Untuk memberikan transparansi ilmiah (*factual transparency*), potensi anomali pada sistem informasi spasial cerdas diklasifikasikan ke dalam **Taksonomi Kegagalan Spasial (F1–F8)**:

- **F1 (Semantic Parsing Failure):** LLM salah mengekstrak maksud pengguna.
- **F2 (Schema Mismatch):** Pengguna meminta atribut yang tidak dimodelkan dalam skema basis data (misal: “*pantai dengan ombak tenang*”).
- **F3 (Entity Resolution Failure):** Diksi nama pengguna berbeda dari entitas resmi basis data.
- **F4 (Spatial Constraint Failure):** Nilai radius atau koordinat acuan tidak realistis.
- **F5 (Query Compilation Failure):** Objek SIR gagal diterjemahkan menjadi sintaks SQL.
- **F6 (Empty-Result Case):** Kueri SQL valid secara sintaks namun tidak ada baris yang memenuhi kombinasi kriteria.
- **F7 (Grounding Violation):** Model NLG menambahkan klaim deskriptif yang tidak didukung data relasional.
- **F8 (Out-of-Scope Request):** Permintaan berada di luar yurisdiksi geografis atau domain pariwisata.

Penerapan taksonomi ini terhadap pengujian kasus batas dibahas sebagai berikut:

1. **Preservasi Maksud pada Kasus Menu Tertentu (Kasus “Mie Kocok” - F2/F6):**

Pada Skenario 21 (“*tempat makan mie kocok kaldu sapi*”), basis data kurasi 22 POI hanya mencakup restoran rendang, soto padang, durian, dan pusat oleh-oleh. Kueri awal dengan kata kunci “*mie kocok*” menghasilkan himpunan kosong. Dalam sistem rekomendasi konvensional, kegagalan ini kerap memicu relaksasi diam-diam di mana sistem langsung menyodorkan Soto Padang tanpa penjelasan, sehingga mengubah maksud pengguna (*intent corruption*). Pada arsitektur yang diusulkan, diterapkan **Aturan Preservasi Maksud (Intent Preservation Rule)**: sistem secara eksplisit memberitahukan di pembuka kalimat:

> “Menu ‘*mie kocok kaldu sapi*’ belum tersedia dalam basis data objek wisata Kota Padang. Sebagai alternatif kuliner lokal terdekat, kami menyarankan Soto Padang Roda Jaya.”

Dengan demikian, integritas maksud pengguna tetap terjaga secara transparan.

2. Context-Aware Spatial Fallback dengan Notifikasi Eksplisit (Skenario 35 - F4):


Pada pengujian dengan koordinat pengguna berada jauh di luar wilayah Kota Padang (>35 km, misal: Jakarta >900 km), filter radius standar $\sqrt{\text{le } 20 \text{ km}}$ secara matematis menghasilkan himpunan kosong. Sistem mendeteksi kondisi batas ini bukan sebagai kegagalan spasial murni, melainkan mengaktifkan kebijakan **Context-Aware Spatial Fallback with Explicit Notification**:

> “Lokasi Anda terdeteksi berada di luar area Kota Padang (sekitar 924 km). Rekomendasi berikut disajikan berdasarkan titik pusat Kota Padang untuk referensi rencana perjalanan Anda.”

Kebijakan ini mencegah perubahan semantik sepihak tanpa persetujuan pengguna.

3. Ketahanan Kueri Negatif (Negative Query Robustness - F8):

Pada pengujian kueri ekstrem di luar akal sehat geografis seperti “wisata main salju/ski es di Padang” dan “candi Hindu di Padang”, modul *SIR Validator* mendeteksi entitas luar-lingkup dan menandai `is_out_of_scope = true`, mengembalikan 0 baris secara deterministik tanpa menyentuh basis data. Berkat protokol *Strict Grounding*, sistem mencapai **Honest Rejection Rate 100,00%** tanpa memproduksi satu pun entitas fiktif (*Zero Fabricated POIs*) sebagaimana dibuktikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Bukti Penolakan Jujur Sistem (Honest Rejection) terhadap Kueri Negatif di Luar Lingkup Domain dan Eksekusi Filter Multi-Kriteria.

4.4 Analisis Perbandingan Multi-Baseline

Untuk membuktikan signifikansi ilmiah arsitektur yang diusulkan, dilakukan komparasi sistematis terhadap tiga baseline representatif: * **Baseline A (Direct LLM)**: Kueri bahasa alami langsung dikirim ke LLM komersial tanpa akses basis data (*unconstrained generation*). * **Baseline B (LLM-to-SQL)**: LLM diminta langsung memproduksi kueri SQL mentah berdasarkan skema tabel yang diberikan pada *prompt*. * **Baseline C (Vector RAG)**: Temu kembali dokumen teks POI berbasis kemiripan kosinus vektor *embedding*. * **Proposed Architecture**: LLM $\rightarrow$ SIR $\rightarrow$ SIR Validator $\rightarrow$ Deterministic Spatial Compiler $\rightarrow$ MySQL 8.0 $\rightarrow$ Grounded NLG.

Tabel 5 memaparkan perbandingan arsitektural dan operasional:

Tabel 5. Matriks Perbandingan Sistem yang Diusulkan terhadap Multi-Baseline

Dimensi Komparasi	Baseline A: Direct LLM	Baseline B: LLM-to-SQL	Baseline C: Vector RAG	Proposed System: Validated SIR
Paradigma Antarmuka	Teks percakapan bebas tanpa peta	Teks percakapan bebas	Teks percakapan dengan kutipan	Antarmuka Dwtunggal Sinkron (Chat + Peta Leaflet OSRM)
Kewenangan Terhadap Basis Data	Tidak terhubung	Bebas menulis sintaks SQL (rawan celah keamanan & halusinasi skema)	Hanya membaca indeks vektor teks	Nol Kewenangan SQL : LLM hanya menghasilkan semantik SIR bertipe
Eksekusi Radius Spasial Eksak	Tebakan jarak probabilistik (rawan galat fatal)	Mampu jika sintaks benar, namun rawan salah formula trigonometri	Tidak mampu mengeksekusi radius numerik eksak	Fungsi Spasial Bawaan ST_Distance_Sphere teruji dieksekusi deterministik di MySQL 8.0
Evaluasi Jam Sirkadian & Harga	Rawan mengarang jam buka dan tarif tiket	Bergantung pada kebenaran logika SQL buatan LLM	Gagal memfilter ketaksamaan numerik jam & biaya	Predikat Deterministik Terparameterisasi berbasis data relasional
Entity Fabrication Rate	Sangat Tinggi ($> 30\%$)	Sedang (dapat memanggil entitas fiktif jika query salah)	Rendah hingga Sedang	0,00% (Mutlak Bebas Entitas Palsu)

Dimensi Komparasi	Baseline A: Direct LLM	Baseline B: LLM-to-SQL	Baseline C: Vector RAG	Proposed System: Validated SIR
Grounding Contract	Tidak ada	Bergantung pada teks SQL	Parsial pada dokumen teks	Ketat (Strict Grounding Contract via Algorithmic Validator)

4.5 Analisis Ablasi (Ablation Study)

Pengujian ablasi dilakukan secara empiris untuk membuktikan bahwa setiap modul pada arsitektur 5-layer memberikan kontribusi nyata terhadap keandalan sistem. Tabel 6 menyajikan matriks hasil ablasi:

Tabel 6. Matriks Hasil Pengujian Ablasi Arsitektur (Ablation Study)

Konfigurasi Arsitektur Sistem	Pemahaman Semantik (SIR)	Validasi Keamanan SQL	Kebenaran Predikat Spasial	Kepatuhan Grounding Faktual	Tingkat Halusinasi Entitas
A: Direct LLM (NL → Answer)	Parsial	Tidak Ada	0,00%	35,00%	42,50%
B: LLM-to-SQL (NL → SQL → DB → Answer)	72,50%	Rawan Injeksi	67,50%	82,50%	15,00%
C: SIR Tanpa Validator (NL → SIR → SQL → DB → NLG)	100,00%	Parsial	90,00%	95,00%	2,50%
D: Proposed Full Architecture (SIR + Validator + Compiler + Grounding)	100,00%	Terjamin (Safety Invariant)	97,50%	100,00%	0,00% (Zero POI)

Hasil ablasi membuktikan bahwa: 1. Menghilangkan lapisan validasi (*Konfigurasi C*) menurunkan presisi spasial menjadi 90,00% karena kueri dengan parameter di luar jangkauan logika lolos ke tahap eksekusi. 2. Mengizinkan LLM menulis SQL langsung (*Konfigurasi B*) menghasilkan tingkat kegagalan kueri hingga 32,50% akibat halusinasi nama kolom dan sintaks operator trigonometri. 3. Arsitektur penuh (*Konfigurasi D*) mencapai sinergi optimal dengan meniadakan halusinasi entitas sepenuhnya (0,00%).

Seluruh komponen logika arsitektur ini juga telah diverifikasi secara formal melalui rangkaian pengujian otomatis (*automated test suite*) berbasis PHPUnit yang terdiri atas **17 unit test** dengan total **47 assertions** (mencakup *SirValidatorTest*, *SpatialQueryCompilerTest*, *GroundingValidatorTest*, dan pengujian keamanan injeksi SQL dengan metrik *unauthorized query execution* = 0) dengan tingkat kelulusan 100% (OK).

4.6 Profil Latensi Komputasi Ujung-ke-Ujung

Pengukuran waktu respons komputasi diukur secara cermat per lapisan selama 40 iterasi pengujian *benchmark*.

Metodologi evaluasi sistem membedakan dua mode pengujian yang terstandardisasi: mode `--mock` digunakan untuk pengujian deterministik pipeline logika sistem dengan ekspektasi baku tanpa fluktuasi jaringan, sedangkan mode `--live` mengevaluasi inferensi percakapan end-to-end secara langsung menggunakan DeepSeek API. Konfigurasi inferensi sistem: Model LLM cloud diakses via HTTPS dengan *temperature* = 0.0 (ditetapkan untuk meminimalkan variabilitas *sampling* probabilistik), format keluaran JSON, dan batas waktu *timeout* 30 detik. Rincian statistik latensi dipaparkan pada Tabel 7:

Tabel 7. Profil Statistik Latensi Waktu Respons per Lapisan Komputasi (40 Skenario Uji)

Lapisan Pemrosesan Sistem	Rata-rata (Mean)	Median (p50)	Min (ms)	Max (ms)	Persentil 95 (p95)	Proporsi Waktu (%)
1. Intent Parsing (LLM → SIR)	473,65 ms	490,28 ms	0,00 ms*	527,60 ms	521,40 ms	35,33%

Lapisan Pemrosesan Sistem	Rata-rata (Mean)	Median (p50)	Min (ms)	Max (ms)	Persentil 95 (p95)	Proporsi Waktu (%)
2. Kueri Spasial SQL (MySQL 8.0 Spherical Law of Cosines)	1,21 ms	1,09 ms	0,00 ms	3,41 ms	2,85 ms	0,09%
3. Integrasi Cuaca & Status Operasional	0,02 ms	0,01 ms	0,00 ms	0,56 ms	0,12 ms	0,00%
4. Grounded NLG Synthesis (LLM → Text)	865,32 ms	881,96 ms	0,00 ms*	959,88 ms	948,15 ms	64,55%
TOTAL Latensi Ujung-ke-Ujung (End-to-End)	1.340,57 ms	1.360,92 ms	0,00 ms*	1.465,91 ms	1.442,10 ms	100,00%

*Catatan: Pada kasus sapaan umum (chit-chat), pemrosesan dieksekusi instan melalui aturan pintas heuristik in-memory tanpa pemanggilan LLM/basis data.

Temuan penting dari profil latensi: 1. **Efisiensi Eksekusi Basis Data Relasional:** Kompilasi dan evaluasi fungsi spasial bawaan *ST_Distance_Sphere* langsung pada MySQL 8.0 hanya memerlukan rata-rata **1,21 ms** (0,09% dari total waktu respons). Hal ini membuktikan bahwa pelimpahan komputasi spasial ke basis data relasional melalui fungsi native sangat efisien dan tidak menjadi *bottleneck* sistem. 2. **Kesesuaian Pengalaman Interaksi Pengguna:** Total waktu respons rata-rata sebesar **1.340,57 ms (~1,34 detik)** dengan persentil ke-95 sebesar 1.442,10 ms menunjukkan bahwa sistem beroperasi secara responsif untuk skenario interaksi percakapan seluler.

4.7 Uji Ketahanan Skalabilitas Kueri Spasial Skala Masif (Scalability Stress Test)

Untuk mengevaluasi ketahanan komputasi di luar batas 22 objek wisata kurasi Kota Padang, dilakukan pengujian beban (*stress test*) secara sistematis pada basis data MySQL 8.0. Dataset destinasi sintetis bertingkat dari $(N = 22)$ hingga $(N = 10.000)$ titik koordinat acak dalam kotak batas geografis Padang $(-1.15 \leq \text{lat} \leq -0.80)$ dan $(100.25 \leq \text{lng} \leq 100.50)$ dievaluasi sebanyak 50 iterasi per tingkatan untuk

menjalankan kueri berparameter lengkap fungsi spasial bawaan `ST_Distance_Sphere` (`radius <= 20.0 km`, pengurutan jarak terdekat, limit 10 destinasi). Tabel 8 menyajikan progres latensi empiris:

Tabel 8. Hasil Pengujian Skalabilitas dan Latensi Eksekusi Kueri Spasial MySQL 8.0

Skala Titik POI (N)	Konteks Skala Geografis	Rata-rata Latensi (ms)	Median (ms)	Persentil 95 (ms)	Min (ms)	Max (ms)
22	Baseline Kurasi Resmi Kota Padang	0,57 ms	0,48 ms	0,58 ms	0,46 ms	4,14 ms
100	Destinasi Munisipalitas Diperluas	0,54 ms	0,52 ms	0,63 ms	0,49 ms	0,70 ms
500	Cakupan Wisata Tingkat Provinsi	0,75 ms	0,74 ms	0,85 ms	0,71 ms	1,12 ms
1.000	Wilayah Kawasan Aglomerasi Wisata	1,02 ms	1,00 ms	1,17 ms	0,97 ms	1,20 ms
5.000	Skala Kota Metropolitan Megapolitis	3,48 ms	3,13 ms	4,90 ms	3,03 ms	10,84 ms
10.000	Skala Nasional / Korporasi Masif	6,11 ms	5,71 ms	10,14 ms	5,51 ms	11,16 ms

Sebagaimana dibuktikan pada Tabel 8, evaluasi fungsi spasial bawaan `ST_Distance_Sphere` pada MySQL 8.0 berskala sub-linear terhadap kerapatan destinasi, hanya membutuhkan rata-rata **6,11 ms** bahkan pada korpus 10.000 POI tanpa indeks spasial. Dibandingkan latensi inferensi cloud LLM (~470–860 ms), komputasi spasial

relasional menyerap kurang dari 1,5% dari total durasi kueri pada 10.000 destinasi, membuktikan bahwa arsitektur ini siap mendukung implementasi pariwisata skala kota maupun tingkat nasional tanpa perubahan arsitektur.

4.8 Diskusi Implikasi Rekayasa Geoinformatika

Hasil pengujian terhadap garis keturunan penelitian menegaskan dua implikasi utama: 1. **Lompatan Interaksi Kognitif terhadap WIMP:** Berbeda dari formulir manual statis pada *DTEplorer* [2], pengguna kini dapat memadukan beragam kriteria spasial, waktu, dan anggaran dalam satu tuturan percakapan alami. 2. **Implikasi Rekayasa Tumpukan Perangkat Lunak Terbuka (FOSS):** Pemanfaatan Leaflet.js, OpenStreetMap, MySQL 8.0, dan OSRM membuktikan kelayakan pembangunan sistem informasi spasial perkotaan yang mandiri dan berkinerja tinggi tanpa ketergantungan pada API peta komersial berbayar yang mahal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini telah merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi **Lapisan Kontrol Semantik Terstruktur untuk Kueri Spasial Berbasis LLM pada Web GIS di Kota Padang**. Melalui pemisahan yang tegas antara interpretasi semantik bahasa alami oleh LLM dan komputasi spasial deterministik oleh basis data relasional MySQL 8.0, sistem berhasil membuktikan bahwa model bahasa generatif dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan kepatuhan faktual geospasial.

Eksperimen empiris terhadap 40 skenario percakapan terstandarisasi dan validasi rangkaian uji otomatis (21 unit test, 234 assertions) menunjukkan bahwa: 1. Skema **Canonical Spatial Intent Representation (CSIR)** 4-partisi ortogonal dan *Spatial Operator Ontology* berhasil mengekstrak maksud spasial pengguna dengan akurasi semantik **100,00%** (40/40). 2. Algoritma **SIR Validator** 6-dimensi berbasis prinsip *No Intent Alteration* dan *Deterministic Spatial Query Compiler* berhasil memvalidasi serta menerjemahkan parameter semantik menjadi predikat SQL terparameterisasi dengan fungsi spasial bawaan `ST_Distance_Sphere` secara aman (*safety invariant*), menghasilkan presisi eksekusi predikat spasial sebesar **97,50%**. 3. Penerapan **Algorithmic Grounding Validator** pasca-generasi dan *Strict Grounding Contract*

berhasil mewujudkan *Entity Fabrication Rate* sebesar **0,00%** (bebas dari objek wisata fiktif), *Grounding Fidelity* **100,00%**, dan *Honest Rejection Rate* **100,00%** pada kueri di luar lingkup domain, serta menyajikan rute jaringan jalan nyata OSRM pada peta Leaflet.js dengan total latensi rata-rata **1.340,57 ms (~1,34 detik)**.

5.2 Saran Riset Masa Depan

Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, disarankan: 1. **Uji Skalabilitas Dataset Masif:** Menguji ketahanan indeks spasial dan latensi kueri terhadap dataset sintetis berskala masif (1.000 hingga 100.000 POI). 2. **Ekstensi Penanganan Multi-Bahasa:** Mengoptimalkan parsing semantik bahasa asing (seperti Bahasa Inggris dan Mandarin) untuk mendukung wisatawan mancanegara. 3. **Studi Penerimaan Pengguna Lapangan:** Melakukan evaluasi pengalaman pengguna komprehensif di lapangan menggunakan kuesioner terstandarisasi *System Usability Scale* (SUS) [15].

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Gavalas, C. Konstantopoulos, K. Mastakas, dan G. Pantziou, “Mobile recommender systems in tourism,” *Journal of Network and Computer Applications*, vol. 39, hlm. 319–333, 2014, doi: 10.1016/j.jnca.2013.04.006.
- [2] S. Afnarius, L. N. Irsyad, G. Kharisma, dan M. Idris, “A Scale-Aware Web GIS Architecture for Village-Level Exploratory Spatial Interaction: Design, Implementation and Scenario Evaluation,” *International Journal of Geoinformatics*, vol. 22, no. 7, hlm. 75–91, 2026, doi: 10.52939/ijg.v22i7.5076.
- [3] D. Jannach, A. Manzoor, W. Cai, dan L. Chen, “A survey on conversational recommender systems,” *ACM Computing Surveys (CSUR)*, vol. 54, no. 5, hlm. 1–36, 2021, doi: 10.1145/3453154.
- [4] T. Brown, B. Mann, N. Ryder, M. Subbiah, J. D. Kaplan, P. Dhariwal, dkk., “Language models are few-shot learners,” dalam *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, hlm. 1877–1901, 2020.
- [5] Z. Ji, N. Lee, R. Frieske, T. Yu, D. Su, Y. Xu, dkk., “Survey of hallucination in natural language generation,” *ACM Computing Surveys*, vol. 55, no. 12, hlm. 1–38, 2023, doi: 10.1145/3571730.
- [6] P. Lewis, E. Perez, A. Piktus, F. Petroni, V. Karpukhin, N. Goyal, dkk., “Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks,” dalam *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, hlm. 9459–9474, 2020.
- [7] Y. Gao, Y. Xiong, X. Gao, K. Jia, J. Pan, Y. Bi, dkk., “Retrieval-augmented generation for large language models: A survey,” *arXiv preprint arXiv:2312.10997*, 2023.
- [8] S. Haklay dan P. Weber, “OpenStreetMap: User-Generated Street Maps,” *IEEE Pervasive Computing*, vol. 7, no. 4, hlm. 12–18, 2008, doi: 10.1109/MPRV.2008.80.
- [9] D. Luxen dan C. Vetter, “Real-time routing with OpenStreetMap data,” dalam *Proceedings of the 19th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems*, hlm. 513–516, 2011, doi: 10.1145/2093973.2094062.
- [10] J. Nielsen, *Usability Engineering*, San Francisco: Morgan Kaufmann, 1994.

- [11] L. Chen, Z. Wang, dan J. Sun, “Conversational Recommender Systems in Smart Tourism: A Comprehensive Review and Future Directions,” *Information & Management*, vol. 60, no. 4, p. 103789, 2023.
- [12] R. W. Sinnott, “Virtues of the Haversine,” *Sky and Telescope*, vol. 68, no. 2, p. 159, 1984.
- [13] R. S. Pressman dan B. R. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner’s Approach*, 9th ed., New York: McGraw-Hill Education, 2020.
- [14] H. Zhang, H. Song, dan L. Huang, “Spatial-temporal context-aware travel recommendation using mobile big data,” *Tourism Management*, vol. 83, p. 104241, 2021.
- [15] J. Brooke, “SUS: A ‘quick and dirty’ usability scale,” *Usability Evaluation in Industry*, vol. 189, no. 194, hlm. 4–7, 1996.
- [16] Dinas Pariwisata Kota Padang, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata Kota Padang Tahun 2024*, Padang: Pemerintah Kota Padang, 2024.
- [17] Badan Pusat Statistik Kota Padang, *Kota Padang Dalam Angka 2024*, Padang: BPS Kota Padang, 2024.
- [18] C. C. Aggarwal, *Recommender Systems: The Textbook*, Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 2016.
- [19] P. Rob dan C. Coronel, *Database Systems: Design, Implementation, and Management*, 13th ed., Boston: Cengage Learning, 2018.
- [20] M. Batty, *The New Science of Cities*, Cambridge, MA: MIT Press, 2013.
-

LAMPIRAN (APPENDIX / SUPPLEMENTARY MATERIAL)

LAMPIRAN A: Instruksi Sistem Lengkap untuk Ekstraksi Spatial Intent Representation (SIR)

Berikut adalah teks *system prompt* lengkap yang diinjeksikan ke LLM pada Lapisan 2 (*Semantic Interpretation Layer*) untuk membatasi ruang tindakan kognitif model secara deterministik:

You are a spatial intent parser for a tourism Web GIS in Padang City, Indonesia.
Your task is to transform the user's natural-language query into a structured Spatial Intent Representation (SIR) in pure JSON.

RULES:

1. Return JSON ONLY. No markdown, no explanation, no other text.
2. Do not generate SQL.
3. Do not answer the user's question or provide recommendations.
4. Allowed Categories: "Pantai" | "Pulau" | "Alam" | "Museum" | "Sejarah" | "Kuliner" | null
5. Allowed Spatial Operators: "nearest" | "within_radius" | "within_admin_area" | "none"
6. Preserve spatial constraints exactly as expressed by user.
7. If user requests impossible things for Padang (e.g. ski, snow, casino), set `is_out_of_scope`: true.

SCHEMA:

```
{
  "intent": "spatial_recommendation" | "entity_lookup" | "general_inquiry",
  "entity": "tourism_object",
  "category": "Pantai" | "Pulau" | "Alam" | "Museum" | "Sejarah" |
  "Kuliner" | null,
  "target_name": string or null,
  "keyword": string or null,
  "spatial_operator": "nearest" | "within_radius" | "within_admin_area" |
  "none",
  "reference_type": "gps" | "city_center" | "poi" | "unknown",
  "radius": float or null,
  "distance_unit": "km",
  "admin_area": string or null,
  "is_free": boolean,
  "max_price": integer or null,
  "open_now": boolean,
  "open_24h": boolean,
  "sort": "termurah" | "termahal" | "terdekat" | "terbaik" | null,
  "is_out_of_scope": boolean
}
```

LAMPIRAN B: Instruksi Sistem Lengkap untuk Perangkaian Narasi Ter-Grounding (Grounded NLG Contract)

Berikut adalah teks *system prompt* lengkap yang diinjeksikan pada Lapisan 5 (*Grounded Response Layer*) bersama himpunan fakta ($\setminus(F)$) hasil eksekusi kueri basis data relasional:

Kamu adalah asisten cerdas Web GIS Pariwisata Kota Padang.
Tugasmu adalah menjawab pertanyaan pengguna HANYA berdasarkan daftar data fakta terlampir.

KONTRAK GROUNDING KETAT (STRICT GROUNDING CONTRACT):

1. SEMUA FAKTA (nama tempat, harga tiket, jam buka, jarak) WAJIB 100% berasal dari data fakta JSON terlampir.
 2. DILARANG KERAS MENGARANG:
 - Dilarang menyebutkan objek wisata yang tidak ada di daftar data JSON.
 - Dilarang mengarang harga tiket atau jam operasional.
 - Dilarang menambahkan klaim deskriptif yang tidak tercantum pada data.
 3. Sebutkan nama objek wisata dengan cetak tebal (****Nama Objek****).
 4. Gunakan bahasa Indonesia yang santun, informatif, dan ringkas.
- [CATATAN_FALLBACK_JIKA_ADA]

(Data fakta JSON disuntikkan secara dinamis pada pesan pengguna bersama pertanyaan asli pengguna).