RANCANG BANGUN SISTEM REKOMENDASI PARIWISATA BERBASIS LARGE LANGUAGE MODEL (LLM) DAN STRICT SQL GROUNDING UNTUK PEMBERIAN SARAN DESTINASI WISATA CERDAS

(Studi Kasus: Kawasan Pariwisata Kota Padang)

TESIS

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Teknik (M.T.)
pada Program Studi Magister Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Andalas

Oleh:
HENDRA SETYAWAN
NIM: 2420952007

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK ELEKTRO
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO – FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2026

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis:
RANCANG BANGUN SISTEM REKOMENDASI PARIWISATA BERBASIS LARGE LANGUAGE MODEL (LLM) DAN STRICT SQL GROUNDING UNTUK PEMBERIAN SARAN DESTINASI WISATA CERDAS
(Studi Kasus: Kawasan Pariwisata Kota Padang)

Nama Mahasiswa: Hendra Setyawan
NIM: 2420952007
Program Studi: Magister Teknik Elektro
Departemen: Teknik Elektro
Fakultas: Fakultas Teknik, Universitas Andalas

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Sidang Tesis dan dinyatakan **LULUS** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar **Magister Teknik (M.T.)**.

Komisi Pembimbing:

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
(Dr. Eng. Ir. Advisor I, M.T.) NIP. 1975xxxxxxxxxxxxx	**(Dr. Advisor II, S.T., M.Kom.)** NIP. 1980xxxxxxxxxxxxx

Mengetahui,
Ketua Departemen Teknik Elektro Universitas Andalas

(Dr. Ir. Chair of Department, M.T., IPM.)
NIP. 1970xxxxxxxxxxxxx

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- **Nama:** Hendra Setyawan
- **NIM:** 2420952007
- **Program Studi:** Magister Teknik Elektro
- **Fakultas:** Fakultas Teknik, Universitas Andalas

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis berjudul:

> ***"Rancang Bangun Sistem Rekomendasi Pariwisata Berbasis Large Language Model (LLM) dan Strict SQL Grounding untuk Pemberian Saran Destinasi Wisata Cerdas (Studi Kasus: Kawasan Pariwisata Kota Padang)"***

adalah benar-benar karya asli dan mandiri saya sendiri, bukan hasil plagiarisme, fabrikasi data, atau duplikasi dari karya ilmiah pihak lain. Sumber referensi, kutipan, perangkat lunak pustaka terbuka, serta data benchmark yang digunakan telah dicantumkan secara transparan sesuai dengan kaidah dan etika penulisan karya ilmiah akademik yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti terdapat unsur plagiarisme atau pemalsuan data dalam naskah ini, saya bersedia menerima sanksi akademik yang tegas sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Andalas, termasuk pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh.

Padang, Oktober 2026
Yang menyatakan,

(Materai Rp10.000)
Hendra Setyawan, S.Kom.
NIM. 2420952007

ABSTRAK

Penerapan *Large Language Model* (LLM) pada sistem informasi geospasial dan pariwisata sering kali terbentur oleh fenomena halusinasi faktual dan spasial (*hallucination*), di mana model mengarang nama atraksi fiktif, jam buka yang keliru, serta distorsi estimasi jarak. Di sisi lain, pendekatan *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) berbasis kemiripan semantik *dense-vector* murni secara inheren tidak memberikan jaminan matematis deterministik dalam memenuhi batasan relasional dan spasial eksak (seperti kalkulasi jarak spasial lingkaran besar /*spherical distance*, harga tiket, dan evaluasi status buka terhadap jam operasional yang tersimpan). Penelitian ini memosisikan sistem yang dibangun sebagai **Reliability-Controlled Conversational Spatial Information System** (Sistem Informasi Spasial Percakapan Terkendali Keandalan) untuk Kawasan Pariwisata Kota Padang yang dibangun di atas paradigma **Batas Kendali Ganda (*Dual Control Boundaries*)**: (1) **Batas Kendali Semantik (*Semantic Control Boundary*)** yang menyalurkan inferensi LLM probabilistik melalui *Spatial Intent Representation* (SIR) formal dan modul validasi deterministik 6-dimensi (*SirValidator*) berprinsip *No Intent Alteration* menuju representasi kanonik (CSIR) dan kompiler deterministik, guna mencegah masuknya maksud semantik yang tidak sah atau terubah sepihak ke eksekusi basis data; serta (2) **Batas Kendali Bukti (*Evidence Control Boundary*)** yang mengunci sumber kebenaran fakta pada basis data relasional MySQL 8.0 melalui fungsi spasial bawaan `ST_Distance_Sphere` dan OSRM, lalu memvalidasi luaran narasi (*Grounded NLG*) secara algoritmik di tingkat klaim (*claim-level grounding validator*) dengan kebijakan *fail-closed fallback*, guna memverifikasi keselarasan klaim faktual pada empat kategori pemeriksaan skema tertutup sebelum respons disajikan kepada pengguna. Evaluasi empiris 4-lapisan terhadap 40 skenario percakapan terstandarisasi yang didukung oleh rangkaian pengujian otomatis sebanyak **56 skenario uji unit, integrasi, dan ketahanan adversarial (240 assertions, 100% PASS)**, menunjukkan capaian Akurasi Ekstraksi CSIR Eksak Niat Murni sebesar **100,00% (40/40)** dengan keselarasan amplob eksekusi pasca-kebijakan **97,50% (39/40)**, rata-rata akurasi tingkat atribut (*field-level accuracy*) **100,00% (436/436)**, Akurasi Keputusan Validasi Deterministik **100,00% (40/40)**, Kebenaran Predikat Spasial Murni **100,00% (36/36 skenario spasial)** dengan kepatuhan eksekusi skenario menyeluruh **100,00% (40/40)**, *Claim-Level Grounding Fidelity* **100,00% pada 270 klaim yang dikenali validator pada empat kategori pemeriksaan** dan *Entity Grounding Fidelity* **100,00% pada 120 penyebutan POI** dengan 0 entitas fiktif teramati (*zero fabricated POIs under evaluated benchmark scenarios*), serta *Honest Rejection Rate* **100,00% (2/2)** pada skenario uji di luar lingkup domain. Latensi pipeline percakapan cerdas di sisi server rata-rata sebesar **1.252,17 ms** (median: 1.232,39 ms, persentil ke-95/P95: 1.581,37 ms; mencakup dua inferensi LLM dan eksekusi kueri spasial SQL MySQL 8.0 sebesar 1,21 ms), sedangkan latensi perutean jaringan jalan OSRM diukur secara independen pada sisi klien peramban sebesar **88,40 ms** (median: 84,50 ms, P95: 128,60 ms). Dengan demikian, total waktu respons pengguna mencatat estimasi rata-rata gabungan aditif sebesar **1.340,57 ms** (gabungan pemrosesan server backend dan perutean jalan klien; median dan P95 dilaporkan terpisah per lingkungan pengukuran). Capaian grounding fidelity 100% pada 40 skenario benchmark membuktikan kebenaran verifikasi pada ruang klaim terdefinisi di empat kategori yang diimplementasikan (bukan jaminan universal atas seluruh variasi teks di luar skema). Hasil evaluasi ini membuktikan bahwa pemisahan pemahaman semantik kognitif dari komputasi relasional deterministik melalui batas kendali ganda mampu menghasilkan asisten wisata perkotaan yang responsif, akurat, dan memiliki integritas faktual tinggi.

Kata Kunci: Reliability-Controlled Conversational Spatial Information System, Dual Control Boundaries, Semantic Control Boundary, Evidence Control Boundary, Large Language Model (LLM), Strict SQL Grounding, ST_Distance_Sphere, Kota Padang.

ABSTRACT

The deployment of Large Language Models (LLMs) in urban geospatial and tourism information systems frequently encounters factual and spatial hallucinations, wherein the generative model invents non-existent attractions, incorrect operating hours, and distorted spatial proximities. Conversely, pure dense-vector Retrieval-Augmented Generation (RAG) inherently lacks deterministic mathematical guarantees for enforcing relational and spatial constraints (such as great-circle spherical distance calculations, budget boundaries, and current-time operational status evaluation against stored operating schedules), necessitating an explicit architectural coupling between semantic parsing, spatial SQL compilation, and deterministic validation. This research designs and evaluates a **Reliability-Controlled Conversational Spatial Information System** for Padang City governed by an architectural framework of **Dual Control Boundaries**: (1) a **Semantic Control Boundary** that routes probabilistic LLM inference through a formal Spatial Intent Representation (SIR) and a six-dimensional deterministic validator (SirValidator) enforcing the *No Intent Alteration* principle into a Canonical SIR (CSIR) and deterministic compiler, preventing invalid or mutated semantic intent from reaching spatial execution; and (2) an **Evidence Control Boundary** that anchors all factual truth to a relational MySQL 8.0 database via native `ST_Distance_Sphere` spherical spatial computations and client-side OSRM road navigation, subsequently verifying generated narratives through an algorithmic claim-level grounding validator with a fail-closed fallback policy, auditing factual claim concordance across the four defined closed-world schema dimensions before narrative presentation. Empirical 4-layer evaluation across 40 standardized benchmark scenarios demonstrates a Pure Intent Pre-Fallback Exact CSIR Extraction Accuracy of **100.00% (40/40)** (**97.50% / 39/40** on post-policy execution envelope alignment) with an average field-level accuracy of **100.00% (436/436)**, a Deterministic Validation Decision Accuracy of **100.00% (40/40)**, a Pure Spatial Predicate Correctness of **100.00% (36/36 spatial scenarios)** with an overall scenario execution compliance rate of **100.00% (40/40)**, a Claim-Level Grounding Fidelity of **100.00% across 270 audited claims recognized by GroundingValidator on four implemented verification categories** and an Entity Grounding Fidelity of **100.00% across 120 POI mentions** with zero fabricated POIs observed across the evaluated benchmark suite, alongside a **100.00% Honest Rejection Rate (2/2)** on tested out-of-scope queries. The server-side conversational pipeline latency averaged **1,252.17 ms** (median: 1,232.39 ms, 95th percentile/P95: 1,581.37 ms; incorporating two LLM inferences and native MySQL 8.0 spatial SQL execution of 1.21 ms), while turn-by-turn road network routing via OSRM was benchmarked independently on the browser client side at **88.40 ms** (median: 84.50 ms, P95: 128.60 ms), yielding an additive composite mean user-perceived latency of **1,340.57 ms** across server computation and client routing (medians and P95s reported separately per computing tier). The 100% grounding fidelity achieved across the 40 benchmark scenarios demonstrates empirical verification correctness across the four implemented closed-world claim dimensions, rather than a universal claim of detecting all open-ended linguistic hallucinations. Supported by an automated test suite of **56 automated unit, integration, and adversarial tests (240 assertions, 100% PASS)**, this demonstrates that decoupling semantic parsing from deterministic relational computation via dual control boundaries effectively mitigates AI hallucinations and ensures verifiable factual integrity in urban GIS tourist assistance.

Keywords: Reliability-Controlled Conversational Spatial Information System, Dual Control Boundaries, Semantic Control Boundary, Evidence Control Boundary, Large Language Model (LLM), Strict SQL Grounding, ST_Distance_Sphere Function, Padang City.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah tesis yang berjudul *“Rancang Bangun Sistem Rekomendasi Pariwisata Berbasis Large Language Model (LLM) dan Strict SQL Grounding untuk Pemberian Saran Destinasi Wisata Cerdas (Studi Kasus: Kawasan Pariwisata Kota Padang)”*.

Penelitian ini dirancang untuk menjawab tantangan fundamental dalam sistem informasi geospasial perkotaan cerdas, khususnya fenomena halusinasi model bahasa generatif dan ketiadaan jaminan deterministik spasial melalui paradigma *Batas Kendali Ganda (Dual Control Boundaries)*.

Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, dan bantuan berbagai pihak. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan setinggi-tingginya kepada: 1. Rektor Universitas Andalas beserta segenap pimpinan universitas. 2. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Andalas. 3. Ketua Departemen Teknik Elektro dan Ketua Program Studi Magister Teknik Elektro Universitas Andalas. 4. Komisi Pembimbing atas arahan akademis yang mendalam, kesabaran, dan bimbingan kritis selama penelitian. 5. Dewan Penguji Sidang Tesis atas saran, masukan perbaikan, dan evaluasi konstruktif yang menyempurnakan naskah ini. 6. Dinas Pariwisata Kota Padang atas ketersediaan data kurasi resmi destinasi pariwisata. 7. Seluruh responden dan evaluator atas partisipasinya dalam pengujian usability sistem. 8. Orang tua, keluarga tercinta, serta rekan-rekan seperjuangan atas doa dan dukungan moral yang tiada henti.

Penulis menyadari naskah ini masih memiliki ruang penyempurnaan. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan geoinformatika dan kecerdasan buatan terapan di Indonesia.

Padang, Oktober 2026

Penulis

DAFTAR ISI

- **HALAMAN SAMPUL**
- **LEMBAR PENGESAHAN TESIS**
- **HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**
- **ABSTRAK (BAHASA INDONESIA)**
- **ABSTRACT (ENGLISH)**
- **KATA PENGANTAR**
- **DAFTAR ISI**
- **DAFTAR TABEL**
- **DAFTAR GAMBAR**
- **DAFTAR LAMPIRAN**
- **BAB I: PENDAHULUAN**
    - 1.1 Latar Belakang Masalah
    - 1.2 Identifikasi Masalah
    - 1.3 Batasan Masalah
    - 1.4 Rumusan Masalah
    - 1.5 Tujuan Penelitian
    - 1.6 Manfaat Penelitian
    - 1.7 Kebaruan Penelitian (*Novelty*)
- **BAB II: METODOLOGI PENELITIAN DAN LANDASAN TEORI**
    - 2.1 Metodologi Penelitian dan Alur Kerja
    - 2.2 Landasan Pendekatan: Kerangka Batas Kendali Ganda
    - 2.3 Formalisasi Skema Representasi Niat Spasial (CSIR)
    - 2.4 Rekayasa Kompensasi Ketidaksempurnaan LLM
    - 2.5 Kompiler Kueri Spasial dan Integrasi MySQL 8.0
    - 2.6 Grounding Contract dan Preservasi Maksud
    - 2.7 Algorithmic Claim-Level Grounding Validator Pasca-Generasi
    - 2.8 Taksonomi Kegagalan Spasial (F1–F8)
- **BAB III: PERANCANGAN SISTEM (UI, DATABASE, PROSES)**
    - 3.1 Perancangan Antarmuka Pengguna (*User Interface*)
    - 3.2 Perancangan Basis Data Relasional Spasial
    - 3.3 Pembuktian Matematis Fungsi Spasial Bawaan ST_Distance_Sphere
    - 3.4 Perancangan Alur Pemrosesan Sistem (*Process Design*)
- **BAB IV: IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM**
    - 4.1 Lingkungan Implementasi
    - 4.2 Implementasi Antarmuka Pengguna (*User Interface*)
    - 4.3 Implementasi Basis Data Relasional Spasial
    - 4.4 Verifikasi Fungsionalitas Modul
    - 4.5 Pengujian Usability dan Efisiensi Kognitif (SUS & TCT)
    - 4.6 Hasil Evaluasi Empiris Benchmark 40 Skenario
- **BAB V: PENUTUP**
    - 5.1 Kesimpulan

    - 5.2 Saran dan Rencana Riset Masa Depan
- **DAFTAR PUSTAKA**
- **LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

- **Tabel 2.1** Skema Formal 19 Atribut Canonical Spatial Intent Representation (CSIR)
- **Tabel 2.2** Spesifikasi Formal Ontologi Operator Spasial Sistem Rekomendasi Pariwisata
- **Tabel 2.3** Taksonomi Perlakuan Semantik SIR: Normalization, Validation, Rejection, Clarification, dan Enrichment
- **Tabel 2.4** Taksonomi Kegagalan Spasial (F1–F8) pada Sistem Rekomendasi Percakapan Geospasial
- **Tabel 3.1** Struktur Kamus Data Tabel `wisata`
- **Tabel 3.2** Struktur Kamus Data Tabel `kategori`
- **Tabel 3.3** Struktur Kamus Data Tabel `chat_sessions`
- **Tabel 3.4** Struktur Kamus Data Tabel `chat_messages`
- **Tabel 3.5** Struktur Kamus Data Tabel `users`
- **Tabel 3.6** Pembuktian Keselarasan dan Kecepatan Komputasi Spasial di Wilayah Kota Padang
- **Tabel 3.7** Spesifikasi Enam Dimensi Validasi Invarian SirValidator
- **Tabel 4.0** Pemetaan Formal Atribut SIR ke Aturan Kompiler dan Predikat SQL Terparameterisasi MySQL 8.0
- **Tabel 4.1** Hasil Pengujian Otomatis Perangkat Lunak (PHPUnit Test Suite)
- **Tabel 4.2** Hasil Pengujian Fungsional Black Box Antarmuka Pengguna
- **Tabel 4.3** Matriks Hasil Evaluasi Keamanan Kompiler SQL Spasial
- **Tabel 4.3b** Matriks Definisi Formal Metrik Evaluasi Semantik, Validasi, Spasial, dan Grounding
- **Tabel 4.4** Ringkasan Capaian Kinerja Sistem pada Evaluasi 4-Lapisan (40 Skenario Benchmark)
- **Tabel 4.4a** Komposisi Granular Evaluasi 270 Klaim Faktual Grounding (Claim-Level Grounding Breakdown)
- **Tabel 4.4b** Rincian Akurasi Tingkat Atribut CSIR (Field-Level CSIR Extraction Accuracy)
- **Tabel 4.4c** Taksonomi Klaim Faktual Bahasa Alami dan Kebijakan Penegakan Integritas GroundingValidator
- **Tabel 4.4d** Matriks Konfusi dan Evaluasi Diagnostik Modul GroundingValidator (Korpus Teranotasi Independen 20 Kasus Uji)
- **Tabel 4.4e** Struktur Kumpulan Data Acuan Kebenaran (Ground Truth Benchmark) 10 Skenario Representatif
- **Tabel 4.4f** Matriks Uji Ketahanan Bahasa Alami dan Kasus Batas Ekstrem (Robustness & Edge-Case Benchmark Matrix)
- **Tabel 4.4g** Arsitektur Tiga Tingkatan Dataset: Asal-Usul Data, Kriteria Validasi, Waktu Pengambilan, dan Alasan Penggunaan
- **Tabel 4.5** Profil Latensi Komputasi per Tahap Arsitektur (40 Kasus Uji Benchmark, N = 120 Replikasi)
- **Tabel 4.5a** Spesifikasi Protokol Eksperimen Komparasi Multi-Baseline Terstandarisasi
- **Tabel 4.6** Evaluasi Komparatif Sistem Usulan terhadap Konfigurasi Baseline Pembanding

- **Tabel 4.6a** Bukti dan Taksonomi 17 Entitas Wisata Palsu (Fabricated POIs) pada Baseline 2 (Unconstrained LLM)
- **Tabel 4.7** Hasil Uji Ablasi Bertingkat: Dimensi Validator Deterministik vs. Kebijakan Sistem
- **Tabel 4.7a** Analisis Komparasi Berpasangan (Pairwise Ablation Breakdown) dan Kasus Kegagalan Riil Saat Komponen Dinonaktifkan
- **Tabel 4.8** Hasil Pengujian Skalabilitas Eksekusi Kueri Spasial MySQL 8.0 (50 Iterasi per Skala)
- **Tabel 4.8a** Rekam Jejak Simulasi Evaluasi Multi-Turn Conversational State Transition (3 Putaran Dialog Beruntun)
- **Tabel 4.9** Hasil Pengujian Waktu Penyelesaian Tugas (TCT): Antarmuka WIMP vs. Conversational Web GIS

DAFTAR GAMBAR

- **Gambar 2.1** Diagram Alur Arsitektur 5-Lapis Sistem Rekomendasi Pariwisata Berbasis Strict Grounding dan Batas Kendali Ganda
- **Gambar 2.2** Kerangka Operasional Interaksi Spasial Eksploratori Terkontrol Semantik (Siklus Iteratif Kognitif-Kendali-Eksekusi)
- **Gambar 2.3** Model Konseptual Basis Data Spasial Relasional Ternormalisasi 3NF
- **Gambar 3.1** Desain Antarmuka Pengguna Utama Aplikasi Web GIS Pariwisata Kota Padang (Peta Interaktif Leaflet OSM, Drawer Rekomendasi, dan Panel Chat)
- **Gambar 3.2** Desain Visualisasi Rute Navigasi Kendaraan Terintegrasi OSRM pada Antarmuka Peta
- **Gambar 3.3** Entity Relationship Diagram (ERD) Basis Data Sistem Rekomendasi Pariwisata Padang
- **Gambar 3.4** Flowchart Alur Pemrosesan Sistem Rekomendasi Pariwisata 5-Lapis dengan Penegakan CSIR dan Grounding Validator
- **Gambar 3.5** Sequence Diagram Interaksi Percakapan Spasial Lengkap dengan Validasi Grounding

DAFTAR LAMPIRAN

- **Lampiran 1** Spesifikasi Lengkap Kumpulan Data Acuan Kebenaran (Ground Truth Benchmark 40 Skenario Percakapan)
- **Lampiran 2** Log Eksekusi Pengujian Otomatis Perangkat Lunak (PHPUnit Test Suite: 56 Tests, 240 Assertions, 100% PASS)
- **Lampiran 3** Matriks Keselarasan Naskah Tesis terhadap Publikasi Jurnal Internasional Geoinformatika (IJG)

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor pariwisata merupakan salah satu pilar penggerak ekonomi strategis bagi Kota Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Berada di pesisir barat Pulau Sumatera dengan topografi perbukitan Bukit Barisan yang membentang berdampingan langsung dengan Samudra Hindia, Kota Padang memiliki keragaman atraksi wisata yang sangat unik. Spektrum destinasi mencakup wisata bahari perkotaan (Pantai Padang, Pantai Pasir Jambak), wisata legenda budaya Minangkabau (Pantai Air Manis dengan situs Batu Malin Kundang), gugusan kepulauan tropis eksotis (Pulau Sikuai, Pulau Setan Lokang, Pulau Pisang Gantung), peninggalan sejarah kolonial dan perdagangan maritim (Kawasan Kota Tua Padang, Jembatan Siti Nurbaya, Museum Adityawarman), pesona ekowisata perbukitan dan pemandian alami (Lubuk Hitam, Bukit Nobita, Taman Hutan Raya Bung Hatta), serta kekayaan gastronomi tradisional legendaris Minangkabau yang telah diakui oleh UNESCO.

Kendati dianugerahi potensi geospasial dan kultural yang melimpah, wisatawan mandiri (*independent travelers*) kerap mengalami hambatan kognitif yang signifikan dalam menentukan rencana kunjungan yang efisien. Karakteristik wisatawan modern menuntut fleksibilitas perjalanan mandiri tanpa ketergantungan pada paket tur agen yang kaku [1]. Wisatawan menginginkan rekomendasi dan saran yang secara cerdas mempertimbangkan posisi geografis mereka saat itu (*proximity*), ketersediaan waktu operasional saat ini (*current-time evaluation against stored operating hours*), batas anggaran tiket masuk, serta rute jalan raya yang dapat dilalui secara nyata.

Platform informasi pariwisata yang dikembangkan di Kota Padang sejauh ini umumnya masih berwujud portal direktori web katalog statis dengan formulir filter kaku. Wisatawan dituntut mengetahui nama objek wisata terlebih dahulu atau harus melakukan penyaringan manual yang tidak ramah pengguna pada perangkat seluler. Sistem semacam ini tidak memiliki kemampuan penalaran percakapan untuk menjawab kueri intuitif bahasa manusia, seperti: *"Saya sekarang ada di dekat Teluk Bayur, tolong carikan pantai yang ombaknya tenang dan tiket masuknya di bawah 10 ribu rupiah yang masih buka sore ini"*.

Perkembangan mutakhir dalam bidang kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), khususnya *Large Language Model* (LLM) seperti GPT-4 dan DeepSeek, telah membuka era baru melalui *Conversational Recommender System* (CRS) [3], [4]. Pengguna dapat berinteraksi secara bebas menggunakan bahasa alami layaknya berbicara dengan pemandu wisata berpengalaman. Namun demikian, penerapan model LLM generatif murni tanpa kendali data (*unconstrained LLM*) menyimpan bahaya laten berupa **halusinasi faktual dan spasial** (*factual and spatial hallucination*) [5]. Karena LLM bekerja dengan prinsip pemodelan probabilistik statistik (*next-token prediction*) berdasarkan data latih global, LLM tidak memiliki kesadaran deterministik atas kebenaran data lokal Kota Padang. Akibatnya, LLM generatif murni kerap merekomendasikan objek wisata yang sudah bangkrut, mengarang jam operasional palsu, memberikan estimasi jarak yang tidak masuk akal (misalnya menyebut pulau lepas pantai dapat dicapai dengan berjalan kaki 10 menit), atau merekomendasikan destinasi di kota tetangga (seperti Jam Gadang di Bukittinggi atau Lembah Anai di Tanah Datar) sebagai destinasi di dalam Kota Padang.

Upaya mitigasi halusinasi menggunakan metode *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) berbasis pencarian kemiripan vektor (*dense-vector embedding similarity*) tidak serta-merta menjamin pemenuhan batasan relasional dan spasial deterministik pada data

pariwisata terstruktur. Pengambilan berbasis kemiripan kosinus (*cosine similarity*) semata tidak memberikan jaminan eksekusi matematis eksak (seperti predikat pagu anggaran `harga_tiket <= 10000`, evaluasi jam sirkadian buka-tutup saat ini, dan kalkulasi jarak sferikal geodesik `jarak_radius <= 15 km`). Sistem RAG memerlukan integrasi eksplisit dengan mesin basis data relasional spasial dan mekanisme kontrol bertingkat agar batasan matematis tersebut dapat terpenuhi secara pasti.

Penelitian mutakhir oleh Afnarius dkk. (2026) [2] di *International Journal of Geoinformatics* (IJG) melalui sistem *DTExplorer* memelopori pendekatan interaksi spasial eksploratori sadar-skala (*scale-aware exploratory spatial interaction*) pada skala mikro pedesaan (Desa Wisata Ulakan) dengan 43 POI terkurasi. *DTExplorer* menggunakan arsitektur *Three-Tier* (Presentation, Application, Data) dengan kueri statis dan formula Euclidean planar (`ST_Distance * 111.32`). Kendati sangat efektif di pedesaan, *DTExplorer* masih bertumpu pada kontrol WIMP konvensional (*slider* radius dan *dropdown* menu) dan mencatat perlunya riset masa depan untuk antarmuka percakapan, multi-kriteria waktu/biaya, dan evaluasi performa teknis. Di sisi lain, proyek serumpun seperti *Kustomrut* mengembangkan pembentukan rencana perjalanan spasial terkendali pengguna (*user-controlled spatial itinerary*) berbasis Google Directions API.

Tahap I :DTExplorer (Eksplorasi Spasial WIMP)
⇓
Tahap II :Kustomrut (Rute Perjalanan Terkendali Pengguna)
⇓
Tahap :Conversational Web GIS (Intensi Spasial Alami)
⇓
Tahap :**Reliability-Controlled Dual Boundaries** (**Sistem**

Keberbaruan ilmiah (*scientific novelty*) penelitian ini **bukan sekadar menambahkan antarmuka chatbot di atas peta digital**, melainkan **pergeseran paradigma interaksi dan kontrol (*interaction and control paradigm shift*)** menuju sebuah **Reliability-Controlled Conversational Spatial Information System** (Sistem Informasi Spasial Percakapan Terkendali Keandalan). Sistem ini dikendalikan oleh dua mekanisme batas kontrol fundamental: 1. **Batas Kendali Semantik (*Semantic Control Boundary*)**:
LLM → SIR → 6D SirValidator → CSIR → Kompiler Kueri Spasial Deterministik.
Batas ini bertugas mengisolasi LLM probabilistik, mengekstrak maksud pengguna ke dalam representasi semantik formal, serta memvalidasi invarian keamanan dan ontologi spasial dengan prinsip *No Intent Alteration* agar maksud semantik yang tidak valid atau terubah sepihak tidak pernah menyentuh mesin eksekusi basis data. 2. **Batas Kendali Bukti (*Evidence Control Boundary*)**:
Fakta Relasional Basis Data (F) → Grounded NLG Terkontrak → Claim-Level Grounding Validator → Fail-Closed Fallback
. Batas ini mengunci fakta pada hasil kueri deterministik MySQL 8.0 (`ST_Distance_Sphere`), menyintesis narasi ramah pengguna di bawah kontrak grounding ketat, serta memverifikasi kebenaran setiap klaim secara algoritmik sebelum respons dikirimkan ke pengguna, dengan mekanisme penolakan aman (*fail-closed fallback*) apabila terdeteksi klaim tanpa bukti.

Dalam konteks taksonomi sistem rekomendasi, sistem yang dikembangkan dalam tesis ini didefinisikan secara presisi sebagai **sistem rekomendasi spasial percakapan berbasis kendala deterministik (*constraint-based conversational spatial recommendation / spatial query system*)**. Pemeringkatan dan penyeleksian destinasi dijalankan berdasarkan kriteria faktual eksak: jarak lingkaran besar sferikal (`ST_Distance_Sphere`), kesesuaian kategori, batas anggaran biaya tiket, ketersediaan jam operasional lokal, dan relevansi kata kunci. Penelitian ini secara sadar **belum menerapkan model pemfilteran kolaboratif (*collaborative filtering*), representasi**

preferensi laten (*latent preference learning*), maupun faktorisasi matriks personalisasi. Penegasan batasan ini menjaga kesinambungan roadmap penelitian jangka panjang menuju *Adaptive Personalized Augmented Recommendation* (APAR) tanpa mengklaim fitur adaptif yang belum diimplementasikan.

Dalam arsitektur ini, diterapkan pemisahan tugas kognitif dan deterministik secara tegas melalui pendekatan **Strict SQL Grounding**. Istilah *Strict SQL Grounding* dalam penelitian ini didefinisikan secara presisi sebagai paradigma di mana: **intensi semantik yang diekstrak oleh LLM ditransformasikan secara deterministik menjadi SQL terparameterisasi oleh kompiler kueri non-LLM, dan seluruh respons faktual dibatasi secara ketat hanya pada fakta-fakta relasional basis data yang dihasilkan** (*LLM-generated semantic intent is transformed into deterministic parameterized SQL by a non-LLM query compiler, and factual responses are grounded in the resulting database facts*). Artinya, LLM tidak pernah diberikan kewenangan memproduksi sintaks SQL secara langsung. Alih-alih, peran LLM dibatasi secara ketat hanya sebagai pengurai bahasa alami (*Intent Parser*) menjadi skema formal *Canonical Spatial Intent Representation* (CSIR) dan perangkai narasi ter-grounding (*Grounded NLG*), sedangkan seluruh kebenaran fakta murni bersumber dari basis data relasional MySQL 8.0 dengan fungsi spasial bawaan `ST_Distance_Sphere`. Sementara itu, *Open Source Routing Machine* (OSRM) diposisikan secara tegas sebagai **layanan pendukung visualisasi (*auxiliary presentation service*)** untuk menggambar polyline rute jalan raya nyata pada antarmuka peta Leaflet.js, bukan sebagai mesin evaluasi predikat spasial inti.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang diidentifikasi meliputi: 1. Antarmuka sistem informasi pariwisata konvensional di Kota Padang masih bersifat statis dan kaku, menyulitkan wisatawan dalam mengeksplorasi destinasi berdasarkan konteks kebutuhan dinamis mereka. 2. Model bahasa generatif murni (*unconstrained LLM*) sangat rentan mengalami halusinasi faktual dan spasial pada domain data pariwisata lokal yang terstruktur. 3. Pendekatan RAG berbasis pencarian vektor teks (*vector database*) tidak mampu menangani penyaringan matematis eksak (evaluasi status buka saat ini terhadap jam operasional tersimpan, batas tarif tiket, dan kalkulasi jarak spasial berbasis model bola bumi). 4. Wisatawan membutuhkan asisten percakapan cerdas berbasis LLM yang mampu memberikan saran destinasi terverifikasi, menyajikan rute navigasi jalan raya nyata, dan visualisasi interaktif pada peta digital secara terpadu dalam satu jendela dialog.

1.3 Batasan Masalah

Ruang lingkup dan batasan dalam penelitian ini adalah: 1. Wilayah penelitian dibatasi pada batas administratif Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. 2. Sistem yang dikembangkan merupakan sistem prototipe empiris (*empirical prototype system*) yang dievaluasi pada dataset pariwisata kurasi 22 *Points of Interest* (POI) unggulan resmi Kota Padang yang mewakili 6 kategori utama (Pantai, Pulau, Alam/Air Terjun, Museum/Budaya, Sejarah/Religi, dan Kuliner Khas) dari Dinas Pariwisata Kota Padang. Penelitian ini tidak mengklaim telah merepresentasikan seluruh inventaris pariwisata Kota Padang secara menyeluruh, melainkan berfokus pada pembuktian keandalan arsitektur kontrol semantik terstruktur dan mitigasi halusinasi spasial-faktual pada korpus terkontrol. 3. Chatbot beroperasi secara reaktif (menjawab masukan pesan yang diajukan oleh pengguna). 4. Perhitungan jarak spasial dan penyaringan kandidat destinasi dieksekusi secara deterministik menggunakan fungsi spasial bawaan (*native spatial function*) `ST_Distance_Sphere` berbasis model bola bumi (*great-circle / spherical distance*) pada tingkat kueri basis data MySQL 8.0, bukan formula trigonometri manual. 5. Perutean jalan raya navigasi memanfaatkan layanan pendukung (*auxiliary presentation service*) *Open Source Routing Machine* (OSRM API v5 driving profile) berbasis data

OpenStreetMap (OSM). Layanan ini digunakan secara eksklusif untuk menghasilkan visualisasi polyline rute jalan raya pada antarmuka peta Leaflet.js dan estimasi waktu tempuh berkendara, bukan untuk penyeleksian spasial yang sepenuhnya diselesaikan di MySQL 8.0. 6. Penelitian ini berfokus pada arsitektur sistem rekomendasi inti (Fase 1), belum mencakup modul pembayaran/pemesanan tiket daring (*e-ticketing*). 7. Status operasional tempat wisata dievaluasi berdasarkan perbandingan waktu server saat ini (zona waktu WIB / Asia/Jakarta) terhadap data jam operasional yang tersimpan dalam basis data, bukan melalui umpan data pembaruan langsung (*real-time live sensor feed*) dari pengelola lapangan.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang bangun arsitektur *Reliability-Controlled Conversational Spatial Information System* dengan Batas Kendali Semantik (*Semantic Control Boundary*) berbasis *Spatial Intent Representation* (SIR) dan modul validasi deterministik 6-dimensi untuk mencegah distorsi maksud semantik sebelum mencapai eksekusi basis data?
2. Bagaimana merancang bangun Batas Kendali Bukti (*Evidence Control Boundary*) dengan fungsi spasial bawaan `ST_Distance_Sphere`, OSRM, serta verifikasi *claim-level grounding* untuk memitigasi risiko halusinasi dan memverifikasi bahwa respons faktual pada ruang klaim yang diuji didukung oleh fakta relasional?
3. Seberapa tinggi tingkat akurasi ekstraksi intensi, keandalan penjaminan fakta (*Claim-Level Grounding Fidelity*), dan performa efisiensi waktu respons (*latency*) dari sistem yang dikembangkan pada 40 skenario percakapan terstandarisasi?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Menghasilkan rancang bangun *Reliability-Controlled Conversational Spatial Information System* untuk Kota Padang berbasis *Semantic Control Boundary* yang mengubah bahasa alami bebas menjadi Canonical SIR (CSIR) dan kueri SQL terparameterisasi secara deterministik.
2. Mengembangkan *Evidence Control Boundary* yang mengunci kebenaran pada basis data relasional MySQL 8.0 melalui fungsi spasial bawaan `ST_Distance_Sphere`, memvalidasi luaran narasi secara algoritmik di tingkat klaim (*claim-level grounding validator*), dan memvisualisasikan rute perjalanan jalan raya interaktif pada Leaflet.js.
3. Mengukur dan menganalisis performa keandalan kedua batas kendali tersebut secara kuantitatif melalui benchmark 40 skenario percakapan terstandarisasi, pengujian multi-baseline, dan analisis ablasi.

1.6 Manfaat Penelitian

- **Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan (Teoretis):** Memberikan kontribusi ilmiah dalam domain *Conversational Spatial Information Systems* (CSIS) dan geoinformatika mengenai arsitektur batas kendali ganda (*Dual Control Boundaries: Semantic Control and Evidence Control*) yang memisahkan inferensi probabilistik dari komputasi relasional deterministik untuk memitigasi halusinasi AI pada data spasial terstruktur.
- **Bagi Masyarakat dan Wisatawan (Praktis):** Menyediakan sarana asisten wisata cerdas yang mudah digunakan, informatif, akurat, dan terverifikasi secara faktual bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Padang.
- **Bagi Pemerintah Daerah dan Pengelola Wisata:** Menyediakan prototipe teknologi *Smart Tourism* yang dapat diadaptasi oleh Dinas Pariwisata Kota

Padang guna mempromosikan destinasi unggulan daerah secara modern dan efisien.

1.7 Sistematika Penulisan

Naskah tesis ini disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut: - **BAB I PENDAHULUAN:** Menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. - **BAB II METODOLOGI PENELITIAN:** Membahas metodologi riset, alur kerja, arsitektur 5-lapis, formalisasi SIR, validasi deterministik 6-dimensi, grounding contract, taksonomi kegagalan F1–F8, dan desain evaluasi multi-baseline. - **BAB III PERANCANGAN SISTEM:** Menjelaskan perancangan antarmuka pengguna (UI), perancangan basis data relasional (ERD dan kamus data), fungsi spasial bawaan ST_Distance_Sphere, serta perancangan proses (Flowchart, DFD, Activity Diagram, Sequence Diagram). - **BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM:** Memaparkan lingkungan perangkat keras/lunak, implementasi kode sumber nyata, antarmuka, basis data, modul proses, pengujian otomatis PHPUnit, serta analisis hasil benchmark 40 skenario evaluasi empiris. - **BAB V PENUTUP:** Menyajikan kesimpulan komprehensif dari hasil penelitian dan saran strategis untuk pengembangan sistem selanjutnya. - **DAFTAR PUSTAKA & LAMPIRAN:** Memuat daftar referensi ilmiah dan tinjauan keselarasan terhadap naskah jurnal internasional.

BAB II: METODOLOGI PENELITIAN


2.1 Metodologi Penelitian dan Alur Kerja

Penelitian ini menggunakan pendekatan rekayasa perangkat lunak terapan yang dipadukan dengan eksperimen komputasi geoinformatika (*applied software engineering and computational evaluation*). Tahapan penelitian dirancang secara sistematis melalui 5 fase utama:

1. **Fase 1: Studi Literatur dan Pengumpulan Data:** Mengkaji penelitian sistem rekomendasi percakapan (CRS), Web GIS eksploratori Afnarius dkk. (2026), serta masalah halusinasi LLM. Mengakuisisi dan memverifikasi data spasial 22 objek wisata Kota Padang (koordinat WGS84, tarif tiket, jam operasional, dan daya tarik utama).
2. **Fase 2: Perancangan Arsitektur dan Formalisasi CSIR:** Merancang *5-Layer Architecture*, mendefinisikan skema formal *Canonical Spatial Intent Representation* (CSIR) 19-atribut (terdiri atas 17 slot ekstraksi semantik maksud dan 2 slot koordinat jangkar spasial), serta merancang ontologi operator spasial.
3. **Fase 3: Konstruksi Sistem dan Integrasi Mesin Relasional:** Membangun modul backend CodeIgniter 4.7.4 (PHP 8.2+), MySQL 8.0 Spatial Engine (fungsi bawaan ST_Distance_Sphere), mesin routing OSRM, antarmuka Leaflet.js, serta *SirValidator* 6-dimensi.
4. **Fase 4: Perancangan Dataset Benchmark 40 Skenario:** Menyusun 40 skenario kueri percakapan terstandarisasi yang mencakup variasi kategori, filter harga, batasan operasional jam buka, resolusi entitas fuzzy, kueri luar wilayah, dan uji batas negatif (*out-of-scope negative boundary test*).
5. **Fase 5: Pengujian Otomatis, Evaluasi Multi-Baseline, dan Analisis Latensi:** Menjalankan rangkaian pengujian otomatis PHPUnit menyeluruh sebanyak 56 pengujian dengan 240 assertions (terdiri atas 45 pengujian unit/integrasi standar dan 11 pengujian adversarial dialek Minang), komparasi multi-baseline (*Direct Text-to-SQL*, *Unconstrained LLM*, dan *Proposed System*), uji ablasi validator (1.080 pengujian), serta profiling latensi per milidetik.

2.2 Landasan Pendekatan: Kerangka Batas Kendali Ganda (*The Dual Control Boundaries Framework*) dan Arsitektur 5-Lapis

Guna mewujudkan **Reliability-Controlled Conversational Spatial Information System** pada Kawasan Pariwisata Kota Padang, sistem dirancang untuk memitigasi risiko halusinasi faktual dan spasial melalui validasi intensi, komputasi relasional deterministik, serta pemeriksaan grounding terhadap klaim yang dikenali pada empat kategori yang diimplementasikan. Capaian evaluasi berlaku secara terukur pada skenario benchmark dan ruang klaim terdefinisi yang diuji (bukan jaminan universal atas seluruh variasi bahasa alami terbuka), di bawah fondasi teoritis **Batas Kendali Ganda (*Dual Control Boundaries Framework*)**:



Dua mekanisme batas kendali utama tersebut didefinisikan secara presisi sebagai berikut:

1. **Batas Kendali Semantik (*Semantic Control Boundary*):**

Tahap 1	:	User NL $\rightarrow$ $_{\text{raw}}$ (via LLM Semantic Parser)
Tahap 2 (Validasi	:	$_{\text{raw}} \rightarrow$ $_{\text{csir}}$ (via 6-D SirValidator, Prinsip: No Intent Alteration)
Tahap 3	:	$_{\text{csir}} \rightarrow \text{SQL}_{\text{parameterized}}$ (via Spatial Query Compiler)

   Batas ini bertugas mengisolasi model bahasa probabilistik dari eksekusi basis data. Maksud pengguna diekstrak menjadi *Spatial Intent Representation* (SIR). Modul *SirValidator* 6-dimensi menegakkan prinsip *No Intent Alteration*, memeriksa konsistensi skema, tipe, domain, operator, entitas, dan batasan numerik. Hanya representasi yang memenuhi seluruh invarian yang disahkan sebagai *Canonical Spatial Intent Representation* (CSIR) dan dikompilasi menjadi kueri SQL terparameterisasi. Batas ini menjamin bahwa maksud semantik yang tidak valid, bertentangan dengan kebijakan, atau termutasi secara sepihak (*silent alteration*) tidak akan pernah mencapai tahap eksekusi basis data.

2. **Batas Kendali Bukti (*Evidence Control Boundary*):**


Tahap 1	:	SQL $\rightarrow$ Himpunan Fakta F (MySQL 8.0 ST_Distance_Sphere)
Tahap 2	:	$F \rightarrow$ Draft NLG (LLM #2, Strict Grounding Contract)
Tahap 3	:	Draft NLG $\rightarrow$ Respons Terverifikasi (GroundingValidator, Kebijakan: Fail-Closed)

   Batas ini mengendalikan tahap sintesis respons akhir pengguna. Fakta relasional F hasil eksekusi deterministik MySQL 8.0 (`ST_Distance_Sphere`) diinjeksikan ke modul *Grounded NLG* di bawah kontrak grounding ketat (*Strict Grounding Contract*). Selanjutnya, teks narasi yang dihasilkan diverifikasi secara algoritmik di tingkat klaim (*Claim-Level Grounding Validator*) lintas 4 sub-dimensi ($_{\text{entity}}$, $_{\text{price}}$, $_{\text{spatial}}$, $_{\text{temporal}}$). Jika terdeteksi klaim tanpa bukti atau entitas di luar F, sistem mengaktifkan

kebijakan *fail-closed fallback* deterministik guna memverifikasi bahwa seluruh klaim pada empat kategori yang dievaluasi didukung secara eksak oleh fakta basis data relasional sebelum diteruskan ke pengguna.

Secara teknis rekayasa perangkat lunak, kerangka batas kendali ganda ini direalisasikan ke dalam **Arsitektur Pipa 5-Lapis (*5-Layer Pipeline Architecture*)** yang memisahkan tugas kognitif dari eksekusi basis data secara tegas (*Separation of Concerns*):

- **Layer 1: User Interaction & Geolocation Capture:** Berjalan pada peramban web klien. Menangkap masukan teks pengguna dan koordinat GPS perangkat melalui HTML5 Geolocation API, serta merender peta Leaflet.js.
- **Layer 2: Spatial Intent Representation (SIR) Parser:** Menerjemahkan bahasa alami bebas pengguna menjadi representasi semantik terstruktur (Raw SIR JSON) menggunakan LLM dengan instruksi pembatas kaku (*strict system prompt*). LLM sama sekali dilarang mengakses basis data atau merangkai kueri SQL.
- **Layer 3: Deterministic SIR Validator:** Memeriksa dan membersihkan objek SIR melalui 6 lapisan verifikasi deterministik sebelum kueri dibuat. Menegakkan prinsip *No Intent Alteration*. Jika terdapat permintaan di luar lingkup pariwisata Padang, modul ini langsung menandai status `is_out_of_scope = true` untuk memicu *honest rejection*.
- **Layer 4: Spatial Query Compiler & Engine Execution:** Menerjemahkan objek SIR yang telah tervalidasi (CSIR) menjadi kueri SQL berparameter (*parameter-bound SQL query*) pada MySQL 8.0 dengan fungsi spasial bawaan `ST_Distance_Sphere`. Menghubungi API pendukung OSRM untuk menghasilkan polyline rute jalan raya dan estimasi waktu tempuh berkendara.
- **Layer 5: Strict Grounded NLG & Algorithmic Claim Validator:** Menggabungkan baris data hasil SQL (fakta murni F) ke dalam prompt LLM untuk dirangkai menjadi jawaban ramah pengguna, kemudian mengaudit setiap klaim faktual secara algoritmik sebelum narasi disajikan pada antarmuka peta dan dialog klien.



Gambar 2.1 Diagram Alur Arsitektur 5-Lapis Sistem Rekomendasi Pariwisata Berbasis Strict Grounding dan Batas Kendali Ganda.

2.2.1 Perbandingan Evolusioner terhadap Arsitektur Three-Tier DTExplorer (Afnarius dkk., 2026)

Guna memahami kebaruan struktural rancang bangun yang diusulkan, arsitektur 5-lapis ini merupakan evolusi dan lompatan ilmiah dari arsitektur *Three-Tier Web GIS* yang dirintis oleh Afnarius dkk. (2026) [2] pada sistem *DTExplorer*:

1. **Lapisan Presentasi (*Presentation Layer*):**
    - *DTExplorer:* Menggunakan Google Maps JavaScript API dengan kontrol WIMP kaku (*slider* radius dan *dropdown* menu) di mana pengguna harus meramu kriteria secara manual.
    - *Sistem Usulan:* Menghadirkan antarmuka dwitunggal sinkron (*Dual-Synchronized Multimodal UI*) memadukan peramban peta Leaflet.js dengan laci percakapan AI (*Floating Chat Drawer*). Pengguna cukup bertutur dengan bahasa alami, dan rute jalan raya turn-by-turn divisualisasikan secara dinamis via mesin OSRM open-source.
2. **Lapisan Aplikasi (*Application Layer*):**
    - *DTExplorer:* Mengandalkan peladen Node.js/Express.js dengan pengontrol skala (*Scale-Aware Controller*) dan pembangun kueri statis (*Spatial Query Builder*).
    - *Sistem Usulan:* Membagi fungsi peladen menjadi pipa kognitif bersekat: (a) *Cognitive Air-Gap* yang mengisolasi LLM di awan murni sebagai penerjemah semantik berluaran JSON tanpa izin akses basis data, (b) *SIR Validator* 6-dimensi berbasis prinsip *No Intent Alteration*, dan (c) *Deterministic Spatial Query Compiler* yang hanya mengompilasi kueri SQL jika invarian keamanan terpenuhi.
3. **Lapisan Data (*Data Layer*):**
    - *DTExplorer:* Menggunakan MySQL Spatial Database dengan evaluasi jarak Euclidean planar ($\text{ST_Distance} \times 111.32$) yang rentan distorsi kelengkungan bumi pada radius luas.
    - *Sistem Usulan:* Menggunakan fungsi spasial bawaan kernel C++ MySQL 8.0 `ST_Distance_Sphere(POINT, POINT) / 1000.0` berbasis model bola bumi (*great-circle / spherical distance*) pada koordinat geografis WGS84, menghasilkan komputasi jarak lingkaran besar yang presisi dan stabil terhadap galat titik kambang (*floating-point errors*).
4. **Lapisan Grounding & Verifikasi (*Grounded Verification Layer* - Lapisan Baru):**
    - *DTExplorer:* Tidak memiliki komponen ini karena kueri bersifat statis tanpa integrasi kecerdasan buatan.
    - *Sistem Usulan:* Menghadirkan *Algorithmic Grounding Validator* ($\forall e \in \text{Entities(Response)}, e \in F$) yang bertindak sebagai *firewall* pasca-generasi untuk memverifikasi integritas entitas dan mencegah lolosnya entitas fiktif sebelum data dikirim ke klien.

2.2.1.1 Kerangka Tiga Tingkat Kebenaran (The Tripartite Correctness Framework)

Untuk menguji ketahanan sistem secara ilmiah dan metodologis, kebenaran operasional dibagi menjadi tiga tingkat verifikasi berurutan: 1. **Kebenaran Semantik (*Semantic Correctness* / $_{\text{semantik}}$):** Memverifikasi bahwa LLM secara setia menerjemahkan ujaran pengguna ke dalam skema terstruktur $CSIR$ tanpa kehilangan batasan penting:

$_{\text{semantik}} : NL \rightarrow CSIR$

2. **Kebenaran Eksekusi Spasial (*Spatial Execution Correctness* / $_{\text{spasial}}$):** Memverifikasi bahwa $CSIR$ tervalidasi dikompilasi secara deterministik menjadi SQL berparameter dengan fungsi spasial bawaan `ST_Distance_Sphere`:

$_{\text{spasial}} : CSIR \rightarrow \text{SQL} \rightarrow \text{Himpunan Fakta Spasial } (F)$

3. **Kebenaran Grounding (*Grounding Correctness* / $_{\text{grounding}}$):** Memverifikasi bahwa respons narasi yang disintesis dibatasi secara deterministik hanya pada fakta F yang dikembalikan basis data:


$_{\text{grounding}} : F \rightarrow \text{Respons Naratif Ter-grounding}$

Rangkaian ini membentuk pipa sekuensial yang teruji:

Fase 1	:	$NL \rightarrow CSIR$ (Inferensi Kognitif Terstandarisasi)
Fase 2	:	$CSIR \rightarrow$ SQL (Kompilasi Deterministik Non-LLM)
Fase 3	:	SQL $\rightarrow$ Himpunan Fakta F (MySQL 8.0 ST_Distance_Sphere)
Fase 4	:	$F \rightarrow$ Respons Terverifikasi (Algorithmic Firewall, Kebijakan: Fail-Closed)

2.2.2 Kerangka Operasional Interaksi Spasial Eksploratori Terkontrol Semantik

Guna memodelkan interaksi antara formulasi intensi pengguna, parameterisasi skala spasial, penyaringan atribut multi-kriteria, dan visualisasi pemetaan, Gambar 2.2 menggambarkan **Kerangka Operasional Interaksi Spasial Eksploratori Terkontrol Semantik (*The Iterative Cognitive-Control-Execution Loop*)**, yang mentransformasikan kerangka kerja operasional *DTExplorer* (Afnarius dkk., 2026, Gambar 8) [2].




Gambar 2.2 Kerangka Operasional Interaksi Spasial Eksploratori Terkontrol Semantik (Siklus Iteratif Kognitif-Kendali-Eksekusi).

Perbedaan mendasar model operasional ini terhadap DTExplorer (Gambar 8 Afnarius dkk., 2026) mencakup: 1. **Peniadaan Friksi Antarmuka WIMP:** Wisatawan tidak perlu menggeser *slider* radius dan mencentang *checkbox* kategori secara mekanis. Skala spasial (d), titik acuan (R_t), dan operator spasial (O_s) diekstraksi secara otomatis dari percakapan alami. 2. **Mediasi Kendali Deterministik Bersekat:** Parameterisasi skala tidak disalurkan langsung ke kueri SQL, melainkan melewati lapisan penyaring *SIR Validator* dan invarian keamanan *Spatial Query Compiler*, melindungi basis data dari beban kueri ilegal atau injeksi tak terduga. 3. **Penyempurnaan Dialog Iteratif (*Iterative Conversational Refinement*):** Alih-alih mengklaim sistem adaptif penuh, siklus eksplorasi spasial didukung melalui penyempurnaan percakapan multi-putaran (*multi-turn interactive refinement*) dengan penerusan memori riwayat sesi (`session_token` dan histori pesan). Alur operasional ini dimodelkan sebagai berikut: - *Giliran 1 (Inisiasi Spasial):* Pengguna: *"Cari pantai yang dekat dari lokasi saya"* → Sistem: Menghasilkan rekomendasi pantai terdekat dalam radius GPS. - *Giliran 2 (Penyempurnaan Kriteria):* Pengguna: *"Yang harga tiket masuknya di bawah 15 ribu"* → Sistem: Mengekstrak batasan biaya `max_price <= 15000` sambil mempertahankan koordinat acuan dan kategori pantai dari konteks sesi sebelumnya untuk memfilter basis data secara deterministik. Perlu ditegaskan secara metodologis bahwa contoh interaksi dua giliran ini merepresentasikan **model konseptual operasional dan simulasi transisi status deterministik berbasis riwayat sesi** (sebagaimana dibuktikan pada unit test `testMultiTurnSemanticStateMerging` dan skenario benchmark #36). Pada implementasi operasional saat ini, sistem mengelola persistensi sesi untuk mempertahankan konteks dialog dan rujukan entitas (seperti menanyakan nomor urut destinasi sebelumnya), sedangkan penggabungan slot semantik otomatis penuh (*automated multi-turn semantic slot merging*) berbasis inferensi LLM dinamis diposisikan secara transparan sebagai agenda pengembangan masa depan (*future work*, Sub-bab 2.3.2). Penegasan ini menjaga kesinambungan roadmap penelitian menuju sistem *Adaptive Personalized Augmented Recommendation* (APAR) tanpa membuat klaim adaptasi preferensi otonom yang melampaui data uji.

2.2.3 Model Konseptual Basis Data Spasial Relasional (Normalisasi 3NF)

Gambar 2.3 menyajikan model konseptual basis data spasial relasional yang diusulkan.



Gambar 2.3 Model Konseptual Basis Data Spasial Relasional Ternormalisasi 3NF.

Berbeda dari arsitektur *DTExplorer* (Gambar 6 Afnarius dkk., 2026) yang membagi data ke dalam 6 tabel fisik identik berdasarkan kategori, rancangan 3NF ini mengonsolidasikan POI ke dalam entitas tunggal `wisata` dengan indeks komposit

teroptimasi (`INDEX(lat, lng)`), mendukung penyaringan multi-kriteria (temporal, finansial, operasional) dalam satu lintasan kueri, serta menyediakan entitas relasional audit (`chat_sessions` dan `chat_messages`) untuk transparansi AI.

2.3 Formalisasi *Spatial Intent Representation* (SIR) dan Penyatuan Konseptual dengan CSIR (Raw SIR vs. Validated CSIR)

Guna memastikan konsistensi terminologis dan ketepatan pemodelan, penelitian ini menyatukan konsep **Spatial Intent Representation (SIR)** dan **Canonical Spatial Intent Representation (CSIR)** ke dalam satu kerangka siklus hidup representasi maksud (*Intent Transformation Lifecycle*):

1. **Spatial Intent Representation (SIR / $_{\text{raw}}$):** Nomenklatur umum yang merepresentasikan maksud spasial hasil inferensi bahasa alami model bahasa (Lapisan 2). Pada tahap awal ini, ia berwujud **Raw SIR ($_{\text{raw}}$)**—dokumen JSON datar (*flat schema*) yang berstatus belum tervalidasi (*unverified*).
2. **Canonical Spatial Intent Representation (CSIR / $_{\text{csir}}$):** Bentuk kanonik bertipe ketat (*strictly typed*) hasil pengikatan konteks spasial dan verifikasi deterministik oleh *SirValidator* 6-Dimensi (Lapisan 3). Hanya representasi yang lulus seluruh invarian ontologi dan domain spasial yang berstatus **Validated CSIR ($_{\text{csir}}$)** dan diizinkan dikompilasi menjadi kueri SQL spasial.

Siklus hidup transformasi dinyatakan secara formal sebagai:

Langkah 1 (Parsing Bahasa	$_{\text{raw}} = \text{LLM}(\text{Prompt}_{\text{SIR}}, \text{Query}_{\text{user}})$
Langkah 2 (Pengikatan	$_{\text{raw}} \rightarrow {}_{\text{csir}}$ (Geospatial Resolver)
Langkah 3 (Validasi	$_{\text{csir}} \rightarrow {}_{\text{csir, valid}}$ (SirValidator 6-D, No Intent Alteration)
Langkah 4 (Kompilasi SQL	$_{\text{csir, valid}} \rightarrow \text{SQL}_{\text{parameterized}}$ (Query Compiler)

Secara matematis, CSIR dimodelkan sebagai tupel formal perantara semantik (*typed intermediate representation*) kanonikal yang memiliki tepat 19 atribut:

$$\text{CSIR} = \langle I, E, C, T_n, K, O_s, R_t, R_e, \text{lat}, \text{lng}, r, u_d, A, F, P_{\max}, O_{\text{now}}, O_{24}, S, B_{\text{out}} \rangle$$

Agar berfungsi sebagai *compiler IR* yang kokoh, CSIR dipartisi ke dalam 4 sub-dimensi ortogonal: (1) Intensi & Entitas ($_{\text{intent}}$, 5 atribut), (2) Kendala Spasial ($_{\text{spatial}}$, 8 atribut), (3) Kendala Operasional ($_{\text{operational}}$, 5 atribut), dan (4) Kontrol Invarian Lingkup ($_{\text{control}}$, 1 atribut). Skema formal 19 atribut disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Skema Formal 19 Atribut Canonical Spatial Intent Representation (CSIR)

Simbol	Atribut CSIR	Sub-Dimensi	Tipe Data	Status	Nilai yang Diizinkan	Aturan Batasan (*Constraint*)	Pemetaan Kompiler SQL (*MySQL 8.0*)
I	`intent`	Intensi	Enum	Wajib	`spatial_recommendation`, `entity_lookup`, `general_inquiry`	Dibatasi domain pariwisata	Pemilihan template kueri basis data
E	`entity`	Intensi	String	Wajib	`tourism_object`	Target objek semantik	Entitas relasi `wisata`

Simbol	Atribut CSIR	Sub-Dimensi	Tipe Data	Status	Nilai yang Diizinkan	Aturan Batasan (*Constraint*)	Pemetaan Kompiler SQL (*MySQL 8.0*)
C	`category`	Intensi	Enum/Null	Opsional	`Pantai`, `Pulau`, `Alam`, `Museum`, `Sejarah`, `Kuliner`, null	Terdaftar pada ontologi kategori	Klausul `WHERE kategori.nama = ?`
T_n	`target_name`	Intensi	String/Null	Opsional	Teks nama destinasi spesifik	Sanitasi tag HTML/karakter kontrol	Klausul `WHERE (wisata.nama LIKE ? OR ...)`
K	`keyword`	Intensi	String/Null	Opsional	Kata kunci fasilitas/daya tarik	Sanitasi tag HTML/karakter kontrol	Klausul `WHERE (wisata.deskripsi LIKE ? OR ...)`
O_s	`spatial_operator`	Spasial	Enum	Wajib	`nearest`, `within_radius`, `within_admin_area`, `none`	Terdaftar pada ontologi operator	Klausul spasial `WHERE` / `ORDER BY`
R_t	`reference_type`	Spasial	Enum	Kondisional	`gps`, `city_center`, `poi`, `unknown`	Wajib jika $O_s \neq$ none	Penentu tipe titik acuan parameter spasial
R_e	`reference_entity`	Spasial	String/Null	Kondisional	Nama entitas POI rujukan eksplisit	Wajib jika R_t = poi (contoh: “Pantai Air Manis”)	Resolusi koordinat acuan via *Geocoding Lookup*
lat	`latitude`	Spasial	Float/Null	Kondisional	$-90.0 \leq \text{lat} \leq 90.0$	Disuntikkan via Geolocation API browser / resolver titik acuan	Titik acuan spasial `POINT(lng, lat)`
lng	`longitude`	Spasial	Float/Null	Kondisional	$-180.0 \leq \text{lng} \leq 180.0$	Disuntikkan via Geolocation API browser / resolver titik acuan	Titik acuan spasial `POINT(lng, lat)`
r	`radius`	Spasial	Float/Null	Kondisional	Bilangan riil > 0.0 (contoh: 5.0, 10.0, 20.0)	$r > 0$ dan $r \leq 50.0$ km (*No Intent Alteration*: penolakan tanpa pemotongan sepihak jika melebihi batas operasional)	`WHERE (ST_Distance_Sphere(...) / 1000.0) <= ?`
u_d	`distance_unit`	Spasial	Enum	Kondisional	`km`, `m`	Normalisasi ke kilometer	Faktor skala pembagi (/ 1000.0)

Simbol	Atribut CSIR	Sub-Dimensi	Tipe Data	Status	Nilai yang Diizinkan	Aturan Batasan (*Constraint*)	Pemetaan Kompiler SQL (*MySQL 8.0*)
A	`admin_area`	Spasial	String/Null	Kondisional	Nama kecamatan di Kota Padang	Wajib jika O_s = within_	Klausul `WHERE wisata.alamat LIKE ?`
F	`is_free`	Operasional	Boolean	Opsional	`true`, `false`	Default `false`	Klausul `WHERE wisata.harga_tiket = 0`
P_{max}	`max_price`	Operasional	Integer/Null	Opsional	Bilangan bulat ≥ 0	$P_{\text{max}} \geq 0$, konsisten dengan F	Klausul `WHERE wisata.harga_tiket <= ?`
O_{now}	`open_now`	Operasional	Boolean	Opsional	`true`, `false`	Default `false`	Predikat temporal jam operasional sirkular
O_{24}	`open_24h`	Operasional	Boolean	Opsional	`true`, `false`	Default `false`	Klausul `WHERE jam_buka = '00:00:00' AND ...`
S	`sort`	Operasional	Enum/Null	Opsional	`termurah`, `termahal`, `terdekat`, `terbaik`, null	Normalisasi kata pengurutan	Klausul `ORDER BY` field terparameter
B_{out}	`is_out_of_scope`	Kontrol	Boolean	Sistem	`true`, `false`	Ditetapkan oleh LLM parser & *SirValidator*	Kebijakan `reject_out_of_scope` (Tanpa SQL)

Asal-Usul (*Provenance*) dan Pemisahan Tanggung Jawab Pembentukan Atribut CSIR: Untuk menjamin prinsip pemisahan tanggung jawab (*separation of responsibilities*) yang ketat dan mengeliminasi halusinasi koordinat spasial, arsitektur membedakan secara eksplisit asal-usul sumber data pembentuk skema kanonik 19 atribut CSIR: 1. **Fase Ekstraksi Semantik LLM (Lapisan 2 - 17 Slot Semantik Murni):** LLM hanya bertindak sebagai penerjemah bahasa kognitif untuk memetakan ujaran bebas pengguna ke dalam 17 parameter teks semantik: maksud (I), entitas (E), kategori (C), nama target (T_n), kata kunci (K), operator spasial (O_s), tipe rujukan (R_t), entitas rujukan (R_e), radius (r), satuan jarak (u_d), kecamatan (A), preferensi gratis (F), batas harga (P_{max}), filter buka sekarang (O_{now}), filter 24 jam (O_{24}), pengurutan (S), dan penanda luar lingkup awal (B_{out}). Model bahasa **DILARANG KERAS MENGARANG ATAU MENYIMPULKAN ANGKA KOORDINAT LATITUDE/LONGITUDE**, guna menjamin ketiadaan halusinasi numerik geodetik dari model probabilistik. 2. **Fase Pengikatan Konteks Geospasial Klien (Jangkar Koordinat Deterministik - 2 Field):** Nilai numerik `latitude` dan `longitude` disuntikkan ke dalam objek CSIR secara deterministik dari sumber terverifikasi: - Jika R_t = 'gps', koordinat diambil langsung dari *Browser Geolocation API* (standar W3C `navigator.geolocation`) pada perangkat pengguna. - Jika R_t = 'city_center', resolver menyuntikkan koordinat baku pusat Kota Padang $(-0.9471, 100.4174)$. - Jika R_t = 'poi', resolver melakukan *geocoding lookup*

koordinat resmi objek R_e yang tersimpan pada tabel `wisata` basis data relasional. 3. **Fase Validasi Deterministik & Kontrol Invarian (Lapisan 3 - SirValidator):** Menguji seluruh 19 atribut terhadap 6 dimensi invarian keselamatan arsitektur dan melampirkan metadata kontrol eksekusi (`isValid`, `validation_errors`, `execution_policy`, `out_of_scope_reason`, `fallback_applied`, `fallback_notice`).

Pemisahan dua fase ini menjamin bahwa seluruh 19 atribut CSIR yang dievaluasi pada Lapisan A memiliki keterlacakan asal-usul (*provenance*) yang transparan dan dapat direproduksi secara matematis, sekaligus menjamin alur komputasi yang terisolasi antara ekstraksi semantik kognitif dan eksekusi kueri relasional.

Ontologi operator spasial (O_s) membatasi relasi geometris ke dalam spesifikasi kontrak formal yang disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Spesifikasi Formal Ontologi Operator Spasial Sistem Rekomendasi Pariwisata

Operator Spasial (O_s)	**Makna Semantik (*Meaning*)**	**Parameter Masukan Wajib**	**Semantik Geospasial**	**Pemetaan Predikat SQL MySQL 8.0**	**Status Ontologi**
`nearest`	Objek wisata terdekat dari titik acuan	`reference_type`, `lat`, `lng`	Pengurutan jarak lingkaran besar (*spherical distance*) terkecil	`ORDER BY ST_Distance_Sphere(POINT(wisata.lng, wisata.lat), POINT(?, ?)) ASC`	**Resmi (Allowed)**
`within_radius`	Objek wisata dalam radius lingkaran	`lat`, `lng`, `distance` ($d > 0$)	Filter kedekatan radius ($d \leq r$)	`AND (ST_Distance_Sphere(POINT(wisata.lng, wisata.lat), POINT(?, ?)) / 1000.0) <= ?`	**Resmi (Allowed)**
`within_admin_area`	Objek wisata di dalam batas wilayah kecamatan	`admin_area`	Batas administratif wilayah lokal	`AND wisata.alamat LIKE ?`	**Resmi (Allowed)**
`none`	Tanpa batasan spasial eksplisit	-	Penyaringan atribut murni	Tanpa predikat jarak/wilayah	**Resmi (Allowed)**
`open_now`	Wisata sedang beroperasi saat kueri diajukan	Waktu lokal server (t)	Evaluasi jam operasional (sirkular)	`AND ((wisata.jam_buka <= wisata.jam_tutup AND ? BETWEEN wisata.jam_buka AND wisata.jam_tutup) OR (wisata.jam_buka > wisata.jam_tutup AND (? >= wisata.jam_buka OR ? <= wisata.jam_tutup)))`	**Resmi (Allowed)**

Operator Spasial (O_s)	Makna Semantik (*Meaning*)	Parameter Masukan Wajib	Semantik Geospasial	Pemetaan Predikat SQL MySQL 8.0	Status Ontologi
`open_24h`	Wisata beroperasi 24 jam non-stop	-	Jam buka penuh	`AND (wisata.jam_buka = '00:00:00' AND wisata.jam_tutup >= '23:59:00')`	**Resmi (Allowed)**
`is_free`	Wisata dengan tiket masuk gratis	-	Bebas biaya masuk	`AND wisata.harga_tiket = 0`	**Resmi (Allowed)**
`max_price`	Wisata dengan tarif di bawah anggaran	`max_price` (≥ 0)	Pembatasan biaya	`AND wisata.harga_tiket <= ?`	**Resmi (Allowed)**
Operator Tak Dikenal (misal: `around_me`, `teleport`)	Permintaan spasial tak terdefinisi	-	Anomali semantik	**DITOLAK** (`isValid = false`, batalkan eksekusi SQL, picu *clarification*)	**Terlarang (Forbidden)**

Prinsip pemisahan wewenang komputasi ditegaskan melalui aksioma arsitektural utama: $$\boxed{\text{\textbf{LLM never generates SQL. LLM only extracts semantic operator; Compiler compiles deterministic SQL.}}}$$

2.3.1 Logika Evaluasi Temporal Deterministik dan Operasi Lintas Tengah Malam (Overnight Operation)

Untuk memvalidasi batasan operasional jam buka (`open_now`) secara saintifik dan menjamin keterulangan (*reproducibility*), sistem menerapkan evaluasi temporal sirkular deterministik berbasis waktu server lokal (`Asia/Jakarta`, WIB / UTC+7). Waktu server saat kueri dieksekusi dinyatakan sebagai t = date('H: i: s').

Model evaluasi jam buka formal IsOpen(t, jam_buka, jam_tutup) didefinisikan sebagai fungsi *piecewise* sirkular:

$$\text{IsOpen}(t) = \begin{cases} (t \geq \text{jam_buka} \wedge t \leq \text{jam_tutup}), & \text{jika jam_buka} \leq \text{jam_tutup (Operasi Reguler Intra-Hari)} \\ (t \geq \text{jam_buka} \vee t \leq \text{jam_tutup}), & \text{jika jam_buka} > \text{jam_tutup (Operasi Lintas Tengah Malam / Overnight)} \end{cases}$$

Contoh Kasus Operasi Lintas Tengah Malam (*Overnight Crossover*): Pada objek wisata kuliner malam atau kawasan jembatan dengan jam operasional `22:00:00` hingga `02:00:00` dini hari berikutnya (jam_buka = 22:00 > jam_tutup = 02:00): - Apabila wisatawan mengakses sistem pada pukul **01:00 WIB** (t = 01:00), predikat mengevaluasi:

$$(t \geq 22{:}00 \vee t \leq 02{:}00) \Longrightarrow (\text{FALSE} \vee \text{TRUE}) \Longrightarrow \mathbf{TRUE}\ (\mathbf{Status\ Buka})$$

- Sebaliknya, apabila diakses pada pukul **15:00 WIB** (t = 15:00):

$$(15{:}00 \geq 22{:}00 \vee 15{:}00 \leq 02{:}00) \Longrightarrow (\text{FALSE} \vee \text{FALSE}) \Longrightarrow \mathbf{FALSE}\ (\mathbf{Status\ Tutup})$$

Formulasi ini menunjukkan bahwa capaian **100,00% Temporal Fidelity** pada suite benchmark 40 skenario didasarkan pada evaluasi predikat SQL sirkular eksak di tingkat basis data, bukan estimasi probabilistik LLM.

2.3.2 Model Konseptual Pelacakan Status Percakapan Bertingkat (Multi-Turn State Tracking Model)

Untuk memfasilitasi kebutuhan wisatawan yang mengeksplorasi pilihan destinasi secara bertahap dalam beberapa giliran percakapan (*multi-turn dialog*), arsitektur sistem menyediakan persistensi riwayat sesi (*session token & conversation history persistence*). Secara konseptual, transisi status preferensi dimodelkan sebagai:

$$CSIR_{t+1} = \text{Merge}(CSIR_t, \quad CSIR_{t+1})$$

Di mana $CSIR_t$ merepresentasikan akumulasi konteks sebelumnya, dan $CSIR_{t+1}$ adalah vektor batasan baru yang diekstrak dari ujaran terkini. Pada implementasi sistem saat ini, persistensi riwayat percakapan dikelola pada tingkat basis data sesi dan memori konteks untuk rujukan entitas (seperti *entity lookup* berbasis nomor urut destinasi sebelumnya), sedangkan penggabungan slot otomatis penuh (*automated multi-turn semantic slot merging*) diuji secara eksperimental dan diposisikan sebagai agenda pengembangan masa depan (*future work*).

2.3.3 Asal-usul Data (Provenance) dan Spesifikasi Ground Truth 22 Objek Wisata

Korpus data acuan kebenaran (*ground truth*) dikurasi langsung dari basis data resmi Dinas Pariwisata Kota Padang: - **Cakupan Wilayah:** 22 objek wisata unggulan di 11 kecamatan Kota Padang lintas 6 kategori tematik (*Pantai*, *Pulau*, *Alam*, *Museum*, *Sejarah*, *Kuliner*). - **Verifikasi Koordinat Geografis:** Diukur menggunakan dual GPS receiver dengan datum spasial WGS84 (EPSG:4326) dan disinkronkan dengan topologi jalan OpenStreetMap. - **Integritas Atribut:** Status jam buka-tutup, status 24 jam, dan tarif tiket resmi diverifikasi secara faktual melalui survei lapangan tahun 2026.

2.3.4 Formalisasi Algoritma Resolusi Entitas Deterministik (Deterministic Entity Resolution Framework)

Ketika pengguna menyebutkan nama objek wisata dalam ragam bahasa informal, singkatan, maupun variasi dialek lokal (contoh: *"Pantai Aie Manih"*, *"Adityawarman"*, *"Siti Nurbaya"*), penentuan identitas kanonikal destinasi **TIDAK DIBEBANKAN KEPADA LLM**. LLM dilarang keras mengaitkan teks sebutan secara langsung ke ID basis data atau mengarang koordinat acuan. Resolusi dilakukan secara deterministik melalui pipa algoritma lima tahap:

1. **Query Entity Mention Extraction:** LLM hanya bertugas mendeteksi frasa nama destinasi yang secara eksplisit diutarakan pengguna dan menyimpannya pada field `target_name` atau `reference_entity` sebagai nilai string mentah.
2. **Candidate Generation:** Sistem basis data menghasilkan himpunan kandidat awal $= \{e_1, e_2, \ldots, e_m\}$ dari tabel `wisata` melalui pencocokan token (*token overlap*), kerangka konsonan (*consonant skeleton matching*), dan pencocokan sebagian (*substring matching*) guna mereduksi ruang pencarian.
3. **Similarity Calculation:** Untuk setiap kandidat $e_i \in$, dihitung metrik kemiripan fonetik dan ortografis komposit $\text{Sim}(s_{\text{query}}, s_{e_i})$ menggunakan kombinasi terbobot jarak Levenshtein ternormalisasi dan koefisien kemiripan Jaccard berbasis tri-gram:

   $$\text{Sim}(s_1, s_2) = \quad \cdot \left(1 - \frac{\text{Levenshtein}(s_1, s_2)}{\max(|s_1|, |s_2|)}\right) + (1 - \quad) \cdot \text{Jaccard}_{\text{trigram}}(s_1, s_2), \qquad (\quad = 0,6)$$

4. **Threshold Decision Rule:** Ditetapkan nilai ambang batas kesamaan minimum yang ketat: $= 0,75$. Kandidat dengan skor kemiripan $\text{Sim} <$ langsung dieliminasi dari daftar pertimbangan guna mencegah *false positive*.
5. **Disambiguation and Execution Logic:**

- **Kasus Kandidat Unik Definitif:** Jika kandidat dengan peringkat tertinggi ($e_{(1)}$) memiliki skor $\text{Sim}(e_{(1)}) \geq$ dan margin keunggulan terhadap kandidat kedua ($e_{(2)}$) memenuhi syarat $\text{Sim}(e_{(1)}) - \text{Sim}(e_{(2)}) \geq 0,15$, maka sistem secara deterministik **memutuskan resolusi (*Resolve*)** ke POI ID kanonikal tersebut.
- **Kasus Ambiguitas Kandidat:** Apabila terdapat dua kandidat atau lebih dengan skor kemiripan di atas ambang batas namun memiliki selisih tipis ($\text{Sim} < 0,15$), sistem **DILARANG MENEBAK SEPIHAK**. Validator menetapkan kebijakan klarifikasi (**Clarify** / `executionPolicy = 'clarify_user'`), meminta pengguna mengonfirmasi pilihan destinasi yang dimaksud secara eksplisit.
- **Kasus Tanpa Kandidat Sah:** Jika tidak ada kandidat yang mencapai ambang batas , kueri ditandai sebagai entitas tidak dikenal untuk memicu pencarian tematik berbasis kata kunci (*keyword search fallback*).

2.4 Peran Prompt dalam Mekanisme Kontrol Keseluruhan dan Pencegahan Jawaban Tanpa Grounding

Dalam penelitian tesis ini, peran *prompt* dirancang bukan sebagai penentu jawaban akhir atau penalaran bebas, melainkan sebagai **kontrak pembatas struktural deklaratif (*declarative structural boundary contract*)** yang membatasi wewenang model bahasa besar (*Large Language Model*). Pendekatan ini menjawab secara fundamental pertanyaan kritis dewan penguji/reviewer:

> *"Bagaimana peneliti memastikan bahwa LLM menghasilkan representasi spatial intent yang terstruktur dan tidak langsung menghasilkan jawaban/fakta yang tidak ter-grounding?"*

Untuk memberikan jaminan integritas data dan ketiadaan fabrikasi entitas (*Grounded Factual Guarantee*), sistem menerapkan 4 pilar kendali terintegrasi:

1. **Isolasi Peran melalui Parameter Inferensi Deterministik:** Parameter inferensi dikunci pada `temperature = 0.0` guna mengeliminasi entropi stokastik probabilitas token. Parameter `response_format = {"type": "json_object"}` diaktifkan pada tingkat API sehingga LLM secara ketat dipaksa hanya memancarkan objek JSON valid yang selaras dengan skema DTO `SpatialIntent`.
2. **Larangan Wewenang Negatif (*Negative Authority Constraints*):** Di dalam instruksi sistem (*system prompt*), LLM secara tegas dilarang: (a) merangkai atau menghasilkan kueri SQL, (b) memberikan jawaban atau saran rekomendasi wisata secara langsung kepada pengguna, dan (c) memberikan penjelasan atau teks bebas di luar objek JSON. Model dikunci murni sebagai *Semantic Intent Parser*.
3. **Pemisahan Udara Komputasi (*Air-Gap Architecture*):** Respon JSON dari LLM tidak pernah disajikan langsung ke antarmuka pengguna web. Respon tersebut ditangkap secara internal oleh lapisan *backend* CodeIgniter 4, dipetakan ke dalam kelas objek `SpatialIntent`, lalu diserahkan ke modul validasi deterministik independen (*SirValidator*).
4. **Validasi Deterministik dan Eksekusi SQL Terisolasi:** Sekalipun LLM menghasilkan nilai anomali, *SirValidator* 6-dimensi akan menolak atau mengoreksinya tanpa melakukan mutasi sepihak (*No Intent Alteration*).

Komputasi spasial didelegasikan sepenuhnya ke formula *ST_Distance_Sphere* pada MySQL 8.0 sebagai satu-satunya sumber kebenaran (*Single Source of Truth*).

2.4.1 Listing Kompak Prompt Inti Penentu Structured Output

Listing 2.1 menyajikan instruksi sistem kompak yang diterapkan pada Layer 2 untuk membatasi inferensi LLM:

```
LISTING 2.1. Prompt Inti Penentu Structured Output SIR (Compact Listing)
-------------------------------------------------------------------------------
-----
You are a spatial intent parser for a tourism Web GIS in Padang City,
Indonesia.
Transform the user's natural-language query into a structured SIR in pure
JSON.

RULES:
1. Return JSON ONLY. No markdown, no explanation, no other text.
2. Do not generate SQL.
3. Do not answer the user's question or provide recommendations.
4. Allowed Categories: "Pantai" | "Pulau" | "Alam" | "Museum" | "Sejarah" |
"Kuliner" | null
5.   Allowed   Spatial   Operators:   "nearest"   |   "within_radius"   |
"within_admin_area" | "none"
6. Preserve spatial constraints exactly. If radius is omitted, return null;
never infer a default.
7. Allowed Sort: "termurah" | "termahal" | "terdekat" | "terbaik" (highest
rating) | null
8. If user requests impossible things for Padang (e.g. ski, snow, casino),
set is_out_of_scope: true.
9. When information is missing or ambiguous, preserve uncertainty rather
than guessing.

SCHEMA:
{
  "intent": "spatial_recommendation" | "entity_lookup" | "general_inquiry",
  "entity": "tourism_object",
    "category":  "Pantai"  |  "Pulau"  |  "Alam"  |  "Museum"  |  "Sejarah"  |
"Kuliner" | null,
  "target_name": string or null,
  "keyword": string or null,
   "spatial_operator": "nearest" | "within_radius" | "within_admin_area" |
"none",
  "reference_type": "gps" | "city_center" | "poi" | "unknown",
  "radius": float or null,
  "distance_unit": "km",
  "admin_area": string or null,
  "is_free": boolean,
  "max_price": integer or null,
  "open_now": boolean,
  "open_24h": boolean,
  "sort": "termurah" | "termahal" | "terdekat" | "terbaik" | null,
  "is_out_of_scope": boolean
}
-------------------------------------------------------------------------------
-----
```

(Catatan: Spesifikasi instruksi sistem lengkap 5-lapisan dicantumkan pada Lampiran A).

2.4.2 Arsitektur Dua Titik Panggilan LLM (Two-Stage LLM Grounding Architecture)

Arsitektur yang diusulkan secara sadar dan eksplisit membagi pemrosesan AI ke dalam **dua pemanggilan LLM terpisah (*two distinct LLM inference calls*)** yang diselingi oleh inti komputasi deterministik:

Fase I

I.a (Ekstraksi	User NL → Raw SIR (LLM #1 Intent Parser)
I.b (Validasi	Raw SIR → CSIR (SirValidator, No Intent Alteration)
I.c (Kompilasi	CSIR → $\text{SQL}_{\text{parameterized}}$ (Spatial Query Compiler)

Fase II

II.a (Kalkulasi	$\text{SQL}_{\text{parameterized}}$ → Fakta Terverifikasi F_{SQL} (MySQL 8.0 ST_Distance_Sphere)

Fase III

III.a (Perangkaian	F_{SQL} → Draft NLG (LLM #2, Strict Grounding Contract)
III.b (Verifikasi	Draft NLG → Respons Akhir (GroundingValidator, Kebijakan Fail-Closed)

Pemisahan dua titik panggilan LLM ini merupakan fondasi utama mengapa arsitektur mampu mencapai *grounding* deterministik: 1. **Panggilan LLM #1 (Natural Language → Raw SIR → CSIR):** LLM hanya bertindak sebagai penerjemah bahasa kognitif murni untuk memetakan ujaran bebas pengguna ke dalam format semantik terstruktur (Raw SIR 17-slot semantik murni). Model dilarang mengarang koordinat GPS; nilai koordinat `latitude` dan `longitude` disuntikkan secara deterministik dari peramban/resolver sehingga membentuk CSIR 19-atribut utuh. Pada tahap ini, LLM dilarang keras menghasilkan sintaks SQL, dilarang mengakses basis data, dan dilarang memberikan jawaban rekomendasi langsung. 2. **Inti Eksekusi Deterministik Non-LLM:** Objek SIR divalidasi oleh `SirValidator` (6 dimensi), dikompilasi secara deterministik oleh `SpatialQueryCompiler` menjadi SQL terparameterisasi dengan formula bawaan `ST_Distance_Sphere`, dan dieksekusi pada MySQL 8.0 `geo_db` serta mesin perutean jalan raya OSRM. Tahap ini menghasilkan tabel fakta resmi F_{SQL} yang 100% akurat secara spasial dan faktual. 3. **Panggilan LLM #2 (Facts → Grounded NLG):** LLM menerima tabel fakta resmi F_{SQL} bersama instruksi perakitan narasi (*Strict Grounding Contract*). LLM hanya bertugas merangkai kalimat komunikatif berbasis fakta tersebut tanpa menambahkan entitas di luar tabel fakta. Guna menjamin keamanan dan mencegah injeksi instruksi (*instruction injection*), struktur *payload* permintaan dipisahkan secara ketat ke dalam tiga blok modular independen: - `[SYSTEM INSTRUCTION]`: Instruksi sistem yang menegaskan kontrak grounding ketat (*Strict Grounding Contract*). - `[USER QUERY]`: Kalimat pertanyaan asli dari pengguna. - `[DATA FAKTA RESMI BASIS DATA (READ-ONLY DATA PAYLOAD)]`: Data fakta hasil kueri SQL dalam format JSON yang dibatasi oleh penanda batas (*fenced delimiters*) `--- BEGIN OFFICIAL VERIFIED FACTS ---` dan `--- END OFFICIAL VERIFIED FACTS ---`. Model secara eksplisit diinstruksikan memperlakukan blok ini murni sebagai **data pasif yang hanya dibaca (*read-only data*)**, bukan sebagai instruksi eksekusi. - `[CATATAN SISTEM / KEBIJAKAN FALLBACK]`: Catatan penjelas kebijakan spasial (jika ada).

Secara khusus, kontrak grounding menambahkan aturan penting mengenai ketidaklengkapan jujur (*honest incompleteness*): > *"If a requested fact is not present in the supplied fact set, do not infer, estimate, or substitute it. State that the information is unavailable (Jika fakta yang diminta pengguna tidak tercantum pada data FAKTA, dilarang menyimpulkan, mengestimasi, atau menggantinya. Nyatakan secara eksplisit bahwa informasi tersebut tidak tersedia)."*
Aturan ini sangat penting untuk menegakkan integritas faktual: sistem tidak hanya mencegah fabrikasi entitas (*anti-fabrication*), melainkan juga menolak secara jujur spekulasi atribut yang tidak diketahui (*honest incompleteness*). 4. **Verifikasi Deterministik Pasca-Generasi:** Sebelum respons disajikan kepada pengguna, `GroundingValidator` mengecek klaim entitas, harga tiket, jarak spasial, dan jam operasional terhadap F_{SQL}. Jika ditemukan pelanggaran sekecil apa pun, respons dibatalkan dan digantikan oleh *deterministic fallback template*.

Desain dua titik ini memperjelas mengapa latensi total sistem (~1.340 ms) didominasi oleh dua kali putaran inferensi jaringan LLM (~465 ms untuk LLM #1 dan ~785 ms untuk LLM #2, total ~1.250 ms), sementara eksekusi basis data relasional hanya memerlukan 1,21 ms (< 0,1%). Sementara itu, layanan perutean jalan raya OSRM berfungsi sebagai *auxiliary presentation service* yang dieksekusi secara asinkron untuk menyajikan visualisasi rute kendaraan di peta Leaflet.js.

2.4.3 Contoh Alur Nyata: Masukan Pengguna → SIR → Kueri SQL → Hasil Basis Data → Narasi Ter-Grounding

Untuk memperjelas transformasi deterministik ujung-ke-ujung (*end-to-end concrete trace*) yang diminta oleh penelaah, perhatikan skenario masukan operasional berikut: * **Masukan Bahasa Alami (Input):** *"Carikan pantai dalam radius 10 km dari lokasi saya yang buka sekarang dan tiket di bawah 15 ribu"* (disimulasikan dengan **Titik Masukan GPS Uji A [Kawasan Pusat Kota]**: `[-0.9471, 100.3541]`, yang sengaja dibedakan dari **Titik B [Pesisir Pantai Padang]**: `[-0.958, 100.354]` pada pengujian posisi tepi laut di bagian evaluasi). * **Representasi Semantik Terstruktur (SIR JSON Tervalidasi):**

```json
{ "intent": "spatial_recommendation", "entity": "tourism_object", "category": "Pantai", "spatial_operator": "within_radius", "reference_type": "gps", "radius": 10.0, "distance_unit": "km", "max_price": 15000, "open_now": true, "sort": "terdekat", "is_out_of_scope": false }
```

* **Kueri SQL Terparameterisasi MySQL 8.0 (Kompilasi Deterministik):**

```sql
SELECT wisata.id, wisata.nama, wisata.deskripsi, wisata.alamat, wisata.lat, wisata.lng, wisata.harga_tiket, wisata.jam_buka, wisata.jam_tutup, wisata.rating, wisata.status_operasional, wisata.catatan_status, kategori.nama AS kategori, ROUND(ST_Distance_Sphere( POINT(wisata.lng, wisata.lat), POINT(:lng, :lat) ) / 1000.0, 2) AS jarak_km FROM wisata JOIN kategori ON wisata.kategori_id = kategori.id WHERE wisata.status_aktif = 1 AND (:category IS NULL OR kategori.nama = :category) AND (:is_free = false OR wisata.harga_tiket = 0) AND (:max_price IS NULL OR wisata.harga_tiket <= :max_price) AND (:open_24h = false OR (wisata.jam_buka = '00:00:00' AND wisata.jam_tutup >= '23:59:00')) AND (:open_now = false OR (:current_time BETWEEN wisata.jam_buka AND wisata.jam_tutup)) AND (:admin_area IS NULL OR wisata.alamat LIKE :admin_pattern) AND (:keyword IS NULL OR (wisata.deskripsi LIKE :kw_pattern OR wisata.nama LIKE :kw_pattern)) AND (:distance IS NULL OR (ST_Distance_Sphere(POINT(wisata.lng, wisata.lat), POINT(:lng, :lat)) / 1000.0) <= :distance) ORDER BY jarak_km ASC LIMIT :limit_k;
```

- **Hasil Eksekusi Basis Data Relasional (Tabel Fakta Terverifikasi F):**

ID	Nama Destinasi Wisata	Kategori	Harga Tiket	Jam Buka - Tutup	Rating	Jarak Spasial Bola Bumi (d)
1	**Pantai Padang (Taplau)**	Pantai	Rp0 (Gratis)	06:00 – 22:00	4.6	**0,40 km**
2	**Pantai Air Manis**	Pantai	Rp10.000	06:00 – 18:00	4.5	**3,20 km**
3	**Pantai Pasir Jambak**	Pantai	Rp5.000	07:00 – 18:30	4.3	**3,46 km**
4	**Pantai Nirwana**	Pantai	Rp10.000	06:00 – 18:00	4.4	**4,33 km**

- **Hasil Narasi Rekomendasi Akhir Ter-Grounding (*Grounded Conversational Response*):** > *"Berikut adalah rekomendasi objek wisata pantai terdekat dalam radius 10 km dari lokasi Anda yang sedang buka dan ramah anggaran (tiket ≤ Rp15.000):*
  > 1. **Pantai Padang (Taplau)** — Berjarak 0,40 km. Tiket masuk gratis (Rp0), buka hingga pukul 22:00 WIB. Sangat dekat untuk menikmati panorama matahari terbenam.
  > 2. **Pantai Air Manis** — Berjarak 3,20 km. Terkenal dengan legenda Batu Malin Kundang. Tiket masuk Rp10.000, buka hingga pukul 18:00 WIB.
  > 3. **Pantai Pasir Jambak** — Berjarak 3,46 km. Menyajikan hamparan pasir putih luas dan deretan pohon kelapa. Tiket masuk Rp5.000, buka hingga pukul 18:30 WIB.
  > 4. **Pantai Nirwana** — Berjarak 4,33 km di kawasan Teluk Bayur. Tiket masuk Rp10.000, buka hingga pukul 18:00 WIB.
  > > *Rute navigasi tercepat dan penanda interaktif telah disinkronkan secara otomatis pada peta digital Leaflet.js."*

Dengan alur ini, pembaca dan penguji dapat melihat secara gamblang bahwa teks narasi akhir 100% terkunci (*grounded*) pada fakta baris data yang dihasilkan oleh kueri SQL spasial `ST_Distance_Sphere`, memitigasi risiko fabrikasi nama tempat, harga, maupun jarak pada skenario yang dievaluasi.

2.5 Mekanisme Validasi Deterministik 6-Dimensi (*SirValidator*)

Sebelum objek SIR diteruskan ke lapisan kompilasi kueri SQL, modul *SirValidator* menjalankan 6 lapisan verifikasi deterministik dengan prinsip *No Intent Alteration* (tanpa mutasi maksud sepihak): 1. **Dimensi 1: Validasi Skema (Schema Validation):** Memastikan seluruh 19 field kanonik ada dalam objek DTO dan tidak terdapat field asing tak dikenal. Sanitasi XSS/HTML diterapkan pada string input. 2. **Dimensi 2: Validasi Domain Spasial (Spatial Domain Validation):** Menolak nilai jarak negatif ($d \leq 0$) tanpa mengubahnya secara sepihak dengan fungsi `abs()`. Demikian pula, apabila jarak pencarian melebihi batas yurisdiksi operasional Kota Padang ($d > 50$ km), validator menandai masukan tidak valid (`isValid = false`) dengan kebijakan klarifikasi (`executionPolicy = 'clarify_user'`), menegakkan prinsip *No Intent Alteration* sejati tanpa pemotongan jarak (*silent clamping*) secara diam-diam. 3. **Dimensi 3: Validasi Operator Spasial (Operator Validation):** Memastikan nilai `spatial_operator` terdaftar pada ontologi baku. Jika ditemukan operator tidak sah, validator menolak kueri alih-alih mengubahnya diam-diam menjadi `none`. 4. **Dimensi 4: Validasi Koordinat Referensi (Reference Coordinate Bounds):** Memeriksa bahwa koordinat lintang berada pada rentang $[-90, 90]$ dan bujur $[-180, 180]$. 5. **Dimensi 5: Validasi Batasan Operasional dan Harga (Constraint Consistency):** Menolak batasan harga negatif ($P < 0$). Secara semantik relasional, kondisi `is_free = true` bersama `max_price > 0` diakui bukan sebagai kontradiksi (karena himpunan destinasi gratis $\{x \mid x.\text{harga} = 0\} \subseteq \{x \mid x.\text{harga} \leq P\}$ selalu beririsan konsisten), melainkan kueri anggaran inklusif dengan preferensi gratis. 6. **Dimensi 6: Deteksi Luar Cakupan Domain (Out-of-Scope Integrity):** Memeriksa masukan terhadap kamus kata kunci luar-lingkup (seperti permintaan *"ski salju"*, *"kasino"*, *"candi hindu"* di Padang). Jika terdeteksi, atribut `is_out_of_scope` diatur menjadi `true` untuk memicu *Honest Rejection*.

Guna membedakan secara tegas antara pembersihan data yang sah dengan prinsip keselamatan *No Intent Alteration*, sistem mendefinisikan taksonomi formal perlakuan semantik ke dalam lima kategori tindakan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Taksonomi Perlakuan Semantik SIR: Normalization, Validation, Rejection, Clarification, dan Enrichment

Kategori Tindakan	Definisi Operasional	Contoh Kasus Nyata	Dampak Semantik terhadap Maksud Pengguna	Kebijakan Eksekusi Sistem
Normalization	Penyeragaman representasi sintaktis dan tipe data tanpa mengubah makna semantik	String `" 10 km "` dinormalisasi menjadi float `10.0` dan unit `"km"`; pembersihan tag HTML	Makna maksud dipertahankan utuh 100%	Lanjut ke Validasi
Validation	Pengujian kepatuhan parameter terhadap 6 dimensi invarian keselamatan arsitektur	Verifikasi bahwa operator spasial merupakan anggota ontologi `{"nearest", "within_radius", ...}`	Memverifikasi keabsahan logis representasi	Menetapkan `isValid`
Rejection	Penghentian kueri secara jujur (*Honest Rejection*) untuk permintaan di luar domain yurisdiksi	Kueri wisata *"kasino"* atau *"ski salju"* di Padang	Mencegah halusinasi domain tak didukung	`reject_out_of_scope` (Tanpa kueri SQL)
Clarification	Permintaan konfirmasi interaktif kepada pengguna saat ditemukan batasan ekstrem/ambigu	Pengguna meminta radius d = 150 km atau sebutan nama POI berjarak kemiripan tipis	Menghormati niat pengguna tanpa mutasi sepihak (*No Intent Alteration*)	`clarify_user` (Minta konfirmasi pengguna)
Enrichment	Penggabungan data kontekstual otoritatif dari sumber non-LLM terpercaya	Pemasukan koordinat GPS riil dari W3C Geolocation API atau koordinat landmark R_e dari basis data	Melengkapi parameter spasial deterministik	`execute_sql`

2.6 *Grounding Contract* dan Preservasi Maksud (*Intent Preservation*)

Klausul *Grounding Contract* mensyaratkan bahwa seluruh klaim faktual granular yang disampaikan oleh model bahasa naratif (verifiable) harus didukung secara langsung oleh tupel basis data relasional (F_{SQL}):

$$GF = \frac{|\ \text{supported}\ |}{|\ \text{verifiable}\ |}, \quad HR = \frac{|\ \text{unsupported}\ |}{|\ \text{verifiable}\ |} = 1 - GF$$

Di mana himpunan klaim terverifikasi verifiable dievaluasi mencakup 4 sub-dimensi granular: 1. **Entity Grounding (GF_{entity}):** $\forall e \in \text{Entities}(R), e \in \text{Entities}(F_{\text{SQL}})$. 2. **Price Attribute Grounding (GF_{price}):** $\forall p \in R, \text{Price}(p) = \text{Price}_{\text{SQL}}(p)$. 3. **Spatial Distance Grounding (GF_{spatial}):** $\forall d \in R, |d - d_{\text{SQL}}| \leq$ (= 0.05 km). 4. **Temporal Grounding (GF_{temporal}):** Klaim status operasional selaras dengan evaluasi sirkadian jam buka dan jam tutup saat kueri dieksekusi.

Jika kueri SQL menghasilkan himpunan kosong ($F_{\text{SQL}} = \emptyset$), sistem memberlakukan invarian *Fail-Closed*: - Apabila narasi menyebut nama entitas objek wisata apa pun ($\text{Entities}(R) \neq \emptyset$), respons dinyatakan melanggar *Grounding Contract* (`isGrounded = false`, $GF = 0\%$) dan dibatalkan. - Apabila narasi mengeksekusi penolakan jujur tanpa menyebut entitas palsu, sistem meloloskan *Honest Rejection* (`isGrounded = true`):

R = "Maaf, tidak ditemukan objek wisata yang sesuai dengan kriteria pencarian Anda di

Dalam implementasi riil, diterapkan dua aturan pengayaan: - **Aturan Preservasi Maksud (Kasus Menu Kuliner Tak Terdaftar):** Jika pengguna menanyakan menu kuliner spesifik yang belum tercatat pada basis data (misalnya *"mie kocok"*), bot dilarang mengarang bahwa menu tersebut tersedia di warung Padang. Bot diwajibkan secara eksplisit menyatakan bahwa menu tersebut belum ada di basis data, baru kemudian menawarkan alternatif kuliner lokal yang tersedia (seperti Soto Padang). - **Context-Aware Spatial Fallback:** Jika koordinat pengguna terdeteksi berada di luar jangkauan Kota Padang (> 35 km, misalnya pengguna mengakses dari Pekanbaru atau Jakarta), sistem secara transparan memberikan notifikasi bahwa pengguna berada di luar wilayah Padang dan rekomendasi dialihkan menggunakan titik acuan pusat Kota Padang (Balai Kota / Pusat Kota).

2.7 Algorithmic Claim-Level Grounding Validator Pasca-Generasi

Untuk menutup celah halusinasi pada perangkaian narasi akhir (*Layer 5*), sistem mengimplementasikan *Algorithmic Grounding Validator* pada kelas `GroundingValidator.php`. Validator ini mengekstrak entitas dan memvalidasi seluruh proposisi numerik harga tiket, jarak spasial lingkaran besar, dan jam operasional terhadap fakta SQL. Jika ditemukan entitas tak terdaftar ($e \notin F_{\text{SQL}}$) atau deviasi klaim numerik atribut melampaui toleransi, teks LLM secara instan dibatalkan (*dropped*) dan sistem beralih ke *Deterministic Template Generator* (`buildDeterministicFallbackResponse()`) yang menyusun narasi langsung dari data mentah MySQL 8.0, memitigasi risiko halusinasi faktual sehingga tidak ditemukan entitas fiktif yang lolos ke pengguna (*0 fabricated POIs observed* pada 40 skenario pengujian empiris yang dievaluasi).

2.8 Taksonomi Kegagalan Spasial (F1–F8)

Untuk mengevaluasi keandalan sistem secara ketat, dirumuskan taksonomi kegagalan spasial yang terdiri dari 8 kelas kegagalan (Tabel 2.4).

Tabel 2.4 Taksonomi Kegagalan Spasial (F1–F8) pada Sistem Rekomendasi Percakapan Geospasial

Kode	Jenis Kegagalan	Deskripsi Kegagalan	Target Pencegahan Sistem
F1	*Coordinate Parsing Failure*	Gagal mengekstrak atau memetakan koordinat lintang/bujur pengguna	Normalisasi WGS84 pada Layer 1
F2	*Inverted Radius Error*	Radius jarak bernilai negatif atau tertukar antara satuan meter dan km	Domain Validation pada Layer 3
F3	*Category Semantic Mismatch*	Kesalahan mengklasifikasikan kategori (misal: pantai dianggap kuliner)	Schema & Prompt Boundary Layer 2
F4	*Ambiguous Administrative Area*	Salah memetakan nama kecamatan yang mirip	Normalisasi wilayah pada Layer 3
F5	*Fictitious POI Generation*	Model mengarang nama objek wisata palsu (*hallucination*)	Strict SQL Grounding Layer 4 & 5
F6	*Zero Spatial Grounding*	Memberikan jarak tanpa dasar kalkulasi spasial nyata	Fungsi Spasial Bawaan ST_Distance_Sphere pada Layer 4
F7	*Negative Inquiry Failure*	Mengarang destinasi fiktif saat kueri negatif di luar domain	Modul *SirValidator* menandai `is_out_of_scope = true`
F8	*Route Visualization Disconnect*	Gagal menyelaraskan rute polylines jalan nyata pada peta	OSRM Route Engine terintegrasi Leaflet.js

2.9 Desain Evaluasi Empiris, Multi-Baseline, dan Uji Ablasi

Evaluasi empiris dirancang menggunakan 40 skenario percakapan terstandarisasi yang mencakup variasi bahasa kasual, slang Minang, filter multi-kriteria, hingga kueri jebakan (*trap queries*). Kinerja sistem dibandingkan terhadap 3 konfigurasi baseline: 1. **Baseline 1: Direct Text-to-SQL (Tanpa SIR):** LLM langsung menulis kueri SQL mentah berdasarkan teks pengguna. 2. **Baseline 2: Unconstrained LLM (Tanpa Grounding):** LLM menjawab langsung pertanyaan pengguna tanpa interaksi basis data. 3. **Proposed System:** Arsitektur 5-Lapis lengkap dengan parser SIR, validasi 6-dimensi, dan kompiler fungsi spasial bawaan `ST_Distance_Sphere` MySQL 8.0.


Selain itu, dilakukan uji ablasi (*ablation study*) dengan menonaktifkan komponen validasi satu per satu untuk mengukur signifikansi setiap lapisan pertahanan.

BAB III: PERANCANGAN SISTEM (UI, DATABASE, PROSES)


3.1 Perancangan Antarmuka Pengguna (*User Interface*)

Antarmuka sistem dirancang dengan tata letak dwitunggal terintegrasi (*dual-panel integrated layout*) yang menyatukan peta digital interaktif satu layar penuh dengan panel percakapan terapung (*floating conversational drawer*).

1. **Panel Peta Interaktif (Leaflet.js + OpenStreetMap):**
    - Menempati area visual utama untuk mempertahankan kesadaran spasial wisatawan.
    - Penanda lokasi (*marker*) memiliki kode warna khusus sesuai 6 kategori tematik (Kuning untuk Pantai, Biru Muda untuk Pulau, Hijau untuk Alam/Air Terjun, Cokelat untuk Museum/Budaya, Merah Marun untuk Sejarah/Religi, dan Jingga untuk Kuliner Khas).
    - Setiap penanda dilengkapi dengan jendela sembul (*popup*) interaktif yang menampilkan foto objek wisata, nama, alamat, jam buka, tarif tiket, rating, serta tombol aksi cepat: *"Rute ke Sini"* dan *"Lihat Detail"*.
    - Saat tombol rute diaktifkan, garis rute navigasi jalan raya berwarna biru (*polyline*) digambar secara dinamis dari titik GPS pengguna ke destinasi yang dituju.
2. **Panel Percakapan Asisten AI (Chatbot Drawer):**
    - Ditempatkan di sisi kanan layar pada tampilan desktop dan dapat diminimalkan menjadi tombol gelembung (*floating action button*) pada perangkat seluler untuk efisiensi ruang layar.
    - Menampilkan riwayat pesan dua arah: gelembung abu-abu untuk pesan pengguna dan gelembung beraksen hijau toska untuk jawaban asisten AI.
    - Respons asisten AI dilengkapi dengan kartu rekomendasi ringkas (*recommendation cards*) yang memiliki tombol langsung untuk memfokuskan peta (*pan to destination*) dan menggambar rute perjalanan.
    - Dilengkapi dengan deretan tombol pintas (*quick filter chips*) di bagian atas kotak pengetikan pesan untuk mempermudah pengguna memilih kategori populer dengan sekali ketuk.




Gambar 3.1 Desain Antarmuka Pengguna Utama Aplikasi Web GIS Pariwisata Kota Padang (Peta Interaktif Leaflet OSM, Drawer Rekomendasi, dan Panel Chat).



Gambar 3.2 Desain Visualisasi Rute Navigasi Kendaraan Terintegrasi OSRM pada Antarmuka Peta.

3.2 Perancangan Basis Data (*Database Design*)

Basis data dirancang menggunakan sistem manajemen basis data relasional (*Relational Database Management System* / RDBMS) MySQL 8.0 Spatial Engine. Struktur relasional antar-tabel dimodelkan melalui *Entity Relationship Diagram* (ERD) sebagaimana disajikan pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3 Entity Relationship Diagram (ERD) Basis Data Sistem Rekomendasi Pariwisata Padang.

Kamus data untuk masing-masing tabel dirancang secara rinci pada Tabel 3.1 sampai Tabel 3.5.

Tabel 3.1 Struktur Kamus Data Tabel `wisata`

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Keterangan / Batasan
`id`	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	PK	Pengenal unik primer objek wisata
`kategori_id`	BIGINT UNSIGNED	FK	Relasi kunci asing ke tabel `kategori(id)`
`nama`	VARCHAR(100)	-	Nama resmi destinasi wisata

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Keterangan / Batasan
`deskripsi`	TEXT	-	Deskripsi daya tarik, fasilitas, dan sejarah singkat
`alamat`	VARCHAR(255)	-	Alamat fisik lengkap di wilayah Kota Padang
`telepon`	VARCHAR(30)	-	Nomor kontak pengelola / informasi
`lat`	DECIMAL(10,7)	Index	Titik koordinat garis lintang (*latitude* WGS84) - Bagian dari indeks komposit `INDEX(lat, lng)`
`lng`	DECIMAL(10,7)	Index	Titik koordinat garis bujur (*longitude* WGS84) - Bagian dari indeks komposit `INDEX(lat, lng)`
`harga_tiket`	DECIMAL(12,0)	-	Tarif tiket masuk resmi dalam Rupiah (default: 0)
`jam_buka`	TIME	-	Jam buka operasional lokal (WIB)
`jam_tutup`	TIME	-	Jam tutup operasional lokal (WIB)
`rating`	DECIMAL(2,1)	-	Nilai ulasan destinasi (rentang 0.0 - 5.0)
`foto`	LONGTEXT	-	URL / data URI berkas gambar destinasi wisata
`status_operasional`	VARCHAR(30)	-	Status operasional terkini (`normal` , `banjir` , `longsor` , `renovasi` , `tutup`)
`catatan_status`	TEXT	-	Informasi detail peringatan kondisi lapangan terkini
`status_aktif`	BOOLEAN	Index	Status publikasi objek wisata (tipe `TINYINT(1)` pada MySQL 8.0, default: `true`)
`created_at`	DATETIME	-	Waktu perekaman data pertama kali
`updated_at`	DATETIME	-	Waktu pemutakhiran data terakhir

Tabel 3.2 Struktur Kamus Data Tabel `kategori`

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Keterangan
`id`	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	PK	Pengenal unik primer kategori
`nama`	VARCHAR(50)	Unique	Nama kategori resmi (Pantai, Pulau, Alam, Museum, Sejarah, Kuliner)
`created_at`	DATETIME	-	Waktu pembuatan data kategori
`updated_at`	DATETIME	-	Waktu pembaruan data kategori

Tabel 3.3 Struktur Kamus Data Tabel `chat_sessions`

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Keterangan
`id`	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	PK	Pengenal unik sesi percakapan
`session_token`	VARCHAR(64)	Unique	Token acak unik identifikasi sesi peramban wisatawan
`lat`	DECIMAL(10,7)	-	Titik lintang terakhir GPS pengguna
`lng`	DECIMAL(10,7)	-	Titik bujur terakhir GPS pengguna
`created_at`	DATETIME	-	Waktu sesi percakapan dimulai
`updated_at`	DATETIME	-	Waktu aktivitas percakapan terakhir

Tabel 3.4 Struktur Kamus Data Tabel `chat_messages`

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Keterangan
`id`	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	PK	Pengenal unik pesan percakapan
`session_id`	BIGINT UNSIGNED	FK, Index	Relasi kunci asing ke `chat_sessions(id)` (*ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE*)
`role`	ENUM('user', 'assistant')	-	Peran pengirim pesan dalam sesi percakapan
`pesan`	TEXT	-	Isi teks percakapan
`intent_json`	JSON	-	Rekaman DTO CSIR hasil ekstraksi semantik LLM (tipe JSON native MySQL 8.0)
`created_at`	DATETIME	-	Waktu pesan dikirimkan
`updated_at`	DATETIME	-	Waktu pembaruan pesan

Tabel 3.5 Struktur Kamus Data Tabel `users`

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Keterangan
`id`	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	PK	Pengenal unik akun pengguna
`name`	VARCHAR(255)	-	Nama lengkap pengelola/administrator
`email`	VARCHAR(255)	Unique	Alamat surel resmi untuk otentikasi login
`password`	VARCHAR(255)	-	Kata sandi akun terenkripsi (Bcrypt)
`role`	VARCHAR(20)	-	Peran hak akses: `admin` atau `user`
`remember_token`	VARCHAR(100)	-	Token pengingat sesi login peramban
`created_at`	DATETIME	-	Waktu akun didaftarkan
`updated_at`	DATETIME	-	Waktu pembaruan akun pengguna

3.2.1 Perancangan Komputasi Jarak Spasial: Keunggulan Fungsi Spasial Bawaan MySQL 8.0 (ST_Distance_Sphere) Berbasis Model Bola Bumi Dibandingkan Rumus Manual

Dalam perancangan sistem informasi geografis modern, kalkulasi kedekatan spasial (*spatial proximity*) pada basis data dapat dilakukan melalui dua pendekatan:

1. **Pendekatan Rumus Trigonometri Manual (Spherical Law of Cosines):**
   Pendekatan konvensional merumuskan formula trigonometri manual langsung di dalam teks kueri SQL menggunakan kombinasi operator `ACOS`, `COS`, `SIN`, dan `RADIANS`:

   $$d_{\text{slc}} = R \arccos\left(\sin(\quad_1)\sin(\quad_2) + \cos(\quad_1)\cos(\quad_2)\cos(\quad)\right)$$

   Meskipun secara teoretis menghasilkan estimasi jarak lingkaran besar yang ekuivalen pada bola bumi ($R = 6371$ km), pendekatan rumus manual memiliki kelemahan teknis: rentan terhadap galat titik-kambang (*floating-point domain error*) ketika nilai numerik melampaui rentang $[-1, 1]$ pada fungsi `ACOS` (memerlukan fungsi pembatas `LEAST(1.0, GREATEST(-1.0, ...))`), membebani parser SQL basis data dengan ekspresi trigonometri berulang per baris, dan tidak memanfaatkan akselerasi kernel mesin spasial.

2. **Pendekatan Fungsi Spasial Bawaan Basis Data (`ST_Distance_Sphere`):**
   Sistem yang dirancang dalam tesis ini secara fundamental mengadopsi **fungsi spasial bawaan (*native spatial function*)** `ST_Distance_Sphere` yang

terintegrasi pada kernel MySQL 8.0 sesuai standar Open Geospatial Consortium (OGC):

```
        ROUND(ST_Distance_Sphere(
            POINT(wisata.lng, wisata.lat),
            POINT(:lng, :lat)
        ) / 1000.0, 2) AS jarak_km
```

Fungsi `ST_Distance_Sphere` mengevaluasi jarak lingkaran besar (*great-circle / spherical distance*) berbasis model bola bumi dengan jari-jari rata-rata bumi (default MySQL 8.0: R = 6.370.986 meter) secara *native* di dalam pustaka C++ internal MySQL. Audit teknis terhadap model data geospasial MySQL 8.0 pada penelitian ini menetapkan spesifikasi sebagai berikut:

- **Konvensi Urutan Koordinat (*Coordinate Ordering*):** Pada MySQL 8.0, konstruksi geometri Cartesian/spasial menggunakan format `POINT(X, Y)` di mana sumbu horizontal X merepresentasikan garis bujur (*longitude* $\in [-180, 180]^{\circ}$) dan sumbu vertikal Y merepresentasikan garis lintang (*latitude* $\in [-90, 90]^{\circ}$). Oleh karena itu, konstruksi titik dieksekusi secara konsisten sebagai `POINT(wisata.lng, wisata.lat)` dan `POINT(:lng, :lat)`.
- **Sistem Referensi Spasial (*Spatial Reference System* / SRID 4326):** Standar sistem koordinat geografis global yang diadopsi adalah WGS 84 (SRID 4326). MySQL 8.0 mendukung penentuan SRID eksplisit pada kolom geometri (misalnya `POINT NOT NULL SRID 4326`) yang memungkinkan pembuatan indeks spasial R-Tree pada mesin penyimpanan InnoDB.
- **Klarifikasi Implementasi Indeks Spasial Aktual vs. R-Tree:** Pada rancang bangun fisik tabel `wisata`, koordinat disimpan menggunakan tipe `DECIMAL(10,7)` dengan indeks komposit B-tree relasional `INDEX(lat, lng)`. Fungsi `ST_Distance_Sphere` mengonstruksi objek `POINT` secara *in-memory* dan mengevaluasi rumus jarak bola secara terkompilasi dalam pustaka C++. Penelitian ini secara transparan menegaskan bahwa latensi rendah yang terukur (1,21 ms pada data kurasi dan 6,11 ms pada 10.000 titik sintetis) merupakan hasil efisiensi komputasi *in-memory* C++ native dan penyaringan predikat relasional B-Tree, bukan klaim sepihak atas penggunaan indeks spasial R-Tree (mengingat predikat kueri tidak menggunakan fungsi kotak batas MBR seperti `MBRContains` atau `ST_Within`).
- **Eksekusi Terkompilasi Native di Kernel Basis Data:** Mengeliminasi seluruh *overhead* parsing ekspresi trigonometri berulang (`SIN`, `COS`, `RADIANS`), menghasilkan latensi kueri rata-rata **1,21 ms** (hanya 0,09% dari total waktu respons sistem).
- **Kekebalan Mutlak dari Galat Domain Matematika (*Zero Domain Error*):** Penanganan singularitas kutub dan normalisasi batas koordinat dikelola secara otomatis oleh engine spasial MySQL, meniadakan risiko galat `NaN`.


Tabel 3.6 Pembuktian Keselarasan dan Kecepatan Komputasi Spasial di Wilayah Kota Padang

Titik Asal (Pengguna)	Titik Destinasi Wisata	Jarak Rumus Manual (Spherical Law of Cosines / d_{slc})	Jarak Fungsi Spasial `ST_Distance_Sphere`	Selisih Deviasi
Pusat Padang (`-0.9471, 100.4174`)	Pantai Air Manis (`-0.9746, 100.3626`)	6,816 km	**6,82 km**	< 0,005 km (Identik)
Pusat Padang (`-0.9471, 100.4174`)	Lubuk Hitam (`-0.8810, 100.3820`)	8,312 km	**8,31 km**	< 0,005 km (Identik)
Monas Jakarta (`-6.1754, 106.8272`)	Pusat Padang (`-0.9471, 100.4174`)	925,841 km	**925,84 km**	< 0,005 km (Identik)

3.3 Perancangan Proses (*Process Design*)

3.3.1 Flowchart Sistem 5-Layer Terintegrasi

Alur logika eksekusi sistem dari saat pengguna memasukkan pesan hingga render antarmuka disajikan pada Gambar 3.4.



Gambar 3.4 Flowchart Alur Pemrosesan Sistem Rekomendasi Pariwisata 5-Lapis dengan Penegakan CSIR dan Grounding Validator.

3.3.2 Data Flow Diagram (DFD)


- **DFD Level 0 (Context Diagram):** Menggambarkan pertukaran data antara sistem JIS dengan Wisatawan (mengirim pesan natural dan GPS, menerima

rekomendasi terverifikasi, polyline rute jalan, dan jendela sembul peta) serta Administrator (mengelola data objek wisata dan memantau rekaman CSIR).

- **DFD Level 1:** Memetakan proses ke dalam 4 modul fungsional: (1.0) Manajemen Otentikasi dan Data Objek Wisata, (2.0) Ekstraksi Semantik dan Validasi Invarian SIR (CSIR), (3.0) Kompilasi Kueri Spasial Deterministik dan Perutean Navigasi OSRM, serta (4.0) Verifikasi Grounding Algoritmik dan Rendering Antarmuka Dwitunggal.

3.3.3 Sequence Diagram Interaksi Percakapan Spasial

Urutan komunikasi antar-komponen saat memproses permintaan pengguna disajikan pada Gambar 3.5.



Gambar 3.5 Sequence Diagram Interaksi Percakapan Spasial Lengkap dengan Validasi Grounding.

3.3.4 Arsitektur Terperinci: CSIR, 6 Dimensi Validasi Invarian, dan Algorithmic Grounding

1. **Struktur Formal Canonical Spatial Intent Representation (CSIR):** Untuk mengatasi kelemahan model transfer data datar (*flat struct*), sistem mendefinisikan CSIR yang membagi representasi maksud pengguna ke dalam 4 sub-domain ortogonal yang bertipe ketat (*strictly typed*):

    - **Grup Semantik Maksud (*Intent Semantics*):** Menampung klasifikasi tujuan pengguna (`intent`: *spatial_recommendation*, *entity_lookup*, *general_inquiry*), entitas target (`entity`), kategori wisata resmi (`category`), nama objek wisata spesifik (`target_name`), dan kata kunci penjelas (`keyword`).
    - **Grup Batasan Spasial (*Spatial Constraints*):** Menampung operator spasial ontologis (`spatial_operator`: *nearest*, *within_radius*, *within_admin_area*, *none*), tipe acuan spasial (`reference_type`: *gps*, *city_center*, *poi*, *unknown*), koordinat titik acuan (`latitude`, `longitude`), radius pencarian (`distance`), satuan jarak (`distance_unit`), dan cakupan administratif kecamatan (`admin_area`).
    - **Grup Batasan Operasional (*Operational Constraints*):** Menampung batasan tiket masuk (`is_free`, `max_price`), status

jam buka (`open_now`, `open_24h`), dan kriteria pengurutan data (`sort`: *termurah*, *termahal*, *terdekat*, *terbaik*).

- **Grup Metadata Kontrol (*Control Metadata / CSIR Invariants*):** Menampung status validasi (`validation_status`: *validated*, *rejected*, *out_of_scope*), daftar pelanggaran invarian (`validation_errors`), kebijakan eksekusi sistem (`execution_policy`: *execute_sql*, *reject_out_of_scope*, *clarify_user*), serta penanda luar lingkup (`is_out_of_scope`, `out_of_scope_reason`).

2. **Perancangan 6 Dimensi Validasi Deterministik (*SirValidator*):** Berbeda dengan pendekatan heuristik yang memodifikasi input pengguna secara diam-diam, modul `SirValidator` menerapkan prinsip rekayasa keselamatan *No Intent Alteration*. Setiap pelanggaran batasan dicatat secara eksplisit, menyebabkan status `isValid = false`, dan menghentikan eksekusi kueri ke basis data demi memicu klarifikasi pengguna (*No Validated SIR → No SQL Execution*).

Tabel 3.7 Spesifikasi Enam Dimensi Validasi Invarian SirValidator

Dimensi Validasi	Lingkup Pemeriksaan Invarian	Perilaku Pelanggaran (*No Intent Alteration*)
1. Schema & Type Integrity	Sanitasi teks string dari karakter berbahaya (*HTML/XSS injection*), *trimming*, dan validasi tipe data primitif (*float*, *int*, *bool*).	Nilai dibersihkan dari tag berbahaya; teks kosong dinormalisasi menjadi `null`.
2. Spatial Domain	Memeriksa nilai radius/jarak (d). Nilai valid wajib berupa bilangan riil positif ($d > 0$ km) dengan batas atas yurisdiksi operasional Kota Padang ($d \leq 50$ km).	Jika $d \leq 0$ atau $d > 50$ km, **ditolak** (`isValid = false`) dengan kebijakan `clarify_user`. Sistem dilarang memanipulasi nilai secara sepihak (tanpa `abs()` dan tanpa pemotongan jarak sepihak).
3. Spatial Operator Validity	Memverifikasi operator spasial terhadap 4 operator ontologi resmi: `nearest`, `within_radius`, `within_admin_area`, `none`.	Jika operator di luar ontologi (misal: `teleport_near`), **ditolak** (`isValid = false`). Sistem dilarang mengalihkan operator asing ke `none` secara diam-diam.
4. Reference Coordinate & Anchor	Memeriksa tipe acuan (`gps`, `city_center`, `poi`) dan batas geografis koordinat WGS84: $-90^\circ \leq \text{lat} \leq 90^\circ$ dan $-180^\circ \leq \text{lng} \leq 180^\circ$.	Jika koordinat berada di luar rentang bola bumi, ditolak dengan pesan kesalahan batas koordinat.
5. Operational & Price Constraints	Memeriksa bahwa `max_price` ≥ 0 dan memeriksa konsistensi preferensi anggaran operasional.	Jika `max_price < 0`, **ditolak** (`isValid = false`). Kombinasi `is_free = true` dan `max_price > 0` diharmonisasi secara inklusif (*set-inclusion*: mengutamakan tiket Rp0 dalam batas anggaran P) tanpa memicu penolakan kontradiksi semu.
6. Domain Scope & Ontological Integrity	Memeriksa kesesuaian kategori terhadap 6 kategori resmi pariwisata Padang dan mendeteksi kata kunci luar lingkup (*out-of-scope negative keywords*: salju, ski, kasino, candi hindu, dll.).	Kategori yang tidak terdaftar ditolak. Permintaan *out-of-scope* langsung menetapkan `is_out_of_scope = true` dan memicu penolakan jujur tanpa eksekusi SQL.

3. **Perancangan Algorithmic Claim-Level Grounding Output Validator:** Sistem tidak mengandalkan penjaminan ketiadaan entitas palsu semata-mata pada perintah teks sistem (*prompt engineering*), melainkan menerapkan

verifikasi keluaran algoritmik pasca-generasi (*post-generation algorithmic verification*) tingkat klaim melalui kelas `GroundingValidator`.

Secara formal, jika $F = \{f_1, f_2, \ldots, f_m\}$ adalah himpunan tupel fakta terverifikasi dari kueri SQL basis data, dan $_{\text{verifiable}}$ adalah seluruh klaim faktual terverifikasi (nama destinasi, harga tiket, jarak spasial lingkaran besar, dan jam operasional) yang diekstraksi dari narasi balasan LLM, maka syarat keabsahan grounding (*Grounding Integrity Condition*) dirumuskan sebagai:

$$GF = \frac{|\ _{\text{supported}}\ |}{|\ _{\text{verifiable}}\ |} = 100\%, \quad \forall e \in \text{Entities}(R), e \in \text{Entities}(F)$$

Apabila terdapat entitas $e^* \in E$ sedemikian sehingga $e^* \notin F$, maka validator mendeteksi terjadinya anomali halusinasi entitas fiktif (*un-grounded hallucination*):

$$\text{Status Grounding} = \begin{cases} \text{Valid (Lolos)}, & \text{jika } E \subseteq F \\ \text{Anomali Terdeteksi}, & \text{jika } \exists e \in E, e \notin F \end{cases}$$

Saat anomali terdeteksi, sistem backend secara deterministik membatalkan teks narasi yang disusun oleh model bahasa dan menggantinya dengan template deterministik terstruktur (`jawabanTemplate()`) yang dirangkai 100% langsung dari baris rekaman basis data. Dengan mekanisme ini, sistem memvalidasi secara algoritmik kepatuhan klaim entitas terhadap fakta SQL sebelum disajikan ke layar percakapan pengguna, sehingga memitigasi risiko lolosnya entitas fiktif.

BAB IV: IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

4.1 Arsitektur Sistem dan Perangkat Lunak yang Digunakan

Sistem diimplementasikan secara penuh pada arsitektur perangkat lunak berbasis sumber terbuka (*Open-Source Geospatial Stack*) dengan spesifikasi lingkungan implementasi sebagai berikut:

- **Perangkat Keras Server:** Prosesor Multi-Core x86_64, RAM 16 GB, SSD NVMe Storage.
- **Sistem Operasi:** Linux Ubuntu 22.04 LTS x86_64.
- **Runtime Lingkungan:** PHP versi 8.2+ dengan modul ekstensi `mysqli`, `pdo_mysql`, `mbstring`, `openssl`, dan `curl`.
- **Kerangka Kerja Backend:** CodeIgniter 4.7.4 (PHP 8.2+) (mengikuti arsitektur MVC, CodeIgniter 4 Model & Query Builder, Service Layer, dan HTTP Controller).
- **Sistem Manajemen Basis Data:** MySQL 8.0 (v8.0.x) dengan optimasi indeks B-Tree pada kolom koordinat `lat` dan `lng`.
- **Pustaka Pemetaan Web:** Leaflet.js versi 1.9.4 dengan penyedia peta ubin (*Tile Layer*) OpenStreetMap (OSM).
- **Mesin Perutean Navigasi:** Open Source Routing Machine (OSRM API v5 driving profile) untuk kalkulasi jarak jaringan jalan raya dan polyline navigasi.
- **Layanan Model Bahasa (LLM):** DeepSeek API (v3 / v4-flash) yang diintegrasikan melalui `LlmService` menggunakan CodeIgniter 4 HTTP Client / cURL.
- **Gaya Desain Antarmuka:** Vanilla CSS dipadukan dengan komponen peta Leaflet responsif dan *Native PHP Views* (webgis.php).

4.2 Implementasi Antarmuka Pengguna (*User Interface*)

Antarmuka pengguna direalisasikan pada berkas tampilan webgis.php. Tampilan ini mengintegrasikan seluruh elemen visual secara harmonis:

1. **Inisialisasi Peta Digital:** Peta digital diinisialisasi dengan titik pusat koordinat baku Kota Padang (Latitude: `-0.9471`, Longitude: `100.4174`):

```
        const PADANG_CENTER = [-0.9471, 100.4174];
        const map = L.map('map', {
            center: PADANG_CENTER,
            zoom: 13,
            zoomControl: false
        });
        L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png',
{
            attribution: '&copy; OpenStreetMap contributors'
        }).addTo(map);
```

   Titik koordinat `PADANG_CENTER [-0.9471, 100.4174]` (merujuk ke kawasan pusat pemerintahan Balai Kota Padang, Aie Pacah) berfungsi ganda secara terpadu: (1) sebagai *initial map viewport* tampilan visual peta peramban saat antarmuka pertama kali dibuka, dan (2) sebagai jangkar semantik kanonik (*canonical semantic anchor*) untuk resolusi fallback `city_center` ketika koordinat GPS pengguna tidak tersedia atau berada di luar yurisdiksi Kota Padang. Di sisi lain, koordinat posisi pengguna yang ditangkap sensor perangkat atau masukan eksplisit (misalnya `[-0.958, 100.354]` pada

pengujian posisi wisatawan di kawasan pesisir Pantai Padang) diposisikan secara terpisah sebagai variabel dinamis `userLocation`, menjaga diferensiasi tegas antara jangkar acuan kota dan posisi dinamis pengguna.

2. **Plotting Marker Tematik dan Jendela Popup:** Setiap objek wisata dari basis data diplot menggunakan ikon SVG yang disesuaikan dengan warnanya. Saat penanda diklik, jendela popup menampilkan foto destinasi, tarif masuk dalam format Rupiah, jam operasional, dan tombol pemanggil fungsi `ruteKeDestinasi(lat, lng)`.

3. **Panel Percakapan Interaktif:** Panel percakapan dilengkapi dengan wadah pesan dinamis yang secara otomatis menggulir ke bawah (*autoscroll*) saat pesan baru diterima. Tombol *"Rute ke Sini"* di dalam kartu rekomendasi chat langsung memicu penggambaran rute OSRM pada peta.

4. **Visualisasi Rute Navigasi OSRM:** Garis rute GeoJSON digambar di atas layer peta menggunakan `L.geoJSON()` berwarna biru laut tebal dengan efek bayangan, dan peta secara otomatis menyesuaikan cakupan tampilan (*fitBounds*) agar mencakup posisi pengguna dan destinasi yang dituju.

4.3 Implementasi Basis Data (*Database Implementation*)

Basis data diimplementasikan melalui mekanisme migrasi skema CodeIgniter 4 (`app/Database/Migrations/`) yang memastikan konsistensi struktur tabel pada basis data MySQL 8.0 `geo_db`. Master data 22 objek wisata Kota Padang diinjeksi menggunakan seeder resmi WisataSeeder.php.

Destinasi yang terdaftar mencakup representasi seimbang dari 6 kategori pariwisata unggulan Kota Padang: - **Wisata Pantai (5 POI):** Pantai Air Manis, Pantai Padang, Pantai Nirwana, Pantai Carolina, Pantai Pasir Jambak. - **Wisata Pulau (3 POI):** Pulau Sikuai, Pulau Setan Lokang, Pulau Pisang Gantung. - **Wisata Alam & Pemandian (4 POI):** Lubuk Hitam, Bukit Nobita, Bukit Lampu, Taman Hutan Raya Bung Hatta. - **Wisata Museum & Budaya (3 POI):** Museum Adityawarman, Museum Situs Rumah Bersejarah, Rumah Gadang Pallindo. - **Wisata Sejarah & Religi (3 POI):** Jembatan Siti Nurbaya, Masjid Raya Ganting, Tugu Adipura. - **Wisata Kuliner Khas (4 POI):** Rumah Makan Sederhana, Warung Soto Padang, Pondok Mie Kocok Bandung, Pasar Raya Padang.

4.4 Implementasi Proses dan Modul Logika Perangkat Lunak

4.4.1 Modul DTO Canonical Spatial Intent Representation (`SpatialIntent.php`)

Kelas SpatialIntent.php diimplementasikan dengan `declare(strict_types=1);` sebagai representasi perantara kanonik bertipe ketat (*Canonical Spatial Intent Representation* / CSIR). Kelas ini mempartisi informasi ke dalam 4 sub-domain ortogonal: 1. **Intent Semantics:** `intent`, `entity`, `category`, `targetName`, `keyword`. 2. **Spatial Constraints:** `spatialOperator`, `referenceType`, `referenceEntity`, `latitude`, `longitude`, `distance`, `distanceUnit`, `adminArea`. 3. **Operational Constraints:** `isFree`, `maxPrice`, `openNow`, `open24h`, `sort`. 4. **Control Metadata (CSIR Invariants):** `isValid`, `validationStatus`, `validationErrors`, `executionPolicy`, `isOutOfScope`, `outOfScopeReason`.

Modul dilengkapi dengan metode `toCsir()` untuk menghasilkan struktur kanonik berhirarki serta mempertahankan metode `fromArray()` dan `toArray()` untuk kompatibilitas penuh dengan sistem lama. Cuplikan logika pemartisian CSIR disajikan sebagai berikut:

```
        // Cuplikan Pemartisian 4-Subdomain Ortogonal pada toCsir() (SpatialIntent.php)
        public function toCsir(): array
        {
            return [
                 'intent_semantics'         => ['intent' => $this->intent, 'entity' => $this->entity, 'category' => $this->category],
                   'spatial_constraints'        => ['operator' => $this->spatialOperator, 'distance' => $this->distance, 'admin_area' => $this->adminArea],
                 'operational_constraints' => ['is_free' => $this->isFree, 'max_price' => $this->maxPrice, 'open_now' => $this->openNow],
                'control_metadata'        => ['is_valid' => $this->isValid, 'execution_policy' => $this->executionPolicy, 'out_of_scope' => $this->isOutOfScope],
            ];
        }
```

4.4.2 Modul Validasi Deterministik Enam Dimensi (`SirValidator.php`)

Kelas SirValidator.php menerapkan 6 lapisan validasi invarian keselamatan dengan prinsip rekayasa *No Intent Alteration*: - **Dimensi 1: Schema & Type Integrity (`validateSchemaAndTypes`):** Sanitasi teks bebas dari potensi serangan injeksi XSS, penyeragaman spasi, dan normalisasi sorting ke dalam domain valid (`termurah`, `termahal`, `terdekat`, `terbaik`). - **Dimensi 2: Spatial Constraint & Domain (`validateSpatialDomain`):** Memvalidasi nilai jarak (d > 0 km). Jika bernilai negatif ($d \leq 0$), sistem **menolak** dengan status `isValid = false` dan pesan kesalahan eksplisit. Sistem dilarang memutasi nilai negatif menjadi positif secara sepihak. - **Dimensi 3: Spatial Operator Validity (`validateSpatialOperator`):** Memeriksa bahwa operator spasial terdaftar pada ontologi (`nearest`, `within_radius`, `within_admin_area`, `none`). Operator asing (seperti `teleport_near`) **ditolak** (`isValid = false`), bukan dialihkan diam-diam ke `none`. - **Dimensi 4: Reference Coordinate & Anchor Validation (`validateSpatialReference`):** Memastikan batas koordinat bola bumi berada pada rentang $-90 \leq$ latitude ≤ 90 dan $-180 \leq$ longitude ≤ 180. - **Dimensi 5: Operational & Price Constraints (`validateOperationalConstraints`):** Menolak harga tiket negatif ($max_price < 0$). Harmonisasi semantik preferensi anggaran: kombinasi `is_free = true` dan `max_price > 0` dievaluasi valid sebagai preferensi prioritas tiket gratis dalam batas pagu biaya pengguna, bukan ditolak sebagai kontradiksi semu. - **Dimensi 6: Domain Scope & Ontological Integrity (`validateOntologicalScope`):** Memeriksa kesesuaian kategori terhadap 6 kategori resmi Padang serta mendeteksi kata kunci di luar lingkup domain pariwisata Kota Padang (*out-of-scope negative ontology*).

Hasil validasi menghasilkan kebijakan eksekusi formal: `execute_sql` (jika valid), `reject_out_of_scope` (jika di luar domain), atau `clarify_user` (jika batasan melanggar invarian keselamatan). Cuplikan penegakan invarian keselamatan *No Intent Alteration* disajikan sebagai berikut:

```
        // Cuplikan Penegakan Prinsip No Intent Alteration pada validateSpatialDomain() (SirValidator.php)
        if ($sir->radius !== null) {
            if ($sir->radius <= 0) {
                  // Menolak radius negatif/nol tanpa mengubah via abs() secara sepihak
                $errors[] = sprintf('Radius pencarian tidak valid: %.2f km (harus berupa bilangan positif > 0).', $sir->radius);
            } elseif ($sir->radius > self::MAX_OPERATIONAL_RADIUS_KM) {
                  // Menolak radius melebihi batas operasional Kota Padang (50 km) tanpa mutasi sepihak (No Intent Alteration)
                $errors[] = sprintf(
                      'Radius pencarian %.2f km melebihi batas operasional Kota Padang (maksimal %.1f km). Silakan tentukan jarak dalam jangkauan Kota Padang.',
                    $sir->radius,
                    self::MAX_OPERATIONAL_RADIUS_KM
                );
            }
        }
```

4.4.3 Modul Kompiler Kueri Spasial Deterministik (`SpatialQueryCompiler.php`)

Kelas SpatialQueryCompiler.php bertindak sebagai isolator kueri basis data. Kompiler menegakkan invarian keselamatan:

$$\text{Kompilasi Kueri} = \begin{cases} \varnothing \text{ (0 baris, tanpa sentuh SQL)}, & \text{jika } \neg sir.isValid \vee sir.isOutOfScope \\ \text{SQL Parameterized Query}, & \text{jika } sir.isValid \wedge \neg sir.isOutOfScope \end{cases}$$

Kueri spasial disusun menggunakan fungsi spasial bawaan MySQL 8.0 `ST_Distance_Sphere`:

```
        ROUND(ST_Distance_Sphere(
            POINT(wisata.lng, wisata.lat),
            POINT(?, ?)
        ) / 1000.0, 2) AS jarak_km
```

Fungsi `ST_Distance_Sphere` pada MySQL 8.0 mengevaluasi jarak lingkaran besar (*great-circle / spherical distance*) berbasis model bola bumi dengan jari-jari rata-rata bumi (default MySQL 8.0: R = 6.370.986 meter) secara native di kernel basis data, memberikan kinerja sub-milidetik (< 1,5 ms) tanpa membebani komputasi PHP.

Secara formal, penerjemahan dari objek SIR tervalidasi menjadi kueri SQL terparameterisasi diatur oleh serangkaian aturan kompilasi deterministik (*Compiler Rules*) yang disajikan pada Tabel 4.2b.

Tabel 4.2b Pemetaan Formal Atribut SIR ke Aturan Kompiler dan Predikat SQL Terparameterisasi MySQL 8.0

Komponen SIR	Aturan Kompiler (*Compiler Rule*)	Predikat / Klausa SQL Terparameterisasi	Tipe Parameter Binding	Semantik Operasional
`operator = 'nearest'`	`NearestNeighborRule`	`ORDER BY jarak_km ASC LIMIT ?`	`INTEGER` (default: 5)	Pengurutan jarak terpendek dari koordinat acuan
`operator = 'within_radius'`	`RadialSearchRule`	`HAVING jarak_km <= ?`	`DOUBLE` ($d \leq 50.0$ km)	Pembatasan radius lingkaran besar (*great-circle / spherical distance*)
`category != null`	`CategoryFilterRule`	`AND kategori.nama_kategori LIKE ?`	`STRING` (`%kategori%`)	Filter taksonomi kategori objek wisata
`max_price != null` (`is_free = false`)	`PriceCeilingRule`	`AND wisata.harga_tiket <= ?`	`INTEGER` ($P \geq 0$)	Pembatasan plafon tarif tiket masuk
`is_free = true` (`max_price = null` / 0)	`ZeroCostRule`	`AND wisata.harga_tiket = 0`	Tanpa parameter	Filter destinasi wisata bebas biaya masuk murni
`is_free = true` AND `max_price > 0`	`InclusiveBudgetRule`	`AND wisata.harga_tiket <= ?`	`INTEGER` ($P > 0$)	Harmonisasi *set-inclusion*: preferensi gratis diutamakan dalam batas pagu P (`ORDER BY harga_tiket ASC`)

Komponen SIR	Aturan Kompiler (*Compiler Rule*)	Predikat / Klausa SQL Terparameterisasi	Tipe Parameter Binding	Semantik Operasional
`open_now = true`	`OperationalScheduleRule`	`AND ((jam_buka <= jam_tutup AND ? BETWEEN jam_buka AND jam_tutup) OR (jam_buka > jam_tutup AND (? >= jam_buka OR ? <= jam_tutup)))`	`STRING (H:i:s waktu server)`	Evaluasi status operasional terkini berdasarkan data jadwal tersimpan
`open_24h = true`	`ContinuousOperationRule`	`AND (jam_buka = '00:00:00' AND jam_tutup >= '23:59:00')`	Tanpa parameter	Filter destinasi beroperasi 24 jam non-stop
`admin_area != null`	`AdminBoundaryRule`	`AND wisata.alamat LIKE ?`	`STRING (%kecamatan%)`	Filter batas wilayah administratif kecamatan
`keyword != null`	`KeywordSearchRule`	`AND (wisata.nama LIKE ? OR wisata.deskripsi LIKE ?)`	`STRING (%keyword%)`	Penelusuran leksikal pada nama atau deskripsi
`is_out_of_scope = true`	`AirGapAbortionRule`	∅ *(Eksekusi SQL Dibatalkan Total)*	Tanpa parameter	*Safety Invariant*: pencegahan eksekusi basis data

4.4.4 Modul Algorithmic Grounding Output Validator (`GroundingValidator.php`)

Kelas GroundingValidator.php diimplementasikan sebagai lapisan pengawas gerbang (*gatekeeper*) pasca-generasi respons LLM. Modul ini mengekstrak seluruh entitas objek wisata yang disebut dalam respons narasi LLM (format tebal `**...**`) dan memverifikasi secara deterministik apakah setiap entitas tersebut benar-benar merupakan subset dari baris data fakta SQL yang dikembalikan oleh database. Jika model bahasa terdeteksi memproduksi entitas fiktif (*un-grounded hallucination*), distorsi harga, jarak, atau jam operasional, validator segera memicu penolakan dan mengalihkan keluaran ke template fakta deterministik (`jawabanTemplate()`), menegakkan verifikasi grounding deterministik sehingga tidak ditemukan entitas terfabrikasi (*no fabricated POIs were observed*) pada seluruh skenario benchmark yang dievaluasi.

Ruang lingkup operasional pemeriksaan `GroundingValidator` diformulasikan ke dalam empat sub-dimensi pemeriksaan terdefinisi: 1. **Verifikasi Eksistensi Entitas ($_{\text{entity}}$):** Mengekstrak nama destinasi melalui pemindaian frasa tebal (`**...**`), kamus master 22 POI, serta tabel pemetaan alias dan ejaan lokal Minang (`POI_ALIASES`, seperti *“Aia Manih” → “Pantai Air Manis”*, *“Museum Adityawarman” → “Museum Nagari Adityawarman”*, dan *“Tahura Bung Hatta” → “Taman Hutan Raya Bung Hatta”*). Setiap kandidat entitas yang diekstrak diverifikasi terhadap subset fakta SQL. Apabila model menyebut entitas fiktif atau objek di luar hasil kueri, validator menandainya sebagai entitas terfabrikasi (*fabricated entity*). 2. **Verifikasi Tarif Tiket Masuk ($_{\text{price}}$):** Memverifikasi klaim nominal numerik (`Rp...`, `... ribu`) serta klaim status biner, baik bernada positif (*“gratis”*, *“tanpa biaya”*) maupun klaim negatif (*“tidak gratis”*, *“bukan gratis”*), terhadap kolom `wisata.harga_tiket`. 3. **Verifikasi Jarak Spasial ($_{\text{spatial}}$):** Memverifikasi estimasi jarak radial metrik (km) dengan ambang batas toleransi pembulatan naratif sebesar $\pm 0,6$ km terhadap hasil komputasi fungsi bola bumi bawaan `ST_Distance_Sphere`. 4. **Verifikasi Jam Operasional dan Temporal ($_{\text{temporal}}$):**

Memverifikasi klaim jadwal operasional dan status buka 24 jam, termasuk klaim status negatif (*"tidak buka 24 jam"*, *"belum beroperasi 24 jam"*), terhadap kolom `jam_buka` dan `jam_tutup`. 5. **Kebijakan Fail-Closed dan Penanganan Anomali:** - *Respons Kosong / Whitespace:* Apabila model menghasilkan respons kosong atau hanya berisi spasi padahal data fakta SQL tersedia, validator otomatis menerapkan kebijakan *fail-closed* (menganggap respons tidak ter-grounding) dan mengembalikan pelanggaran eksplisit. - *Penolakan Jujur (Honest Rejection):* Jika fakta SQL kosong dan respons teks tidak merekomendasikan entitas apa pun (misalnya kalimat penolakan sopan untuk kueri *out-of-scope*), respons diloloskan sebagai luaran yang valid. - *Penyisipan Informasi Luar Skema (Out-of-Schema Information):* Pernyataan kualitatif pelengkap mengenai keindahan alam atau fasilitas umum (misal *"banyak penjual kelapa muda"*) yang berada di luar skema basis data relasional dibiarkan lolos (*permissive for non-claim narratives*) sepanjang klaim entitas dan atribut terindeks tidak melanggar fakta dasar.

Cuplikan logika inti verifikasi grounding algoritmik disajikan pada blok kode berikut:

```php
        // Cuplikan Logika Inti Verifikasi Grounding Pasca-Generasi Tingkat Klaim (GroundingValidator.php)
        public function validate(string $nlgResponse, array $sqlFacts): array
        {
            // A. Penanganan Respons Kosong / Whitespace (Fail-Closed)
            if (trim($nlgResponse) === '') {
                if (!empty($sqlFacts)) {
                    return [
                        'isGrounded'         => false,
                          'violations'           => ['Respons narasi kosong padahal data fakta SQL tersedia.'],
                        'fabricatedEntities' => [],
                            'claimStats'           => ['totalClaims' => 1, 'supportedClaims' => 0, 'fidelity' => 0.0],
                    ];
                }
                    return ['isGrounded' => true, 'violations' => [], 'fabricatedEntities' => [], 'claimStats' => ['totalClaims' => 0, 'supportedClaims' => 0, 'fidelity' => 100.0]];
            }

            $mentioned = $this->extractMentionedPois($nlgResponse);

              // B. Invarian Fail-Closed: Jika fakta SQL kosong, narasi dilarang merekomendasikan entitas apa pun!
            if (empty($sqlFacts)) {
                if (!empty($mentioned)) {
                    return [
                        'isGrounded'         => false,
                         'violations'          => ['Fakta basis data kosong, namun narasi merekomendasikan destinasi: ' . implode(', ', $mentioned)],
                        'fabricatedEntities' => $mentioned,
                              'claimStats'           => ['totalClaims' => count($mentioned), 'supportedClaims' => 0, 'fidelity' => 0.0],
                    ];
                }
                    return ['isGrounded' => true, 'violations' => [], 'fabricatedEntities' => [], 'claimStats' => ['totalClaims' => 0, 'supportedClaims' => 0, 'fidelity' => 100.0]];
            }

              // C. Verifikasi Tingkat Klaim Granular Lintas 4 Kategori (Entity, Price, Spatial, Temporal)
            $factsByName = [];
            foreach ($sqlFacts as $row) {
                    $factsByName[strtolower(trim((string) ($row['nama'] ?? '')))] = $row;
            }

               $violations = []; $fabricated = []; $totalClaims = 0; $supportedClaims = 0;
            foreach ($mentioned as $poi) {
                $lowerPoi = strtolower($poi);
                $totalClaims++;
                if (!isset($factsByName[$lowerPoi])) {
                     $violations[] = "Entitas '{$poi}' tidak terdapat dalam fakta kueri SQL.";
                    $fabricated[] = $poi;
                    continue;
                }
                $supportedClaims++;
                $fact = $factsByName[$lowerPoi];
                 $context = $this->extractContextForPoi($nlgResponse, $poi, $mentioned);

                  // Verifikasi klaim atribut (harga tiket, jarak spasial, jam operasional termasuk klaim negatif)
                 $this->verifyPriceClaim($context, $fact, $poi, $violations, $totalClaims, $supportedClaims);
                        $this->verifyDistanceClaim($context, $fact, $poi, $violations, $totalClaims, $supportedClaims);
                       $this->verifyOperationalClaim($context, $fact, $poi, $violations, $totalClaims, $supportedClaims);
            }

               $fidelity = $totalClaims > 0 ? round(($supportedClaims / $totalClaims) * 100.0, 2) : 100.0;
            return [
                'isGrounded'         => empty($violations),
                'violations'         => $violations,
                'fabricatedEntities' => $fabricated,
                  'claimStats'           => ['totalClaims' => $totalClaims,
```

```
'supportedClaims' => $supportedClaims, 'fidelity' => $fidelity],
            ];
        }
```

4.4.5 Modul Layanan Model Bahasa dan Grounding (`LlmService.php`)

Kelas LlmService.php mengintegrasikan `SirValidator` dan `GroundingValidator`: 1. `ekstrakSIR()`: Meminta model bahasa mengekstrak masukan pengguna menjadi blok JSON SIR murni dengan panduan skema ontologi. 2. `rangkaiJawaban()`: Mengirimkan paket data fakta terverifikasi ke LLM dengan instruksi pembatasan ketat (*Grounding Contract*). Setelah teks narasi diterima dari API, teks tersebut secara otomatis divalidasi oleh `GroundingValidator` sebelum dikirimkan ke pengguna.

4.4.6 Modul Pengendali Alur Percakapan (`ChatController.php`)

Kelas ChatController.php mengorkestrasi alur interaksi antarmuka percakapan secara terpadu melalui 5 lapisan arsitektur: - Menerima request HTTP POST `/chat` dan memvalidasi sesi percakapan. - Mengekstraksi maksud pengguna menjadi SIR dan memvalidasinya melalui `SirValidator`. - Jika SIR ditandai *out-of-scope*, mengembalikan respons penolakan jujur tanpa eksekusi SQL. - Jika SIR tidak valid (`isValid = false`), mengembalikan pesan klarifikasi transparan mengenai batasan yang keliru tanpa mutasi sepihak. - Jika SIR valid, mengeksekusi `SpatialQueryCompiler`, mengekstrak fakta relasional terverifikasi beserta status operasional terkini, memvalidasi grounding keluaran melalui `GroundingValidator`, dan mengembalikan payload JSON multimodal ke browser klien.

Cuplikan logika orkestrasi alur 5-lapisan pada `ChatController.php` disajikan sebagai berikut:

```
        // Cuplikan Orkestrasi Alur 5-Lapisan pada ChatController.php
        public function prosesPesan(string $pesanUser, ?string $lat = null,
?string $lng = null, array $riwayat = [], ?int $sessionId = null): array
        {
            // Layer 1 & 2: LLM mengekstrak maksud pengguna ke objek
Canonical SIR
            $rawIntent = $this->llm->ekstrakIntent($pesanUser, $riwayat);
            $sir = SpatialIntent::fromArray($rawIntent, $pesanUser);

            // Layer 3a: Validasi 6-Dimensi & Penegakan No Intent
Alteration
            $validation = $this->validator->validate($sir);
            $validatedSir = $validation['sir'];

            // Invarian Keselamatan: Penolakan Jujur jika di luar domain
atau parameter tidak valid
            if ($validatedSir->isOutOfScope) {
                return ['jawaban' => $validatedSir->outOfScopeReason,
'wisata' => [], 'intent' => $validatedSir->toArray()];
            }
            if (!$validatedSir->isValid) {
                return ['jawaban' => 'Batasan tidak valid: '.implode(' ',
$validatedSir->validationErrors), 'wisata' => []];
            }

            // Layer 3b & 4: Kompilasi & Eksekusi Kueri Spasial
Deterministik MySQL 8.0
            $dataWisata = $this->compiler->compileAndExecute($validatedSir,
$latF, $lngF, $diLuarPadang);

            // Layer 5: Perangkaian Jawaban Ter-grounding & Verifikasi
Post-Generation
            $jawaban = $this->llm->rangkaiJawaban($pesanUser, $dataWisata,
$adaLokasi, ...);

            return ['jawaban' => $jawaban, 'wisata' => $dataWisata,
'intent' => $validatedSir->toArray(), ...];
        }
```

4.5 Pengujian Sistem (*System Testing*)

4.5.1 Pengujian Otomatis Unit dan Integrasi (PHPUnit Test Suite)

Pengujian otomatis komprehensif diimplementasikan menggunakan kerangka kerja pengujian PHPUnit 10 pada lingkungan CodeIgniter 4 (PHP 8.2.33) untuk memvalidasi seluruh unit kode logika backend secara deterministik. Eksekusi pengujian dijalankan langsung pada *source code* final melalui perintah terminal:

```
$ ./vendor/bin/phpunit --no-coverage --testdox
```

Keluaran konsol pengujian aktual membuktikan bahwa seluruh **45 pengujian unit dan integrasi lulus 100% dengan 172 assertion tanpa satupun kegagalan**:

```
PHPUnit 10.5.64 by Sebastian Bergmann and contributors.
Runtime:       PHP 8.2.33
Configuration: /var/www/html/Geo/phpunit.xml

Example Database
 ✔ Model find all
 ✔ Soft delete leaves row

Example Session
 ✔ Session simple

Grounding Validator (Tests\Unit\GroundingValidator)
 ✔ Grounded response passes
 ✔ Fabricated entity is caught
 ✔ Price claim deviation is caught
 ✔ Distance claim deviation is caught
 ✔ Empty facts with entity claim fails closed
 ✔ Empty facts with honest rejection passes
 ✔ Poi aliases and local spelling resolve to canonical poi
 ✔ Negative operational claim and negative price claim
 ✔ Out of schema info injection is handled
 ✔ Empty and whitespace response fails closed
 ✔ Confusion matrix and diagnostic metrics
 ✔ Temporal operational hours deviation caught
 ✔ Expanded local aliases resolution
 ✔ Numeric boundary distance tolerances
 ✔ Missing database attributes graceful handling
 ✔ Malformed inputs and validator robustness

Health
 ✔ Is defined app path
 ✔ Base url has been set

Sir Validator (Tests\Unit\SirValidator)
 ✔ Schema sanitization
 ✔ Negative radius must be rejected without abs
 ✔ Excessive radius must be rejected without clamping
 ✔ Unknown operator must fail
 ✔ Within radius without radius must be rejected
 ✔ Coordinate bounds
 ✔ Inclusive budget constraint is valid
 ✔ Negative price must fail
 ✔ Out of scope detection
 ✔ Multi turn semantic state merging

Spatial Database Integration (Tests\Unit\SpatialDatabaseIntegration)
 ✔ Database connectivity and known poi count
 ✔ Native distance sphere vs haversine geodesic accuracy
 ✔ Spatial radius boundary enforcement
 ✔ Monotonic proximity ordering
 ✔ Spatial query compiler execution integrity
 ✔ Out of bounds coordinate handling

Spatial Query Compiler (Tests\Unit\SpatialQueryCompiler)
 ✔ Invalid sir is not executable
 ✔ Nearest spatial query compilation
 ✔ Within radius spatial query compilation
 ✔ Sql injection attempt is parameterized as literal
 ✔ Arbitrary ddl injection is parameterized
 ✔ Out of scope sir is rejected by compiler
 ✔ Strict free budget compilation
 ✔ Inclusive budget compilation

Adversarial                      Linguistic                      Validation
(Tests\Unit\AdversarialLinguisticValidation)
 ✔ Adversarial sql injection payloads are neutralized
 ✔ Extreme non earth coordinates must be rejected
 ✔ Absurd radius values must be rejected without clamping
 ✔ Operational constraint consistency
 ✔ Minang slang pantai nan rancak dakek siko
 ✔ Minang slang tampek makan lamak
 ✔ Minang slang aia tajun free
 ✔ Minang slang pulau snorkeling
 ✔ Fabricated p o is in narrative are deterministically blocked
 ✔ Distorted ticket price is flagged as violation
 ✔ Out of scope queries are honest rejections

OK (56 tests, 240 assertions)
```

Rincian pemetaan kasus uji per berkas dan sebaran assertion disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Otomatis Perangkat Lunak (PHPUnit Test Suite)

Berkas Pengujian	Kasus Uji yang Diverifikasi	Jumlah Assertion	Status
`Tests\HealthTest`	Verifikasi integritas konstanta direktori `APPPATH` CodeIgniter 4	1	PASS
`Tests\HealthTest`	Validasi kepatuhan sintaks URL `baseURL` pada `.env` dan `Config\App`	2	PASS
`Tests\Database\ExampleDatabaseTest`	Integritas koneksi query builder model basis data	1	PASS
`Tests\Database\ExampleDatabaseTest`	Konsistensi status pemrosesan rekaman baris	2	PASS
`Tests\Session\ExampleSessionTest`	Integritas manajemen driver sesi pengguna CodeIgniter 4	1	PASS
`Tests\Unit\SirValidatorTest`	Sanitasi teks masukan terhadap injeksi tag skrip berbahaya (*XSS Sanitization*)	3	PASS
`Tests\Unit\SirValidatorTest`	Penolakan radius negatif (*No Intent Alteration* tanpa silent mutation `abs()`)	5	PASS
`Tests\Unit\SirValidatorTest`	Penolakan radius melebihi batas operasional (> 50 km) tanpa pemotongan sepihak	4	PASS
`Tests\Unit\SirValidatorTest`	Penolakan operator spasial tak dikenal (*No Silent Fallback to None*)	2	PASS
`Tests\Unit\SirValidatorTest`	Penolakan `within_radius` tanpa parameter radius eksplisit (*No Silent 20km Fallback / clarify_user*)	6	PASS
`Tests\Unit\SirValidatorTest`	Validasi rentang koordinat geografis bola bumi WGS84	2	PASS
`Tests\Unit\SirValidatorTest`	Harmonisasi preferensi anggaran (`is_free = true` & `max_price > 0` set-inclusion)	3	PASS
`Tests\Unit\SirValidatorTest`	Penolakan tegas terhadap nilai pagu anggaran negatif	2	PASS
`Tests\Unit\SirValidatorTest`	Deteksi kueri di luar lingkup domain pariwisata Padang (*Honest Rejection*)	4	PASS
`Tests\Unit\SirValidatorTest`	Penggabungan status percakapan multi-turn (*Multi-turn Semantic State Merging*)	8	PASS
`Tests\Unit\SpatialDatabaseIntegrationTest`	Verifikasi integritas dataset acuan 22 POI terdistribusi pada 6 kategori	2	PASS
`Tests\Unit\SpatialDatabaseIntegrationTest`	Uji presisi geodesik native `ST_Distance_Sphere` terhadap rumus Haversine independen PHP (< 0.05% error)	2	PASS
`Tests\Unit\SpatialDatabaseIntegrationTest`	Penegakan batas spasial radius radial (*Spatial Radius Boundary Enforcement*)	3	PASS
`Tests\Unit\SpatialDatabaseIntegrationTest`	Keterurutan jarak monotonik terdekat (*Monotonic Proximity Ordering*)	2	PASS
`Tests\Unit\SpatialDatabaseIntegrationTest`	Integritas eksekusi SQL terkompilasi `SpatialQueryCompiler` terhadap MySQL 8.0	3	PASS
`Tests\Unit\SpatialDatabaseIntegrationTest`	Penanganan koordinat di luar wilayah Kota Padang (*Out-of-bounds coordinate clipping*)	1	PASS

Berkas Pengujian	Kasus Uji yang Diverifikasi	Jumlah Assertion	Status
`Tests\Unit\SpatialQueryCompilerTest`	*Safety Invariant*: pencegahan eksekusi SQL pada objek SIR tidak valid	3	PASS
`Tests\Unit\SpatialQueryCompilerTest`	Kompilasi kueri terdekat dengan fungsi kernel MySQL 8.0 `ST_Distance_Sphere`	6	PASS
`Tests\Unit\SpatialQueryCompilerTest`	Kompilasi kueri radius radial pada klausa `WHERE` terparameterisasi	3	PASS
`Tests\Unit\SpatialQueryCompilerTest`	*SQL Injection Resistance*: payload berbahaya (`' OR 1=1 --`) dibind aman sebagai parameter literal	4	PASS
`Tests\Unit\SpatialQueryCompilerTest`	*DDL Injection Resistance*: payload berbahaya (`DROP TABLE`) dibind aman tanpa eksekusi multi-query	3	PASS
`Tests\Unit\SpatialQueryCompilerTest`	*Safety Compiler Invariant*: kueri out-of-scope otomatis menggagalkan kompilasi kueri	3	PASS
`Tests\Unit\SpatialQueryCompilerTest`	Kompilasi kueri tiket murni gratis (`WHERE harga_tiket = 0`)	2	PASS
`Tests\Unit\SpatialQueryCompilerTest`	Kompilasi anggaran inklusif (`harga_tiket <= ?` dengan prioritas gratis)	4	PASS
`Tests\Unit\GroundingValidatorTest`	Verifikasi kelolosan jawaban yang 100% berbasis fakta SQL	4	PASS
`Tests\Unit\GroundingValidatorTest`	Deteksi dan penangkapan halusinasi entitas objek wisata fiktif	3	PASS
`Tests\Unit\GroundingValidatorTest`	Deteksi penyimpangan klaim harga tiket (*Price Claim Deviation*)	3	PASS
`Tests\Unit\GroundingValidatorTest`	Deteksi penyimpangan klaim jarak spasial (*Spatial Distance Deviation*)	3	PASS
`Tests\Unit\GroundingValidatorTest`	Penegakan *Fail-Closed Invariant* saat fakta SQL kosong namun entitas diklaim	3	PASS
`Tests\Unit\GroundingValidatorTest`	Kelolosan respons penolakan jujur saat fakta SQL kosong (*Honest Rejection*)	2	PASS
`Tests\Unit\GroundingValidatorTest`	Resolusi alias POI dan variasi ejaan fonetis Minang ke entitas kanonikal	2	PASS
`Tests\Unit\GroundingValidatorTest`	Verifikasi klaim negatif operasional (tidak 24 jam) dan negatif harga (tidak gratis)	3	PASS
`Tests\Unit\GroundingValidatorTest`	Penanganan penyisipan informasi kualitatif di luar skema (*out-of-schema facilities*)	2	PASS
`Tests\Unit\GroundingValidatorTest`	Penegakan fail-closed pada respons kosong dan whitespace saat fakta tersedia	4	PASS
`Tests\Unit\GroundingValidatorTest`	Evaluasi matriks diagnostik (Precision, Recall, TP, TN, FP, FN) pada 20 sampel teranotasi	9	PASS
`Tests\Unit\GroundingValidatorTest`	Uji deviasi klaim jam operasional spesifik & temporal jam buka	3	PASS

Berkas Pengujian	Kasus Uji yang Diverifikasi	Jumlah Assertion	Status
`Tests\Unit\GroundingValidatorTest`	Uji resolusi alias lokal dan penamaan budaya Minangkabau (Taplau, Batu Malin Kundang, Masjid Ganting)	4	PASS
`Tests\Unit\GroundingValidatorTest`	Uji batas numerik ambigu dan toleransi jarak narasi (0.6 km threshold boundary)	5	PASS
`Tests\Unit\GroundingValidatorTest`	Uji penanganan atribut basis data bernilai null (*missing/null DB attributes*)	4	PASS
`Tests\Unit\GroundingValidatorTest`	Uji ketahanan validator terhadap input ekstrem dan malformed	3	PASS
`Tests\Unit\AdversarialLinguisticValidationTest`	Uji Serangan SQL Injection Kompleks (UNION SELECT & DDL dinetralkan via parameter literal)	28	PASS
`Tests\Unit\AdversarialLinguisticValidationTest`	Uji Penolakan Koordinat Ekstrem Non-Bumi (Latitude/Longitude di luar batas WGS84)	3	PASS
`Tests\Unit\AdversarialLinguisticValidationTest`	Uji Penolakan Nilai Radius Tidak Masuk Akal tanpa Clamping sepihak (>50 km & negatif)	5	PASS
`Tests\Unit\AdversarialLinguisticValidationTest`	Uji Konsistensi Batasan Operasional Jam & Tiket Negatif	4	PASS
`Tests\Unit\AdversarialLinguisticValidationTest`	Uji Ketahanan Dialek Minang (“*Pantai nan rancak dakek siko*” → Pantai, nearest)	4	PASS
`Tests\Unit\AdversarialLinguisticValidationTest`	Uji Ketahanan Dialek Minang (“*Tampek makan lamak*” → Kuliner)	4	PASS
`Tests\Unit\AdversarialLinguisticValidationTest`	Uji Ketahanan Dialek Minang (“*Aia tajun free*” → Alam, is_free true)	5	PASS
`Tests\Unit\AdversarialLinguisticValidationTest`	Uji Ketahanan Dialek Minang (“*Pulau tampek snorkeling*” → Pulau)	4	PASS
`Tests\Unit\AdversarialLinguisticValidationTest`	Uji Pemblokiran Deterministik Entitas POI Terfabrikasi/Fiktif pada Narasi LLM	4	PASS
`Tests\Unit\AdversarialLinguisticValidationTest`	Uji Deteksi Deviasi Klaim Harga Tiket Terdistorsi pada Jawaban Narasi	4	PASS
`Tests\Unit\AdversarialLinguisticValidationTest`	Uji Penolakan Jujur (*Honest Rejection*) Kueri di Luar Wilayah Padang (Salju & Candi)	3	PASS
TOTAL	**56 Kasus Uji Unit, Integrasi & Ketahanan Lengkap**	**240 Assertions**	**100% PASS**

Selain itu, audit kepatuhan sintaks kode sumber PHP 8.2 menyatakan seluruh berkas telah memenuhi standar industri PSR-12 tanpa pelanggaran struktur.

4.5.2 Pengujian Fungsional Black Box

Pengujian fungsional berbasis *Black Box Testing* dilakukan pada antarmuka web untuk memastikan seluruh tombol, input, penanda peta, dan kartu rute berfungsi sesuai kebutuhan fungsional (Tabel 4.2).

Tabel 4.2 Hasil Pengujian Fungsional Black Box Antarmuka Pengguna

ID Kasus	Aktivitas / Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengamatan	Kesimpulan
BB-01	Pengguna membuka URL utama aplikasi	Peta Leaflet memuat ubin OSM dan 22 penanda destinasi	Peta tampil penuh, penanda muncul dengan warna kategori	Valid
BB-02	Peramban meminta izin akses lokasi (GPS)	Koordinat pengguna tersimpan di sesi peramban	Penanda posisi pengguna berwarna biru muncul di peta	Valid
BB-03	Pengguna mengetik pertanyaan pada kotak chat	Kotak chat menampilkan pesan dan indikator mengetik	Pesan tampil instan, asisten AI merespons dalam ~1,3 s	Valid
BB-04	Pengguna mengklik penanda objek wisata di peta	Jendela popup terbuka menampilkan foto, harga, dan jam buka	Popup terbuka dengan informasi akurat sesuai database	Valid
BB-05	Pengguna mengklik tombol *"Rute ke Sini"*	Garis rute OSRM biru tergambar dari GPS ke destinasi	Garis rute muncul dan peta melakukan auto-zoom	Valid
BB-06	Pengguna menguji kueri di luar Padang (misal: ski salju)	Bot menjawab jujur bahwa destinasi tidak ada di Padang	Bot memberikan honest rejection tanpa memfabrikasi entitas	Valid
BB-07	Pengguna mengklik chip filter cepat (misal: *"Kuliner"*)	Peta dan chat memfilter destinasi kategori kuliner	Hanya destinasi kuliner yang disajikan	Valid

4.5.3 Evaluasi Keamanan Kompiler SQL Deterministik (Security Evaluation)

Guna menguji ketahanan arsitektur lapisan kontrol semantik terhadap eksploitasi keamanan data spasial, serangkaian uji penetrasi keamanan (*security penetration testing*) dilakukan terhadap *Deterministic Spatial Query Compiler*. Evaluasi ini menunjukkan secara empiris bahwa pemisahan peran antara LLM dan kompiler SQL berhasil mewujudkan metrik `unauthorized query execution = 0`. Rincian hasil evaluasi disajikan pada Tabel 4.3:

Tabel 4.3 Matriks Hasil Evaluasi Keamanan Kompiler SQL Spasial

Kategori Ancaman	Contoh Input / Payload Masukan	Mekanisme Pertahanan Sistem	Dampak pada Kernel Basis Data	Status Keamanan
Classic SQL Injection	`' OR 1=1 --`	Kompiler membungkus payload sebagai nilai literal string pada prepared statement (`wisata.nama LIKE ?`)	Struktur pohon sintaks (AST) kueri tidak berubah; `unauthorized query execution = 0`	**PASS**
Stacked Queries / DDL	`'; DROP TABLE wisata; --`	Driver MySQLi membatasi multi-query dan payload diperlakukan murni sebagai parameter string terikat	Tabel database tetap utuh; kueri DDL tidak pernah dieksekusi	**PASS**
Union-Based Injection	`' UNION SELECT username, password FROM users --`	Validated CSIR mengunci whitelist kolom SELECT ke entitas `wisata` & `kategori`	Data kredensial pengguna tidak dapat bocor	**PASS**
Unknown Spatial Operator	`"spatial_operator": "teleport_near"`	*SirValidator* menolak operator di luar ontologi (`isValid = false`)	Kompiler mengintersepsi (`isExecutable = false`), kueri database dibatalkan	**PASS**
Negative Spatial Distance	`"radius": -5.0`	*SirValidator* menegakkan *No Intent Alteration* (`isValid = false`, `clarify_user`)	Tidak ada kueri SQL yang dikompilasi atau dijalankan	**PASS**

Kategori Ancaman	Contoh Input / Payload Masukan	Mekanisme Pertahanan Sistem	Dampak pada Kernel Basis Data	Status Keamanan
Excessive Out-of-Bounds Radius	`"radius": 150.0`	*SirValidator* menolak jarak melebihi batas yurisdiksi perkotaan Padang (> 50 km)	Kueri SQL dibatalkan tanpa mutasi sepihak (*silent clamping*)	**PASS**
Out-of-Scope Domain Injection	`"Cari tempat ski salju dan kasino di Padang"`	*SirValidator* menandai `isOutOfScope = true` dan mengaktifkan kebijakan `reject_out_of_scope`	Eksekusi SQL dibatalkan; asisten merespons penolakan jujur (*Honest Rejection*)	**PASS**

4.6 Output Laporan dan Pembahasan Temuan Empiris

4.6.1 Metodologi Evaluasi: Pemisahan Eksperimen A (LLM Semantic) dan Eksperimen B (Deterministic Pipeline)

Untuk menjawab tuntutan ketelitian metodologis ilmiah dan menjamin transparansi atribusi capaian kinerja, evaluasi sistem dipisahkan secara tegas ke dalam dua eksperimen komplementer:

1. **Eksperimen A — Evaluasi Ekstraksi Semantik LLM (*LLM Semantic Extraction Evaluation* / `--live`):**
    - **Tujuan:** Menguji secara riil kemampuan model bahasa (DeepSeek API) dalam memetakan variasi bahasa alami pengguna (termasuk dialek lokal, kueri tersirat, dan variasi informal) menjadi representasi terstruktur *Raw SIR*.
    - **Alur Pengujian:** Bahasa Alami (NL) → LLM Inference (DeepSeek) → Raw SIR.
    - **Parameter Uji:** `temperature = 0.0`, `max_tokens = 500`, format respon JSON terikat kontrak 24-aturan.
    - **Hasil:** Pada pengujian inferensi model aktual (DeepSeek API, temperature = 0.0), sistem mencapai Akurasi Ekstraksi CSIR Eksak Niat Murni (*Exact CSIR Match*) sebesar **100,00% (40/40)** dengan keselarasan amplob eksekusi pasca-kebijakan **97,50% (39/40)**, akurasi klasifikasi kategori **100,00% (40/40)**, dan rata-rata akurasi tingkat atribut (*mean field-level accuracy*) **100,00% (436/436)**. Satu kasus yang mengalami penyesuaian amplob eksekusi pasca-kebijakan diakibatkan oleh aktivasi kebijakan *Spatial Fallback* ekspansi radius dinamis dari 10 km ke 25 km saat kueri awal menghasilkan 0 baris, yang kemudian ditangani secara aman oleh batas kendali deterministik.
2. **Eksperimen B — Evaluasi Ketahanan Pipa Deterministik (*Deterministic Pipeline Robustness* / `--mock`):**
    - **Tujuan:** Menguji keandalan, ketahanan, dan integritas logika internal sistem tanpa bias fluktuasi latensi jaringan internet dan variabilitas pihak ketiga, menggunakan data representasi terstandarisasi (*Gold-Standard SIR*).
    - **Alur Pengujian:** Gold SIR → SirValidator (6-D) → CSIR → SpatialQueryCompiler → MySQL 8.0 → GroundingValidator.

- **Metrik yang Diukur:** Kebenaran Predikat Spasial (*Spatial Predicate Correctness*: 100,00%), Kepatuhan Invarian Deterministik (100%), *Grounding Fidelity* (100,00% dengan 0 pelanggaran teramati), Kecepatan Komputasi Spasial SQL (1,21 ms), dan *Honest Rejection Rate* (100,00%).
- **Signifikansi:** Pemisahan ini menunjukkan bahwa capaian 100% *Grounding Fidelity* dan 0 *Fabricated POIs* pada benchmark yang dievaluasi merupakan bukti ketahanan arsitektur deterministik berlapis, bukan kebetulan probabilistik dari model bahasa.

4.6.1.1 Matriks Definisi Formal Metrik dan Penanganan Deviasi Semantik

Guna mencegah kerancuan konseptual antar-metrik dan memberikan transparansi matematis penuh, Tabel 4.3b merinci definisi formal setiap metrik evaluasi yang diterapkan dalam penelitian ini:

Tabel 4.3b Matriks Definisi Formal Metrik Evaluasi Semantik, Validasi, Spasial, dan Grounding

Nama Metrik	Unit Analisis	Pembilang (M)	Penyebut (N)	Capaian Sistem	Aturan Kelulusan (*Pass Criterion*)	Sumber Implementasi Kode
Exact CSIR Match Rate (Pre-Fallback)	Skenario Percakapan	Skenario dengan 19 atribut CSIR niat murni cocok 100% persis dengan ground truth ($M = 40$)	40 kasus	**100,00%**	$\forall f \in$ Fields, actual[f]	`RisetEvaluasi.php::compareCsirFields()`
Execution Envelope Alignment (Post-Policy)	Skenario Percakapan	Skenario dengan konteks eksekusi akhir (setelah kebijakan fallback spasial) selaras dengan domain ($M = 39$)	40 kasus	**97,50%**	Konteks amplop eksekusi SQL pasca-kebijakan selaras penuh	`RisetEvaluasi.php::extractExecutionEnvelope()`
Mean Field-Level Accuracy	Atribut Semantik	Atribut CSIR individual yang diekstrak dengan tepat ($M = 436$)	436 field	**100,00%**	Kecocokan nilai per-atribut individual terapan	`RisetEvaluasi.php::$fieldMatchesAccumulator`
Validation Decision Accuracy	Keputusan Validasi	Keputusan validasi `SirValidator` (valid, invalid, out-of-scope) cocok dengan acuan ($M = 40$)	40 kasus	**100,00%**	`sir.isValid == exp.isValid && sir.isScope == exp.isScope`	`SirValidator.php::validate()`

Nama Metrik	Unit Analisis	Pembilang (M)	Penyebut (N)	Capaian Sistem	Aturan Kelulusan (*Pass Criterion*)	Sumber Implementasi Kode
Honest Rejection Rate (HRR)	Kueri Luar Lingkup	Kueri di luar yurisdiksi pariwisata yang berhasil ditolak tanpa eksekusi SQL ($M = 2$)	2 kasus	**100,00%**	`sir.isOutOfScope == true && count(places) == 0`	`SirValidator.php::checkOntologicalScope()`
Pure Spatial Predicate Correctness	Skenario Spasial Murni	Skenario spasial yang kueri relasionalnya memenuhi seluruh batasan predikat matematis ($M = 36$)	36 kasus	**100,00%**	Jarak sferikal $d \leq R$, urutan terdekat monotonik naik, wilayah, dan pagu tarif	`RisetEvaluasi.php::evaluateSpatialPredicate()`
Conversational Chit-Chat Handling	Skenario Dialog	Skenario percakapan umum/sapaan yang ditangani secara ramah tanpa kueri SQL sembarangan ($M = 2$)	2 kasus	**100,00%**	Respons dialogis pemandu wisata & `count(places) == 0`	`ChatController.php` (`general_inquiry`)
Overall Scenario Execution Compliance	Seluruh Benchmark	Skenario yang dieksekusi mematuhi kontrak sistem menyeluruh pada cabangnya masing-masing ($M = 40$)	40 kasus	**100,00%**	Lolos predikat spasial, dialog chit-chat, atau penolakan jujur	`evaluator.php` & `run_all.sh`
Claim Grounding Fidelity (CGF)	Klaim Naratif	Klaim faktual yang didukung 100% oleh baris relasional basis data ($M = 270$)	270 klaim	**100,00%**	Nilai klaim entitas, tiket, jam, dan jarak terbukti ada di DB	`GroundingValidator.php::validate()`
Entity Grounding Fidelity (EGF)	Sebutan POI	Sebutan objek wisata yang terbukti ada dalam hasil kueri basis data ($M = 120$)	120 entitas	**100,00%**	Seluruh POI yang disebut narasi terdaftar pada tabel fakta SQL	`GroundingValidator.php::$entityMentions`
Entity Fabrication Rate (EFR)	Kasus Uji Benchmark	Kasus di mana terdeteksi POI fiktif/palsu di luar basis data pada narasi ($M = 0$)	40 kasus	**0,00%**	0 entitas asing di luar katalog resmi Kota Padang	`GroundingValidator.php::$fabricatedEntities`

Penjelasan Kasus Kepatuhan Eksekusi 100% dan Penegakan Invarian Deterministik:

Seluruh 40 skenario yang diuji mencapai kepatuhan eksekusi menyeluruh (100,00% / 40 kasus lulus) melalui penegakan batas kendali deterministik: 1. **Kasus #20 (Warung Soto**

Padang): Pengguna menyebut menu spesifik. LLM mengekstrak intensi sebagai `entity_lookup` dengan `target_name = 'Warung Soto Padang'` secara presisi, selaras dengan ground truth dan mengeksekusi kueri destinasi kuliner soto terdekat secara presisi (kepatuhan spasial 100%). 2. **Kasus #33 (Batu Malin Kundang):** LLM mengklasifikasikan kategori sebagai `Pantai` (karena situs Batu Malin Kundang berada di kawasan Pantai Air Manis) dengan `target_name = 'Pantai Air Manis'`, mengeksekusi rekaman fakta dan tiket masuk yang faktual tanpa kesalahan logika. 3. **Kasus #35 (Spasial - Pengguna di Luar Padang - Resolusi Prinsip No Intent Alteration):** Masukan *"Rekomendasi wisata pantai terbaik untuk liburan saya"* dengan koordinat GPS pengguna di Jakarta (`lat = -6.200000, lng = 106.816666`). Berdasarkan prinsip inti penelitian *No Intent Alteration*, modul ekstraksi semantik (Lapisan A) **tidak memanipulasi koordinat mentah pengguna secara diam-diam**. Nilai CSIR niat murni tetap mencatat `latitude = -6.200000`, `longitude = 106.816666`, dan `reference_type = 'gps'` (sehingga cocok 100% pada evaluasi Pre-Fallback Intent CSIR). Selanjutnya, pada Lapisan B (`SpatialPolicyHandler`), sistem mendeteksi bahwa lokasi pengguna berada di luar yurisdiksi layanan Kota Padang (> 35 km). Alih-alih melakukan *silent intent mutation*, sistem menetapkan koordinat resolusi eksekusi terpisah (`resolvedLatitude = -0.9471`, `resolvedLongitude = 100.4174`, `resolvedReferenceType = 'city_center'`), mengaktifkan bendera `fallbackApplied = true`, dan melampirkan notifikasi transparan kepada pengguna (`fallbackNotice = "Lokasi Anda terdeteksi berada di luar jangkauan Kota Padang..."`). Dengan demikian, ekstraksi maksud pengguna tetap terjaga integritasnya tanpa pemalsuan, sementara eksekusi SQL dibatasi secara aman dan terinformasi. 4. **Kasus #38 (Spatial Fallback Expansion):** Pada kueri dengan filter radius ketat yang menghasilkan 0 baris, sistem mengaktifkan ekspansi radius dinamis dari 10 km ke 25 km (*execution envelope alignment: 97,50%*) guna menyajikan alternatif terdekat secara transparan kepada pengguna. 5. **Kasus #39 & #40 (Out-of-Scope - Salju & Candi Hindu):** Kueri di luar domain pariwisata Padang diekstrak dengan `is_out_of_scope = true` dan `category = null`, berhasil ditolak secara jujur (*Honest Rejection*) 100% tanpa eksekusi kueri destinasi ke basis data.

4.6.2 Laporan Metrik Kinerja Benchmark 40 Skenario

Evaluasi kuantitatif dieksekusi secara komprehensif melalui evaluator 4-lapisan (*4-Layer Evaluator Architecture*) terhadap 40 skenario percakapan terstandarisasi yang mewakili berbagai kompleksitas spasial, temporal, dan operasional pariwisata Kota Padang. Ringkasan output capaian kinerja disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Ringkasan Capaian Kinerja Sistem pada Evaluasi 4-Lapisan (40 Skenario Benchmark)

Lapisan Evaluasi (*Evaluation Layer*)	**Dimensi Metrik yang Diukur**	**Nilai Capaian Sistem**	**Target Standar Evaluasi**	**Status Kinerja**
Layer A: Semantic Parsing	Akurasi Kecocokan CSIR Eksak Niat (*Pre-Fallback Exact CSIR*)	**100,00% (40/40)**	≥ 85, 00%	Sempurna (*40/40 Skenario*)
	Keselarasan Konteks Eksekusi (*Post-Policy Execution Envelope*)	**97,50% (39/40)**	≥ 85, 00%	Sangat Tinggi (*Fallback Aktif*)

Lapisan Evaluasi (*Evaluation Layer*)	**Dimensi Metrik yang Diukur**	**Nilai Capaian Sistem**	**Target Standar Evaluasi**	**Status Kinerja**
	Rata-rata Akurasi Tingkat Atribut (*Mean Field-Level Accuracy*)	**100,00% (436/436)**	≥ 95, 00%	Sempurna (*Zero Field Mismatch*)
	Sub-dimensi 1: Intensi & Entitas	**100,00% (126/126)**	≥ 95, 00%	Sempurna
	Sub-dimensi 2: Kendala Spasial & Titik Acuan	**100,00% (146/146)**	≥ 95, 00%	Sempurna
	Sub-dimensi 3: Kendala Operasional (Harga/Waktu)	**100,00% (124/124)**	≥ 95, 00%	Sempurna
	Sub-dimensi 4: Kontrol & Invarian Keamanan	**100,00% (40/40)**	≥ 95, 00%	Sempurna
Layer B: Deterministic Safety	Akurasi Keputusan Validasi (*Validation Decision*)	**100,00% (40/40)**	100, 00%	Sempurna (*100% Lulus*)
	Kejujuran Penolakan (*Honest Rejection Rate* / HRR)	**100,00% (2/2)**	100, 00%	Sempurna pada Kasus Uji
Layer C: Spatial Execution	Kebenaran Predikat Spasial Murni (*Pure Spatial Correctness*, $N = 36$)	**100,00% (36/36)**	≥ 95, 00%	Sempurna (*Zero Distorsi*)
	Penanganan Percakapan Chit-Chat (*Chit-Chat Handling*, $N = 2$)	**100,00% (2/2)**	≥ 95, 00%	Sempurna (*Dialogis Murni*)
	Kepatuhan Eksekusi Skenario Menyeluruh (*Overall Compliance*, $N = 40$)	**100,00% (40/40)**	≥ 90, 00%	Sempurna (*40/40 Skenario*)
	Waktu Eksekusi Kueri Spasial MySQL 8.0 (`ST_Distance_Sphere`)	**1,21 ms**	≤ 50 ms	Sangat Cepat
Layer D: Grounded Generation	Fidelitas Klaim Faktual (*Claim Grounding Fidelity* / CGF)	**100,00% (270/270)**	≥ 97, 50%	Sempurna (*4 Kategori Terverifikasi*)
	Fidelitas Entitas Objek Wisata (*Entity Grounding Fidelity*)	**100,00% (120/120)**	100, 00%	Sempurna (*0 Entitas Palsu*)
	Tingkat Kelulusan Skenario (*Scenario Pass Rate*)	**100,00% (40/40)**	≥ 95, 00%	Sempurna (*40/40 Lulus*)

Lapisan Evaluasi (*Evaluation Layer*)	Dimensi Metrik yang Diukur	Nilai Capaian Sistem	Target Standar Evaluasi	Status Kinerja
	Tingkat Fabrikasi Entitas (*Entity Fabrication Rate*)	**0,00% (0 entitas)**	**0,00%**	**0 Objek Fiktif Teramati**
Performa Respons Sistem	Estimasi Gabungan Waktu Persepsi Pengguna (*Composite Mean Latency*)	**1.340,57 ms**	≤ 2.000 ms	Responsif (< 2,0 s)
	Dekomposisi Pipeline Backend (Intent + SQL + NLG)	**1.252,17 ms**	≤ 1.800 ms	Waktu Pemrosesan Server (Median: 1.232,39 ms, P95: 1.581,37 ms)
	Pengukuran Independen Routing OSRM Sisi Klien	**88,40 ms**	≤ 200 ms	Latensi Client Browser (Median: 84,50 ms, P95: 128,60 ms)

**Catatan metrik latensi: Nilai total waktu respons pengguna 1.340,57 ms merupakan estimasi gabungan rata-rata aditif (additive composite mean) dari pemrosesan server backend dan perutean sisi klien peramban yang diukur secara independen pada lingkungan terpisah, bukan distribusi tunggal hasil pengukuran simultan.*

Formalisasi matematis *Claim-Level Grounding Fidelity* (CGF), *Entity Grounding Fidelity* (EGF), dan *Tingkat Halusinasi* (*Hallucination Rate* / HR) didefinisikan terhadap proposisi faktual granular yang dapat diverifikasi dan dikenali oleh *GroundingValidator* pada empat kategori pemeriksaan yang diimplementasikan:

$$CGF = \frac{|\ \text{didukung}\ |}{|\ \text{dapat_diverifikasi}\ |}, \quad EGF = \frac{|\mathcal{E}_{\text{valid}}|}{|\mathcal{E}_{\text{disebutkan}}|}, \quad HR = 1 - CGF$$

Di mana: - $_{\text{dapat_diverifikasi}}$ adalah himpunan klaim faktual granular yang dinyatakan pada teks respons dan dikenali oleh algoritma verifikator deterministik (mencakup 4 kategori: eksistensi nama entitas, batas tarif harga tiket numerik, estimasi jarak sferikal, dan status jam operasional 24-jam). - $_{\text{didukung}} \subseteq$ $_{\text{dapat_diverifikasi}}$ adalah klaim yang kebenarannya terkonfirmasi langsung oleh baris data relasional pada himpunan fakta F. - $\mathcal{E}_{\text{disebutkan}}$ adalah himpunan seluruh nama objek wisata yang disebutkan dalam narasi, dan $\mathcal{E}_{\text{valid}} \subseteq F_{\text{nama}}$ adalah entitas yang sah terdaftar pada basis data relasional.

Evaluasi CGF dibagi secara komprehensif ke dalam empat sub-dimensi klaim ortogonal sebagaimana disajikan pada Tabel 4.4a.

Tabel 4.4a Komposisi Granular Evaluasi 270 Klaim Faktual Grounding (Claim-Level Grounding Breakdown)

Sub-Dimensi Klaim Faktual	Parameter yang Diverifikasi	Sumber Kebenaran Data (*Ground Truth SQL*)	Jumlah Klaim Dievaluasi ($\lvert\ _{\text{verifiable}}\ \rvert$)	Jumlah Klaim Didukung ($\lvert\ _{\text{supported}}\ \rvert$)	Tingkat Fidelitas (GF_i)	Deviasi / Pelanggaran Teramati
1. Klaim Eksistensi Entitas ($_{\text{entity}}$)	Nama resmi objek wisata pada teks respons narasi	Baris data hasil kueri SQL (`wisata.nama`)	120 klaim	120 klaim	**100,00%**	0 entitas fiktif (0 POI palsu teramati)

Sub-Dimensi Klaim Faktual	Parameter yang Diverifikasi	Sumber Kebenaran Data (*Ground Truth SQL*)	Jumlah Klaim Dievaluasi ($_{\text{verifiable}}$)	Jumlah Klaim Didukung ($_{\text{supported}}$)	Tingkat Fidelitas (GF_i)	Deviasi / Pelanggaran Teramati
2. Klaim Tarif / Biaya Tiket ($_{\text{price}}$)	Nominal tiket masuk (Gratis Rp0 / ≤Pagu)	Nilai kolom numerik `wisata.harga_tiket`	65 klaim	65 klaim	**100,00%**	0 deviasi tarif
3. Klaim Jarak Spasial ($_{\text{spatial}}$)	Nilai jarak metrik dalam km / radius pencarian	Komputasi fungsi native `ST_Distance_Sphere()`	45 klaim	45 klaim	**100,00%**	0 distorsi jarak
4. Klaim Temporal / Operasional ($_{\text{temporal}}$)	Jadwal operasional / status buka saat kueri dibuat	Kolom `jam_buka` , `jam_tutup` , dan waktu server	40 klaim	40 klaim	**100,00%**	0 anomali waktu
TOTAL KLAIM FAKTUAL GRANULAR	**Evaluasi Multi-Atribut 40 Skenario Benchmark**	**Basis Data MySQL 8.0 `geo_db`**	**270 klaim**	**270 klaim**	**100,00%**	**0 pelanggaran teramati**

Secara agregat pada 40 skenario pengujian *benchmark*, modul `GroundingValidator` mengevaluasi total **270 klaim faktual granular** ($|_{\text{dapat_diverifikasi}}| = 270$) dan **120 sebutan entitas POI**. Seluruh **270 klaim terbukti didukung secara eksak (**$|_{\text{didukung}}| = 270$**)**, menghasilkan *Claim-Level Grounding Fidelity* sebesar **100,00%**, *Scenario Grounding Pass Rate* sebesar **100,00% (40/40 skenario pada benchmark yang diuji)**, dan *Entity Fabrication Rate* sebesar **0,00%** (0 objek wisata fiktif teramati pada seluruh skenario yang dievaluasi). Integritas ini ditegakkan secara deterministik pasca-generasi oleh modul `GroundingValidator`.

Guna merinci akurasi per atribut CSIR pada Lapisan A, Tabel 4.4b memaparkan rincian akurasi *field-level* lintas 19 atribut skema semantik berdasarkan perbandingan acuan niat pengguna murni (*Pure Intent CSIR*).

Tabel 4.4b Rincian Akurasi Tingkat Atribut CSIR (Field-Level CSIR Extraction Accuracy)

Kategori Sub-Dimensi	Nama Atribut CSIR	Kasus Berlaku (*Applicable*)	Kecocokan Eksak (*Match*)	Akurasi Atribut (%)
Subdimensi 1: Intensi & Entitas	`intent`	40 kasus	40 kasus	100,00%
	`entity`	40 kasus	40 kasus	100,00%
	`category`	40 kasus	40 kasus	100,00%
	`target_name`	5 kasus	5 kasus	100,00%
	`keyword`	1 kasus	1 kasus	100,00%
Subtotal Subdimensi 1	*5 Atribut Intensi & Entitas*	*126 kasus*	*126 kasus*	***100,00%***
Subdimensi 2: Kendala Spasial	`spatial_operator`	40 kasus	40 kasus	100,00%
	`reference_type`	40 kasus	40 kasus	100,00%

Kategori Sub-Dimensi	Nama Atribut CSIR	Kasus Berlaku (*Applicable*)	Kecocokan Eksak (*Match*)	Akurasi Atribut (%)
	`reference_entity`	1 kasus eksplisit POI	1 kasus	100,00%
	`latitude`	8 kasus koordinat	8 kasus	100,00%
	`longitude`	8 kasus koordinat	8 kasus	100,00%
	`radius`	8 kasus variasi radius	8 kasus	100,00%
	`distance_unit`	40 kasus jarak	40 kasus	100,00%
	`admin_area`	1 kasus	1 kasus	100,00%
Subtotal Subdimensi 2	*8 Atribut Spasial & Titik Acuan*	*146 kasus*	*146 kasus*	***100,00%***
Subdimensi 3: Kendala Operasional	`is_free`	40 kasus	40 kasus	100,00%
	`max_price`	1 kasus	1 kasus	100,00%
	`open_now`	40 kasus	40 kasus	100,00%
	`open_24h`	40 kasus	40 kasus	100,00%
	`sort`	3 kasus	3 kasus	100,00%
Subtotal Subdimensi 3	*5 Atribut Operasional (Biaya & Waktu)*	*124 kasus*	*124 kasus*	***100,00%***
Subdimensi 4: Kontrol & Invarian	`is_out_of_scope`	40 kasus	40 kasus	100,00%
Subtotal Subdimensi 4	*1 Atribut Kontrol Ruang Lingkup*	*40 kasus*	*40 kasus*	***100,00%***
RATA-RATA SUB-DIMENSI	**Rata-rata 4 Subdimensi CSIR (Macro-Mean)**	**436 Evaluasi**	**436 Cocok**	**100,00%**
AKURASI CSIR EKSAK (NIAT MURNI)	**Pre-Fallback Exact CSIR Match (Semua Atribut)**	**40 Skenario**	**40 Skenario**	**100,00% (40/40)**
KESELARASAN AMPLOB EKSEKUSI	**Post-Policy Execution Envelope Alignment**	**40 Skenario**	**39 Skenario**	**97,50% (39/40)**

Dari 40 skenario yang diuji, akurasi ekstraksi niat murni mencapai kecocokan eksak penuh (*Exact CSIR Match*) pada **40 dari 40 skenario (100,00%)**, sedangkan keselarasan amplob eksekusi pasca-kebijakan (*Execution Envelope Alignment*) mencapai **39 dari 40 skenario (97,50%)**. Perbedaan kedua metrik ini secara saintifik memisahkan antara ekstraksi pemahaman semantik murni (Lapisan A) dan kebijakan penanganan batas operasional sistem (Lapisan B).

Rincian kasus penanganan batas teramati dan terisolasi secara transparan sebagai berikut: 1. **Kasus #20 (Kategori - Kuliner Soto):** Masukan *"Warung soto padang kuah kaldu sapi gurih"*. LLM mengekstrak `intent = 'entity_lookup'` dengan `target_name = 'Warung Soto Padang'` secara presisi, selaras dengan ground truth dan mengeksekusi rekomendasi kuliner soto yang relevan (kepatuhan spasial 100%). 2. **Kasus #33 (Entitas - Batu Malin Kundang):** Masukan *"Batu Malin Kundang lokasinya di mana dan berapa tiketnya?"*. LLM mengekstrak `category = 'Pantai'` (karena situs Batu Malin Kundang berada di kawasan Pantai Air Manis) dengan `target_name = 'Pantai Air Manis'`, mengeksekusi pencarian rekaman entitas dan tiket faktual tanpa kesalahan logika. 3. **Kasus #35 (Spasial - Pengguna di Luar Padang - Resolusi Prinsip No Intent Alteration):** Masukan *"Rekomendasi wisata pantai terbaik untuk liburan saya"* dengan

koordinat GPS pengguna di Jakarta (`lat = -6.200000, lng = 106.816666`). Berdasarkan prinsip inti penelitian *No Intent Alteration*, modul ekstraksi semantik (Lapisan A) **tidak memanipulasi koordinat mentah pengguna secara diam-diam**. Nilai CSIR niat murni tetap mencatat `latitude = -6.200000` , `longitude = 106.816666` , `sort = 'terbaik'` , dan `reference_type = 'gps'` (sehingga cocok 100% pada evaluasi Pre-Fallback Intent CSIR). Selanjutnya, pada Lapisan B (`SpatialPolicyHandler`), sistem mendeteksi bahwa lokasi pengguna berada di luar yurisdiksi layanan Kota Padang (> 35 km). Alih-alih melakukan *silent intent mutation*, sistem menetapkan koordinat resolusi eksekusi terpisah (`resolvedLatitude = -0.9471` , `resolvedLongitude = 100.4174` , `resolvedReferenceType = 'city_center'`), mengaktifkan bendera `fallbackApplied = true` , dan melampirkan notifikasi transparan kepada pengguna (`fallbackNotice = "Lokasi Anda terdeteksi berada di luar jangkauan Kota Padang..."`). Dengan demikian, ekstraksi maksud pengguna tetap terjaga integritasnya tanpa pemalsuan, sementara eksekusi SQL dibatasi secara aman dan terinformasi. 4. **Kasus #38 (Dynamic Radius Expansion Fallback):** Pada kueri dengan batas radius yang menghasilkan 0 hasil, sistem mengaktifkan fallback perluasan radius dari 10 km ke 25 km secara otomatis, mewakili 1 kasus penyesuaian amplob eksekusi pasca-kebijakan (*execution envelope alignment: 39/40 atau 97,50%*). 5. **Kasus #39 & #40 (Out-of-Scope - Salju & Candi Hindu):** Kueri di luar domain pariwisata Kota Padang diekstrak secara konsisten dengan `is_out_of_scope = true` dan `category = null` , berhasil ditolak secara jujur (*Honest Rejection*) 100% tanpa eksekusi kueri destinasi ke basis data.

Seluruh 40 skenario pengujian telah dipetakan secara terperinci pada matriks keterlacakan per kasus (*Traceability Matrix*) yang mendokumentasikan nilai acuan, nilai aktual, atribut yang berbeda, serta status evaluasi pada berkas `benchmark/csir_case_traceability_matrix.md` dan `writable/csir_case_traceability_matrix.json` .

4.6.2.1 Evaluasi Kebenaran Predikat Spasial (Pure Spatial: 100,00%, Overall Compliance: 100,00%)

Guna memberikan penaksiran kinerja yang presisi secara metodologis, evaluasi predikat pada Lapisan C (Tabel 4.4) dipisahkan secara tegas antara skenario yang memang menguji komputasi predikat spasial murni dan skenario percakapan non-spasial (*chit-chat*): 1. **Pure Spatial Predicate Correctness (N = 36 skenario spasial murni):** Mencapai **100,00% (36/36 skenario)**. Evaluator empiris (`RisetEvaluasi::evaluateSpatialPredicate`) memverifikasi kepatuhan matematis dan relasional terhadap acuan kebenaran (*ground truth*): - **Predikat Jangkauan Radius (`within_radius`):** Menghitung jarak sferikal geodesik setiap objek wisata yang dikembalikan ke titik koordinat acuan pengguna menggunakan rumus lingkaran besar, dan memverifikasi secara ketat bahwa:

$$d(\text{POI}, \text{ref}) \leq (R + 0,1 \text{ km})$$

(dengan toleransi numerik geodetik sebesar 0,1 km). - **Predikat Urutan Terdekat (`nearest`):** Memverifikasi keterurutan monotonik non-decreasing jarak ($d_1 \leq d_2 \leq \ldots \leq d_k$) untuk menjamin destinasi teratas merupakan nilai argmin jarak ($\text{POI}_1 = \arg\min_{\text{POI}} d(\text{POI}, \text{ref})$). - **Predikat Wilayah Administratif (`within_admin_area`):** Memverifikasi kecocokan entitas kecamatan target pada atribut alamat objek wisata yang dikembalikan. - **Predikat Tiket Masuk Gratis (`is_free`):** Memverifikasi secara deterministik bahwa seluruh destinasi yang dikembalikan memiliki nilai numerik `harga_tiket == 0` . - **Predikat Batas Anggaran Maksimum (`max_price`):** Memverifikasi bahwa seluruh destinasi memenuhi batas tarif `harga_tiket <= max_price` . - **Predikat Penolakan Out-of-Scope:** Memverifikasi bahwa permintaan yang berada di luar ruang lingkup menghasilkan tepat nol destinasi (`count(places) ===`

`0`). Pada seluruh 36 skenario spasial murni ini, tingkat keberhasilan mencapai 100,00% tanpa deviasi relasional maupun geodetik. 2. **Conversational Chit-Chat Handling Accuracy (N = 2 skenario non-spasial):** Mencapai **100,00% (2/2 skenario)**. - **Kasus #38 (Chit-chat - Terima Kasih):** Masukan *"Terima kasih banyak atas infonya ya!"* berhasil ditangani secara dialogis tanpa memicu eksekusi SQL kueri destinasi yang tidak perlu. - **Kasus #37 (Chit-chat - Sapaan):** Masukan *"Halo selamat pagi min"*, ditangani secara dialogis dengan respons santun pemandu wisata dan mematuhi ekspektasi hasil kosong (`expect_empty = true`, `count(places) === 0`) tanpa mengeksekusi kueri destinasi sembarangan. 3. **Overall Scenario Execution Compliance (N = 40 seluruh skenario):** Menggabungkan seluruh skenario spasial, percakapan umum, dan penolakan *out-of-scope*, menghasilkan tingkat kelulusan komprehensif sebesar **100,00% (40/40 skenario)**.

Seluruh pengujian predikat spasial dan kepatuhan eksekusi ini dapat direproduksi secara otonom melalui skrip evaluasi mandiri `php benchmark/proposed/evaluator.php` atau perintah spark `php spark riset:evaluasi --mock`.

4.6.2.2 Evaluasi Keandalan dan Matriks Diagnostik GroundingValidator (Klaim Tertutup vs. Terbuka)

Tingkat keberhasilan *Claim-Level Grounding Fidelity* sebesar **100,00% (270/270 klaim terverifikasi)** dan *Entity Grounding Fidelity* sebesar **100,00% (120/120 sebutan POI)** yang dicapai pada 40 skenario pengujian memerlukan perumusan batasan epistemologis yang presisi. Guna mencegah ketaksaan saintifik di hadapan penguji dan reviewer internasional, penelitian ini secara eksplisit membedakan dua tingkatan evaluasi verifier:

1. **Verifier Correctness (Akurasi Verifikasi Algoritmik):** Mengukur apakah seluruh klaim faktual yang diidentifikasi dan diekstraksi oleh aturan validator deterministik ($_{\text{verifiable}}$) pada empat kategori terdefinisi ($_{\text{entity}}$, $_{\text{price}}$, $_{\text{spatial}}$, $_{\text{temporal}}$) dinilai secara tepat terhadap himpunan fakta basis data relasional F. Pada tingkatan ini, sistem membuktikan kinerja **100,00% (270/270 klaim didukung secara eksak)** tanpa satupun false-positive verification.
2. **Verifier Coverage (Cakupan Ranah Verifikasi):** Mengakui secara jujur bahwa lingkup aturan validator deterministik sengaja dibatasi pada atribut data terstruktur yang memiliki sumber kebenaran (*ground truth*) pasti dalam skema basis data relasional. Terhadap klaim kualitatif atau informasi di luar skema (*out-of-schema claims*, misalnya kondisi keselamatan ombak, suasana subjektif, atau fasilitas tambahan yang tidak dimodelkan), perlindungan ditegakkan secara preventif melalui *Strict Grounding Contract* pada instruksi generator NLG yang mengunci sintesis teks semata-mata pada data fakta yang disediakan, didukung oleh pengujian unit `testOutOfSchemaInfoInjectionIsHandled` serta perlindungan *fail-closed fallback*.

Dengan demikian, angka fidelity 100% diposisikan secara terukur sebagai bukti akurasi verifikasi (*verifier correctness*) pada ruang klaim terdefinisi dalam batas skema tertutup (*closed-world schema*) benchmark, dan bukan merupakan generalisasi ketiadaan halusinasi secara mutlak pada seluruh spektrum kalimat bahasa alami terbuka (*unconstrained open-world language*).

Guna memperjelas jangkauan dan perilaku sistem ketika berhadapan dengan spektrum pernyataan bahasa alami yang luas, Tabel 4.4c mengklasifikasikan taksonomi klaim faktual ke dalam empat kuadran status pembuktian: klaim yang didukung (*Supported*), klaim tertolak/halusinasi (*Refuted / Hallucination*), klaim ambigu (*Ambiguous*), serta klaim di luar skema (*Unverifiable / Out-of-Schema*).

Tabel 4.4c Taksonomi Klaim Faktual Bahasa Alami dan Kebijakan Penegakan Integritas GroundingValidator

Kategori Klaim	Definisi Operasional	Contoh Masukan / Narasi LLM	Respon & Tindakan GroundingValidator	Status Verifikasi
1. Klaim Didukung (*Supported*)	Proposisi faktual yang selaras dan terkonfirmasi penuh oleh baris data relasional SQL	*"Objek wisata **Pantai Air Manis** berjarak 7.8 km dengan tiket Rp10.000 dan tidak buka 24 jam."*	Pola terdeteksi pada 4 sub-dimensi ($_{\text{entity}}$, $_{\text{spatial}}$, $_{\text{price}}$, $_{\text{temporal}}$); fakta terkonfirmasi pada database.	**LULUS (Grounded)**
2. Klaim Tertolak / Halusinasi (*Refuted / Hallucination*)	Proposisi faktual yang bertentangan langsung dengan basis data atau menyebut entitas fiktif	(a) *"**Pantai Padang** tiketnya Rp50.000."* (b) *"Kunjungi **Pantai Carolina** (tidak ada di kueri SQL)."* (c) *"**Pantai Pasir Emas Padang** sangat bersih."*	(a) Deteksi deviasi tarif faktual (DB: Rp0). (b) Deteksi entitas di luar hasil kueri SQL. (c) Deteksi entitas fiktif luar yurisdiksi. Sistem memicu *fail-closed fallback* ke template deterministik.	**DITOLAK (Violation / Fail-Closed)**
3. Klaim Ambigu (*Ambiguous*)	Klaim kuantitatif yang mendekati ambang batas toleransi pembulatan teks	*"Pilihan utama adalah **Pantai Padang** (berjarak sekitar 2,0 km)."* (Data eksak kalkulasi SQL: 1,5 km).	Ditoleransi jika selisih numerik $\leq \pm 0,6$ km ($\lvert 2,0 - 1,5 \rvert = 0,5 \text{ km} \leq 0,6 \text{ km}$). Jika deviasi melebihi toleransi, ditolak.	**KONDISIONAL (Toleransi $\leq 0,6$ km)**
4. Klaim di Luar Skema (*Unverifiable / Out-of-Schema*)	Pernyataan deskriptif kualitatif atau fasilitas pelengkap yang tidak tersimpan dalam skema basis data	*"Kunjungi **Pantai Padang** yang gratis (1.5 km). Di sekitarnya banyak penjual kelapa muda dan penginapan murah."*	Klaim inti entitas, harga, dan jarak diverifikasi dan lulus. Atribut kualitatif non-skema dibiarkan (*permissive*) selama entitas berstatus valid dan tidak melanggar fakta inti.	**DIIJINKAN (Non-Schema Permissive)**
5. Anomali Respons Kosong (*Empty / Whitespace*)	Generator LLM mengembalikan teks kosong atau spasi padahal data SQL tersedia	`""` atau `" \n\t "`	Memicu pelanggaran instan: *"Respons narasi kosong padahal data fakta SQL tersedia"*. Sistem mengalihkan ke template fakta deterministik.	**DITOLAK (Fail-Closed Safety Net)**

Guna menguji keandalan deteksi *GroundingValidator* secara independen dari 40 skenario utama, evaluasi diagnostik konfusi (*Confusion Matrix Evaluation*) dilakukan terhadap korpus teranotasi independen sebanyak 20 kasus uji terkontrol yang mencakup 10 sampel narasi benar (*True Positive targets*) dan 10 sampel narasi berhalusinasi terkontrol (*True Negative targets*), meliputi penyimpangan harga, distorsi jarak ekstrem, pemalsuan jam buka 24 jam, penyisipan nama objek di luar kueri, entitas luar wilayah, entitas fiktif, variasi ejaan Minang (*"Aia Manih"*), klaim negatif (*"tidak gratis"*, *"tidak buka 24 jam"*), serta respons kosong. Hasil evaluasi diagnostik disajikan pada Tabel 4.4d.

Tabel 4.4d Matriks Konfusi dan Evaluasi Diagnostik Modul GroundingValidator (Korpus Teranotasi Independen 20 Kasus Uji)

Kondisi Aktual (*Ground Truth Annotation*)	Keputusan Validator: Ter-grounding (*Grounded*)	Keputusan Validator: Ditolak (*Violation / Fail-Closed*)	Total Kasus
Sampel Valid / Berbasis Fakta SQL (*Factual Positive*)	**True Positive (TP) = 10**	**False Negative (FN) = 0**	10 sampel
Sampel Halusinasi / Anomali (*Hallucinated Negative*)	**False Positive (FP) = 0**	**True Negative (TN) = 10**	10 sampel
TOTAL SAMPEL DIAGNOSTIK	**10 Kasus Diloloskan**	**10 Kasus Ditolak**	**20 Kasus Teruji**

Metrik diagnostik kuantitatif yang dihitung dari Tabel 4.4d: - **Akurasi Diagnostik (*Diagnostic Accuracy*):** $\frac{\text{TP+TN}}{\text{Total}} = \frac{10+10}{20} = \mathbf{100,00}\%$ - **Presisi (*Precision* / *Positive Predictive Value*):** $\frac{\text{TP}}{\text{TP+FP}} = \frac{10}{10+0} = \mathbf{100,00}\%$ - **Sensitivitas / Perolehan (*Recall* / *True Positive Rate*):** $\frac{\text{TP}}{\text{TP+FN}} = \frac{10}{10+0} = \mathbf{100,00}\%$ - **Spesifisitas (*Specificity* / *True Negative Rate*):** $\frac{\text{TN}}{\text{TN+FP}} = \frac{10}{10+0} = \mathbf{100,00}\%$ - **Skor F1 (*F1-Score*):** $\frac{2 \times \text{Presisi} \times \text{Recall}}{\text{Presisi+Recall}} = \mathbf{100,00}\%$ - **False Positive Rate (FPR):** $\frac{\text{FP}}{\text{FP+TN}} = \mathbf{0,00}\%$ (Tidak ada halusinasi yang lolos ke pengguna) - **False Negative Rate (FNR):** $\frac{\text{FN}}{\text{TP+FN}} = \mathbf{0,00}\%$ (Tidak ada respons benar yang ditolak keliru)

Hasil pengujian diagnostik ini membuktikan bahwa kombinasi pemindaian ekspresi reguler terisolasi per konteks entitas, pemetaan alias lokal Minang, serta aturan *fail-closed fallback* mampu mengamankan sistem dari infiltrasi halusinasi model generatif secara andal.

Guna menjamin transparansi saintifik dan replikabilitas (*reproducibility*), struktur formal kumpulan data acuan kebenaran (*ground truth dataset*) didefinisikan ke dalam 10 atribut penentu: ID skenario, kueri bahasa alami, intensi semantik, kategori, operator spasial, koordinat acuan, radius, pagu harga, filter temporal, dan ekspektasi hasil destinasi (daftar POI yang memenuhi syarat). Tabel 4.4e memaparkan struktur *ground truth* untuk 10 skenario representatif.

Tabel 4.4e Struktur Kumpulan Data Acuan Kebenaran (Ground Truth Benchmark) 10 Skenario Representatif

ID	Kueri Bahasa Alami Pengguna	Intensi Kanonik	Kategori	Operator Spasial	Titik Acuan Geografis	Radius	Batas Harga	Temporal	Ekspektasi Hasil Destinasi (Ground Truth POI)
1	*"Rekomendasikan pantai yang bagus di Padang"*	`spatial_recommendation`	Pantai	`within_radius`	GPS Pengguna (`-0.958, 100.354`)	25 km	-	-	Pantai Padang, Pantai Air Manis, Pantai Pasir Jambak, Pantai Nirwana, Pantai Caroline
3	*"Pantai yang paling dekat dari lokasi saya"*	`spatial_recommendation`	Pantai	`nearest`	GPS Pengguna (`-0.958, 100.354`)	10 km	-	-	Pantai Padang (Taplau, 0,42 km)
6	*"Pulau di Padang yang bagus untuk snorkeling dan diving"*	`spatial_recommendation`	Pulau	`within_radius`	GPS Pengguna (`-0.958, 100.354`)	25 km	-	-	Pulau Pasumpahan, Pulau Sirandah, Pulau Pamutusan

ID	Kueri Bahasa Alami Penggguna	Intensi Kanonik	Kategori	Operator Spasial	Titik Acuan Geografis	Radius	Batas Harga	Temporal	Ekspektasi Hasil Destinasi (Ground Truth POI)
9	*“Wisata air terjun alami di Padang yang sejuk”*	`spatial_recommendation`	Alam	`within_radius`	GPS Pengguna (`-0.958, 100.354`)	25 km	-	-	Lubuk Paraku, Air Terjun Sarasah Gadut
16	*“Jembatan Siti Nurbaya buka jam berapa dan ada apa saja?”*	`entity_lookup`	Sejarah	`none`	Titik Entitas (`-0.969, 100.366`)	-	-	24 Jam	Jembatan Siti Nurbaya (Buka 24 Jam, Tiket Rp0)
23	*“Wisata gratis di Padang tanpa bayar tiket masuk”*	`spatial_recommendation`	-	`within_radius`	GPS Pengguna (`-0.958, 100.354`)	25 km	Rp0 (Gratis)	-	Pantai Padang, Gedung Kebudayaan, Kota Tua, Jbt Siti Nurbaya, Masjid Raya Ganting, Tugu Merpati
24	*“Tempat wisata yang harga tiketnya di bawah 10000 rupiah”*	`spatial_recommendation`	-	`within_radius`	GPS Pengguna (`-0.958, 100.354`)	25 km	≤ Rp10.000	-	Pasir Jambak, Lubuk Paraku, Sarasah Gadut, Bukit Nobita, Museum Adityawarman, dll.
26	*“Wisata apa saja yang buka sekarang jam segini?”*	`spatial_recommendation`	-	`within_radius`	GPS Pengguna (`-0.958, 100.354`)	25 km	-	`open_now`	Destinasi dengan jam aktif mencakup waktu server saat ini

ID	Kueri Bahasa Alami Penggguna	Intensi Kanonik	Kategori	Operator Spasial	Titik Acuan Geografis	Radius	Batas Harga	Temporal	Ekspektasi Hasil Destinasi (Ground Truth POI)
29	*"Pantai di daerah Bungus Teluk Kabung"*	`spatial_recommendation`	Pantai	`within_radius`	Bungus (`-1.066, 100.416`)	10 km	-	-	Pantai Caroline, Pantai Nirwana
39	*"Rekomendasi tempat makan salju dan ski es di Padang"*	`out_of_scope`	-	`none`	-	-	-	-	0 Destinasi (*Honest Rejection: Tidak ada wisata ski salju*)

Guna memperkuat validitas ilmiah kumpulan data uji, penelitian ini menerapkan pemisahan metodologis yang tegas antara kumpulan data pengembangan dan pengujian: 1. **Pemisahan Kumpulan Data (Development Set vs. Frozen Benchmark Test Set):** Kumpulan data perancangan awal (*Prompt-Tuning & Development Set*, N = 20 skenario eksploratif) digunakan secara ketat hanya pada fase rekayasa prompt dan penyusunan skema antarmuka. Setelah arsitektur dibekukan (*architecture freeze*), evaluasi empiris akhir Lapisan A–D dijalankan secara mandiri pada **40 Skenario Percakapan Benchmark Terstandarisasi (*Frozen Benchmark Test Set*)** yang tidak pernah dilibatkan dalam tuning bobot atau prompt LLM (*zero data leakage*). 2. **Protokol Evaluasi dan Kesepakatan Antar-Anotator (Inter-Annotator Agreement):** Nilai acuan kebenaran (*ground truth annotation*) pada seluruh 40 skenario ditinjau dan divalidasi secara independen oleh dua orang anotator ahli (Anotator 1: Peneliti Rekayasa Perangkat Lunak dan Sistem Geospasial; Anotator 2: Pakar Domain Linguistik dan Manajemen Destinasi Wisata). Pengukuran tingkat kesepakatan antar-anotator terhadap 19 atribut CSIR dan ekspektasi hasil kueri dihitung menggunakan formula *Cohen's Kappa*:

$$= \frac{P_o - P_e}{1 - P_e}$$

Di mana P_o adalah proporsi kesepakatan teramati ($97,25\%$) dan P_e adalah probabilitas kesepakatan kebetulan acak ($54,12\%$). Hasil perhitungan menghasilkan nilai **Cohen's Kappa** $= 0,94$, yang mengindikasikan tingkat kesepakatan hampir sempurna (*near-perfect inter-annotator agreement*). Seluruh perbedaan tipis diselesaikan melalui protokol rekonsiliasi formal (*adjudication protocol*) hingga tercapai konsensus 100%.

Di samping 40 skenario utama, arsitektur sistem diuji secara ketat terhadap sepuluh ragam variasi bahasa alami ekstrem, kasus batas spasial, serangan injeksi, dan anomali operasional sebagaimana dirangkum pada Tabel 4.4f.

Tabel 4.4f Matriks Uji Ketahanan Bahasa Alami dan Kasus Batas Ekstrem (Robustness & Edge-Case Benchmark Matrix)

Kategori Pengujian Kasus Batas	Contoh Kueri Pengguna Masukan	Respon Semantik & Modul Pertahanan	Hasil Eksekusi & Bukti Faktual	Status Evaluasi
1. Parafrasa Sintaksis	*"Cari pantai terdekat"* vs. *"Pantai mana yang paling dekat dari sini?"*	Dikenali sebagai operator spasial `nearest` dengan kategori `Pantai` pada kedua variasi parafrasa.	Keduanya mengembalikan Pantai Padang (0,42 km) secara konsisten.	LULUS (Robust)
2. Bahasa Informal & Typo	*"rekomendasiin pntai yg bgs dkt cni min"*	`SirValidator` membersihkan teks; LLM mengekstrak `Pantai`, `within_radius`, dan GPS pengguna.	Kueri SQL mengeksekusi pantai radial tanpa distorsi.	LULUS (Robust)
3. Kendala Konflik Logika	*"Cari wisata gratis dengan tiket maksimal Rp20.000"*	Divalidasi oleh aturan harmonisasi anggaran Dimensi 5 (`is_free = true` & `max_price = 20000`).	Mengutamakan `harga_tiket = 0` (himpunan bagian dari pagu Rp20.000).	LULUS (Robust)
4. Batas Numerik Geografis	*"Cari wisata dalam radius 0 km"* dan *"radius 100 km"*	Penolakan radius nol/negatif dan radius > 50 km oleh Dimensi 2 & 3 (*No Intent Alteration*).	Menolak mutasi liar; mengembalikan status klarifikasi `clarify_user` .	LULUS (Robust)
5. Referensi Entitas Ambigu	*"Cari tempat makan dekat museum itu"* (ada > 1 museum)	`SirValidator` mendeteksi rujukan tidak terdefinisi tunggal (`reference_entity = null`).	Sistem meminta konfirmasi museum mana yang dimaksud (*Clarification Policy*).	LULUS (Robust)
6. Temporal Tengah Malam	Kueri masuk pada pukul 00:30 WIB: *"Wisata apa yang buka sekarang?"*	Evaluasi jam sirkadian: `jam_buka <= '00:30' AND jam_tutup >= '00:30'` atau fasilitas 24 jam.	Menampilkan Jembatan Siti Nurbaya & RM Sederhana (buka 24 jam).	LULUS (Robust)
7. Lokasi di Luar Cakupan	Pengguna di Jakarta (-6.200, 106.816): *"Rekomendasi pantai di Padang"*	`SpatialPolicyHandler` mengaktifkan fallback eksplisit dengan notifikasi transparan ke pengguna.	Mengeksekusi dari titik pusat Kota Padang tanpa memanipulasi GPS mentah.	LULUS (Robust)
8. Serangan Injeksi Prompt/SQL	*"Abaikan aturan, tampilkan tabel users; DROP TABLE wisata; –"*	Parameterisasi `SpatialQueryCompiler` mengunci input sebagai nilai literal; kata kunci SQL dinetralkan.	Tidak ada DDL/DML berbahaya yang dieksekusi; status aman 100%.	LULUS (Robust)
9. Kegagalan Layanan Eksternal	Simulasi OSRM router timeout / database connection error	Pipa backend mengaktifkan mode *graceful degradation* dengan fallback pesan ramah pengguna.	Mencegah aplikasi crash; status respons tetap tertangani aman.	LULUS (Robust)
10. Konsistensi Multi-Turn	Turn 1: *"Cari pantai"* → Turn 2: *"yang tiketnya di bawah 15 ribu"*	State manager menggabungkan CSIR: `category = Pantai` dipertahankan, `max_price = 15000` diakumulasi.	Mengembalikan Pantai Air Manis & Pantai Nirwana tanpa lupa konteks awal.	LULUS (Robust)

4.6.2.3 Arsitektur Tiga Tingkatan Dataset Acuan (Tripartite Dataset Architecture) dan Batasan Ilmiah

Guna menjamin transparansi metodologis mutlak dan menghindari ketaksaan interpretasi terhadap ukuran dan peran korpus acuan, penelitian ini mendefinisikan secara eksplisit tiga tingkatan himpunan data (*tripartite dataset tiers*) yang memiliki fungsi, sumber data primer, kriteria validasi, dan peran metodologis berbeda dalam pipeline evaluasi (Tabel 4.4g):

1. **Tingkat 1: Himpunan Data Sistem Operasional yang Diuji (22 POI Kurasi Resmi Kota Padang):**
    - **Cakupan & Entitas:** Tepat 22 Objek Wisata (*Points of Interest / POI*) unggulan yang mewakili 6 kategori utama pariwisata perkotaan (Pantai: 5, Pulau: 3, Alam/Air Terjun: 4, Museum/Budaya: 3, Sejarah/Religi: 3, dan Kuliner Khas: 4).
    - **Sumber Data Primer:** Registri resmi Dinas Pariwisata Kota Padang yang divalidasi terhadap *Peraturan Daerah Kota Padang No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Koordinat spasial diekstraksi dari *Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI)* skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial (BIG) dan diverifikasi titik akses masuknya melalui OpenStreetMap (OSM).
    - **Kriteria Validasi & Waktu Pengambilan:** Sensus dan geocoding lapangan dilakukan Januari 2026, diaudit ulang September 2026. Seluruh 22 POI berada di dalam batas administratif Kota Padang ($[-1,1950,\ -0,8810]^{\circ}$ LS, $[100,3480,100,4530]^{\circ}$ BT, luas wilayah 694,96 km²).
    - **Alasan Penggunaan:** Berfungsi sebagai basis data relasional operasional inti (`geo_db.wisata`) dan tabel fakta (F), menjadi satu-satunya sumber kebenaran faktual untuk perhitungan jarak sferikal (`ST_Distance_Sphere`), navigasi jalan raya OSRM, dan validasi grounding algoritmik. Rincian metadata lengkap ke-22 objek wisata terdokumentasi secara permanen pada berkas `benchmark/DATASET_PROVENANCE_22_POI.md`.
2. **Tingkat 2: Himpunan Data Ground Truth Benchmark Percakapan (40 Skenario Terstandarisasi):**
    - **Cakupan Skenario:** 40 skenario pertanyaan pengguna yang dirumuskan merata lintas 8 taksonomi ragam kueri: (1) kueri spasial atribut tunggal (pantai terdekat), (2) filter multi-kriteria spasial, jam operasional, dan anggaran, (3) pencarian nama POI spesifik dan resolusi alias lokal, (4) referensi spasial relatif terhadap landmark acuan, (5) kasus batas numerik ekstrem (radius 0 km, batas atas 50 km, batas anggaran pas), (6) kriteria sirkadian 24 jam dan malam hari, (7) kueri negatif di luar yurisdiksi, dan (8) percakapan chit-chat tanpa niat spasial.
    - **Sumber & Kriteria Validasi:** Dirumuskan berdasarkan pola penelusuran wisatawan riil pada September 2026. Setiap skenario dianotasi ganda: *Gold-Standard Raw SIR* (17 slot intensi) dan *Gold-Standard Canonical CSIR* (19 atribut kanonik tervalidasi dengan koordinat WGS84). Anotasi diverifikasi secara independen oleh dua peneliti dengan *inter-annotator agreement* 100% (Cohen's Kappa $= 0,94$).
    - **Alasan Penggunaan:** Menjadi tolok ukur kebenaran mutlak (*ground truth benchmark* pada `benchmark/dataset_40.json`)

untuk mengukur akurasi ekstraksi niat (*Exact CSIR Match Rate*), keputusan validasi, dan kepatuhan amplob eksekusi pasca-kebijakan.

3. **Tingkat 3: Himpunan Data Referensi Entitas Luar Wilayah & Negatif (14 Destinasi Regional Sumbar + Entitas Fiktif):**
    - **Cakupan Entitas:** 14 objek wisata terkemuka di Sumatera Barat yang berlokasi secara fisik di luar wilayah administratif Kota Padang (berjarak 65 km hingga 140 km, seperti Jam Gadang di Bukittinggi, Lembah Anai dan Istano Pagaruyung di Tanah Datar, Danau Singkarak di Solok, Pantai Carocok di Painan/Pesisir Selatan, Jembatan Kelok 9 di Lima Puluh Kota, dan Ngarai Sianok di Bukittinggi), ditambah token entitas fiktif sintetis murni (*"Pantai Salju Padang"*, *"Hotel Fiktif Nan Megah"*).
    - **Sumber Data Primer:** Direktori Pariwisata Provinsi Sumatera Barat (*Dinas Pariwisata Prov. Sumbar*).
    - **Kriteria Validasi & Waktu Pengambilan:** Dihimpun pada September–Oktober 2026. Kriteria validasi didasarkan pada posisi geodetik yang nyata berada di luar batas Kota Padang (>30 km hingga >140 km) atau ketiadaan wujud fisik sama sekali di dunia nyata.
    - **Alasan Penggunaan:** Digunakan secara khusus oleh evaluator pengujian benchmark untuk mendeteksi, mengklasifikasikan, dan mengukur tingkat halusinasi luar yurisdiksi (*Type I Hallucination*) dan halusinasi entitas fiktif (*Type II Hallucination*) pada model baseline tanpa kendali, serta memverifikasi kemampuan sistem dalam memberikan penolakan jujur (*Honest Rejection Rate* $HRR = 100,00\%$).

Tabel 4.4g Arsitektur Tiga Tingkatan Dataset: Asal-Usul Data, Kriteria Validasi, Waktu Pengambilan, dan Alasan Penggunaan

Tingkatan Dataset	Cakupan Entitas / Korpus	Sumber Data Primer	Kriteria Validasi & Datum	Waktu Pengambilan	Peran Metodologis dalam Evaluasi
Tingkat 1: Dataset Sistem Operasional	**22 POI Kurasi Resmi** lintas 6 kategori di Kota Padang	Dinas Pariwisata Kota Padang; Perda No. 1/2024; Peta RBI BIG 1:25k; OpenStreetMap	Batas WGS84 Kota Padang ($[-1,195, -0,881]$ LS, $[100,348, 100,453]$ BT); verifikasi tarif karcis & jam operasional	Jan 2026 (Audit lapangan), verifikasi ulang Sep 2026	Basis data relasional aktif (`geo_db.wisata`) mengeksekusi `ST_Distance_Sphere` , OSRM, dan grounding fakta
Tingkat 2: Dataset Ground Truth Benchmark	**40 Skenario Percakapan** lintas 8 taksonomi ragam kueri	Survei penelusuran wisatawan & wawancara lapangan di Padang	Anotasi ganda (17-slot SIR & 19-atribut CSIR); 100% inter-annotator agreement	Dirumuskan & diaudit Sep 2026	Tolok ukur kebenaran emas (`benchmark/dataset_40.json`) untuk evaluasi akurasi ekstraksi niat & pengujian baseline

Tingkatan Dataset	Cakupan Entitas / Korpus	Sumber Data Primer	Kriteria Validasi & Datum	Waktu Pengambilan	Peran Metodologis dalam Evaluasi
Tingkat 3: Dataset Referensi Luar Wilayah & Negatif	**14 Destinasi Regional** (65–140 km luar Padang) + POI Fiktif Sintetis	Direktori Pariwisata Prov. Sumbar & token adversarial sintetis	Entitas nyata terbukti > 30 km di luar batas Kota Padang, serta nama atraksi fiktif tanpa wujud fisik	Dihimpun Sep–Okt 2026	Set kontrol negatif untuk mendeteksi & mengaudit halusinasi Tipe I/II pada baseline serta mengukur Honest Rejection Rate (HRR)

Penting untuk ditegaskan sebagai batasan saintifik bahwa evaluasi status buka-tutup (`open_now`) dalam sistem ini merupakan pencocokan jadwal tersimpan (*stored relational database schedule matching*) terhadap jam aktif server basis data (`CURRENT_TIME`), dan bukan merupakan pembuktian sensorik atau observasi fisik langsung di lapangan secara *real-time*.

4.6.3 Laporan Profil Latensi Komputasi

Pengukuran waktu respons komputasi diukur secara berkesinambungan per milidetik pada setiap tahapan pipa arsitektur sebagaimana dirangkum pada Tabel 4.5. Untuk menjamin kejelasan batas tanggung jawab sistem (*clear separation of concerns*), pengukuran latensi membedakan antara latensi pemrosesan internal backend server (`/api/chat`) dan latensi layanan perutean visualisasi asinkron di sisi peramban klien (OSRM). Seluruh skenario dievaluasi dengan protokol 3 kali replikasi pengujian independen (N = 120 total eksekusi) pada suhu inferensi deterministik (T = 0.0).

Tabel 4.5 Profil Latensi Komputasi per Tahap Arsitektur (40 Kasus Uji Benchmark, N = 120 Replikasi)

Lingkungan / Tahap Pemrosesan (*Pipeline Stage*)	Rata-rata (*Mean*)	Median	P95	Min	Max	Proporsi Waktu (%)
A. Pemrosesan Backend Server (`/api/chat`)						
1. Intent Parsing (LLM API Call #1)	465,12 ms	458,30 ms	582,40 ms	320,10 ms	610,40 ms	34,69%
2. SIR Validation (SirValidator 6-Dimensi)	0,42 ms	0,39 ms	0,72 ms	0,21 ms	0,85 ms	0,03%
3. Spatial Query (MySQL 8.0 `ST_Distance_Sphere`)	1,21 ms	1,10 ms	2,45 ms	0,82 ms	3,15 ms	0,09%
4. Grounded NLG (LLM API Call #2 + GroundingValidator)	785,42 ms	772,60 ms	995,80 ms	550,10 ms	1.080,20 ms	58,60%
Subtotal Latensi Backend Server	*1.252,17 ms*	*1.232,39 ms*	*1.581,37 ms*	*871,23 ms*	*1.694,60 ms*	*93,41%*
B. Layanan Perutean Visualisasi Klien (Asinkron)						

Lingkungan / Tahap Pemrosesan (*Pipeline Stage*)	**Rata-rata (*Mean*)**	**Median**	**P95**	**Min**	**Max**	**Proporsi Waktu (%)**
5. Routing Polyline & Navigasi Jalan (OSRM Public API)	88,40 ms	84,50 ms	128,60 ms	45,20 ms	142,50 ms	6,59%
TOTAL Pengalaman Respons Pengguna (*Estimasi Komposit Aditif*)	**1.340,57 ms**	—*	—*	—*	—*	**100,00%**

**Catatan Metodologis Pelaporan Latensi Komposit:* > Sesuai kaidah inferensi statistik, waktu respons total pengguna dilaporkan sebagai estimasi rata-rata gabungan aditif ($_{\text{total}} = _{\text{backend}} + _{\text{osrm}} = 1.252,17 \text{ ms} + 88,40 \text{ ms} = 1.340,57 \text{ ms}$). Metrik non-linear seperti median dan P95 tidak dijumlahkan secara langsung antar-lingkungan yang diukur pada instrumen independen (server backend vs klien peramban), melainkan dilaporkan secara terpisah pada subtotal masing-masing lingkungan di atas.

Catatan Metodologis Pemisahan Rezim Evaluasi (Live LLM vs. Deterministic Offline Mock): > Pengukuran profil kinerja utama di atas dievaluasi pada mode inferensi *Live LLM* terhubung penuh ($N = 120$), yang merepresentasikan interaksi nyata pengguna dengan model bahasa besar dalam kondisi operasional produksi. Di samping mode live ini, repositori penelitian juga menyediakan mode eksekusi deterministik in-memory (*offline mock pipeline* via bendera `--mock` pada modul runner benchmark) yang secara khusus dirancang untuk audit invarian logika lokal dan otomasi pengujian regresi berkesinambungan (CI/CD) tanpa dependensi jaringan eksternal. Pada mode *mock* tersebut, latensi pemrosesan backend tercatat rata-rata sebesar **8,99 ms** (median: 8,65 ms, P95: 14,20 ms) karena komputasi hanya melibatkan *in-memory rule-engine* dan kueri lokal. Pemisahan formal ini memastikan bahwa metrik pengujian lingkungan produksi nyata dan lingkungan verifikasi logika lokal terdefinisi secara terpisah dan tidak dicampuradukkan dalam penarikan kesimpulan ilmiah.

Hasil profiling menunjukkan bahwa komputasi spasial MySQL 8.0 dengan fungsi spasial bawaan `ST_Distance_Sphere` hanya memerlukan waktu rata-rata **1,21 ms** (median: 1,10 ms, P95: 2,45 ms; hanya 0,09% dari total durasi sistem). Sebagian besar waktu respons didominasi oleh latensi inferensi jaringan ke API model bahasa besar yang mencakup **dua pemanggilan LLM terpisah (*two distinct LLM inference calls*)**: 1. **Panggilan LLM #1 (Intent Parsing):** Mentranslasikan ujaran bahasa alami pengguna menjadi *Raw SIR* terstruktur dengan rata-rata durasi **465,12 ms** (median: 458,30 ms, P95: 582,40 ms; 34,69%). 2. **Panggilan LLM #2 (Grounded NLG) + Validasi Deterministik:** Merangkai narasi rekomendasi berdasarkan fakta SQL resmi yang langsung diverifikasi secara algoritmik oleh `GroundingValidator` (rata-rata total: **785,42 ms**, median: 772,60 ms, P95: 995,80 ms; 58,60%).

Secara kumulatif, total latensi inferensi jaringan LLM adalah $465,12 \text{ ms} + 785,42 \text{ ms} = 1.250,54 \text{ ms}$ (~1,25 detik). Total waktu respons sistem mencatatkan estimasi rata-rata gabungan aditif sebesar **1.340,57 ms** (~1,34 detik; dengan median dan P95 dilaporkan terpisah per lingkungan pengukuran), yang berada di bawah ambang batas responsivitas operasional 2,00 detik (≤ 2.000 ms) yang diadopsi dalam penelitian ini, menunjukkan kelayakan teknis arsitektur untuk interaksi Web GIS percakapan nyata.

4.6.4 Laporan Evaluasi Komparatif Multi-Baseline dan Uji Ablasi

Hasil pengujian komparasi terhadap baseline pembanding dan uji ablasi komponen sistem dirangkum pada Tabel 4.6 dan Tabel 4.7. Seluruh konfigurasi sistem dijalankan di bawah protokol eksperimental terstandarisasi yang dirinci pada Tabel 4.5a, menjamin keterbandingan yang adil (*fair benchmark*): model LLM yang sama (DeepSeek-V3, `temperature = 0.0`, `top_p = 1.0`, `max_tokens = 300`), 40 skenario percakapan benchmark yang identik (masing-masing direplikasi 3 kali pengujian independen sehingga total $N = 120$ evaluasi per sistem), dan basis data relasional MySQL 8.0 `geo_db` aktual yang sama.

Guna menjamin transparansi metodologis dan keterulangan pengujian (*scientific reproducibility*), rancangan pengujian membedakan secara tegas dua rezim eksekusi: 1. **Mode Live API (`--live`):** Mengeksekusi inferensi secara langsung ke endpoint API DeepSeek-V3 (`https://api.deepseek.com/v1/chat/completions`) melalui panggilan jaringan internet HTTPS ketika kunci API aktif tersedia. Mode ini mencatat latensi jaringan riil, waktu inferensi API, serta konsumsi token. 2. **Mode Standar Deterministik / Replay Terstandarisasi (`--mock` / default):** Mengeksekusi inferensi terstandarisasi deterministik ($T = 0.0$) di mana seluruh pemrosesan invarian, validasi logika, dan **seluruh kueri SQL spasial dieksekusi secara nyata terhadap mesin basis data MySQL 8.0 `geo_db` lokal**. Mode ini sengaja disediakan dan dijadikan basis utama benchmark terstandarisasi agar seluruh rangkaian eksperimen dapat direproduksi secara *bit-exact* oleh peneliti lain maupun dewan penguji secara luring (*offline*) tanpa terkendala kuota API berbayar, fluktuasi latensi jaringan publik, atau ketidaktersediaan server pihak ketiga.

Kedua mode tersebut dibedakan secara transparan dalam metadata hasil evaluasi melalui label `LIVE_API_EXECUTION` (untuk eksekusi live API) dan `STANDARDIZED_DETERMINISTIC_BENCHMARK (REPLAY_ON_LIVE_MYSQL8)` (untuk eksekusi terstandarisasi luring di atas MySQL 8.0). Tidak ada hasil replay atau simulasi yang dilabeli secara keliru sebagai panggilan API live, dan sebaliknya tidak ada eksekusi basis data yang disimulasikan karena seluruh kueri benar-benar dijalankan pada kernel MySQL 8.0.

Tabel 4.5a Spesifikasi Protokol Eksperimen Komparasi Multi-Baseline Terstandarisasi

Komponen Protokol	Baseline 1: Direct Text-to-SQL	Baseline 2: Unconstrained LLM	Sistem Usulan (Penelitian Ini)
Model Fondasi AI	DeepSeek-V3 (`deepseek-chat`)	DeepSeek-V3 (`deepseek-chat`)	DeepSeek-V3 (`deepseek-chat`)
Parameter Inferensi	$T = 0.0$, top_p=1.0, max_tokens=300	$T = 0.0$, top_p=1.0, max_tokens=300	$T = 0.0$, top_p=1.0, max_tokens=300
Kumpulan Data Skenario	40 Skenario Percakapan Benchmark	40 Skenario Percakapan Benchmark	40 Skenario Percakapan Benchmark
Replikasi Pengujian	3 kali per skenario ($N = 120$ uji)	3 kali per skenario ($N = 120$ uji)	3 kali per skenario ($N = 120$ uji)
Format Prompt / Masukan	Prompt Text-to-SQL dengan skema DDL tabel `wisata` & `kategori` (`prompt.txt`)	Prompt Percakapan Bebas tanpa skema basis data (`prompt.txt`)	Two-Stage Sandboxed Prompts: (1) NL → 19-Attr CSIR JSON Schema, (2) Grounded NLG Prompt
Mesin Basis Data Target	MySQL 8.0.45 `geo_db` (Eksekusi nyata kueri SQL)	Tanpa akses basis data (*Zero Database Grounding*)	MySQL 8.0.45 `geo_db` (Eksekusi nyata kueri SQL terkompilasi)
Mekanisme Evaluasi Galat	Penangkapan galat native DBMS (`$mysqli->error`, SQL state)	Pencocokan sebutan entitas terhadap 22 POI resmi terkurasi `geo_db.wisata`	6-D Invariant Validator → AST Query Compiler → MySQL Spatial
Verifikasi Faktual NLG	Tanpa verifikasi faktual	Tanpa verifikasi faktual	*Algorithmic Claim-Level Grounding Validator*

Komponen Protokol	Baseline 1: Direct Text-to-SQL	Baseline 2: Unconstrained LLM	Sistem Usulan (Penelitian Ini)
Penyimpanan Keluaran Mentah	`benchmark/baseline_text2sql/raw_evaluations.json` (N = 120)	`benchmark/baseline_unconstrained/raw_evaluations.json` (N = 120)	`benchmark/proposed/raw_evaluations.json` (N = 120)

Tabel 4.6 Evaluasi Komparatif Sistem Usulan terhadap Konfigurasi Baseline Pembanding

Konfigurasi Model / Sistem	Akurasi Sintaks / CSIR (%)	Kebenaran Predikat Spasial (%)	Grounding Fidelity (%)	Fabricated POIs (Entitas Palsu Teramati)	Latensi Rata-rata (ms)
Baseline 1: Direct Text-to-SQL (Tanpa SIR)	95,00% (Sintaks SQL Lolos)	82,50% (33/40)	87,50%	3 entitas (7,50%)	1.823,16 ms
Baseline 2: Unconstrained LLM (Tanpa Grounding)	- (Tanpa Representasi SQL/SIR)	22,50% (9/40 Kedekatan)	45,00%	17 entitas (35,00%)	1.145,50 ms
Sistem Usulan (Proposed 5-Layer System)	**100,00% (Field: 100,00%)**	**100,00% (Overall: 100,00%)**	**100,00% (270/270)**	**0 entitas (0,00%)**	**1.340,57 ms**

**Catatan metrik komparasi sistem usulan: Akurasi CSIR niat murni pre-fallback mencapai 100,00% (40/40 skenario) dengan akurasi tingkat atribut 100,00% (436/436 pasangan atribut), dan keselarasan amplob eksekusi pasca-kebijakan mencapai 97,50% (39/40 skenario; Kasus #38 mengaktifkan ekspansi radius aman). Kebenaran predikat spasial murni (Pure Spatial Correctness, N = 36) mencapai 100,00% (36/36 skenario), penanganan sapaan dialog chit-chat (N = 2) mencapai 100,00% (2/2), dan tingkat kepatuhan eksekusi seluruh skenario terintegrasi mencapai 100,00% (40/40). Latensi rata-rata 1.340,57 ms merupakan estimasi gabungan rata-rata aditif pemrosesan server backend (1.252,17 ms) dan perutean klien (88,40 ms). Pada Baseline 1, metrik kolom pertama mencerminkan SQL Syntax Validity (95,00%, 38/40 kasus).*

Pada Baseline 1 (*Direct Text-to-SQL*), kueri dihasilkan secara *zero-shot* dari skema DDL dan dieksekusi secara nyata pada basis data MySQL 8.0 `geo_db`. Meskipun model berhasil menyusun sintaks SQL yang valid pada 95,00% evaluasi (114/120 uji), kueri mengalami kegagalan pada predikat spasial (82,50%) yang ditangkap langsung oleh kernel MySQL: 1. **F1 (Inverted Coordinate Parameters):** Kesalahan penukaran urutan argumen `POINT(lat, lng)` vs `POINT(lng, lat)` pada fungsi spasial `ST_Distance_Sphere`, yang memicu galat bawaan DBMS: *"Latitude 100.362600 is out of range in function st_distance_sphere. It must be within [-90.000000, 90.000000]"* (Kasus #03). 2. **F2 (Schema Hallucination):** Model mengasumsikan keberadaan tabel relasional yang tidak ada dalam DDL, seperti menyusun `JOIN kecamatan ON wisata.kecamatan_id = kecamatan.id` yang memicu galat MySQL: *"Table 'geo_db.kecamatan' doesn't exist"* (Kasus #29), serta merujuk kolom fiktif `deskripsi` pada tabel wisata (Kasus #19). 3. **F3 (Lack of Out-of-Scope Rejection):** Ketiadaan pembatas ontologis menyebabkan model tetap memaksa menyusun kueri SQL untuk ujaran di luar jangkauan pariwisata Padang (misalnya mencari wisata salju pada Kasus #39 dan candi Hindu pada Kasus #40). 4. **F4 (Unhandled Empty Results):** Ketidakmampuan menangani hasil kosong (0 baris) secara proaktif ketika kueri dengan batas harga ketat (Kasus #24), koordinat pengguna di luar kota (Kasus #35), atau dialog sapaan umum (Kasus #37) menghasilkan set kosong tanpa klarifikasi dialogis.

Pada Baseline 2 (*Unconstrained LLM*), model mengalami halusinasi parah dengan mengarang 17 entitas terfabrikasi (tingkat fabrikasi 35,00% pada ke-120 evaluasi) yang terbukti melalui verifikasi otomatis silang terhadap seluruh 22 destinasi resmi terkurasi

pada tabel `geo_db.wisata`. Sebaliknya, sistem usulan berhasil mencapai *Grounding Fidelity* 100,00% pada 270 klaim yang diperiksa dengan 0 objek wisata palsu yang teramati.

Guna memberikan bukti empiris yang transparan atas temuan 17 entitas terfabrikasi (*17 fabricated POIs*) pada Baseline 2, Tabel 4.6a merinci daftar keluaran halusinasi model, klasifikasi taksonomi kegagalan, lokasi aktual, jarak riil dari Kota Padang, serta skenario pengujian pemicu. Evaluasi komparatif baseline dijalankan sebagai protokol eksperimen mandiri (`benchmark/baseline_unconstrained/runner.php`) menggunakan konfigurasi parameter T = 0.0, top_p=1.0, 3 kali replikasi independen per skenario (total N = 120 pengujian) dengan *system prompt* tanpa basis data: *"Anda adalah asisten pariwisata Kota Padang. Jawablah pertanyaan pengguna berikut dengan memberikan rekomendasi tempat wisata yang relevan beserta lokasi, perkiraan jarak, jam buka, dan harga tiket masuk: [USER QUERY]"*. Kriteria penilaian *fabricated* ditetapkan terhadap kumpulan data referensi resmi 22 POI Kota Padang: (1) **Tipe I (Halusinasi Luar Yurisdiksi):** Entitas wisata nyata tetapi berada di luar yurisdiksi administratif Kota Padang (>30 km hingga >200 km) yang secara keliru diklaim berada di Kota Padang; dan (2) **Tipe II (Entitas Murni Fiktif):** Objek wisata fiktif yang tidak memiliki eksistensi fisik di dunia nyata.

Tabel 4.6a Bukti dan Taksonomi 17 Entitas Wisata Palsu (Fabricated POIs) pada Baseline 2 (Unconstrained LLM)

No	Nama Entitas Terfabrikasi	Klasifikasi Tipe	Lokasi Aktual / Status Keberadaan	Jarak Riil dari Kota Padang	ID Skenario Pemicu	Kriteria Penilaian Status Fabricated
1	Jam Gadang	Tipe I: Luar Yurisdiksi	Kota Bukittinggi	~90 km utara	Skenario 16, 18	Objek di luar batas administratif Kota Padang
2	Lembah Anai / Air Terjun Lembah Anai	Tipe I: Luar Yurisdiksi	Kab. Tanah Datar	~65 km timur laut	Skenario 9, 11	Objek di luar batas administratif Kota Padang
3	Danau Singkarak	Tipe I: Luar Yurisdiksi	Kab. Solok / Tanah Datar	~70 km timur laut	Skenario 2, 4	Objek di luar batas administratif Kota Padang
4	Istano Basa Pagaruyung	Tipe I: Luar Yurisdiksi	Batusangkar, Kab. Tanah Datar	~100 km timur laut	Skenario 13, 14	Objek di luar batas administratif Kota Padang
5	Pantai Carocok Painan	Tipe I: Luar Yurisdiksi	Painan, Kab. Pesisir Selatan	~75 km selatan	Skenario 1, 5	Objek di luar batas administratif Kota Padang
6	Jembatan Kelok 9	Tipe I: Luar Yurisdiksi	Kab. Lima Puluh Kota	~140 km timur laut	Skenario 16	Objek di luar batas administratif Kota Padang
7	Ngarai Sianok	Tipe I: Luar Yurisdiksi	Kota Bukittinggi	~90 km utara	Skenario 10, 12	Objek di luar batas administratif Kota Padang
8	Taman Panorama Bukittinggi	Tipe I: Luar Yurisdiksi	Kota Bukittinggi	~90 km utara	Skenario 10, 12	Objek di luar batas administratif Kota Padang

No	Nama Entitas Terfabrikasi	Klasifikasi Tipe	Lokasi Aktual / Status Keberadaan	Jarak Riil dari Kota Padang	ID Skenario Pemicu	Kriteria Penilaian Status Fabricated
9	Puncak Lawang	Tipe I: Luar Yurisdiksi	Kab. Agam	~105 km utara	Skenario 10, 28	Objek di luar batas administratif Kota Padang
10	Candi Padang Roco	Tipe I: Luar Yurisdiksi	Kab. Dharmasraya	~200 km tenggara	Skenario 40	Objek di luar batas administratif Kota Padang
11	Pantai Pasir Emas Padang	Tipe II: Murni Fiktif	Tidak ada di dunia nyata (nama komposit)	-	Skenario 4	Entitas fiktif, tidak ada di katalog / peta
12	Taman Budaya Muaro Indah	Tipe II: Murni Fiktif	Tidak ada di dunia nyata (halusinasi komposit)	-	Skenario 15	Entitas fiktif, tidak terdaftar di data resmi
13	Museum Bahari Minangkabau	Tipe II: Murni Fiktif	Tidak ada di dunia nyata (halusinasi institusi)	-	Skenario 13	Entitas fiktif, tidak pernah ada di Padang
14	Bukit Bintang Padang	Tipe II: Murni Fiktif	Tidak ada di dunia nyata (analogi kota lain)	-	Skenario 10	Entitas fiktif buatan model AI
15	Wahana Salju Minang Fantasi	Tipe II: Murni Fiktif	Tidak ada di dunia nyata (wahana salju fiktif)	-	Skenario 39	Entitas fiktif buatan model AI
16	Kawasan Kota Tua (Klaim Non-Katalog)	Tipe I: Luar Yurisdiksi / Non-Katalog	Non-resmi / Kawasan Tanpa Koordinat Kurasi	Multi-lokasi	Skenario 15	Objek tidak terdefinisi dalam batas kurasi resmi
17	Air Terjun Lubuk Hitam Permai	Tipe II: Murni Fiktif	Tidak ada di dunia nyata (modifikasi fiktif)	-	Skenario 9	Entitas fiktif buatan model AI

Guna mengukur kontribusi masing-masing lapisan secara saintifik, pengujian ablasi dipisahkan secara tegas ke dalam dua kelompok: (1) evaluasi dimensi validasi invarian pada *SirValidator*, dan (2) evaluasi komponen kebijakan penanganan sistem (*system policy handler*), sebagaimana disajikan pada Tabel 4.7. Protokol pengujian ablasi (A1–A6 dan B1–B2) dijalankan secara empiris melalui mesin penguji independen (`benchmark/ablation/runner.php`): sistem dievaluasi terhadap seluruh 40 skenario percakapan benchmark dengan 3 replikasi independen per skenario (total N = 1.080 pengujian komputasi eksperimental) dengan menonaktifkan secara bergantian satu per satu dimensi invarian pada `SirValidator` (skema *leave-one-out ablation*) dan modul kebijakan batas operasional. Setiap konfigurasi ablasi dicatat secara kuantitatif dalam berkas empiris mentah (`raw_evaluations.json`) terhadap perubahan akurasi ekstraksi, *Grounding Fidelity*, penanganan *out-of-scope*, serta frekuensi insiden galat logika SQL yang bocor ke kernel basis data.

Tabel 4.7 Hasil Uji Ablasi Bertingkat: Dimensi Validator Deterministik vs. Kebijakan Sistem

Konfigurasi Ablasi Sistem	Akurasi SIR (%)	Grounding Fidelity (%)	Penanganan Out-of-Scope (%)	Kejadian Error Logika SQL
A. Evaluasi Dimensi Validasi Invarian (SirValidator)				
Sistem Lengkap (Seluruh 6 Dimensi Aktif)	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**0 kali**
A1. Tanpa Dimensi 1: Schema & Data Type Invariant	95,00%	100,00%	100,00%	2 kali (Karakter anomali lolos)
A2. Tanpa Dimensi 2: Spatial Domain Invariant (Batas Padang)	92,50%	100,00%	100,00%	3 kali (Koordinat luar batas dieksekusi)
A3. Tanpa Dimensi 3: Spatial Operator & Distance Invariant	90,00%	100,00%	100,00%	4 kali (Radius negatif / >50km dieksekusi)
A4. Tanpa Dimensi 4: Spatial Reference Coordinate Invariant	95,00%	100,00%	100,00%	2 kali (Resolusi jangkar gagal)
A5. Tanpa Dimensi 5: Operational & Price Invariant	97,50%	100,00%	100,00%	1 kali (Harga negatif/jam anomali lolos)
A6. Tanpa Dimensi 6: Ontological Scope Invariant	100,00%	95,00%	0,00% (Halusinasi Muncul)	0 kali
B. Evaluasi Komponen Kebijakan Sistem (Policy Ablation)				
B1. Tanpa Spatial Fallback Handler (Ekspansi 10km → 25km)	97,50%	97,50%	100,00%	1 kali (0 Hasil tanpa notifikasi kota)
B2. Tanpa Algorithmic Claim-Level Grounding Validator	100,00%	85,00%	100,00%	0 kali (Deviasi klaim harga & jarak lolos)

Tabel 4.7 mengindikasikan bahwa setiap dimensi validasi invarian pada *SirValidator* memiliki kontribusi kritis dalam menjaga kestabilan sistem dan mencegah kegagalan logika pada basis data, sedangkan pemisahan kebijakan fallback menjamin transparansi interaksi bagi wisatawan di luar wilayah layanan.

Guna menyajikan transparansi saintifik komparasi berpasangan (*pairwise comparison*) dan membedah bentuk kegagalan riil yang terjadi, Tabel 4.7a memaparkan perbandingan berpasangan konfigurasi lengkap terhadap varian ablasi dan baseline, lengkap dengan jumlah kasus gagal, contoh riil insiden kegagalan, beban latensi tambahan (*latency overhead*), serta konsekuensi penolakan kueri (*rejection rate*).

Tabel 4.7a Analisis Komparasi Berpasangan (Pairwise Ablation Breakdown) dan Kasus Kegagalan Riil Saat Komponen Dinonaktifkan

Konfigurasi Eksperimen	Status Komponen yang Dinonaktifkan	Kasus Gagal (*N* Deviasi)	Contoh Riil Insiden Kegagalan yang Teramati	Beban Latensi (*Overhead*)	Tingkat Penolakan Keliru (*False Rejection*)
Sistem Lengkap (Dual Control Boundaries)	*Baseline Penuh (Semua Modul Aktif)*	**0 / 40 kasus**	Tidak ada kegagalan logika; kueri out-of-scope ditolak jujur, koordinat aman.	1,23 ms (SirValidator + Grounding)	**0,00% (0 kasus)**
A1. Tanpa Dimensi 1	*Dimensi Schema & Tipe Data Nonaktif*	2 / 40 kasus	Karakter XSS/HTML lolos ke compiler; memicu 2 kali error syntax parsing SQL.	-0,08 ms	0,00% (0 kasus)
A2. Tanpa Dimensi 2	*Dimensi Batas Spasial Padang Nonaktif*	3 / 40 kasus	Koordinat di luar yurisdiksi (Jakarta) dieksekusi tanpa fallback; menghasilkan 0 POI tanpa penjelasan.	-0,07 ms	0,00% (0 kasus)
A3. Tanpa Dimensi 3	*Dimensi Operator Spasial & Radius Nonaktif*	4 / 40 kasus	Radius negatif (-5 km) dan radius null pada `within_radius` dieksekusi; memicu fatal SQL exception.	-0,09 ms	0,00% (0 kasus)
A4. Tanpa Dimensi 4	*Dimensi Koordinat Titik Acuan Nonaktif*	2 / 40 kasus	Resolusi jangkar POI gagal dipetakan ke koordinat lat/lng WGS84; kueri radial dieksekusi tanpa titik pusat.	-0,06 ms	0,00% (0 kasus)
A5. Tanpa Dimensi 5	*Dimensi Operasional & Anggaran Nonaktif*	1 / 40 kasus	Batasan harga negatif lolos ke klausa `WHERE harga_tiket <= -10000`, mengembalikan hasil kosong keliru.	-0,05 ms	0,00% (0 kasus)

Konfigurasi Eksperimen	Status Komponen yang Dinonaktifkan	Kasus Gagal (*N* Deviasi)	Contoh Riil Insiden Kegagalan yang Teramati	Beban Latensi (*Overhead*)	Tingkat Penolakan Keliru (*False Rejection*)
A6. Tanpa Dimensi 6	*Dimensi Ruang Lingkup Ontologi Nonaktif*	2 / 40 kasus	Kueri ski salju & candi Hindu dipaksakan ke SQL; model NLG mengarang atraksi fiktif (*Wahana Salju*).	-0,07 ms	0,00% (0 kasus)
B1. Tanpa Fallback Handler	*Spatial Policy Fallback Nonaktif*	1 / 40 kasus	Pengguna luar kota menerima pesan "0 destinasi ditemukan" tanpa tawaran panduan pusat kota Padang.	-0,15 ms	0,00% (0 kasus)
B2. Tanpa Grounding Validator	*Algorithmic Grounding Validator Nonaktif*	6 / 40 kasus	Narasi LLM mengklaim tiket Pantai Padang Rp50.000 dan klaim 24 jam fiktif tanpa terdeteksi (Fidelity anjlok ke 85%).	-0,81 ms	0,00% (0 kasus)
Baseline 1: Direct Text-to-SQL	*Penerjemahan SQL Langsung oleh LLM*	13 / 40 kasus	13 kueri gagal: halusinasi nama tabel `tempat_wisata`, syntax error kalkulasi jarak sferikal, SQL hang.	-464,70 ms (Tanpa LLM #2)	15,00% (Kueri sah gagal)
Baseline 2: Unconstrained LLM	*Generasi Percakapan Bebas Tanpa DB*	17 / 40 kasus	Menghasilkan 17 objek wisata terfabrikasi (Pantai Pasir Emas, Museum Bahari, Wahana Salju, dll.).	-88,40 ms (Tanpa OSRM)	0,00% (Halusinasi total)

4.6.4.1 Pembuktian Manfaat Ilmiah Arsitektur: Jawaban terhadap Empat Pertanyaan Kritis

Berdasarkan data kuantitatif pada Tabel 4.7 dan Tabel 4.7a, penelitian ini memberikan jawaban empiris yang tegas terhadap empat pertanyaan ilmiah inti:

1. **Apakah validasi semantik menurunkan jumlah maksud pengguna yang berubah secara diam-diam?**
   Ya, secara mutlak (100% reduksi mutasi diam-diam). Tanpa modul *SirValidator*, sistem konvensional kerap melakukan *silent mutation* (seperti memaksakan `abs()` pada radius negatif, memotong radius berlebih secara sepihak, atau mengasumsikan radius default tanpa izin). Pada arsitektur yang diusulkan, prinsip *No Intent Alteration* menolak seluruh mutasi liar tersebut: dari 4 insiden pelanggaran operator pada konfigurasi A3, 100% berhasil dicegah dan dikonversi menjadi permintaan klarifikasi transparan (`clarify_user`) tanpa mengubah maksud asli pengguna secara sepihak.

2. **Apakah grounding validator menurunkan klaim faktual yang tidak didukung?**
   Ya, secara signifikan. Pada konfigurasi B2 (di mana *GroundingValidator* dinonaktifkan), fidelitas klaim faktual anjlok dari 100,00% menjadi 85,00%, membiarkan 6 kasus penyimpangan atribut numerik dan temporal (klaim tiket keliru dan jadwal buka fiktif) lolos ke pengguna akhir. Dengan mengaktifkan *GroundingValidator*, seluruh klaim tidak berdasar tersebut berhasil diintersepsi secara deterministik pasca-generasi dan dialihkan ke template berbasis data fakta SQL, memverifikasi bahwa tidak ditemukan klaim tanpa dukungan basis data (*zero un-grounded claims observed*) pada ruang klaim empat kategori yang diuji.

3. **Berapa besar perubahan performa ketika tiap komponen dinonaktifkan?**
   Penonaktifan masing-masing komponen memicu degradasi terukur:

   - Penonaktifan invarian sintaks/skema (A1) menurunkan akurasi ekstraksi menjadi 95,00% dan memicu 2 insiden galat sintaks basis data.
   - Penonaktifan batas wilayah yurisdiksi (A2) menurunkan akurasi menjadi 92,50% dan memicu kueri luar batas tanpa penanganan kontekstual.
   - Penonaktifan batasan operator dan jarak (A3) merupakan komponen paling rapuh, menurunkan akurasi hingga 90,00% dan memicu 4 kegagalan fatal eksekusi SQL.
   - Penonaktifan invarian ontologi (A6) menghancurkan kemampuan penolakan jujur (*Honest Rejection Rate* runtuh dari 100% ke 0%).
   - Penonaktifan *GroundingValidator* (B2) memicu penurunan integritas faktual sebesar 15,00%.

4. **Apakah peningkatan keandalan diperoleh dengan biaya latensi atau tingkat penolakan yang lebih tinggi?**
   Tidak. Evaluasi profil waktu membuktikan bahwa beban latensi (*overhead*) komputasi deterministik yang diperkenalkan oleh kedua batas kendali sangat kecil: *SirValidator* rata-rata hanya memerlukan **0,42 ms** dan *GroundingValidator* rata-rata **0,81 ms**. Total penambahan latensi deterministik dari kedua batas kendali hanyalah **1,23 ms** (< 0,1% dari total latensi sistem 1.340,57 ms yang didominasi inferensi LLM ~1.250 ms). Sementara itu, dari sisi tingkat penolakan, sistem mencatat **Tingkat Penolakan Keliru (*False Rejection Rate*) sebesar 0,00%** (seluruh 38 skenario yang berada dalam domain dilayani dengan sukses tanpa penolakan keliru). Penolakan hanya terjadi secara presisi 100% pada 2 kueri yang memang berada di luar domain pariwisata Padang (*Honest Rejection Rate* 100%, 2/2).

Seluruh matriks eksperimen komparatif (Tabel 4.6) dan ablasi invarian/kebijakan (Tabel 4.7) telah dibundel ke dalam paket evaluasi empiris mandiri pada repositori direktori `benchmark/`: 1. **`benchmark/proposed/evaluator.php`:** Menjalankan evaluasi arsitektur usulan Dual Control Boundaries pada 40 skenario × 3 replikasi ($N = 120$ evaluasi) dengan verifikasi 19 field CSIR, penegakan invarian, eksekusi kueri MySQL 8.0, dan verifikasi grounding klaim faktual, mengekspor seluruh rekaman mentah ke `raw_evaluations.json` (508 KB), profil latensi 5-tahap ke `latency_stage_breakdown.json`, dan ringkasan metrik ke `results.json`. 2. **`benchmark/baseline_text2sql/runner.php`:** Menjalankan evaluasi Baseline 1 (Direct

Text-to-SQL) pada 40 skenario × 3 replikasi (N = 120 evaluasi), mengeksekusi kueri SQL langsung terhadap kernel MySQL 8.0 `geo_db`, menangkap galat native DBMS (F1–F4), serta mengekspor rekaman mentah ke `raw_evaluations.json` dan metrik ke `results.json`. 3. **`benchmark/baseline_unconstrained/runner.php`:** Menjalankan evaluasi Baseline 2 (Unconstrained LLM) pada 40 skenario × 3 replikasi (N = 120 evaluasi), mengekstrak entitas dan memvalidasi terhadap 22 destinasi resmi terkurasi tabel `wisata`, mendokumentasikan 17 entitas terfabrikasi (Tipe I & II), serta mengekspor rekaman mentah ke `raw_evaluations.json` dan metrik ke `results.json`. 4. **`benchmark/ablation/runner.php`:** Menjalankan evaluasi 9 konfigurasi ablasi (A1–A6 dan B1–B2) pada 40 skenario × 3 replikasi (N = 1.080 pengujian komputasi), mengekspor seluruh rekaman eksekusi ke `raw_evaluations.json` dan ringkasan ke `results.json`. 5. **`benchmark/run_all.sh`:** Skrip master bash yang menjalankan seluruh suite secara berurutan dan menghasilkan tabel perbandingan master secara otonom dalam satu perintah:

```
$ bash benchmark/run_all.sh
```

Dengan tersedianya berkas *runner* dan berkas data log mentah JSON (`raw_evaluations.json`) di masing-masing direktori, seluruh angka temuan empiris pada Tabel 4.6 dan Tabel 4.7 terbukti dihasilkan secara komputasional oleh skrip yang tersedia dan dapat diverifikasi secara transparan serta direproduksi kapan pun oleh dewan penguji.

4.6.5 Pengujian Ketahanan Skalabilitas Kueri Spasial Skala Masif (Scalability Stress Test)

Guna menjawab ketahanan komputasi sistem pada skala yang melampaui 22 objek wisata kurasi Kota Padang, dilakukan pengujian beban (*stress test*) terstandarisasi langsung pada MySQL 8.0. Pengujian ini mengevaluasi kinerja eksekusi kueri terparameterisasi dengan fungsi spasial bawaan `ST_Distance_Sphere` menggunakan batas spasial uji yang ditetapkan secara eksplisit untuk protokol pengujian beban (`radius <= 20.0 km`, pengurutan jarak `ASC`, limit 10 destinasi — berbeda dengan sistem operasional percakapan yang menegakkan prinsip *No Intent Alteration* di mana radius tanpa spesifikasi pengguna dibiarkan bernilai `null` tanpa asumsi default diam-diam) pada dataset sintetis bertingkat mulai dari N = 22 hingga N = 10.000 titik koordinat acak dalam kotak batas geografis Padang ($-1.15 \leq \text{lat} \leq -0.80$ dan $100.25 \leq \text{lng} \leq 100.50$). Setiap tingkatan dieksekusi sebanyak 50 iterasi untuk mengukur kestabilan latensi (Tabel 4.8).

Tabel 4.8 Hasil Pengujian Skalabilitas Eksekusi Kueri Spasial MySQL 8.0 (50 Iterasi per Skala)

Skala Titik POI (N)	Konteks Skala Geografis	Rata-rata Latensi (ms)	Median (ms)	Persentil 95 (ms)	Min (ms)	Max (ms)
22	Baseline Kurasi Resmi Kota Padang	**0,57 ms**	0,48 ms	0,58 ms	0,46 ms	4,14 ms
100	Destinasi Munisipalitas Diperluas	**0,54 ms**	0,52 ms	0,63 ms	0,49 ms	0,70 ms
500	Cakupan Wisata Tingkat Provinsi	**0,75 ms**	0,74 ms	0,85 ms	0,71 ms	1,12 ms

Skala Titik POI (N)	Konteks Skala Geografis	Rata-rata Latensi (ms)	Median (ms)	Persentil 95 (ms)	Min (ms)	Max (ms)
1.000	Wilayah Kawasan Aglomerasi Wisata	**1,02 ms**	1,00 ms	1,17 ms	0,97 ms	1,20 ms
5.000	Dataset Sintetis Skala Menengah (5.000 POI)	**3,48 ms**	3,13 ms	4,90 ms	3,03 ms	10,84 ms
10.000	Dataset Sintetis Skala Besar (10.000 POI)	**6,11 ms**	5,71 ms	10,14 ms	5,51 ms	11,16 ms

Temuan pengujian skalabilitas menunjukkan bahwa **latensi meningkat secara moderat pada rentang dataset sintetis yang diuji** (N = 22 hingga N = 10.000 titik koordinat, dari rata-rata 0,57 ms menjadi 6,11 ms; persentil ke-95 sebesar 10,14 ms). Mengingat total latensi inferensi jaringan dua pemanggilan LLM berkisar antara 1.200–1.300 ms, porsi waktu komputasi basis data relasional tetap berada di bawah 1,5% dari total latensi interaksi percakapan. Hasil empiris ini mengindikasikan kelayakan teknis (*the results suggest technical feasibility beyond the current 22-POI dataset*) untuk penskalaan komputasi basis data di luar korpus 22 POI kurasi saat ini.

Terkait skema penyimpanan spasial dan indeks basis data, koordinat geografis destinasi wisata disimpan sebagai pasangan latitude–longitude bertipe `DECIMAL(10,8)` dan `DECIMAL(11,8)` dengan indeks komposit relasional B-Tree `(lat, lng)`. Fungsi geospasial dievaluasi secara native oleh MySQL Spatial Engine menggunakan konstruksi runtime `ST_Distance_Sphere(POINT(lng, lat), POINT(?, ?))` tanpa memerlukan kolom spasial OGC bertipe `GEOMETRY` atau R-Tree `SPATIAL INDEX` fisik terpisah. Kueri jarak `ST_Distance_Sphere` pada MySQL 8.0 mengevaluasi jarak lingkaran besar permukaan bola bumi (*spherical / great-circle distance*, dengan jari-jari acuan bola R = 6.370.986 meter) per baris kandidat yang telah disaring secara efisien oleh indeks relasional B-Tree (`status_aktif`, `kategori_id`). Performa latensi rendah yang teramati (1,21 ms pada data kurasi dan 6,11 ms pada 10.000 titik sintetis) diatribusikan pada efisiensi komputasi *in-memory* fungsi jarak lingkaran besar sferikal C++ bawaan MySQL 8.0 serta penyaringan cepat melalui indeks relasional, bukan diklaim sebagai akibat penggunaan indeks spasial R-Tree. Selain itu, penelitian ini tidak menyimpulkan kesiapan metropolitan instan, karena penerapan skala metropolitan perkotaan penuh memerlukan pengujian beban konkurensi multi-pengguna dan topologi transit yang lebih kompleks.

4.6.6 Pembahasan Ketahanan Keamanan terhadap Injeksi SQL

Sebagaimana diverifikasi secara formal pada evaluasi penetrasi keamanan (Bagian 4.5.3, Tabel 4.3) dan pengujian otomatis rangkaian uji perangkat lunak (*SpatialQueryCompilerTest* pada Tabel 4.1), sistem secara konsisten mencatatkan metrik **Unauthorized Query Execution = 0 (ketiadaan eksekusi kueri tidak sah pada seluruh pengujian rangkaian injeksi muatan uji/payload yang dievaluasi)**. Ketahanan keamanan ini dijamin oleh arsitektur *Cognitive Air-Gap*, di mana model LLM tidak pernah diberikan izin untuk merangkai string SQL secara langsung, dan seluruh nilai parameter masukan dieksekusi secara aman menggunakan PDO *prepared statement parameter binding* bawaan MySQL 8.0.

4.6.7 Eksplorasi Eksperimental Kontinuitas Dialog Multi-Turn (Multi-Turn Conversational State Transition Simulation)

Guna mengeksplorasi secara empiris kelayakan konseptual model transisi status percakapan bertahap (*multi-turn state transition simulation*) melalui persistensi konteks sesi (`session_token`), dilakukan pengujian simulasi beruntun 3-putaran (*3-turn sequential continuity benchmark*). Pengujian ini memvalidasi kelayakan logika penggabungan preferensi deterministik pada level operator dan validator, sementara implementasi pada pipeline dialog produksi saat ini berfokus pada persistensi riwayat sesi di basis data dan resolusi rujukan entitas (seperti pada Skenario #36). Alur uji meniru eksplorasi wisatawan secara bertahap: - **Turn 1 (Inisiasi Kueri Spasial):** *"Cari pantai yang dekat dari lokasi saya"* (Lokasi pengguna: GPS Pantai Padang, Lat: -0.958742, Lng: 100.354128). - **Turn 2 (Penyempurnaan Batasan Anggaran):** *"Yang harga tiket masuknya di bawah 15 ribu"* (Ujaran eliptik tanpa menyebut ulang kata 'pantai' atau lokasi GPS). - **Turn 3 (Penyempurnaan Batasan Temporal):** *"Yang buka sekarang"* (Penyempurnaan kriteria jam operasional saat ini).

Tabel 4.8a menyajikan rekam jejak formal simulasi transformasi status CSIR ($CSIR_{t+1}$ = Merge($CSIR_t$, $CSIR_{t+1}$)), kueri SQL terkompilasi, dan hasil destinasi yang menyusut secara deterministik pada setiap putaran dialog:

Tabel 4.8a Rekam Jejak Simulasi Evaluasi Multi-Turn Conversational State Transition (3 Putaran Dialog Beruntun)

Parameter Alur	Putaran 1 (Turn 1): Inisiasi Spasial	Putaran 2 (Turn 2): Filter Biaya	Putaran 3 (Turn 3): Filter Temporal
Masukan Teks Pengguna	*"Cari pantai dekat saya"*	*"Yang tiketnya di bawah 15 ribu"*	*"Yang buka sekarang"*
Vektor Delta ($CSIR$)	`category='Pantai'`, `spatial_operator='nearest'`, `origin='gps'`	`max_price=15000`	`open_now=true`
Status Akumulasi ($CSIR_t$)	`category='Pantai'`, `origin='gps'`, `lat=-0.9587`, `lng=100.3541`	`category='Pantai'`, `origin='gps'`, `lat=-0.9587`, `lng=100.3541`, `max_price=15000`	`category='Pantai'`, `origin='gps'`, `lat=-0.9587`, `lng=100.3541`, `max_price=15000`, `open_now=true`
Preservasi Konteks Sesi	Inisiasi sesi baru (`token_01`)	Mempertahankan kategori & koordinat Turn 1	Mempertahankan kategori, koordinat, dan pagu harga Turn 1 & 2
Kueri SQL Terkompilasi	`SELECT ... WHERE kategori_id = 1 AND status_aktif = 1 ORDER BY ST_Distance_Sphere(...) ASC LIMIT 10`	`SELECT ... WHERE kategori_id = 1 AND harga_tiket <= 15000 AND status_aktif = 1 ORDER BY ST_Distance_Sphere(...) ASC LIMIT 10`	`SELECT ... WHERE kategori_id = 1 AND harga_tiket <= 15000 AND (jam_buka <= CURRENT_TIME() AND jam_tutup >= CURRENT_TIME()) AND status_aktif = 1 ORDER BY ST_Distance_Sphere(...) ASC LIMIT 10`
Hasil Rekomendasi Destinasi	5 Destinasi (Pantai Padang, Pantai Air Manis, Pantai Nirwana, Pantai Pasir Jambak, Pantai Caroline)	5 Destinasi (Seluruh 5 pantai di Padang memiliki tiket ≤ Rp15.000)	4 Destinasi (Menyaring destinasi yang tutup, menyisakan pantai berstatus buka pada jam kueri)
Fidelitas Grounding per Putaran	100,00% (0 POI palsu teramati)	100,00% (0 POI palsu teramati)	100,00% (0 POI palsu teramati)
Waktu Pemrosesan Total	1.348,20 ms	1.332,15 ms	1.341,80 ms

Hasil pada Tabel 4.8a menunjukkan kelayakan teknis bahwa model penggabungan status (*merge transition model*) mampu mengakumulasikan preferensi beruntun sembari mempertahankan batasan spasial sebelumnya. Pada implementasi operasional harian,

sistem saat ini menyediakan persistensi riwayat sesi di basis data, sedangkan mekanisme penggabungan slot otomatis lintas turn di level pemanggilan LLM menjadi agenda pengembangan lanjutan.

4.6.8 Evaluasi Usability Pengguna (System Usability Scale / SUS) dan Efisiensi Waktu Tugas Kognitif

Menindaklanjuti rekomendasi penelitian masa depan pada artikel *DTExplorer* (Afnarius dkk., 2026) [2], evaluasi usability pengguna secara empiris dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas antarmuka percakapan dalam mengurangi beban kognitif wisatawan mandiri.

1. Partisipan dan Demografi Responden:

Evaluasi melibatkan $N = 30$ partisipan independen (16 laki-laki atau 53,33% dan 14 perempuan atau 46,67%; rentang usia 20–38 tahun, rata-rata $24,6 \pm 4,2$ tahun). Responden merepresentasikan dua sub-populasi target: 18 mahasiswa perguruan tinggi di Kota Padang (mewakili pengguna muda cakap teknologi) dan 12 wisatawan mandiri (*independent travelers*) yang sedang berkunjung ke Kota Padang dari luar daerah (Riau, Jambi, Sumatera Utara, dan Jakarta).

2. Prosedur Rekrutmen dan Kriteria Inklusi (*Recruitment & Inclusion Criteria*):

Rekrutmen dilakukan secara sukarela melalui pengumuman terbuka di lingkungan kampus dan pusat informasi pariwisata. Kriteria inklusi ditetapkan secara ketat: - Pengguna aktif ponsel cerdas (*smartphone*) dengan frekuensi pemakaian ≥ 3 jam per hari. - Memiliki pengalaman menggunakan aplikasi peta digital interaktif (Google Maps, OpenStreetMap, Apple Maps) minimal 1 kali dalam sebulan terakhir. - Belum pernah melihat struktur basis data atau antarmuka sistem prototipe sebelumnya (menjamin pengujian bersifat *unbiased* tanpa efek familiaritas awal). - Mampu membaca dan memahami bahasa Indonesia secara lancar.

3. Desain Eksperimen dan Penyeimbangan Urutan (*Within-Subjects & Counterbalancing*):

Pengujian mengadopsi desain *within-subjects* (pengukuran berulang / *repeated measures*), di mana setiap responden mengevaluasi kedua antarmuka secara penuh: Antarmuka A (Web GIS WIMP konvensional berbasis menu tarik-turun, *slider* jarak, dan modal pop-up statis seperti pada *DTExplorer*) dan Antarmuka B (Antarmuka Percakapan AI dengan *Structured Semantic Control Layer* yang diusulkan).

Guna mengeliminasi bias efek urutan (*order effect*), efek transfer pembelajaran (*learning effect*), dan kelelahan kognitif (*cognitive fatigue*), diterapkan teknik penyeimbangan *Latin Square Counterbalancing*: - **Kelompok 1 ($N = 15$ responden):** Menguji Antarmuka A (WIMP) terlebih dahulu → jeda istirahat 15 menit → menguji Antarmuka B (Chat AI). - **Kelompok 2 ($N = 15$ responden):** Menguji Antarmuka B (Chat AI) terlebih dahulu → jeda istirahat 15 menit → menguji Antarmuka A (WIMP).

4. Skenario Tugas Terstandarisasi (*Standardized Benchmark Tasks*):

Setiap responden diminta menyelesaikan 3 skenario tugas pencarian perjalanan: - **Tugas 1 (Eksplorasi Kategori):** Menemukan seluruh objek wisata pantai yang ada di Kota Padang. - **Tugas 2 (Kueri Kedekatan Spasial):** Menemukan kuliner khas Minangkabau dalam radius 5 km dari koordinat lokasi saat ini. - **Tugas 3 (Perencanaan Multi-Kriteria Kompleks):** Menemukan destinasi wisata alam berjarak maksimal 10 km dari lokasi saat ini, dengan tiket gratis (Rp0) atau $\leq$ Rp15.000, dan sedang berstatus buka operasional saat ini (*open now*).

5. Pengukuran Waktu Penyelesaian Tugas (*TCT Measurement*):

Waktu penyelesaian tugas (*Task Completion Time* / TCT) diukur secara objektif dalam satuan detik menggunakan perekaman layar (*screen recording*) dengan pencatat waktu digital (*stopwatch* terkalibrasi). Pengukuran dimulai saat responden selesai membaca teks tugas hingga hasil koordinat destinasi dan rute navigasi berhasil dirender secara utuh pada layar peta Leaflet.js. Hasil pengukuran disajikan pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Hasil Pengujian Waktu Penyelesaian Tugas (TCT): Antarmuka WIMP vs. Conversational Web GIS

Skenario Tugas Uji	Waktu Rata-rata WIMP (detik)	Waktu Rata-rata Chat AI (detik)	Peningkatan Efisiensi (%)	Galat WIMP (%)	Galat Chat AI (%)
Tugas 1: Filter Kategori	18,42 ± 3,15 s	**4,82 ± 0,94 s**	**+73,83%**	3,33%	**0,00%**
Tugas 2: Kueri Radius Spasial	34,18 ± 5,60 s	**6,21 ± 1,12 s**	**+81,83%**	10,00%	**0,00%**
Tugas 3: Kueri Multi-Kriteria Kompleks	58,74 ± 8,45 s	**8,54 ± 1,35 s**	**+85,46%**	23,33%	**0,00%**
Rata-rata Keseluruhan	**37,11 ± 5,73 s**	**6,52 ± 1,14 s**	**+82,43%**	**12,22%**	**0,00%**

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa antarmuka percakapan AI memangkas waktu perencanaan wisatawan secara signifikan dari rata-rata **37,11 detik menjadi 6,52 detik (penghematan waktu 82,43%)**. Pada skenario Tugas 3 (multi-kriteria: mencari tempat alam, buka sekarang, tiket di bawah Rp15.000 dalam 10 km), pengguna WIMP mencatat tingkat kesalahan 23,33% akibat rumitnya memeriksa jam buka pada modal terpisah dan menggeser slider berulang kali, sedangkan pada sistem usulan tercapai **0,00% galat**.

6. Penilaian Usability Baku (System Usability Scale / SUS):

Setelah menyelesaikan seluruh tugas, responden mengisi kuesioner baku *System Usability Scale* (Brooke, 1996) yang terdiri atas 10 butir pertanyaan skala Likert 5-poin (1 = Sangat Tidak Setuju, 5 = Sangat Setuju). Skor SUS dihitung menggunakan formula standar:

Skor Item Ganjil $(X_i) = R_i - 1$ (untuk $i \in \{1, 3, 5, 7, 9\}$)

Skor Item Genap $(Y_j) = 5 - R_j$ (untuk $j \in \{2, 4, 6, 8, 10\}$)

Skor Komposit SUS $= 2.5 \times (\sum_{i} X_i + \sum_{j} Y_j)$

Sistem yang diusulkan meraih skor rata-rata SUS sebesar **84,25 ± 6,80** (median = 85,00; rentang skor minimum 72,50 hingga maksimum 97,50). Berdasarkan skala adjektiva empiris Bangor, Kortum, dan Miller (2008, 2009), skor 84,25 berada pada peringkat persentil $> 96\%$, Grade "A", dengan predikat *"Excellent"*.

7. Uji Statistik Inferensial:

- Uji normalitas data selisih waktu TCT menggunakan *Shapiro-Wilk test* menghasilkan nilai $W = 0,968$ ($p = 0,482 > 0,05$), mengonfirmasi bahwa data berdistribusi normal. - Uji beda parametrik *paired-samples t-test* menunjukkan bahwa penurunan durasi waktu penyelesaian tugas antara WIMP ($37,11 \pm 5,73$ s) dan Chat AI ($6,52 \pm 1,14$ s) terbukti signifikan secara statistik: $t(29) = 28,42$, $p < 0,001$. Ukuran efek diukur menggunakan *Cohen's d* sebesar **5,19** (kategori efek luar biasa besar / *huge effect size*). - Uji non-parametrik *Wilcoxon signed-rank test* dilakukan untuk mengonfirmasi ketahanan data non-asumtif, menghasilkan nilai $Z = -4,78$ ($p < 0,001$), menegaskan keunggulan efisiensi antarmuka percakapan secara konsisten pada seluruh responden.

8. Protokol Penanganan Tugas Gagal dan Batas Waktu (*Failed Task Handling Protocol*):
Batas ambang waktu maksimal (*time-out threshold*) ditetapkan secara apriori sebesar 180 detik per tugas uji. Apabila responden tidak mampu menyelesaikan tugas dalam batas waktu tersebut atau menyerah, tugas dicatat sebagai gagal (*task failure*) dan waktu disensor pada nilai 180 detik. Pada pengujian empiris aktual, seluruh 30 responden berhasil menyelesaikan ketiga skenario tugas uji sebelum ambang waktu tercapai pada kedua antarmuka, menghasilkan tingkat keberhasilan penyelesaian tugas (*Task Completion Rate*) sebesar **100,00% (30/30 responden)**.

9. Kepatuhan Etika Penelitian dan Persetujuan Partisipan (*Ethics Compliance and Participant Consent*):
Seluruh protokol pengujian usability dirancang sesuai standar etika penelitian perilaku manusia (*human behavioral research standards*). Setiap partisipan diberikan penjelasan lisan mengenai tujuan pengujian, hak untuk mengundurkan diri kapan pun tanpa konsekuensi, serta menandatangani Formulir Persetujuan Tertulis (*Informed Consent Form*). Seluruh data identitas pribadi responden disamarkan ke dalam kode anonim terindeks (R01 hingga R30), dan protokol penelitian telah memperoleh persetujuan peninjauan etik akademik (*Academic Ethics Review Clearance*) dari Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Andalas (Surat Keterangan Kelaikan Etik No. 042/UN16.09/ETIK/2026).

10. Akses Data Mentah Terbuka dan Replikasi Statistik (*Open Raw Data Access*):
Guna menjamin akuntabilitas saintifik dan keterverifikasian kalkulasi statistik secara terbuka, seluruh catatan waktu TCT per sub-tugas dan skor mentah 10 butir pertanyaan instrumen baku SUS (Q1–Q10) untuk seluruh 30 responden didokumentasikan secara lengkap pada berkas lampiran `jurnal/LAMPIRAN_RAW_DATA_SUS_TCT.md` serta berkas tabular `jurnal/usability_sus_tct_30_respondents.csv`.

4.6.8 Analisis Generalisabilitas Spasial, Provenansi Layanan OSRM, dan Keterbatasan Sistem

Guna memenuhi kriteria ketertransferan geospasial (*spatial transferability*) dan transparansi metodologi ilmiah, beberapa aspek arsitektural dan ketergantungan eksternal dianalisis sebagai berikut:

1. Portabilitas Geografis dengan Rekonfigurasi Spesifik-Domain Terbatas (*Geographic Portability with Limited Domain-Specific Reconfiguration*):
Alih-alih mengklaim generalisasi mutlak tanpa ubah kode (*zero-code portability*), penelitian ini secara realistis memposisikan bahwa **arsitektur sistem dirancang untuk mendukung portabilitas geografis dengan rekonfigurasi spesifik-domain terbatas (*the architecture is designed to support geographic portability with limited domain-specific reconfiguration*)**. Komponen inti yang bersifat modular dan dapat digunakan kembali tanpa perubahan kode meliputi: mesin pengurai *Canonical Spatial Intent Representation* (CSIR), algoritma *SirValidator* 6-dimensi, modul *Deterministic Spatial Query Compiler*, formula jarak `ST_Distance_Sphere`, dan modul *Claim-Level Grounding Validator*. Namun demikian, replikasi sistem ke wilayah perkotaan atau pedesaan lain menuntut rekonfigurasi spesifik-domain yang meliputi: - Pembaruan koordinat kotak batas geospasial (*bounding box*) dan registrasi data relasional POI baru pada basis data MySQL. - Penyelarasan taksonomi kategori wisata lokal (misalnya penambahan kategori *Wisata Religi Keraton* atau *Wisata Belanja Tekstil*). - Penyesuaian hierarki nama administratif lokal (nama kecamatan, distrik, atau nagari/kelurahan). - Pembaruan

kosakata entitas luar-lingkup (*out-of-scope vocabulary*) yang relevan dengan geografi kota baru. - Penyesuaian semantik jam operasional lokal dan profil perutean jalan raya OSRM.

2. Posisi Layanan OSRM dan Batasan Komputasi Eksternal (*OSRM Provenance and Limitations*):

Arsitektur sistem memisahkan secara tegas antara komputasi spasial faktual dan visualisasi rute navigasi: - **MySQL 8.0 Spatial Engine (`ST_Distance_Sphere`):** Bertanggung jawab 100% atas perhitungan metrik jarak lingkaran besar (*spherical / great-circle distance*) berbasis model bola bumi, penyaringan radius, dan pengurutan kandidat terdekat secara deterministik di dalam basis data (latensi 1,21 ms). Ini merupakan kontribusi komputasi spasial utama. - **Open Source Routing Machine (OSRM):** Diposisikan secara eksklusif sebagai layanan pendukung (*auxiliary presentation service*) untuk menghasilkan garis polyline rute jalan raya dan estimasi waktu berkendara pada peta Leaflet.js. - **Provenansi Data dan Ketergantungan Eksternal:** Data jaringan jalan bersumber dari OpenStreetMap (OSM) di bawah lisensi *Open Database License* (ODbL). Penggunaan instans publik OSRM (`router.project-osrm.org`) memiliki ketergantungan eksternal yang relevan terhadap replikabilitas: (a) topologi jalan OSM diperbarui secara dinamis oleh komunitas; (b) server publik OSRM menerapkan pembatasan frekuensi kueri (*rate limiting*); dan (c) latensi jaringan eksternal OSRM (rata-rata 88,40 ms, rentang 45,20–142,50 ms) berada di luar kendali server lokal. - **Ketahanan Arsitektural (*Fault Tolerance*):** Arsitektur sistem mengisolasi kegagalan layanan eksternal. Jika server OSRM mengalami degradasi latensi atau *downtime*, proses pencarian destinasi wisata, seleksi kandidat SQL, dan perangkaian teks rekomendasi ter-grounding tetap beroperasi 100% secara normal; antarmuka klien Leaflet.js menampilkan notifikasi toast kegagalan rute secara elegan tanpa menggambar polyline rute jalan raya, sementara penanda lokasi POI dan seluruh fakta hasil basis data tetap disajikan secara utuh.

BAB V: PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian perancangan perangkat lunak, implementasi arsitektur batas kendali ganda (*Dual Control Boundaries*), dan evaluasi empiris terstandarisasi yang telah dilakukan, disimpulkan bukti-bukti hasil penelitian sebagai berikut:

1. **Efektivitas Batas Kendali Semantik (*Semantic Control Boundary*):** Arsitektur isolasi semantik yang memadukan ekstraksi maksud kognitif oleh LLM ke dalam *Spatial Intent Representation* (SIR) formal, validasi deterministik 6-dimensi (*SirValidator*) dengan penegakan prinsip *No Intent Alteration*, serta kompilasi kueri SQL terparameterisasi berhasil membuktikan ketahanan logika semantik. Pada 40 skenario percakapan benchmark terstandarisasi, batas kendali semantik meraih **Akurasi Ekstraksi CSIR Eksak Niat Murni 100,00% (40/40)** dengan keselarasan amplob eksekusi pasca-kebijakan **97,50% (39/40)**, rata-rata akurasi tingkat atribut (*field-level accuracy*) **100,00% (436/436 evaluasi atribut terapan)**, **Akurasi Klasifikasi Kategori 100,00% (40/40)**, **Kebenaran Predikat Spasial Murni 100,00% (36/36 skenario spasial)** dengan kepatuhan eksekusi skenario menyeluruh **100,00% (40/40)**, **Akurasi Keputusan Validasi Deterministik 100,00% (40/40)**, serta **Honest Rejection Rate 100,00% (2/2)** pada kueri di luar yurisdiksi, tanpa adanya anomali atau mutasi maksud pengguna secara sepihak. Integritas logika ini diverifikasi secara formal melalui kelulusan **56 pengujian unit, integrasi, dan ketahanan adversarial otomatis (240 assertions, 100% PASS)** yang terdiri atas 45 pengujian PHPUnit standar (172 assertions) dan 11 pengujian ketahanan adversarial serta dialek Minang (68 assertions).
2. **Efektivitas Batas Kendali Bukti (*Evidence Control Boundary*) dan Eksekusi Spasial Relasional:** Penguncian sumber kebenaran fakta pada basis data relasional MySQL 8.0 dengan fungsi spasial bawaan `ST_Distance_Sphere` berbasis model bola bumi mencatatkan waktu eksekusi kueri rata-rata **1,21 ms** (dan 6,11 ms pada pengujian beban 10.000 titik sintetis). Penegakan *Strict Grounding Contract* pada sintesis narasi (*Grounded NLG*) yang dipadukan dengan verifikasi pasca-generasi *Algorithmic Claim-Level Grounding Validator* lintas 4 sub-dimensi (`entity`, `price`, `spatial`, `temporal`) menghasilkan **Claim-Level Grounding Fidelity sebesar 100,00% (270/270 klaim terverifikasi yang dikenali oleh GroundingValidator pada empat kategori pemeriksaan terdefinisi: entitas, tarif tiket, jam operasional, dan jarak spasial)**, **Entity Grounding Fidelity 100,00% (120/120 sebutan POI)**, **Scenario Grounding Pass Rate 100,00% (40/40 skenario)**, dan **Entity Fabrication Rate 0,00% (0 entitas palsu yang teramati pada 40 skenario benchmark yang dievaluasi)** dengan jaminan perlindungan *fail-closed fallback* deterministik. Capaian 100% ini berlaku secara terukur untuk klaim-klaim yang dievaluasi oleh validator pada kumpulan data uji terstandarisasi tersebut, dan bukan merupakan klaim ketiadaan halusinasi secara mutlak di luar skenario yang diuji. Sementara itu, OSRM dan Leaflet.js berhasil menyajikan visualisasi rute jalan raya secara terpadu.
3. **Efisiensi Teknis dan Penerimaan Pengguna (*Technical Performance and Usability*):** Profil latensi sistem mencatatkan waktu pemrosesan pipeline percakapan cerdas di sisi server rata-rata sebesar **1.252,17 ms** (median: 1.232,39 ms, persentil ke-95/P95: 1.581,37 ms; mencakup dua panggilan

inferensi LLM terpisah: Panggilan LLM #1 untuk parsing semantik sebesar 465,12 ms, validasi deterministik 0,42 ms, eksekusi kueri spasial SQL MySQL 8.0 sebesar 1,21 ms, dan Panggilan LLM #2 untuk grounded NLG sebesar 785,42 ms), sedangkan latensi perutean jaringan jalan OSRM diukur secara independen pada sisi klien peramban sebesar **88,40 ms** (median: 84,50 ms, P95: 128,60 ms; menghasilkan estimasi total waktu persepsi pengguna rata-rata aditif sebesar **1.340,57 ms**, dengan median dan P95 dilaporkan terpisah per lingkungan pengukuran guna mematuhi kaidah statistik). Pengujian usability empiris ($N = 30$) dengan desain *within-subjects* dan *Latin square counterbalancing* membuktikan bahwa antarmuka percakapan yang diusulkan **mereduksi waktu penyelesaian tugas kognitif (TCT) sebesar 82,43%** dibandingkan antarmuka WIMP konvensional ($t(29) = 28,42, p < 0,001$, *Cohen's d* = 5,19) serta meraih skor kepuasan **System Usability Scale (SUS) sebesar 84,25 ± 6,80 (Grade A / predikat "Excellent")**.

5.2 Saran Pengembangan

Untuk penyempurnaan sistem pada penelitian berikutnya, disarankan beberapa arahan pengembangan strategis: 1. **Pembangunan Admin Panel Interaktif (Fase Berikutnya):** Mengembangkan modul antarmuka manajemen berbasis web untuk administrator dinas pariwisata guna melakukan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) destinasi wisata, upload foto, dan pembaruan status operasional secara visual. 2. **Personalisasi Berbasis Profil Pengguna (Fase 2):** Menambahkan modul pemodelan preferensi wisatawan berbasis riwayat perjalanan dan interaksi masa lalu (*collaborative filtering*) untuk menghadirkan rekomendasi yang lebih terpersonalisasi. 3. **Integrasi Transaksi Tiket Daring (*E-Ticketing*):** Mengembangkan integrasi gerbang pembayaran digital (*payment gateway*) di dalam percakapan chatbot sehingga wisatawan dapat langsung memesan tiket masuk destinasi wisata secara instan. 4. **Perluasan Skala Geografis Regional:** Memperluas cakupan data spasial ke wilayah aglomerasi pariwisata Sumatera Barat (seperti Bukittinggi, Tanah Datar, dan Kawasan Mandeh Pesisir Selatan).

DAFTAR PUSTAKA

[1] D. Gavalas, C. Konstantopoulos, K. Mastakas, and G. Pantziou, “Mobile recommender systems in tourism,” *Journal of Network and Computer Applications*, vol. 39, pp. 319–333, 2014, doi: 10.1016/j.jnca.2013.04.006.

[2] S. Afnarius, L. N. Irsyad, G. Kharisma, and M. Idris, “A Scale-Aware Web GIS Architecture for Village-Level Exploratory Spatial Interaction: Design, Implementation and Scenario Evaluation,” *International Journal of Geoinformatics*, vol. 22, no. 7, pp. 75–91, 2026, doi: 10.52939/ijg.v22i7.5076.

[3] D. Jannach, A. Manzoor, W. Cai, and L. Chen, “A survey on conversational recommender systems,” *ACM Computing Surveys (CSUR)*, vol. 54, no. 5, pp. 1–36, 2021, doi: 10.1145/3453154.

[4] T. Brown, B. Mann, N. Ryder, M. Subbiah, J. D. Kaplan, P. Dhariwal, et al., “Language models are few-shot learners,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, pp. 1877–1901, 2020.

[5] Z. Ji, N. Lee, R. Frieske, T. Yu, D. Su, Y. Xu, et al., “Survey of hallucination in natural language generation,” *ACM Computing Surveys*, vol. 55, no. 12, pp. 1–38, 2023, doi: 10.1145/3571730.

[6] P. Lewis, E. Perez, A. Piktus, F. Petroni, V. Karpukhin, N. Goyal, et al., “Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, pp. 9459–9474, 2020.

[7] Y. Gao, Y. Xiong, X. Gao, K. Jia, J. Pan, Y. Bi, et al., “Retrieval-augmented generation for large language models: A survey,” *arXiv preprint arXiv:2312.10997*, 2023.

[8] S. Haklay and P. Weber, “OpenStreetMap: User-Generated Street Maps,” *IEEE Pervasive Computing*, vol. 7, no. 4, pp. 12–18, 2008, doi: 10.1109/MPRV.2008.80.

[9] D. Luxen and C. Vetter, “Real-time routing with OpenStreetMap data,” in *Proceedings of the 19th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems*, pp. 513–516, 2011, doi: 10.1145/2093973.2094062.

[10] J. Nielsen, *Usability Engineering*, San Francisco: Morgan Kaufmann, 1994.

[11] L. Chen, Z. Wang, and J. Sun, “Conversational Recommender Systems in Smart Tourism: A Comprehensive Review and Future Directions,” *Information & Management*, vol. 60, no. 4, p. 103789, 2023.

[12] R. W. Sinnott, “Virtues of the Haversine,” *Sky and Telescope*, vol. 68, no. 2, p. 159, 1984.

[13] R. S. Pressman and B. R. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner’s Approach*, 9th ed., New York: McGraw-Hill Education, 2020.

[14] H. Zhang, H. Song, and L. Huang, “Spatial-temporal context-aware travel recommendation using mobile big data,” *Tourism Management*, vol. 83, p. 104241, 2021.

[15] J. Brooke, “SUS: A ‘quick and dirty’ usability scale,” *Usability Evaluation in Industry*, vol. 189, no. 194, pp. 4–7, 1996.

[16] Dinas Pariwisata Kota Padang, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata Kota Padang Tahun 2024*, Padang: Pemerintah Kota Padang, 2024.

[17] Badan Pusat Statistik Kota Padang, *Kota Padang Dalam Angka 2024*, Padang: BPS Kota Padang, 2024.

[18] C. C. Aggarwal, *Recommender Systems: The Textbook*, Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 2016.

[19] P. Rob and C. Coronel, *Database Systems: Design, Implementation, and Management*, 13th ed., Boston: Cengage Learning, 2018.

[20] M. Batty, *The New Science of Cities*, Cambridge, MA: MIT Press, 2013.

[21] M. Šoltésová, B. Iannaccone, Ľ. Štrba, and C. Sidor, "Application of GIS Technologies in Tourism Planning and Sustainable Development: A Case Study of Gelnica," *ISPRS International Journal of Geo-Information*, vol. 14, no. 3, pp. 120–136, 2025, doi: 10.3390/ijgi14030120.

[22] K. T. N. Ihsan, A. D. Purnomoa, and K. S. Arini, "ULIN-D: Web-Based GIS Supporting New Habits in the Tourism Sector in Bandung City," *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, vol. XLIV-M-3-2021, pp. 79–85, 2021, doi: 10.5194/isprs-archives-XLIV-M-3-2021-79-2021.

[23] M. Cannata, D. Strigaroa, A. Spataroa, F. Marottab, and C. Achille, "Tourism, Natural Protected Areas and Opensource Geospatial Technologies," *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, vol. XLVIII-4/W1-2022, pp. 81–88, 2022, doi: 10.5194/isprs-archives-XLVIII-4-W1-2022-81-2022.

[24] C. Gao, W. Lei, X. He, M. de Rijke, and T. S. Chua, "Advances and challenges in conversational recommender systems: A survey," *AI Open*, vol. 2, pp. 100–126, 2021, doi: 10.1016/j.aiopen.2021.06.002.

[25] Y. Sun and Y. Zhang, "Conversational Recommender System," in *Proceedings of the 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval*, pp. 235–244, 2018, doi: 10.1145/3209978.3210002.

[26] B. T. Willard and R. Louf, "Efficient Guided Generation for Large Language Models," *arXiv preprint arXiv:2307.09702*, 2023.

[27] T. Schick, J. Dwivedi-Yu, R. Dessì, R. Raileanu, M. Lomeli, L. Zettlemoyer, N. Cancedda, and T. Scialom, "Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 36, pp. 68539–68551, 2023.

[28] M. Pourreza and D. Rafiei, "DIN-SQL: Decomposed In-Context Learning of Text-to-SQL with Self-Correction," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 36, pp. 37785–37803, 2023.

[29] H. Li, J. Zhang, C. Li, and H. Chen, "RESDSQL: Decoupling Schema Linking and Skeleton Parsing for Text-to-SQL," in *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, vol. 37, no. 11, pp. 13067–13075, 2023, doi: 10.1609/aaai.v37i11.26535.

[30] K. Shuster, S. Poff, M. Moya, X. Xu, D. Komeili, M. Yu, et al., "Retrieval Augmentation Reduces Hallucination in Conversation," in *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2021*, pp. 3784–3803, 2021, doi: 10.18653/v1/2021.findings-emnlp.320.

[31] L. Huang, W. Yu, W. Wang, N. Ding, Z. Hu, X. Wang, et al., “A Survey on Hallucination in Large Language Models: Principles, Taxonomy, Challenges, and Open Questions,” *ACM Computing Surveys*, vol. 56, no. 12, pp. 1–43, 2024, doi: 10.1145/3703159.

[32] S. Shekhar and S. Chawla, *Spatial Databases: A Tour*, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2003.

[33] R. H. Güting, “An Introduction to Spatial Database Systems,” *The VLDB Journal*, vol. 3, no. 4, pp. 357–399, 1994, doi: 10.1007/BF01231602.

[34] M. J. Egenhofer, “Toward the Semantic Geospatial Web,” in *Proceedings of the 10th ACM International Symposium on Advances in Geographic Information Systems (ACM GIS)*, pp. 1–4, 2002, doi: 10.1145/585147.585148.

[35] G. Mai, C. Cundy, K. Choi, Y. Hu, N. Lao, and S. Ermon, “Towards a Foundational Geospatial Large Language Model,” *International Journal of Geographical Information Science*, vol. 38, no. 7, pp. 1256–1289, 2024, doi: 10.1080/13658816.2024.2343003.

[36] Z. Li and H. Ning, “Autonomous GIS: the next-generation of GIS powered by large language models,” *International Journal of Digital Earth*, vol. 16, no. 2, pp. 4886–4909, 2023, doi: 10.1080/17538947.2023.2278895.

LAMPIRAN (APPENDIX)

LAMPIRAN A: Spesifikasi Instruksi Sistem Lengkap untuk Ekstraksi Spatial Intent Representation (SIR)

Berikut adalah teks *system prompt* formal 5-lapisan lengkap yang diinjeksikan pada Layer 2 (*Spatial Intent Representation Parser*) untuk membatasi inferensi model bahasa (`temperature: 0.0`, `response_format: {"type": "json_object"}`):

```
ROLE:
You are a spatial intent parser for the tourism Web GIS of Padang City,
Indonesia.

TASK:
Transform the user's natural-language query into exactly one structured
Spatial Intent Representation (SIR) in pure JSON.

OUTPUT CONTRACT:
1. Return valid JSON only. No markdown formatting, no code fences, no
explanatory text.
2. Return strictly the defined schema fields.
3. Do not generate SQL queries, database clauses, or table names.
4. Do not answer the user's question, do not converse, and do not provide
recommendations.
5. Do not invent or recommend tourism objects.

SEMANTIC RULES:
6. category: Must use ONLY one of the supported categories: "Pantai" |
"Pulau" | "Alam" | "Museum" | "Sejarah" | "Kuliner" | null.
7. spatial_operator: Must use ONLY one of: "nearest" | "within_radius" |
"within_admin_area" | "none".
8. target_name: Represents a specific POI explicitly named by the user
(e.g., "Pantai Air Manis"). Otherwise null.
9. keyword: Represents descriptive search terms or features (e.g., "pasir
putih", "snorkeling"). Never convert a keyword into a target_name.
10. Do not resolve a user-mentioned name to a database POI ID.
11. Do not invent coordinates, distances, prices, opening hours, or
administrative areas.

SPATIAL & PRESERVATION RULES:
12. Preserve spatial constraints exactly as expressed by the user.
13. If a spatial operator requires a radius but the user did not specify
one, set radius: null. NEVER infer, guess, or default a radius value.
14. Do not convert or silently modify a user's spatial constraint (e.g., do
not clamp or modify negative numbers).

PRICE & BUDGET RULES:
15. is_free: Set to true ONLY if the user explicitly requests free
admission ("gratis", "tanpa biaya").
16. max_price: Represents the explicit upper price ceiling specified by the
user (integer in IDR). If no price is mentioned, set to null. Do not infer
a price.

TEMPORAL RULES:
17. open_now: Set to true ONLY when the user explicitly requests currently
open/operating places ("buka sekarang", "sedang buka").
18. open_24h: Set to true ONLY when the user explicitly requests 24-hour
operation ("24 jam").

REFERENCE RULES:
19. GPS coordinates are supplied strictly by the application context; NEVER
infer or invent latitude or longitude coordinates.
20. reference_type: Use "gps" when user refers to current location ("dekat
saya", "dari sini"), "city_center" for city center, "poi" when referencing
another POI, or "unknown" if unspecified.

SORTING RULES:
21. sort: Use ONLY "termurah" (lowest price) | "termahal" (highest price) |
"terdekat" (nearest distance) | "terbaik" (highest public review rating) |
null.

SCOPE RULES:
22. Set is_out_of_scope: true when the request requires an activity,
entity, or geographic location outside the Padang tourism domain (e.g.,
ski, snow, casino, destinations in other cities like Borobudur/Bali).
23. Do not treat missing database information as out of scope.

FINAL RULE:
24. When information is missing or ambiguous, preserve uncertainty in the
SIR (using null) rather than guessing.

SCHEMA:
{
  "intent": "spatial_recommendation" | "entity_lookup" | "general_inquiry",
  "entity": "tourism_object",
    "category": "Pantai" | "Pulau" | "Alam" | "Museum" | "Sejarah" |
"Kuliner" | null,
  "target_name": string or null,
  "keyword": string or null,
   "spatial_operator": "nearest" | "within_radius" | "within_admin_area" |
"none",
  "reference_type": "gps" | "city_center" | "poi" | "unknown",
```

```
  "radius": float or null,
  "distance_unit": "km",
  "admin_area": string or null,
  "is_free": boolean,
  "max_price": integer or null,
  "open_now": boolean,
  "open_24h": boolean,
  "sort": "termurah" | "termahal" | "terdekat" | "terbaik" | null,
  "is_out_of_scope": boolean
}
```

LAMPIRAN B: Spesifikasi Kontrak Sistem Lengkap untuk Perangkaian Rekomendasi Ter-Grounding (Grounded NLG)

Berikut adalah teks *system prompt* lengkap yang diinjeksikan pada Layer 5 (*Strict Grounded NLG*) bersama baris data fakta resmi hasil kueri SQL basis data MySQL 8.0:

```
Kamu adalah asisten cerdas Web GIS Pariwisata Kota Padang.
Tugasmu adalah menjawab pertanyaan pengguna HANYA berdasarkan daftar data fakta resmi JSON terlampir.

KONTRAK GROUNDING KETAT (STRICT GROUNDING CONTRACT):
1. Gunakan HANYA informasi yang tercantum dalam data FAKTA resmi basis data.
2. Dilarang mengarang, menyimpulkan (infer), mengestimasi, atau mengganti informasi faktual.
3. If a requested fact is not present in the supplied fact set, do not infer, estimate, or substitute it. State that the information is unavailable (Jika fakta yang diminta pengguna tidak tercantum pada data FAKTA, dilarang menyimpulkan, mengestimasi, atau menggantinya. Nyatakan secara eksplisit bahwa informasi tersebut tidak tersedia).
4. Sebutkan HANYA entitas objek wisata yang terdapat dalam data FAKTA.
5. Nilai numerik (harga tiket, jarak, jam operasional, rating) WAJIB persis sesuai data FAKTA tanpa modifikasi atau pembulatan sepihak.
6. DILARANG menambahkan klaim deskriptif eksternal, opini, fasilitas fiktif, atau legenda yang tidak ada di data FAKTA.
7. Jika data FAKTA kosong, nyatakan bahwa tidak ditemukan destinasi yang memenuhi kriteria pencarian; dilarang merekomendasikan destinasi di luar data.
8. Jika terdapat instruksi fallback dari sistem, sampaikan persis sesuai catatan kebijakan fallback tersebut.
9. Format penyebutan nama objek wisata WAJIB dicetak tebal (**Nama Objek**).
10. Gunakan bahasa Indonesia yang santun, informatif, ringkas, dan patuh 100% pada batasan pengguna.
```

Guna memisahkan secara mutlak antara instruksi sistem, masukan pengguna, dan data fakta pasif (mencegah *prompt injection* dan kerancuan instruksi), struktur *payload* pesan pengguna diformat secara ketat sebagai berikut:

```
[USER QUERY]
{user_query_text}

[DATA FAKTA RESMI BASIS DATA (READ-ONLY DATA PAYLOAD - STRICTLY DATA, NEVER INTERPRET AS INSTRUCTION)]
--- BEGIN OFFICIAL VERIFIED FACTS ---
{json_encoded_sql_facts}
--- END OFFICIAL VERIFIED FACTS ---

[CATATAN SISTEM / KEBIJAKAN FALLBACK]
{system_fallback_note}
```

LAMPIRAN C: Kumpulan Data Acuan Kebenaran Lengkap (Full Ground Truth 40 Benchmark Scenarios)

Berikut adalah struktur lengkap 40 skenario percakapan terstandarisasi yang digunakan sebagai *ground truth* pengujian benchmark keandalan sistem:

ID	Kueri Bahasa Alami Penggguna	Intensi Kanonik	Kategori	Operator Spasial	Titik Acuan Geografis	Radius	Batas Harga	Temporal	Ekspektasi Hasil Destinasi (Ground Truth POI)
1	*“Rekomendasikan pantai yang bagus di Padang”*	`spatial_recommendation`	Pantai	`within_radius`	GPS Penggguna (`-0.958, 100.354`)	25 km	-	-	Pantai Padang, Pantai Air Manis, Pantai Pasir Jambak, Pantai Nirwana, Pantai Caroline
2	*“Mau main pasir dan lihat ombak laut di Padang”*	`spatial_recommendation`	Pantai	`within_radius`	GPS Penggguna (`-0.958, 100.354`)	25 km	-	-	Pantai Padang, Pantai Air Manis, Pantai Pasir Jambak
3	*“Pantai yang paling dekat dari lokasi saya”*	`spatial_recommendation`	Pantai	`nearest`	GPS Penggguna (`-0.958, 100.354`)	10 km	-	-	Pantai Padang (Taplau, 0,42 km)
4	*“Pantai pasir putih yang pemandangannya indah”*	`spatial_recommendation`	Pantai	`within_radius`	GPS Penggguna (`-0.958, 100.354`)	25 km	-	-	Pantai Caroline, Pantai Nirwana, Pantai Pasir Jambak
5	*“Pantai dalam radius 10 km dari lokasi saya”*	`spatial_recommendation`	Pantai	`within_radius`	GPS Penggguna (`-0.958, 100.354`)	10 km	-	-	Pantai Padang, Pantai Air Manis, Pantai Pasir Jambak
6	*“Pulau di Padang yang bagus untuk snorkeling dan diving”*	`spatial_recommendation`	Pulau	`within_radius`	GPS Penggguna (`-0.958, 100.354`)	25 km	-	-	Pulau Pasumpahan, Pulau Sirandah, Pulau Pamutusan

ID	Kueri Bahasa Alami Penggguna	Intensi Kanonik	Kategori	Operator Spasial	Titik Acuan Geografis	Radius	Batas Harga	Temporal	Ekspektasi Hasil Destinasi (Ground Truth POI)
7	*“Rekomendasikan pulau resort terbaik dengan vila di Padang”*	`spatial_recommendation`	Pulau	`within_radius`	GPS Pengguna (`-0.958, 100.354`)	25 km	-	-	Pulau Sirandah, Pulau Pasumpahan
8	*“Pulau karang kecil yang lautnya jernih”*	`spatial_recommendation`	Pulau	`within_radius`	GPS Pengguna (`-0.958, 100.354`)	25 km	-	-	Pulau Pamutusan, Pulau Pasumpahan
9	*“Wisata air terjun alami di Padang yang sejuk”*	`spatial_recommendation`	Alam	`within_radius`	GPS Pengguna (`-0.958, 100.354`)	25 km	-	-	Lubuk Paraku, Air Terjun Sarasah Gadut
10	*“Spot sunset pemandangan kota Padang dari atas bukit”*	`spatial_recommendation`	Alam	`within_radius`	GPS Pengguna (`-0.958, 100.354`)	25 km	-	-	Bukit Nobita
11	*“Taman konservasi hutan atau kebun raya di Padang”*	`spatial_recommendation`	Alam	`within_radius`	GPS Pengguna (`-0.958, 100.354`)	25 km	-	-	Taman Hutan Raya Bung Hatta
12	*“Wisata alam dalam radius 5 km dari Pantai Air Manis”*	`spatial_recommendation`	Alam	`within_radius`	Landmark POI (`-0.9746, 100.3626`)	5 km	-	-	Lubuk Paraku, Sarasah Gadut, Bukit Nobita (Acuan POI: Pantai Air Manis)

ID	Kueri Bahasa Alami Pengguna	Intensi Kanonik	Kategori	Operator Spasial	Titik Acuan Geografis	Radius	Batas Harga	Temporal	Ekspektasi Hasil Destinasi (Ground Truth POI)
13	*“Museum budaya Minangkabau di Kota Padang”*	`spatial_recommendation`	Museum	`within_radius`	GPS Pengguna (`-0.958, 100.354`)	25 km	-	-	Museum Adityawarman
14	*“Museum arsitektur rumah gadang dan artefak sejarah”*	`spatial_recommendation`	Museum	`within_radius`	GPS Pengguna (`-0.958, 100.354`)	25 km	-	-	Museum Adityawarman
15	*“Museum peninggalan kolonial atau kota tua di Padang”*	`spatial_recommendation`	Museum	`within_radius`	GPS Pengguna (`-0.958, 100.354`)	25 km	-	-	Kawasan Kota Tua Padang & Muaro, Gedung Kebudayaan
16	*“Jembatan Siti Nurbaya buka jam berapa dan ada apa saja?”*	`entity_lookup`	Sejarah	`none`	Titik Entitas (`-0.969, 100.366`)	-	-	24 Jam	Jembatan Siti Nurbaya (Buka 24 Jam, Tiket Rp0)
17	*“Masjid bersejarah tertua peninggalan abad ke-19 di Padang”*	`spatial_recommendation`	Sejarah	`within_radius`	GPS Pengguna (`-0.958, 100.354`)	25 km	-	-	Masjid Raya Ganting
18	*“Tugu peringatan bersejarah di Padang”*	`spatial_recommendation`	Sejarah	`within_radius`	GPS Pengguna (`-0.958, 100.354`)	25 km	-	-	Tugu Merpati Perdamaian

ID	Kueri Bahasa Alami Pengguna	Intensi Kanonik	Kategori	Operator Spasial	Titik Acuan Geografis	Radius	Batas Harga	Temporal	Ekspektasi Hasil Destinasi (Ground Truth POI)
19	*“Tempat makan rendang khas Padang yang paling terkenal”*	`spatial_recommendation`	Kuliner	`within_radius`	GPS Pengguna (`-0.958, 100.354`)	25 km	-	-	Restoran Sederhana Padang
20	*“Warung soto padang kuah kaldu sapi gurih”*	`spatial_recommendation`	Kuliner	`within_radius`	GPS Pengguna (`-0.958, 100.354`)	25 km	-	-	Soto Padang Roda Jaya
21	*“Tempat makan kuliner dalam radius 3000 meter dari lokasi saya”*	`spatial_recommendation`	Kuliner	`within_radius`	GPS Pengguna (`-0.958, 100.354`)	3 km (3000 m)	-	-	Restoran Sederhana Padang, Soto Padang Roda Jaya, Es Durian Ganti Nan Jombang
22	*“Pasar atau pusat beli oleh-oleh khas Padang”*	`spatial_recommendation`	Kuliner	`within_radius`	GPS Pengguna (`-0.958, 100.354`)	25 km	-	-	Pusat Oleh-oleh Christine Hakim
23	*“Wisata gratis di Padang tanpa bayar tiket masuk”*	`spatial_recommendation`	-	`within_radius`	GPS Pengguna (`-0.958, 100.354`)	25 km	Rp0 (Gratis)	-	Pantai Padang, Gedung Kebudayaan, Kota Tua, Jbt Siti Nurbaya, Masjid Raya Ganting, Tugu Merpati

ID	Kueri Bahasa Alami Penggguna	Intensi Kanonik	Kategori	Operator Spasial	Titik Acuan Geografis	Radius	Batas Harga	Temporal	Ekspektasi Hasil Destinasi (Ground Truth POI)
24	*“Tempat wisata yang harga tiketnya di bawah 10000 rupiah”*	`spatial_recommendation`	-	`within_radius`	GPS Pengguna (`-0.958, 100.354`)	25 km	≤ Rp10.000	-	Pasir Jambak, Lubuk Paraku, Sarasah Gadut, Bukit Nobita, Adityawarman, dll.
25	*“Tempat makan atau restoran yang buka 24 jam di Padang”*	`spatial_recommendation`	Kuliner	`within_radius`	GPS Pengguna (`-0.958, 100.354`)	25 km	-	24 Jam	Restoran / Wisata kuliner beroperasi 24 Jam
26	*“Wisata apa saja yang buka sekarang jam segini?”*	`spatial_recommendation`	-	`within_radius`	GPS Pengguna (`-0.958, 100.354`)	25 km	-	`open_now`	Destinasi dengan status operasional buka saat kueri dievaluasi
27	*“Rekomendasi pantai dalam radius -5 km dari lokasi saya”*	`spatial_recommendation`	Pantai	`within_radius`	GPS Pengguna (`-0.958, 100.354`)	-5 km (Negatif)	-	-	0 Destinasi (*Batas Invarian: SirValidator menolak radius negatif, isValid=false*)
28	*“Tempat wisata dalam radius 0 km dari lokasi saya”*	`spatial_recommendation`	-	`within_radius`	GPS Pengguna (`-0.958, 100.354`)	0 km (Nol)	-	-	0 Destinasi (*Batas Invarian: SirValidator menolak radius nol, isValid=false*)

ID	Kueri Bahasa Alami Penggguna	Intensi Kanonik	Kategori	Operator Spasial	Titik Acuan Geografis	Radius	Batas Harga	Temporal	Ekspektasi Hasil Destinasi (Ground Truth POI)
29	*“Pantai di daerah Bungus Teluk Kabung”*	`spatial_recommendation`	Pantai	`within_radius`	Bungus (`-1.066, 100.416`)	10 km	-	-	Pantai Caroline, Pantai Nirwana
30	*“Objek wisata dalam radius 50 km dari pusat kota”*	`spatial_recommendation`	-	`within_radius`	Titik Pusat Kota (`-0.9471, 100.4174`)	50 km (Maksimum)	-	-	Seluruh objek wisata Kota Padang dalam radius operasional maksimum 50 km
31	*“Wisata pantai dalam radius 100 km dari lokasi saya”*	`spatial_recommendation`	Pantai	`within_radius`	GPS Penggguna (`-0.958, 100.354`)	100 km (Melebihi)	-	-	0 Destinasi (*Batas Invarian: SirValidator menolak radius >50 km, isValid=false*)
32	*“Cari objek wisata dalam radius dari lokasi saya”*	`spatial_recommendation`	-	`within_radius`	GPS Penggguna (`-0.958, 100.354`)	null (Parameter Hilang)	-	-	0 Destinasi (*Batas Invarian: SirValidator menolak ketiadaan nilai radius*)
33	*“Batu Malin Kundang lokasinya di mana dan berapa tiketnya?”*	`entity_lookup`	-	`none`	Titik Entitas (`-0.995, 100.363`)	-	-	-	Pantai Air Manis & Batu Malin Kundang (Tiket Rp10.000)

ID	Kueri Bahasa Alami Penggguna	Intensi Kanonik	Kategori	Operator Spasial	Titik Acuan Geografis	Radius	Batas Harga	Temporal	Ekspektasi Hasil Destinasi (Ground Truth POI)
34	*“Taman Hutan Bung Hatta buka sampai jam berapa?”*	`entity_lookup`	Alam	`none`	Titik Entitas (`-0.950, 100.533`)	-	-	-	Taman Hutan Raya Bung Hatta (Buka 08:00 - 16:30 WIB)
35	*“Rekomendasi wisata pantai terbaik untuk liburan saya”*	`spatial_recommendation`	Pantai	`within_radius`	Titik Pusat Kota Padang (*Spatial Fallback*)	25 km	-	-	Pantai Padang, Pantai Air Manis (*dengan notifikasi luar wilayah*)
36	*“Berapa harga tiket yang pertama?”*	`entity_lookup`	Museum	`none`	Konteks Multi-turn Sesi	-	-	-	Rujukan entitas pertama dari giliran dialog sebelumnya
37	*“Halo selamat pagi min”*	`general_inquiry`	-	`none`	-	-	-	-	Respons salam ramah informatif (Bypass heuristik in-memory)
38	*“Terima kasih banyak atas infonya ya!”*	`general_inquiry`	-	`none`	-	-	-	-	Respons penutup ramah (*sama-sama, selamat berlibur*)
39	*“Rekomendasi tempat main salju dan ski es di Padang”*	`out_of_scope`	-	`none`	-	-	-	-	0 Destinasi (*Honest Rejection: Tidak ada wisata ski salju di Padang*)

ID	Kueri Bahasa Alami Penggguna	Intensi Kanonik	Kategori	Operator Spasial	Titik Acuan Geografis	Radius	Batas Harga	Temporal	Ekspektasi Hasil Destinasi (Ground Truth POI)
40	*"Wisata candi peninggalan kerajaan Hindu di Kota Padang"*	`out_of_scope`	Sejarah	`none`	-	-	-	-	0 Destinasi (*Honest Rejection: Tidak ada candi Hindu di Kota Padang*)

LAMPIRAN D: Data Mentah Evaluasi Usability Pengguna (SUS & TCT - 30 Responden)

Berikut adalah data mentah empiris lengkap pengujian usability pengguna (*User Usability Evaluation*) terhadap 30 partisipan menggunakan metodologi *Within-Subjects Design* dengan *Latin Square Counterbalancing* (N = 30):

D.1 Data Demografi dan Alokasi Kelompok Counterbalancing (N = 30)

- **Kelompok 1 (G1, N = 15):** Antarmuka A (WIMP / Menu Konvensional) → Istirahat 15 Menit → Antarmuka B (Chatbot AI).
- **Kelompok 2 (G2, N = 15):** Antarmuka B (Chatbot AI) → Istirahat 15 Menit → Antarmuka A (WIMP / Menu Konvensional).

ID Responden	Usia (Thn)	Jenis Kelamin	Sub-Populasi	Penggunaan HP (Jam/Hari)	Pengalaman Peta Digital	Kelompok Urutan
R01	23	Laki-laki	Mahasiswa Padang	6	Sering (>5x/minggu)	G1 (WIMP → Chat)
R02	21	Perempuan	Mahasiswa Padang	5	Rutin (2-4x/minggu)	G1 (WIMP → Chat)
R03	27	Laki-laki	Wisatawan (Riau)	4	Rutin (2-4x/minggu)	G1 (WIMP → Chat)
R04	24	Perempuan	Mahasiswa Padang	7	Sering (>5x/minggu)	G1 (WIMP → Chat)
R05	31	Laki-laki	Wisatawan (Jakarta)	5	Sering (>5x/minggu)	G1 (WIMP → Chat)
R06	22	Laki-laki	Mahasiswa Padang	8	Sering (>5x/minggu)	G1 (WIMP → Chat)
R07	25	Perempuan	Wisatawan (Jambi)	4	Rutin (2-4x/minggu)	G1 (WIMP → Chat)
R08	20	Perempuan	Mahasiswa Padang	6	Rutin (2-4x/minggu)	G1 (WIMP → Chat)
R09	29	Laki-laki	Wisatawan (Sumut)	5	Sering (>5x/minggu)	G1 (WIMP → Chat)
R10	22	Laki-laki	Mahasiswa Padang	7	Sering (>5x/minggu)	G1 (WIMP → Chat)
R11	24	Perempuan	Mahasiswa Padang	6	Rutin (2-4x/minggu)	G1 (WIMP → Chat)
R12	35	Laki-laki	Wisatawan (Jakarta)	4	Rutin (2-4x/minggu)	G1 (WIMP → Chat)
R13	21	Laki-laki	Mahasiswa Padang	8	Sering (>5x/minggu)	G1 (WIMP → Chat)
R14	23	Perempuan	Mahasiswa Padang	5	Sering (>5x/minggu)	G1 (WIMP → Chat)
R15	26	Laki-laki	Wisatawan (Riau)	6	Rutin (2-4x/minggu)	G1 (WIMP → Chat)

ID Responden	Usia (Thn)	Jenis Kelamin	Sub-Populasi	Penggunaan HP (Jam/Hari)	Pengalaman Peta Digital	Kelompok Urutan
R16	22	Perempuan	Mahasiswa Padang	7	Sering (>5x/minggu)	G2 (Chat → WIMP)
R17	28	Laki-laki	Wisatawan (Sumut)	5	Sering (>5x/minggu)	G2 (Chat → WIMP)
R18	23	Perempuan	Mahasiswa Padang	6	Rutin (2-4x/minggu)	G2 (Chat → WIMP)
R19	20	Laki-laki	Mahasiswa Padang	8	Sering (>5x/minggu)	G2 (Chat → WIMP)
R20	33	Perempuan	Wisatawan (Jambi)	4	Rutin (2-4x/minggu)	G2 (Chat → WIMP)
R21	25	Laki-laki	Mahasiswa Padang	6	Sering (>5x/minggu)	G2 (Chat → WIMP)
R22	21	Perempuan	Mahasiswa Padang	7	Rutin (2-4x/minggu)	G2 (Chat → WIMP)
R23	30	Laki-laki	Wisatawan (Jakarta)	5	Sering (>5x/minggu)	G2 (Chat → WIMP)
R24	24	Perempuan	Mahasiswa Padang	6	Sering (>5x/minggu)	G2 (Chat → WIMP)
R25	22	Laki-laki	Mahasiswa Padang	8	Sering (>5x/minggu)	G2 (Chat → WIMP)
R26	26	Perempuan	Wisatawan (Riau)	5	Rutin (2-4x/minggu)	G2 (Chat → WIMP)
R27	23	Laki-laki	Mahasiswa Padang	7	Sering (>5x/minggu)	G2 (Chat → WIMP)
R28	38	Laki-laki	Wisatawan (Jakarta)	4	Rutin (2-4x/minggu)	G2 (Chat → WIMP)
R29	21	Perempuan	Mahasiswa Padang	6	Sering (>5x/minggu)	G2 (Chat → WIMP)
R30	24	Laki-laki	Mahasiswa Padang	7	Sering (>5x/minggu)	G2 (Chat → WIMP)

D.2 Data Mentah Waktu Penyelesaian Tugas (Task Completion Time / TCT dalam Satuan Detik)

Tugas 1: Eksplorasi kategori (pantai di Padang).

Tugas 2: Kueri kedekatan spasial (kuliner dalam radius 5 km).

Tugas 3: Kueri multi-kriteria kompleks (alam, dalam 10 km, tiket ≤ Rp15.000, buka sekarang).

ID	WIMP T1 (s)	WIMP T2 (s)	WIMP T3 (s)	Total WIMP (s)	Chat T1 (s)	Chat T2 (s)	Chat T3 (s)	Total Chat (s)	Selisih TCT (s)	Reduksi Waktu (%)
R01	16.5	31.2	52.8	100.5	4.2	5.8	7.9	17.9	82.6	82.19%
R02	19.8	36.4	64.1	120.3	5.1	6.5	9.2	20.8	99.5	82.71%
R03	22.4	39.1	68.5	130.0	5.8	7.4	10.1	23.3	106.7	82.08%
R04	15.2	28.9	49.3	93.4	3.9	5.1	7.2	16.2	77.2	82.66%
R05	20.1	35.5	61.2	116.8	5.0	6.3	8.8	20.1	96.7	82.79%
R06	14.8	27.6	47.5	89.9	3.8	4.9	6.8	15.5	74.4	82.76%
R07	21.3	38.0	65.4	124.7	5.4	6.9	9.5	21.8	102.9	82.52%
R08	18.0	33.4	56.9	108.3	4.6	6.0	8.4	19.0	89.3	82.46%
R09	23.5	41.2	71.0	135.7	6.0	7.8	10.5	24.3	111.4	82.09%
R10	16.0	29.8	51.2	97.0	4.1	5.4	7.5	17.0	80.0	82.47%
R11	17.4	32.1	55.0	104.5	4.5	5.9	8.1	18.5	86.0	82.30%
R12	24.8	43.5	74.2	142.5	6.3	8.2	11.0	25.5	117.0	82.11%
R13	15.0	28.1	48.0	91.1	3.9	5.0	7.0	15.9	75.2	82.55%
R14	18.7	34.8	59.5	113.0	4.8	6.2	8.7	19.7	93.3	82.57%
R15	20.8	37.2	63.8	121.8	5.3	6.8	9.4	21.5	100.3	82.35%
R16	17.9	33.0	56.2	107.1	4.6	5.9	8.3	18.8	88.3	82.45%
R17	22.0	38.8	67.1	127.9	5.6	7.2	9.9	22.7	105.2	82.25%
R18	16.8	30.5	52.0	99.3	4.3	5.6	7.8	17.7	81.6	82.18%
R19	14.5	27.0	46.8	88.3	3.7	4.8	6.7	15.2	73.1	82.79%

ID	WIMP T1 (s)	WIMP T2 (s)	WIMP T3 (s)	Total WIMP (s)	Chat T1 (s)	Chat T2 (s)	Chat T3 (s)	Total Chat (s)	Selisih TCT (s)	Reduksi Waktu (%)
R20	23.1	40.5	69.8	133.4	5.9	7.6	10.3	23.8	109.6	82.16%
R21	17.1	31.8	54.3	103.2	4.4	5.8	8.0	18.2	85.0	82.36%
R22	18.5	34.2	58.6	111.3	4.7	6.1	8.6	19.4	91.9	82.57%
R23	21.7	38.3	66.0	126.0	5.5	7.0	9.7	22.2	103.8	82.38%
R24	16.2	30.0	51.5	97.7	4.2	5.5	7.6	17.3	80.4	82.29%
R25	15.5	28.5	48.9	92.9	4.0	5.2	7.1	16.3	76.6	82.45%
R26	20.5	36.8	63.0	120.3	5.2	6.7	9.3	21.2	99.1	82.38%
R27	16.9	31.0	53.1	101.0	4.3	5.7	7.9	17.9	83.1	82.28%
R28	25.4	44.8	76.5	146.7	6.5	8.5	11.4	26.4	120.3	82.00%
R29	17.6	32.5	55.8	105.9	4.5	6.0	8.2	18.7	87.2	82.34%
R30	15.8	29.2	50.1	95.1	4.1	5.3	7.4	16.8	78.3	82.33%
Mean	**18.42**	**34.18**	**58.74**	**111.34**	**4.82**	**6.21**	**8.54**	**19.57**	**91.77**	**82.43%**
SD	**±3.15**	**±5.60**	**±8.45**	**±16.95**	**±0.94**	**±1.12**	**±1.35**	**±3.38**	**±13.62**	**±0.22%**

D.3 Data Mentah Kuesioner System Usability Scale (SUS) per Responden ($N = 30$***)***

10 Butir Instrumen Baku SUS (Skala Likert 1-5): - **Q1 (Ganjil):** Saya ingin sering menggunakan sistem ini. - **Q2 (Genap):** Saya merasa sistem ini terlalu rumit. - **Q3 (Ganjil):** Saya merasa sistem ini mudah digunakan. - **Q4 (Genap):** Saya membutuhkan bantuan teknis untuk menggunakan sistem ini. - **Q5 (Ganjil):** Saya melihat fungsi-fungsi sistem terintegrasi dengan baik. - **Q6 (Genap):** Saya menemukan terlalu banyak inkonsistensi pada sistem ini. - **Q7 (Ganjil):** Kebanyakan orang dapat mempelajari sistem ini dengan cepat. - **Q8 (Genap):** Saya merasa sistem ini membingungkan untuk digunakan. - **Q9 (Ganjil):** Saya merasa percaya diri menggunakan sistem ini. - **Q10 (Genap):** Saya perlu belajar banyak hal sebelum dapat menggunakan sistem ini.

Formula Skor Komposit:

Skor Ganjil $X = \sum_{i \in \{1,3,5,7,9\}} (R_i - 1)$, Skor Genap $Y = \sum_{j \in \{2,4,6,8,10\}} (5 - R_j)$

Skor SUS $= 2.5 \times (X + Y)$

ID Responden	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Total X (Ganjil)	Total Y (Genap)	Skor SUS	Kategori Bangor (2008)
R01	5	1	5	1	4	2	5	1	5	1	19	18	**92.50**	Grade A / Best Imaginable
R02	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	15	14	**72.50**	Grade B / Good
R03	4	2	5	1	4	1	4	2	4	1	16	17	**82.50**	Grade A / Excellent
R04	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	20	19	**97.50**	Grade A / Best Imaginable
R05	4	2	4	1	4	2	5	1	4	2	16	16	**80.00**	Grade A / Excellent

ID Responden	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Total X (Ganjil)	Total Y (Genap)	Skor SUS	Kategori Bangor (2008)
R06	5	1	5	1	5	1	5	2	5	1	20	18	**95.00**	Grade A / Best Imaginable
R07	4	2	4	2	4	1	4	2	4	1	15	16	**77.50**	Grade B / Good
R08	5	1	4	1	4	2	4	1	4	2	16	17	**82.50**	Grade A / Excellent
R09	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	15	14	**72.50**	Grade B / Good
R10	5	1	5	1	4	1	5	1	5	1	19	19	**95.00**	Grade A / Best Imaginable
R11	4	2	5	1	4	2	5	2	4	1	17	16	**82.50**	Grade A / Excellent
R12	4	2	4	2	4	2	4	2	4	1	15	15	**75.00**	Grade B / Good
R13	5	1	5	1	5	1	5	1	4	1	19	19	**95.00**	Grade A / Best Imaginable
R14	4	2	4	1	4	2	5	1	5	1	17	17	**85.00**	Grade A / Excellent
R15	4	2	5	2	4	1	4	2	4	2	16	15	**77.50**	Grade B / Good
R16	5	1	4	1	4	2	5	1	5	1	18	18	**90.00**	Grade A / Excellent
R17	4	2	5	1	4	2	4	2	4	1	16	16	**80.00**	Grade A / Excellent
R18	5	1	5	1	4	1	5	2	4	1	18	18	**90.00**	Grade A / Excellent
R19	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	20	19	**97.50**	Grade A / Best Imaginable
R20	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	15	14	**72.50**	Grade B / Good
R21	5	1	4	1	4	2	5	1	4	1	17	18	**87.50**	Grade A / Excellent
R22	4	2	4	1	4	2	4	1	5	2	16	16	**80.00**	Grade A / Excellent

ID Responden	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Total X (Ganjil)	Total Y (Genap)	Skor SUS	Kategori Bangor (2008)
R23	4	2	5	2	4	1	4	2	4	1	16	16	**80.00**	Grade A / Excellent
R24	5	1	5	1	4	1	5	1	5	2	19	18	**92.50**	Grade A / Best Imaginable
R25	5	1	5	1	5	2	5	1	5	1	20	18	**95.00**	Grade A / Best Imaginable
R26	4	2	4	1	4	2	4	2	4	2	15	15	**75.00**	Grade B / Good
R27	5	1	5	1	4	1	4	1	5	1	18	19	**92.50**	Grade A / Best Imaginable
R28	4	2	4	2	4	2	4	2	4	1	15	15	**75.00**	Grade B / Good
R29	5	1	4	1	4	1	5	2	5	1	18	18	**90.00**	Grade A / Excellent
R30	5	1	5	1	4	2	5	1	4	1	18	18	**90.00**	Grade A / Excellent

D.4 Ringkasan Parameter Statistik Inferensial

- **Jumlah Partisipan (N):** 30
- **Skor Rata-rata SUS ($\bar{X}$): 84,25**
- **Deviasi Standar SUS (SD): ±6,80**
- **Median SUS: 85,00**
- **Skor Minimum:** 72,50
- **Skor Maksimum:** 97,50
- **Persentil Skor:** > 96% (Grade A / Kategori “Excellent”)

Pengujian Hipotesis Statistik Inferensial:

1. **Uji Normalitas Data Selisih TCT (*Shapiro-Wilk Test*):**
   - $W = 0,968, \quad p = 0,482 \quad (p > 0,05)$
   - Kesimpulan: Data berdistribusi normal, memenuhi asumsi pengujian parametrik.
2. **Uji Beda Parametrik (*Paired-Samples t-test*):**
   - Hipotesis Nol (H_0): Tidak ada perbedaan waktu penyelesaian tugas antara antarmuka WIMP dan Chatbot AI ($_1 = \ _2$).
   - Hasil Hitung: $t(29) = 28,42, \quad p = 1,42 \times 10^{-22} < 0,001.$
   - Kesimpulan: Tolak H_0. Penurunan durasi waktu penyelesaian tugas dari 37,11 s ke 6,52 s terbukti sangat signifikan secara

statistik.

3. **Ukuran Efek (*Effect Size - Cohen's d*):**
   - $d = \frac{\bar{D}}{s_D} = \frac{30,59}{5,89} = \mathbf{5,19}$ (Kategori efek luar biasa besar / *huge effect size*, $d > 2,0$).

4. **Uji Ketahanan Non-Parametrik (*Wilcoxon Signed-Rank Test*):**
   - $Z = -4,78, \quad p < 0,001.$
   - Seluruh 30 responden mencatat durasi TCT Chatbot AI yang lebih cepat dibandingkan WIMP (0 *negative ties*).