Hardener

Vehicolor Hardener es un endurecedor premium a base de poliisocianato, desarrollado específicamente para su uso con topcoats 2K, barnices transparentes y primers Vehicolor. La disponibilidad de múltiples tipos de endurecedor permite optimizar el rendimiento bajo diferentes condiciones de aplicación, garantizando resultados consistentes y un curado fiable.

Endurecedor de secado rápido	Adecuado para retoques y repintado completo a baja temperatura.
Endurecedor estándar	Adecuado para retoques y repintado completo a temperatura normal.
Endurecedor de secado lento	Adecuado para retoques y repintado completo a alta temperatura.

Rango de Temperatura	Endurecedor de secado rápido	Endurecedor estándar	Endurecedor de secado lento
<15°C	Adecuado	Adecuado	No adecuado
15°C – 25°C	Adecuado	Adecuado	No especialmente adecuado
> 25°C	No especialmente adecuado	Adecuado	Adecuado
> 30°C	No adecuado	No especialmente adecuado	Adecuado

NOTA

1. Para obtener información completa sobre Salud y Seguridad, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS).
2. Observe las indicaciones de precaución que aparecen en el envase.
3. Debe proporcionarse una buena ventilación en el entorno de trabajo.
4. 2 años en envases sin abrir cuando se almacenan en condiciones frescas y secas.