Thinner

Vehicolor Thinner es un disolvente de alta calidad especialmente formulado para su uso con imprimaciones, basecoats y topcoats. Está disponible en versiones de secado rápido, estándar y lento para adaptarse a distintos productos y condiciones de aplicación, garantizando un rendimiento óptimo y una excelente calidad de acabado.

Diluyente de secado rápido	Adecuado para retoques y repintado completo a baja temperatura.
Diluyente estándar	Adecuado para retoques y repintado completo a temperatura normal.
Diluyente de secado lento	Adecuado para retoques y repintado completo a alta temperatura.

Rango de Temperatura	Diluyente de secado rápido	Diluyente estándar	Diluyente de secado lento
<15°C	Adecuado	Adecuado	No adecuado
15°C – 25°C	Adecuado	Adecuado	No especialmente adecuado
> 25°C	No especialmente adecuado	Adecuado	Adecuado
> 30°C	No adecuado	No especialmente adecuado	Adecuado

NOTA

1. Para obtener información completa sobre Salud y Seguridad, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS).
2. Observe las indicaciones de precaución que aparecen en el envase.
3. Debe proporcionarse una buena ventilación en el entorno de trabajo.
4. 2 años en envases sin abrir cuando se almacenan en condiciones frescas y secas.