Plastic Primer

Vehicolor Plastic Primer está especialmente formulado para preparar superficies plásticas antes de la aplicación de imprimaciones, acabados y adhesivos. Ofrece una excelente facilidad de uso, secado rápido y una adherencia superior sin necesidad de lijado. Diseñado tanto para el repintado automotriz como para aplicaciones industriales, este primer garantiza una adhesión fiable sobre una amplia gama de sustratos plásticos, proporcionando una superficie lisa y lista para pintar con un esfuerzo mínimo.

PROCESO

 Sustratos	Vehicolor Plastic Primer puede aplicarse sobre AAS, PC/PET, PETP, PP-E y PP+E/P.
 Relación de mezcla (Peso)	Vehicolor Plastic Primer es un producto listo para usar.
 Boquillas de la pistola	Pistola de pulverización: 1.2–1.3 mm Convencional: 2 bar / 26–29 psi (presión de entrada) HVLP: 2 bar / 26–29 psi (presión de entrada)
 Método de aplicación	Capas:1 capa normal Tiempo de evaporación: A 20 °C: 15–20 minutos antes de aplicar el recubrimiento posterior.
 Tiempo de secado	15-20 minutos a 20°C
 Lijado	No requerido.

NOTA

1. Para obtener información completa sobre Salud y Seguridad, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS).
2. Observe las indicaciones de precaución que aparecen en el envase.
3. Debe proporcionarse una buena ventilación en el entorno de trabajo.
4. 2 años en envases sin abrir cuando se almacenan en condiciones frescas y secas.