

08-TP Javascript Ajax

Question 1

Reprendre l'exemple donnée

Rajouter un champ où l'utilisateur peut saisir un nombre (1, 2, 3)

S'il choisit 2, on affiche le nom de la personne numéro 2

Entrer un nombre

Question 2

Mettre une fonction de temporisation (sleep) sur le fichier PHP

Mettre un loader (Loading_icon.gif) au début du click du bouton Submit, et masquer le loader lorsque la réponse s'affiche

Question 3

- a- Modifier le fichier json.php, remplacer le code de définition de tableau par un appel vers une base de données Mysql.

```
$retour = array(
    0 => array("Nom"=>"Rakoto", "Prenom"=>"John",
               "AnneeNaissance"=>1990),
    1 => array("Nom"=>"Rasoa", "Prenom"=>"Kininina",
               "AnneeNaissance"=>1994),
    2 => array("Nom"=>"Rabe", "Prenom"=>"Jean",
               "AnneeNaissance"=>1993)
);
```

Créer la table Personne(idPersonne, Nom, Prenom, AnneeNaissance)

- b- Lorsqu'on clique sur le bouton « Submit », mettre le résultat (toutes les personnes) dans un beau tableau . Rajouter en bas de tableau le nombre de personnes