

das-versprechen-der-vernetzung

December 7, 2020


1 Netzwerkvisualisierung

Im folgenden wird ein Netzwerk der NFDI-Konsortien erstellt, welche sich für die zweite Antragsrunde 2020 beworben haben. Die Datengrundlage bilden die Letter of Intents, in denen die antragsstellende Konsortien ihre Kooperationskonsortien nennen.

Bevor wir loslegen, möchten wir noch ein paar Begriffe klären. Ein Netzwerk besteht aus drei Komponenten:

- Kanten
- Knoten
- Kreuzungen

Knoten (*nodes* oder *vertices*) repräsentieren Konsortien, Kanten (*edges*) zeigen eine Verbindung zwischen zwei Knoten an. Kreuzungen (*crossing*) sind Schnittpunkte zweier Kanten.



R ist so aufgebaut, dass verschiedene Bibliotheken für unterschiedliche Funktionen geladen werden müssen. Für die Netzwerkanalyse werden wir auf das Paket **igraph** zurückgreifen. Mit `library('igraph')` können wir das Paket laden.

Um die Zelle mit dem Code auszuführen können wir im Menü auf “Cell” und “Run Cells” klicken. Oder mit dem Cursor in die Zelle klicken und gleichzeitig “SHIFT” und “ENTER” drücken.

```
[1]: # Loading Package
library('igraph') # Further information and its documentation at https://igraph.
               ↪org/r/
```

Attaching package: ‘igraph’

The following objects are masked from ‘package:stats’:

decompose, spectrum

The following object is masked from ‘package:base’:

union

Die Datengrundlage steht bereits in Form einer Auflistung zur Verfügung. Unter <https://gist.github.com/LukasCBossert/27fafa33e9b16c33e1107914e928c472> können wir die Daten kopieren und in die nächste Zelle einfügen.

Fangen wir bei der Funktion `read.table` an. Wir geben an, dass es sich um einen Datensatz handelt, bei dem es

- eine Kopfzeile gibt, daher `header=TRUE`
- die Trennung der Werte durch ein Komma erfolgt, `sep=","`.
- Schließlich die Werte selbst, die zwischen den Anführungszeichen von `text=""` stehen.

Diese Werte übergeben wir der selbstgewählten Variable `NFDI_edges`, was mit dem nach links weisenden Pfeilsymbol erfolgt.

Damit wir aus diesem Datensatz ein Netzwerk erstellen können, müssen wir es aufbereiten und ein `igraph graph` erstellen.¹ Das geschieht mit der Funktion `graph_from_data_frame`, der wir unseren Datensatz übergeben.

Zudem geben wir an, dass unser Datensatz bzw. das Netzwerk ungerichtet ist (`directed=FALSE`), das heißt, dass die Richtung, wie sie bei `from,to` im Datensatz angegeben ist, egal ist. Es geht uns jetzt nur darum, dass zwei Konsortien verknüpft sind.

```
[2]: # Loading Data (Letter of Intention)
# This Code-Snippet is also on GitHub-Gist:
# https://gist.github.com/LukasCBossert/27fafa33e9b16c33e1107914e928c472

NFDI_edges <- read.table(header=TRUE,
                          sep=",",
                          text="
from,to
BERD@NFDI,KonsortSWD
BERD@NFDI,MaRDI
BERD@NFDI,NFDI4Memory
BERD@NFDI,Text+
DAPHNE4NFDI,FAIRmat
DAPHNE4NFDI,NFDI-MatWerk
DAPHNE4NFDI,NFDI4Cat
DAPHNE4NFDI,NFDI4Chem
DAPHNE4NFDI,NFDI4Health
DAPHNE4NFDI,NFDI4Ing
```

DAHPNE4NFDI,NFDI4Objects
DAHPNE4NFDI,PUNCH4NFDI
FAIRmat,DAHPNE4NFDI
FAIRmat,DataPLANT
FAIRmat,MarDI
FAIRmat,NFDI-MatWerk
FAIRmat,NFDI4Cat
FAIRmat,NFDI4Chem
FAIRmat,NFDI4DataScience
FAIRmat,NFDI4Ing
FAIRmat,NFDIxCS
FAIRmat,PUNCH4NFDI
MarDI,BERD@NFDI
MarDI,FAIRmat
MarDI,NFDI-MatWerk
MarDI,NFDI-Neuro
MarDI,NFDI4Cat
MarDI,NFDI4Chem
MarDI,NFDI4Ing
MarDI,PUNCH4NFDI
NFDI-MatWerk,DAHPNE4NFDI
NFDI-MatWerk,DataPLANT
NFDI-MatWerk,FAIRmat
NFDI-MatWerk,MarDI
NFDI-MatWerk,NFDI4Chem
NFDI-MatWerk,NFDI4DataScience
NFDI-MatWerk,NFDI4Ing
NFDI-MatWerk,NFDIxCS
NFDI-Neuro,DataPLANT
NFDI-Neuro,GHGA
NFDI-Neuro,NFDI4BioDiversity
NFDI-Neuro,NFDI4Culture
NFDI-Neuro,NFDI4Earth
NFDI-Neuro,NFDI4Health
NFDI-Neuro,NFDI4Ing
NFDI-Neuro,NFDI4Microbiota
NFDI4Agri,DataPLANT
NFDI4Agri,KonsortSWD
NFDI4Agri,NFDI4BioDiversity
NFDI4Agri,NFDI4Earth
NFDI4Agri,NFDI4Health
NFDI4Agri,NFDI4Immuno
NFDI4Agri,NFDI4Microbiota
NFDI4DataScience,KonsortSWD
NFDI4DataScience,MarDI
NFDI4DataScience,NFDI-MatWerk
NFDI4DataScience,NFDI4BioDiversity

NFDI4DataScience,NFDI4Cat
NFDI4DataScience,NFDI4Chem
NFDI4DataScience,NFDI4Culture
NFDI4DataScience,NFDI4Health
NFDI4DataScience,NFDI4Ing
NFDI4DataScience,NFDI4Microbiota
NFDI4DataScience,NFDIxCS
NFDI4Earth,DataPLANT
NFDI4Earth,GHGA
NFDI4Earth,KonsortSWD
NFDI4Earth,NFDI4Agri
NFDI4Earth,NFDI4BioDiversity
NFDI4Earth,NFDI4Cat
NFDI4Earth,NFDI4Chem
NFDI4Earth,NFDI4Culture
NFDI4Earth,NFDI4Health
NFDI4Earth,NFDI4Ing
NFDI4Earth,NFDI4Objects
NFDI4Immuno,GHGA
NFDI4Immuno,NFDI4Agri
NFDI4Immuno,NFDI4Health
NFDI4Immuno,NFDI4Microbiota
NFDI4Memory,BERD@NFDI
NFDI4Memory,KonsortSWD
NFDI4Memory,MarDI
NFDI4Memory,NFDI4Culture
NFDI4Memory,NFDI4Objects
NFDI4Memory,Text+
NFDI4Microbiota,DataPLANT
NFDI4Microbiota,GHGA
NFDI4Microbiota,NFDI4Agri
NFDI4Microbiota,NFDI4BioDiversity
NFDI4Microbiota,NFDI4Chem
NFDI4Microbiota,NFDI4DataScience
NFDI4Microbiota,NFDI4Health
NFDI4Microbiota,NFDI4Immuno
NFDI4Microbiota,NFDI4Ing
NFDI4Objects,KonsortSWD
NFDI4Objects,NFDI4Agri
NFDI4Objects,NFDI4BioDiversity
NFDI4Objects,NFDI4Culture
NFDI4Objects,NFDI4Earth
NFDI4Objects,NFDI4Memory
NFDI4Objects,Text+
NFDI4SD,NFDI4Culture
NFDI4SD,NFDI4DataScience
NFDI4SD,NFDI4Memory

```

NFDI4SD,NFDI4Objects
NFDIxCS,FAIRmat
NFDIxCS,MarDI
NFDIxCS,NFDI4Chem
NFDIxCS,NFDI4DataScience
NFDIxCS,NFDI4Earth
NFDIxCS,NFDI4Ing
PUNCH4NFDI,DAPHNE4NFDI
PUNCH4NFDI,FAIRmat
PUNCH4NFDI,GHGA
PUNCH4NFDI,MarDI
PUNCH4NFDI,NFDI4Earth
PUNCH4NFDI,NFDI4Ing
PUNCH4NFDI,NFDIxCS
Text+,KonsortSWD
Text+,NFDI4BioDiversity
Text+,NFDI4Culture
Text+,NFDI4Earth
Text+,NFDI4Ing
Text+,NFDI4Memory
Text+,NFDI4Objects
")

# Making Data accessible
NFDI_network <- graph_from_data_frame(NFDI_edges,
                                     directed=FALSE # Direction between nodes,
                                     ↪ is omitted
                                     )

```

1.1 Erstes Netzwerk (Grundeinstellung)

Zunächst werden wir einen Parameter festlegen, damit unser Netzwerk bei gleicher Datengrundlage immer gleich aussieht. Dieser Parameter ist `seed[2]`. Wir wählen eine beliebige Zahl, die nicht zu kurz ist.

Anschließend kommen wir zum eigentlichen Plot. Dafür rufen wir die Funktion `plot` auf und übergeben ihr die Variable unseres Netzwerkgraphen `NFDI_network`. Für einen Titel können wir noch den Parameter `main` bestimmen und ebenso können wir angeben, ob wir mit `frame=TRUE` einen Rahmen um das Netzwerk haben wollen.

```

[3]: #02 First Plot
# We first show the network with default values
# Making Plots more constant
set.seed(1234)

# Plotting data
plot(NFDI_network,
     main = "NFDI-Netzwerk",
     # loading data frame
     # adding a title


```

```

frame = TRUE                                # FALSE -> making a frame
)

```

NFDI-Netzwerk



Wir sehen das Netzwerk der NFDI-Konsortien ohne weitere Einstellungen.

1.2 Layout-Einstellungen (graphopt)

Als nächsten Schritt möchten wir das Layout des Netzwerks optimieren. Anstatt den Code für den Plot nochmals abzutippen, werden wir den Inhalt der letzten Zelle markieren, kopieren und in die nächste Zelle einfügen.

Wir erweitern auf diese Weise den Code und arbeiten Schritt für Schritt am Netzwerk.


Für das Layout von Netzwerken gibt es verschiedene Algorithmen. Je nach Datensatz kann mal das eine, mal ein anderes besser geeignet sein. Meiner Meinung nach erzielen wir ein gutes Ergebnis

mit dem Layout `graphopt3`.

Dieses Layout übergeben wir dem Parameter `layout` mit dem Wert `layout.graphopt`.

```
[4]: #02b First Plot
# We first show the network with default values
# Making Plots more constant
set.seed(1234)

# Plotting data
plot(NFDI_network,                    # loading data frame
     main = "NFDI-Netzwerk",         # adding a title
     frame = TRUE,                   # FALSE -> making a frame
     #####
     layout = layout.graphopt,       /* better layout options
     )
```



Das Netzwerk ist jetzt schon besser strukturiert und die Abstände der Knoten ist harmonischer.

Wer möchte, der kann mal verschiedene Layouts ausprobieren:

- `layout.auto`: Choose an appropriate graph layout algorithm automatically
- `layout.davidson.harel`: The Davidson-Harel layout algorithm
- `layout.drl`: The DrL graph layout generator
- `layout.fruchterman.reingold`: Deprecated layout functions
- `layout.gem`: The GEM layout algorithm
- `layout.graphopt`: The graphopt layout algorithm
- `layout.grid`: Simple grid layout
- `layout.mds`: Graph layout by multidimensional scaling
- `layout.merge`: Merging graph layouts
- `layout.norm`: Normalize coordinates for plotting graphs
- `layout.star`: Generate coordinates to place the vertices of a graph in a star-shape

1.3 Farbe, Größe, Kurve (Knoten und Kanten)

Nachdem wir die Anordnung der Knoten optimiert haben, wollen wir im nächsten Schritt die Darstellung der Knoten und Kanten selbst angehen.

Es lassen sich verschiedene Werte nach eigenen Wünschen anpassen.

Zunächst möchten wir die Farbe der Knoten angehen. Der Parameter lautet `vertex.color` und wir können einen HTML-Farbwert angeben (bspw. `#ffcc66`).⁴ Für die Umrandung der Knoten wählen wir den gleichen Farbcode. Der Parameter lautet `vertex.frame.color`.

Die Beschriftung der Knoten lässt sich ebenfalls modifizieren. Die Änderung der Schriftgröße erfolgt über den Parameter `vertex.label.cex`, an den wir den Wert 0.5 übergeben. Wichtig ist hier, dass der Wert *nicht* in Anführungszeichen geschrieben wird. Dies ist eine relative Größe und wir möchten die Label nur halb so groß wie im vorherigen Netzwerk dargestellt haben. Auch die Farbe der Beschriftung ist änderbar. Ganz analog heißt der Parameter `vertex.label.color`, an den wir den Farbwert auch als String, wie bspw. `"black"` übergeben können.

Ein Netzwerk besteht neben den Knoten auch aus Kanten, die Verbindungslinien, die wir ebenfalls modifizieren können. Für die Farbänderung brauchen wir den Parameter `edge.color`, an den wir bspw. `"#808080"` übergeben. Neben der Farbe können wir auch den Grad der "Kurvigkeit" bestimmen, die mit `edge.curved` und dem Wert 0.1 eingestellt wird. Wichtig ist auch hier wieder, dass *keine* Anführungszeichen gesetzt werden.

```
[5]: #03 Modifying Plot Layout
# With small changes in the plot layout we can modify and adjust
# the outcome of the networks design.

# Making Plots more constant
set.seed(1234)

# Plotting data
```




```

plot(NFDI_network,                                # loading data frame
     main = "NFDI-Netzwerk",                       # adding a title
     frame = TRUE,                                # FALSE -> making a frame
     layout = layout.graphopt,                     # better layout options
     #####
     ## color: https://www.w3schools.com/
     ↪ colors/colors_picker.asp
     vertex.color      = "#ffcc66",                /* color of nodes
     vertex.frame.color = "#ffcc66",                /* color of the frame of nodes
     vertex.label.cex   = 0.5,                      /* size of the description of the labels
     vertex.label.color = "black",                  /* color of the description
     edge.color         = "#808080",                /* color of edges
     edge.curved        = 0.1,                      /* factor of "curvity"
)

```

NFDI-Netzwerk



1.4 Knotengröße in Abhängigkeit der Kanten

In den bisherigen Netzwerkdarstellungen sind alle Knoten gleich groß.

Jetzt möchten wir eine weitere Informationsebene einbauen und die Knotengröße entsprechend der Anzahl ihrer Kanten ausgeben.

Die Anzahl der Kanten pro Knoten können wir mit der Funktion `degree1` ermitteln. Wenn wir dieser Funktion den Datensatz des Netzwerkes übergeben (`degree(NFDI_network)`), dann erhalten wir die Anzahl der Kanten pro Knoten. Diese Werte nehmen wir als Größenangabe für die Kanten.

Wir erweitern somit den bisherigen Code um eine Zeile. Die Knotengröße verbirgt sich hinter dem Parameter `vertex.size` und als Wert übergeben wir die Funktion `degree(NFDI_network)`.

```
[6]: #04 Size of nodes
# Size of nodes depends on amount of edges


# Making Plots more constant
set.seed(1234)

degree(NFDI_network)          ## calculate number of edges

# Plotting data
plot(NFDI_network,           # loading data frame
     main = "NFDI-Netzwerk",  # adding a title
     frame = TRUE,           # FALSE -> making a frame
     layout = layout.graphopt, # better layout options
     vertex.color = "#ffcc66", # color of nodes
     vertex.frame.color = "#ffcc66", # color of the frame of nodes
     vertex.label.cex = 0.5,    # size of the description of the labels
     vertex.label.color = "black", # color of the description
                                     # color: https://www.w3schools.com/
     ↪ colors/colors_picker.asp
     edge.color = "#808080",    # color of edges
     edge.curved = 0.1,         # factor of "curvity"
     #####
     vertex.size = degree(NFDI_network), ## size of nodes depends on
     ↪ amount of edges
)
```

```
BERD@NFDI 6 DAPHNE4NFDI 11 FAIRmat 15 MaRDI 15 NFDI-MatWerk 12
NFDI-Neuro 9 NFDI4Agri 11 NFDI4DataScience 16 NFDI4Earth 17 NFDI4Immuno 6
NFDI4Memory 10 NFDI4Microbiota 13 NFDI4Objects 12 NFDI4SD 4 NFDIxCS 10
PUNCH4NFDI 10 Text+ 10 KonsortSWD 7 NFDI4Cat 5 NFDI4Chem 8
NFDI4Health 7 NFDI4Ing 11 DataPLANT 6 GHGA 5 NFDI4BioDiversity 7
NFDI4Culture 7
```

NFDI-Netzwerk



1.5 Knotengröße in Abhängigkeit der ein- und ausgehenden Kanten

Wir haben jetzt eine zweite Informationsebene in unser Netzwerk eingeführt und können die Knotengröße in Relation zur Kantenanzahl darstellen.

Im nächsten Schritt möchten wir eine weitere Komponente einführen. Bislang war es unerheblich ob ein Konsortium im Datensatz an erster oder zweiter Stelle genannt wurde, das heißt, es war unerheblich ob der aktive oder der passive Kooperationspartner ist.

Jetzt möchten wir die Unterscheidung im Netzwerk berücksichtigen. Dafür muss unser Graph (Netzwerk) “gerichtet” werden¹.

Wir führen eine neue Variable (`NFDI_network_directed`) ein, die den Datensatz als gerichteten Graph enthält, was wir mit `directed = TRUE` einstellen.

Die restlichen Plotangaben übertragen wir aus der vorherigen Zelle. Entscheidend ist nun, dass wir der Plot-Funktion die neue Variable mit dem gerichteten Graphen übergeben. Zudem übergeben wir auch der Funktion `degree` die neue Variable.

(Zelle ausführen)

Im gerichteten Netzwerk erschwert die Kurvigkeit der Kanten die Lesbarkeit. Daher wählen wir für `edge.curved` den Wert 0.

Ebenso sollen die Pfeilspitzen kleiner werden, was mit `edge.arrow.size` und dem relativen Wert 0.5 möglich ist.


```
[7]: #05 Direction of edges
# Size of nodes depends on amount of edges

#<<<<<<<<<< Loading data which considers the direction of edges
NFDI_network_directed <- graph_from_data_frame(NFDI_edges,
                                                directed = TRUE # Direction between
                                                ↪ nodes is important
                                                )

# Making Plots more constant
set.seed(1234)

# Plotting data
plot(NFDI_network_directed,
     main = "NFDI-Netzwerk",
     frame = TRUE,
     layout = layout.graphopt,
     vertex.color = "#ffcc66",
     vertex.frame.color = "#ffcc66",
     vertex.label.cex = 0.5,
     vertex.label.color = "black",
     ↪ colors/colors_picker.asp
     edge.color = "#808080",
     edge.curved = 0,
     vertex.size = degree(NFDI_network_directed),
     ↪ depends on amount of edges
     #####
     edge.arrow.size = .5,
     )
#<<<<<<< loading data frame
# adding a title
# FALSE -> making a frame
# better layout options
# color of nodes
# color of the frame of nodes
# size of the description of the labels
# color of the description
# color: https://www.w3schools.com/
# color of edges
#<<<<<<<< factor of "curvity"
#<<<<<< size of nodes
#* arrow size, defaults to 1
```

NFDI-Netzwerk



Wunderbar, das Netzwerk nimmt Gestalt an.

Im nächsten Schritt möchten wir die Knotengröße entsprechend der *eingehenden* Kanten skalieren. Je öfter ein Konsortium als Kooperationspartner genannt wird, desto größer wird dessen Knoten.

Wir können dafür die Funktion `degree` modifizieren, indem wir `mode = "in"` ergänzen¹.

```
degree(NFDI_network_directed,
       mode = "in")
```

[8]: *#06 Size of nodes depending on direction of edges ("in")*

```
# Making Plots more constant
set.seed(1234)
```

```

degree(NFDI_network_directed,
      mode = "in")

# Plotting data
plot(NFDI_network_directed,      # loading data frame
     main = "NFDI-Netzwerk (<in>)", #<<<<<<< adding a title
     frame = TRUE,                # FALSE -> making a frame
     layout = layout.graphopt,    # better layout options
     vertex.color = "#ffcc66",    # color of nodes
     vertex.frame.color = "#ffcc66", # color of the frame of nodes
     vertex.label.cex = 0.5,      # size of the description of the labels
     vertex.label.color = "black", # color of the description
                                     # color: https://www.w3schools.com/


    ↪ colors/colors_picker.asp
     edge.color = "#808080",      # color of edges
     edge.curved = 0,             # factor of "curvity"
     vertex.size = degree(NFDI_network_directed,
                           mode = "in"), #<<<<<< size of nodes depends on ↵

    ↪ amount of edges
     edge.arrow.size = .5,        # arrow size, defaults to 1
)

```

BERD@NFDI 2 DAPHNE4NFDI 3 FAIRmat 5 MaRDI 7 NFDI-MatWerk 4
 NFDI-Neuro 1 NFDI4Agri 4 NFDI4DataScience 5 NFDI4Earth 6 NFDI4Immuno 2
 NFDI4Memory 4 NFDI4Microbiota 4 NFDI4Objects 5 NFDI4SD 0 NFDIxCS 4
 PUNCH4NFDI 3 Text+ 3 KonsortSWD 7 NFDI4Cat 5 NFDI4Chem 8 NFDI4Health
 7 NFDI4Ing 11 DataPLANT 6 GHGA 5 NFDI4BioDiversity 7 NFDI4Culture 7

NFDI-Netzwerk (<in>)



Ebenfalls können wir nun auch die Größe der Konsortien entsprechend ihrer *ausgehenden* Kanten darstellen.

Wir übernehmen den kompletten Zelleninhalt von zuvor und ändern lediglich *in* zu *out*.

[9]: *#07 Size of nodes depending on direction of edges ("out")*

```
# Making Plots more constant
set.seed(1234)

degree(NFDI_network_directed,
      mode = "out")
```

```

# Plotting data
plot(NFDI_network_directed,           # loading data frame
     main = "NFDI-Netzwerk (<out>)",  # <<<<<<< adding a title
     frame = TRUE,                    # FALSE -> making a frame
     layout = layout.graphopt,        # better layout options
     vertex.color = "#ffcc66",         # color of nodes
     vertex.frame.color = "#ffcc66",  # color of the frame of nodes
     vertex.label.cex = 0.5,           # size of the description of the labels
     vertex.label.color = "black",     # color of the description
                                           # color: https://www.w3schools.com/


    ↪ colors/colors_picker.asp
     edge.color = "#808080",           # color of edges
     edge.curved = 0,                  # factor of "curvity"
     vertex.size = degree(NFDI_network_directed,
                           mode = "out"), # <<<<<< size of nodes depends ↵

    ↪ on amount of edges
     edge.arrow.size = .5,              # arrow size, defaults to 1
)

```

BERD@NFDI 4 DAPHNE4NFDI 8 FAIRmat 10 MaRDI 8 NFDI-MatWerk 8
 NFDI-Neuro 8 NFDI4Agri 7 NFDI4DataScience 11 NFDI4Earth 11 NFDI4Immuno 4
 NFDI4Memory 6 NFDI4Microbiota 9 NFDI4Objects 7 NFDI4SD 4 NFDIxCS 6
 PUNCH4NFDI 7 Text+ 7 KonsortSWD 0 NFDI4Cat 0 NFDI4Chem 0 NFDI4Health
 0 NFDI4Ing 0 DataPLANT 0 GHGA 0 NFDI4BioDiversity 0 NFDI4Culture 0

NFDI-Netzwerk (<in>)



Es fällt auf, dass einige Knoten schrumpfen und in der Tabelle sieht man, dass sie den Wert 0 bei ausgehenden Kanten haben. Das liegt daran, dass dies die Konsortien sind, die in der ersten Förderrunde bereits bewilligt wurden und daher keinen neuen Letter of Intent eingereicht haben. Unser Datensatz berücksichtigt ja nur die Letter of Intent der zweiten Förderrunde. Die Konsortien der ersten Runde können daher nur als “passive” Kooperationspartner genannt werden.

1.6 Ausschluss der Konsortien aus der ersten Förderrunde

Wir können nun mal schauen, wie sich das Netzwerk ändert, wenn wir die bereits geförderten Konsortien ausschließen. Damit bekommen wir ein Netzwerk, das nur die Kooperationen der Konsortien der zweiten Förderrunde berücksichtigt.

Der Filter bzw. das Löschen der besagten Konsortien funktioniert so: Die Funktion `delete_vertices` kümmert sich um die Löschung wir müssen dafür zunächst den Netzwerkgraphen

angeben, anschließend findet eine Berechnung statt: Es sollen alle Knoten/Konsortien gelöscht werden, deren Anzahl an Kanten (V = Value) im Modus out gleich 0 ist. Diese gelöschte Knoten übergeben wir der neuen Variable `NFDI_network_directed_filter`, die wir weiter nutzen können.

Als Darstellungsmodus des Netzwerks wähle ich `total`, da es mir jetzt nicht um die separate Anzahl der ein- und ausgehenden Verbindungen, sondern um deren Summe geht.

```
[10]: #07 Size of nodes depending on direction of edges ("out")

# Making Plots more constant
set.seed(1234)


#<<<<<<< Filter / Deleting certain nodes/vertices from the network
# all nodes which have no outgoing edges
NFDI_network_directed_filter <- delete_vertices(NFDI_network_directed,
        V(NFDI_network_directed)[ degree(NFDI_network_directed, mode = "out") == 0 ])

#<<<<<<< show the table of the filtered network
degree(NFDI_network_directed_filter,
        mode = "total")

# Plotting data
plot(NFDI_network_directed_filter, #<<<<<<< loading data frame
        main = "NFDI-Netzwerk (<filtered>)", #<<<<<<< adding a title
        frame = TRUE, # FALSE -> making a frame
        layout = layout.graphopt, # better layout options
        vertex.color = "#ffcc66", # color of nodes
        vertex.frame.color = "#ffcc66", # color of the frame of nodes
        vertex.label.cex = 0.5, # size of the description of the labels
        vertex.label.color = "black", # color of the description
        # color: https://www.w3schools.com/
        #<<<<<<< colors/colors_picker.asp
        edge.color = "#808080", # color of edges
        edge.curved = 0, # factor of "curvity"
        vertex.size = degree(NFDI_network_directed_filter,
                mode = "total"), #<<<<<< size of nodes depends
        #<<<<<<< on amount of edges
        edge.arrow.size = .5, # arrow size, defaults to 1
        )
```

```
BERD@NFDI 5 DAPHNE4NFDI 7 FAIRmat 11 MaRDI 12 NFDI-MatWerk 9
NFDI-Neuro 3 NFDI4Agri 7 NFDI4DataScience 9 NFDI4Earth 8 NFDI4Immuno 4
NFDI4Memory 8 NFDI4Microbiota 7 NFDI4Objects 9 NFDI4SD 3 NFDIxCS 8
PUNCH4NFDI 8 Text+ 6
```

NFDI-Netzwerk (<out>)



2 Netzwerkanalyse

Nach den bisherigen Runden der Netzwerkvisualisierung wollen wir noch einen Schritt weiter gehen und die Netzwerkstruktur analysieren.

2.1 NFDI-Konferenzsystematik

Als ersten Schritt wollen wir die Knoten bzw. Konsortien in den Farben der NFDI-Konferenzsystematik einfärben.

Wie kommt die NFDI-Konferenzsystematik zustande? Für die Vorträge wurden fünf Panels aufgemacht:

- ## 1. Medizin

2. Lebenswissenschaften
3. Geisteswissenschaften
4. Ingenieurwissenschaften
5. Chemie/Physik

Die antragsstellenden Konsortien wurden auf diese fünf Gruppen eingeteilt.

Der Unterschied der DFG-*Fach*systematik zur NFDI-*Konferenz*systematik ist in diesem Sankey-Plot verdeutlicht: http://lukascbossert.de/downloads/nfdi_sankey.html

Auffällig ist, dass die Naturwissenschaften auf die Lebenswissenschaften, Ingenieurwissenschaften und Chemie/Physik aufgeteilt worden sind.

Alle Konsortien sind also einem dieser fünf Bereiche zugeteilt und wir wollen das nun im Netzwerk zeigen. Diese Einteilung der Konsortien auf die Konferenzsystematik laden wir als fertigen Datensatz aus einem GitHub-Gist, was uns manche Tipparbeit sparen wird: <https://gist.github.com/LukasCBossert/36d6034c8ebc2a4d61f011169371bc31>

Dieser neue Datensatz wird der Variable `NFDI_nodes` übergeben; die erste Spalte beinhaltet die Konsortialnamen, die zweite Spalte die Nummer aus der NFDI-*Konferenz*systematik.

Jetzt müssen wir aus dem Datensatz noch ein Graph-Datensatz erstellen, was wiederum mit `graph_from_data_frame` geschieht. Neu ist, dass wir nun differenzieren, was unser Kanten-Data-Frame ist und was die Liste mit den Knoten.

```
[11]: #10 NFDI-consortia with group-number
# group is the number according to NFDI-consortium classification
# This Code-Snippet is also on GitHub-Gist:
# https://gist.github.com/LukasCBossert/36d6034c8ebc2a4d61f011169371bc31

NFDI_nodes <- read.table(header=TRUE,sep="," ,text="
name,group
BERD@NFDI,3
DAPHNE4NFDI,5
DataPLANT,2
FAIRmat,5
GHGA,1
KonsortSWD,3
MaRDI,4
NFDI-MatWerk,4
NFDI-Neuro,1
NFDI4Agri,2
NFDI4BioDiversity,2
NFDI4Cat,5
NFDI4Chem,5
NFDI4Culture,3
NFDI4DataScience,4
NFDI4Earth,2
NFDI4Health,1
```

```

NFDI4Immuno,1
NFDI4Ing,4
NFDI4Memory,3
NFDI4Microbiota,2
NFDI4Objects,3
NFDI4SD,3
NFDIxCS,4
PUNCH4NFDI,5
Text+,3
")

# Making Data accessible
NFDI_network_directed <- graph_from_data_frame(d = NFDI_edges,      # d = 
  ↪data frame =~ edges
                                     vertices = NFDI_nodes, #nodes
                                     directed = TRUE)         #directed

```

2.2 NFDI-Farbkodierung

Damit wir die Knoteneinteilung auf die NFDI-Konferenzsystematik im Netzwerk besser erkennen, wählen wir eine Farbkodierung entsprechend der DFG-Fachsystematik (ggf. leichte Anpassung).

Es gelten folgende Werte

Nr.	Bezeichnung	HTML-Farbcode
(1)	Medizin	#f5ac9f
(2)	Lebenswissenschaften	#e43516
(3)	Geisteswissenschaften	#f9b900
(4)	Ingenieurwissenschaften	#007aaf
(5)	Chemie/Physik	#6ca11d

Diese Farbwerte geben wir jetzt der Reihe nach an die Variable `NFDI_color_code` weiter, dabei werden die Farbwerte in eine Liste geschrieben. Anhand der Funktion `c` werden die Werte in einen Vektor geschrieben,¹ mit dem wir weiterarbeiten können.

Jetzt müssen wir noch die Verknüpfung zwischen Farbwert und den Konsortien herstellen. Dafür führen wir die Variable `NFDI_color_groups` ein: Jeder Wert aus `NFDI_color_code` hat eine Positionsnummer (1-5), das nutzen wir, indem wir den Wert der zweiten Spalte des Netzwerkgraphen (`$group`) als Zahl auswerten und so den Farbwert übergeben. Vereinfacht gesagt und vom Ergebnis her gesehen, bekommt die Nummer der NFDI-Konferenzsystematik den Farbwert, der an der entsprechenden Stelle in der Liste der Variable `NFDI_color_code` steht.

```

[12]: #10b Color nodes by NFDI-group-number

# +-----+-----+-----+-----+

```

```

# | Nr. | Bezeichnung          | HTML-Farbcode |
# +-----+-----+-----+
# | (1) | Medizin                | `#f5ac9f`      |
# +-----+-----+-----+
# | (2) | Lebenswissenschaften   | `#e43516`      |
# +-----+-----+-----+
# | (3) | Geisteswissenschaften  | `#f9b900`      |
# +-----+-----+-----+
# | (4) | Ingenieurwissenschaften | `#007aaf`      |
# +-----+-----+-----+
# | (5) | Chemie/Physik          | `#6ca11d`      |
# +-----+-----+-----+

NFDI_color_code <- c("#f5ac9f", # Medizin
                    "#e43516", # Lebenswissenschaften
                    "#f9b900", # Geisteswissenschaften
                    "#007aaf", # Ingenieurwissenschaften
                    "#6ca11d"  # Chemie/Physik
                    )
NFDI_color_groups <- NFDI_color_code[as.numeric(as.
↪factor(V(NFDI_network_directed)$group))]
```

2.3 Netzwerk mit eingefärbten Knoten

Wir können wiederum den Zellencode von oben übernehmen und anpassen.

Entscheidend ist, dass wir bei `vertex.color` und `vertex.frame.color` die Variable `NFDI_color_groups` als Wert angeben. Wir wollen ebenfalls das gesamte Netzwerk mit allen Kanten (`mode = "total"`) berücksichtigen und darstellen.

(Plotten)

Was jetzt noch fehlt, ist eine Legende, sodass wir auch sehen, was hinter der Farbcodierung an sich steckt.

Dafür gibt es eine spezielle Funktion `legend`, die wir nun mit Werten füllen.

Zunächst die Positionierung der Legende, die wir "unten rechts" ("`bottomright`") haben wollen, dann der Titel (`title = "NFDI-Konferenzsystematik"`), jetzt kommt der Inhalt der Legende, was über den Parameter `legend` geregelt wird: Hierfür bauen wir uns wiederum eine Liste (`c()`), in der wir die gewünschten Werte eintragen.

Mit `col` wird das Farbschema festgesetzt und wir können direkt auf die NFDI-Farbliste über die Variable `NFDI_color_code` verweisen.

Wir dürfen auf keinen Fall den Parameter `pch` vergessen, da hierüber das Symbol in der Legende definiert wird. Mit dem Wert 20 wählen wir einen ausgefüllten Kreis.

Mit `bty` und dem Wert `n` für `no` verzichten wir auf einen Rahmen um die Legende.

cex (also character expansion) ist wieder ein relativer Wert und wir können die Schriftgröße bestimmen; ähnlich dazu funktioniert pt.cex für die Symbole der Legende.

```
[13]: #11 group detection with numbered consortia
# coloring groups according to NFDI-classification
#1,Medizin
#2,Lebenswissenschaften
#3,Geisteswissenschaften
#4,Ingenieurwissenschaften
#5,Physik/Chemie

# Making Plots more constant
set.seed(1234)

# Plotting data
plot(NFDI_network_directed, # loading data frame
     main = "NFDI-Netzwerk (<Konferenzsystematik>)", #<<<<<<< adding a title
     frame = TRUE, # FALSE -> making a frame
     layout = layout.graphopt, # better layout options
     vertex.color = NFDI_color_groups, #<<<<<<<<< color of nodes
     vertex.frame.color = NFDI_color_groups, #<<<<<<<<< color of the frame
     ↪ of nodes
     vertex.label.cex = 0.5, # size of the description of the labels
     vertex.label.color = "black", # color of the description
     # color: https://www.w3schools.com/
     ↪ colors/colors_picker.asp
     edge.color = "#808080", # color of edges
     edge.curved = 0, # factor of "curvity"
     vertex.size = degree(NFDI_network_directed,
                          mode = "total"), #<<<<<<<<<< size of nodes
     ↪ depends on amount of edges
     edge.arrow.size = .5, # arrow size, defaults to 1
     )


# Add a legend
legend("bottomright", # x-position
      title = "NFDI-Konferenzsystematik", # title
      legend = c(
        "(1) Medizin",
        "(2) Lebenswissenschaften",
        "(3) Geisteswissenschaften",
        "(4) Ingenieurwissenschaften",
        "(5) Chemie/Physik"
      ), # the text of the legend
```

```

col      = NFDI_color_code , # colors of lines and points beside the
↪ legend text
pch      = 20,             # the plotting symbols appearing in the legend
bty      = "n",            # no frame, the type of box to be drawn around the
↪ legend (n=no frame)
cex      = .75,           # character expansion factor relative to current
↪ par("cex").
pt.cex   = 2               # expansion factor(s) for the points
)

```

NFDI-Netzwerk (<Konferenzsystematik>)



2.4 Clustering

Die Einfärbung des Netzwerks mit den Farben der NFDI-Konferenzsystematik lässt die Vermutung zu, dass es bestimmte Gruppen gibt, die eine engere Beziehung zueinander haben (ausgehend von den Kooperationsabsichten in den Letter of Intents).

Wir können in R einen Algorithmus anwenden, der solche Gruppen ermittelt. Dafür wählen wir den Algorithmus `cluster_optimal1`

In der Dokumentation steht:

This function calculates the optimal community structure of a graph, by maximizing the modularity measure over all possible partitions.

Diese Funktion berechnet die optimale Gemeinschaftsstruktur eines Graphen, indem das Modularitätsmaß über alle möglichen Partitionen maximiert wird. (deepl)

Die Anwendung ist denkbar einfach: Wir übergeben der Funktion `cluster_optimal` den Graph `NFDI_network_directed` und speisen es in die neue Variable `NFDI_network_directed_cluster` ein.

In unserer Plotfunktion setzen wir diese neue Variable noch *vor* den bisherigen Datensatz. Wir verzichten jetzt auf die Darstellung der Kanten, was wir mit `edge.color = NA` erreichen.

Die Einfärbung der Knoten erfolgt nicht mehr über die Parameter `vertex.color` und `vertex.frame.color`, sodass wir diese Zeilen auskommentieren oder löschen können. Dafür gibt es einen neuen Parameter und wir können `col` den Wert `NFDI_color_groups` übergeben.²

Die Einfassung der Gruppen möchten wir grau hervorheben, was wir mit `mark.col = "grey"` erreichen, zudem verzichten wir auf die Darstellung des Randes (`mark.border = NA`).

Für die Legende müssen wir nichts anpassen.

```
[14]: #12 group detection coloring edges
#####
# Showing that there are three homogenous groups
# A) 1+2
# B) 3
# C) 4+5
# So the statement made in https://youtu.be/YmuUT8HkXxY?t=904 seems to be true.

# Making Plots more constant
set.seed(1234)

NFDI_network_directed_cluster <- cluster_optimal(NFDI_network_directed)

# Plotting data
plot(NFDI_network_directed_cluster, #<<<<<<<<<< clustered network data
     NFDI_network_directed,         # loading data frame
     main = "NFDI-Netzwerk (<Konferenzsystematik>)", # adding a title
```

```


frame = TRUE, # FALSE -> making a frame
layout = layout.graphopt, # better layout options
#vertex.color = NFDI_color_groups, #<<<<<<<<< color of nodes
#vertex.frame.color = NFDI_color_groups, #<<<<<<<<< color of the frame
→ of nodes
vertex.label.cex = 0.5, # size of the description of the labels
vertex.label.color = "black", # color of the description
# color: https://www.w3schools.com/

→ colors/colors_picker.asp
edge.color = NA, #<<<<<<<<<<<<<<< color of edges
edge.curved = 0, # factor of "curvity"
vertex.size = degree(NFDI_network_directed,
mode = "total"), #<<<<<<<<<< size of nodes
→ depends on amount of edges
edge.arrow.size = .5, # arrow size, defaults to 1
#####
col = NFDI_color_groups, #<<<<<<<<<<<< color of nodes
mark.col = "grey", #<<<<<<<<< color groups
mark.border = NA, #<<<<<<<<< no border color
)

# Add a legend
legend("bottomright", # x-position
title = "NFDI-Konferenzsystematik", # title
legend = c(
"(1) Medizin",
"(2) Lebenswissenschaften",
"(3) Geisteswissenschaften",
"(4) Ingenieurwissenschaften",
"(5) Chemie/Physik"
), # the text of the legend
col = NFDI_color_code , # colors of lines and points beside the
→ legend text
pch = 20, # the plotting symbols appearing in the legend
bty = "n", # no frame, the type of box to be drawn around the
→ legend (n=no frame)
cex = .75, # character expansion factor relative to current
→ par("cex").
pt.cex = 2 # expansion factor(s) for the points
)

```

NFDI-Netzwerk (<Konferenzsystematik>)



Der Algorithmus `cluster_optimal` ermittelt drei Gruppen (oder auch Silos), die just *exakt* mit den NFDI-Konferenzsystematiken übereinstimmen, sodass folgende Gruppen/Silos zustande kommen:

Silo	NFDI-Konferenzsystematik
(1)	1+2
(2)	3
(3)	4+5

Mit diesem Ergebnis stellt sich die Frage, ob es nun wirklich drei Silos gibt und der geforderte transdisziplinäre Austausch und Kooperation ausbleibt.¹

Es wäre also wichtig zu sehen, ob Kooperationen über die Silo-Grenzen hinweg erfolgen bzw. konkret gesagt, welche Konsortien kooperieren mit welchen Konsortien anderer Silos.

Im letzten Plot dieses Workshops wollen wir die transdisziplinäre Kooperationen hervorheben.

crossing returns a logical vector, with one value for each edge, ordered according to the edge ids. The value is TRUE iff the edge connects two different communities, according to the (best) membership vector, as returned by **membership()**.¹


28

```

# Add a legend
legend("bottomright", # x-position
      title = "NFDI-Konferenzsystematik", # title
      legend = c(
        "(1) Medizin",
        "(2) Lebenswissenschaften",
        "(3) Geisteswissenschaften",
        "(4) Ingenieurwissenschaften",
        "(5) Chemie/Physik"
      ), # the text of the legend
      col = NFDI_color_code , # colors of lines and points beside the
↪ legend text
      pch = 20, # the plotting symbols appearing in the legend
      bty = "n", # no frame, the type of box to be drawn around the
↪ legend (n=no frame)
      cex = .75, # character expansion factor relative to current
↪ par("cex").
      pt.cex = 2 # expansion factor(s) for the points
)

```

NFDI-Netzwerk (<Konferenzsystematik>)



Es zeigt sich eine rege Interaktion auch zwischen den einzelnen Silos. Nur ein Konsortium hat keine transdisziplinäre Verbindung.

3 Schluss

Wir haben die Netzwerkvisualisierung und -analyse nur anhand des Pakets **igraph** gemacht. Jetzt gilt es noch das Ergebnis zu sichern, bspw. unter “File” -> “Save and Checkpoint”.

Ihr könnt ebenso das JupyterNotebook herunterladen, es stehen verschiedene Formate bereit.

Zudem ist das JupyterNotebook über die URL jederzeit wieder ansteuerbar und ihr könnt weitere Modifikationen im Netzwerk vornehmen.

3.1 Ausblick

Es gibt noch weitere spannende Beschäftigungen mit diesem Netzwerk. Zum Beispiel kann man auch ein interaktives Netzwerk erstellen oder das Netzwerk als Kreisdiagramm darstellen.

Beides könnt ihr selbst ausprobieren unter: <https://nfdi4ing.de/nfdi-network>

Das Passwort lautet **fdmrwth**.

[]: