

HENRI PITRE (2423978) – RÉFLÉXION/ENDPOINTS SDDA Lab2 Étape2 Partie2

Endpoint	Type	Description	Paramètres
/api/Monstres/id	GET	Permet d'aller récupérer un monstre	Id : int : identifiant du monstre dans la base de données
/api/Monstres	GET	Permet d'aller récupérer tous les monstres présents dans la base de données	
/api/Monstres	POST	Permet d'aller récupérer un monstre	Monstre : nouvelles informations en objet
/api/Monstres/id	PUT	Permet de modifier un monstre existant dans la base de données	Id : int : identifiant du monstre dans la base de données, Monstre : monstre modifié en objet
/api/Monstres/id	DELETE	Permet d'effacer un monstre existant dans la base de données	Id : int : identifiant du monstre dans la base de données
/api/Monstres? page=X&pageSize=X	GET	Permet d'aller récupérer un monstre	Page : int : Numéro de page de résultat pageSize : int : Nombre de résultats par page
/api/Monstres/recherche ?nom=X «TODO : Faire un filter pour chaque propriété? (type, hp...)»	GET	Permet d'aller récupérer un monstre par son nom	Nom : string : nom du pokémon recherché dans la BD

HENRI PITRE (2423978) – RÉFLÉXION/ENDPOINTS SDDA Lab2 Étape2 Partie2

Pour vous aider à avoir les bons endpoints, poser vous les questions suivantes :

- ❖ Est-ce qu'on devrait gérer une pagination vu la quantité assez grande de monstre ?

En effet, c'est une bonne pratique. Pour ce faire, l'utilisateur pourrait utiliser l'API avec le filtre page et pageSize pour avoir des pages de résultats qui lui convient.

- ❖ Quelle information spécifique pourrait être assez intéressant pour en faire un endpoint à lui seule.

Un endpoint intéressant serait celui de la recherche par autre chose que par l'Id. Avec un endpoint recherche et un filtre qui spécifie quel type de recherche, on peut utiliser plus facilement utiliser les différentes données de l'API.

- ❖ De quelle façon pourrait-on filtrer les données ?

Avec des endpoints efficaces, et la convention de filtrage `?{param}={valeur}` à la suite d'une requête. Une autre solution serait de créer des endpoints déjà prédéfinis pour les recherches courantes, mais cela serait moins efficace et modulaire pour tous les besoins.