

Hobbeast — Üzleti kérés összefoglaló

Verzió: 1.47.0 Dátum: 2026-09-05

Részletes futásnézet: mit nézett meg és honnan indult

A futássorok mostantól kinyithatók. Alattuk: az indulási irányok — pontosan mely kiindulóoldalokról ment el a crawl, hogy egy terméketlen futásnál lásd, *melyik irány* nem volt jó; oldalról oldalra a teljes lista — minden megnézett oldal a kimenetelével (letöltve / változatlan / duplikátum / jelölt / felvéve / robots-tiltás / hiba), mélységgel, szószámmal, pontszámmal, címmel, és hogy **melyik oldalról jutott oda**.

Így a „32 oldal, 2 változatlan, 0 jelölt, 14 dup” összegzés mögé látsz: melyik 14 volt a duplikátum, honnan indultál, és miért nem lett belőle semmi.

Okosabb egymás utáni crawlok — seed-memória

A crawler eddig mindig ugyanonnan indult (a legtöbb eseményt adó forrásokból, azonos sorrendben), így ugyanazokat az utakat járta be. Mostantól emlékszik: minden kiindulóoldalról feljegyzi, **hányszor indult onnan, hány oldalt járt be, és hány új forrást hozott**; a következő futás más irányból indul — előbb a még nem próbáltakból, aztán a bizonyítottan termékenyekből, végül a legrégebben próbáltakból; a panelen külön táblázat mutatja, melyik irány mennyire volt eredményes, hogy te is láthasd és terelhesd.

Élőben bizonyítva: két egymás utáni seed-választás — a köztes futás feljegyzésével — 6-6 seedet adott vissza, 0 átfedéssel. A crawler tényleg más irányból indul minden alkalommal.

Egy hiba, amit közben javítottam

A seed-memória a hostra kulcsol, és a www. prefix miatt a www.jegy.hu (rendezéskor) sosem egyezett a jegy.hu-val (feljegyzéskor) — így egy www-host örökre „még nem próbálnak” látszott. A www. mindkét oldalon levágva, egy host = egy seed.

Ez az összefoglaló 2026-09-05-én készült visszamenőleg, a CHANGELOG.md megfelelő bejegyzéséből származtatva, mert ehhez a verzióhoz eredetileg nem készült versioning-artefaktum. A tartalma a changeloból ellenőrizhető; nem a kiadás napján kelt dokumentum.