

Hobbeast — Üzleti kérés összefoglaló

Verzió: 1.48.0 Dátum: 2026-09-05

Új csatorna: programok kiolvasása hírlevelekből

Sok forrás csak email-hírlevélben küldi a programokat, weboldalon soha. Ezt most be tudjuk gyűjteni: egy technikai postafiók feliratkozik a hírlevelekre, a beérkező leveleket egy webhook ide továbbítja, és a rendszer ****ugyanazzal a motorral olvassa ki belőlük az eseményeket****, mint a weboldalakból.

A teljes lánc, élőben bizonyítva: egy JSON-LD-t tartalmazó hírlevél a webhookra POST-olva 200 / matched, rossz titokkal 401, ismételve „duplicate” (idempotens a Message-ID-ra); a worker a levélből kiolvasta:

****„Nyitókoncert a Nagyszínpadon”, 2026-09-12 19:00, Nagyszínpad, Fesztivál**** — és ugyanabba az ingestbe küldi, mint minden más eseményt.

Hogyan olvassa a leveleket

A meglévő oldal-parsert használja, a levél „ígéretessége” szerinti sorrendben: JSON-LD → címsor-szekciók (h2/h3 + dátum, a tipikus programajánló hírlevél) → egyetlen prózai esemény. A múlt heti kiadás (múltbeli dátum) és a dátum nélküli hírblokk nem lesz esemény. Minden levelet pontosan egyszer olvas fel (Message-ID).

Admin felület

Programgyűjtő fül → Email-begyűjtés: a technikai cím, a ****webhook URL** a titkos kulccsal (másolható, cserélhető), a feladó → kiadó****** párosítások (pontos cím vagy teljes domain, ország, kategóriák, olvasási mód), és a beérkezett levelek naplója.

Amit be kell állítani

A levelek fogadásához egy inbound-email szolgáltató kell (SendGrid Inbound Parse, Mailgun Routes, Postmark, ...), ami a technikai címre érkező leveleket a webhook URL-re POST-olja — a webhook az összes elterjedt formátumot érti. A DNS/MX beállítás a te oldaladon; a Hobbeast a webhookot adja.

Ez az összefoglaló 2026-09-05-én készült visszamenőleg, a CHANGELOG.md megfelelő bejegyzéséből származtatva, mert ehhez a verzióhoz eredetileg nem készült versioning-artefaktum. A tartalma a changeloból ellenőrizhető; nem a kiadás napján kelt dokumentum.