

Hobbeast — Üzleti kérés összefoglaló

Verzió: 1.52.0 Dátum: 2026-09-05

Nyilvános B2B API (O-G szelet) — APIMaster/SwaggerMaster-kompatibilisen

A hitelesített szervezetek mostantól programozottan olvashatják és tehetik közzé a saját eseményeiket. Az API a C:\Work\api-workbench-pro-ban fejlesztett apimaster.dev / SwaggerMaster konvencióihoz igazodik, így a Run Monitorban és a SwaggerMasterben is látszik a működése és leírása.

Új edge function: api-b2b (/functions/v1/api-b2b, verify_jwt=false — a hitelesítés az x-api-key fejléc, nem Supabase-JWT): GET /openapi.json — gazdag OpenAPI 3.1 dokumentum: apiKey security-scheme (x-api-key fejléc), globális security, minden művelethez operationId, összefoglaló, leírás, példák és enumok (a SwaggerMaster gyengeség-osztályozója ezekre épít). GET /openapi-index.json — felderítő dokumentum a Workbench *****tömeges importjához**** ({ "hobbeast": ".../openapi.json" }). GET /v1/organization, GET /v1/events, POST /v1/events, GET /v1/events/{id} — minden hívás a kulcs szervezetre szűkítve. Kanonikus hibaboríték minden hibán: { error: { code, httpStatus, category, message, retryable, retryAfterSec?, traceId } }, ahol a category a business|technical|validation|auth|rate_limit|dependency halmazból való. A POST /v1/events idempotens: Idempotency-Key fejléccel az újrapróbált kérés ugyanazt az eseményt adja vissza (replayed: true), nem duplikál.

API-kulcsok (új organization_api_keys tábla + RPC-k). A kulcsok hbk_live_ előtaggal, egyszer jelennek meg létrehozáskor; a szerver csak ****sha256 hasht**** és rövid előtagot tárol, így egy kiszivárgott adatbázissor nem ad használható kulcsot. A kezelő RPC-k (create_org_api_key, list_org_api_keys, revoke_org_api_key) admin-joghoz kötöttek; a resolve_api_key csak service_role. A kulcshoz scope tartozik (events:read, events:write) — íráshoz külön jog kell.

Fejlesztői felület. A szervezet nyilvános oldalának „Kezelés” szekciójában új Fejlesztői API blokk: kulcs létrehozása (scope-választással, egyszeri felfedéssel és másolással), aktív kulcsok listája (előtag, scope, utolsó használat), visszavonás, és közvetlen link az élő OpenAPI dokumentációra.

Bizonyítva. A teljes életciklus élöben végigfuttatva (kulcs mintázás → resolve → esemény létrehozás → idempotens ismétlés → list → get → cross-org izoláció → visszavonás utáni elutasítás), majd a dróton át HTTP-n is (nyilvános felderítés kulcs nélkül, 401/422 kanonikus borítékkal, 201-es létrehozás). Az OpenAPI-dokumentum és a hibaboríték invariánsait vitest-teszt őrzi. Additív és nem-regresszív: az egyéni és a meglévő szervezeti utak érintetlenek.

Ez az összefoglaló 2026-09-05-én készült visszamenőleg, a CHANGELOG.md megfelelő bejegyzéséből származtatva, mert ehhez a verzióhoz eredetileg nem készült versioning-artefaktum. A tartalma a changeloból ellenőrizhető; nem a kiadás napján kelt dokumentum.