

```
[mysql> call LisaaSuoritus ('Iines', 'Ankka', 'T20044', 5);  
Query OK, 1 row affected (0,00 sec)
```

```
[mysql> select* from arviointi;
```

idArviointi	Arvosana	Paivays	idOpiskelija	idOpintojakso
1	1	2014-09-05	1	1
2	1	2014-09-05	1	3
3	0	2014-09-05	1	7
4	4	2014-09-05	2	1
5	2	2014-09-05	2	3
6	4	2014-09-05	3	1
7	3	2014-09-05	3	3
8	5	2014-09-05	4	1
9	4	2014-09-05	4	3
10	5	2014-09-05	5	3
11	1	2014-09-05	5	1
12	5	2023-02-15	3	4

```
12 rows in set (0,00 sec)
```

Kuvassa todistan ohjaustunnilla kirjoitetun koodin toimivan. Kuvassa komennolla on tullut alin rivi lisää, sama vielä eri komennolla alla:

```
[mysql> select Etunimi, Sukunimi, Paivays, Arvosana from Opiskelija join arviointi  
i on opiskelija.idopiskelija=arviointi.idopiskelija where Etunimi='Iines';
```

Etunimi	Sukunimi	Paivays	Arvosana
Iines	Ankka	2014-09-05	4
Iines	Ankka	2014-09-05	3
Iines	Ankka	2023-02-15	5

```
3 rows in set (0,00 sec)
```