# **Dia 12**

## Missão: Calcular a média de N alunos.

### **Objetivo:**


• Laço de repetição (while)

Ao som de: James Bay - If You Ever Want To Be In Love

## Descrição:

Caso ainda não tenha feito a missão do dia 11, volte e realize ela.

Abra o VS Code, aperte CTRL+S e salve o arquivo com o nome de Missao12.html



#### E já digite:

<script>

</script>

#### Missão

Vamos fazer um programa para calcular a média de um aluno. Ao apresentar o resultado, o programa deve perguntar se gostaria de calcular a média de outro aluno, caso a resposta seja SIM, o programa deve executar novamente.

Declare as variáveis que irão armazenar o nome, as notas e a média do aluno. Digite:

```
var nome, nota1, nota2, nota3, nota4, media;
```

Agora, declare a variável que vai armazenar a resposta do usuário que será um true ou false. Nós vamos inicializar ela com true para entrar no laço de repetição pelo menos a primeira vez. Digite:

```
var resposta = true;
```

Crie o laço de repetição, onde dentro do laço será pedido o nome do aluno, cada uma das notas, a média será calculada, será exibido o nome do aluno e sua respectiva nota e ao final será exibido uma janela com os botões OK ou CANCELAR para saber se deve ser executado o laço novamente. Digite:

```
while(resposta==true){
    nome = prompt("Informe o nome do aluno(a)","Digite aqui");
    nota1 = prompt("Informe a nota do 1º bimestre","Digite aqui");
    nota2 = prompt("Informe a nota do 2º bimestre","Digite aqui");
    nota3 = prompt("Informe a nota do 3º bimestre","Digite aqui");
```

```
nota4 = prompt("Informe a nota do 4º bimestre","Digite aqui");
    media = (parseFloat(nota1) + parseFloat(nota2) + parseFloat(nota3)
+ parseFloat(nota4))/4;
    alert("O(A) estudande " + nome + " obteve a media " + media);
    resposta = confirm("Calcular a media de outro aluno?");
}
```

O código inteiro fica da seguinte forma:

Salve o arquivo e abra no Google Chrome para ver o resultado.