



LocalStorage

Async-storage

A Async-Storage nos permite acessar um objeto chamado Storage, podemos armazenar dados neste, e que não expiram

Instalação

```
npx expo install @react-native-async-storage/async-storage
```

Importação

```
import AsyncStorage from '@react-native-async-storage/async-storage';
```

Com trabalhar ?

Para usar o localStorage precisamos usar dois métodos:

setItem();

getItem();

removeItem();

clear();

Onde fica Salvo?

1. **Modo Desenvolvedor;**
2. **Guia Application**
3. **Local Storage**

SetItem()

SetItem

O método `setItem()` da interface Storage, quando passado 'chave' e 'valor', irá adicionar esta chave ao storage, ou atualizar o valor caso a chave já exista.

`Async-storage.setItem(chave,Valor)`

setItem

```
function gravar() {
```

```
  Async-storage.setItem('bgcolor', 'red');
```

```
  Async-storage.setItem('font', 'Helvetica');
```

```
  Async-storage.setItem('image', 'myCat.png');
```

```
}
```

Exemplo



getItem

Exemplo



SourcesNetworkPerformanceMemoryApplication»

⚠ 1

💬 3

⚙

⋮

✕

🔄

Filter

🚫

✕

Key	Value
bgcolor	red
font	Helvetica
image	myCat.png

GetItem()

GetItem

Passar o nome da chave para o método getItem() da interface Storage retornará o seu valor.

Let fonte = async-storage.getItem(chave)

getItem

Exemplo



```
function recuperar() {  
  
    let cor = Async-storage.getItem('bgcolor');  
  
    let fonte = Async-storage. getItem('font', );  
  
    let imagem = Async-storage. getItem('image');  
  
}
```

RemoveItem()

RemoveItem

O método `removeItem()` da interface `Storage`, quando passado um nome de chave, irá remover essa chave do armazenamento

`Async-storage.removeItem(chave)`

Remove Item

Exemplo



Async-storage.removeItem('image')

Clear()

Clear

O método `clear()` da interface `Storage`, quando realizado uma chamada, todas as chaves do armazenamento são esvaziadas.

`Async-storage.clear()`

Remove Item

Exemplo



`Async-storage.clear()`



**Como salvar
objetos na
localStorage**

Salvar Objeto

Nós não podemos salvar objetos diretamente na localStorage, pois é um serviço que é limitado a pares de chave e valor

Então o que pode ser feito para evitar esta limitação?

Podemos transformar o objeto em uma string e quando resgatar ele transformar em objeto novamente

Salvar Objeto

```
let pessoa = {nome: 'Matheus', idade: 29}

// Transformar o objeto em string e salvar em localStorage
Async-storage.setItem('pessoa', JSON.stringify(pessoa));

// Receber a string
let pessoaString = Async-storage.getItem('pessoa');

// transformar em objeto novamente
let pessoaObj = JSON.parse(pessoaString);

console.log(pessoaObj.nome); // Matheus
```



**Obrigado
Luciano
Carlos**