2 FUROS ϕ 7/16 PASSANTES C/ REB. ϕ 5/8 x 7/16 PROF.

4 FUROS ϕ 27/64 x 1" PROF. COM ROSCA 1/2 NC x 7/8 PROF. (VD-339)

3/32 x 45°

FURO 9/16 x 1 3/8 PROF.

2 FUROS ϕ 1/4 x 5/8 PROF. C/ROSCA 5/16 NC x 1/2 PROF.

14°30'

FURO ϕ 7/16 PASSANTE ATÉ O DIA. 5.250 C/ ROSCA 1/4 NPT

FURO ϕ 9/16 PASSANTE

R. 1/32 MAX.

COMB. C/ VD-360

FURO ϕ 3/16 PASSANTE, ABRIR ROSCA 1/4 NC x 3/8 PROF. FECHAR C/ PARAF. ALLEN S/CAB. 1/4 NC x 1/4

FURO ϕ 3/16 x 1/2 PROF. LOCAL. C/ VD-360

3 FUROS ϕ 27/64 x 1 1/4 PROF. C/ ROSCA 1/2 NC x 1" PROF.

3 FUROS ϕ 9/16 PASSANTE FACEAR ϕ 1" (VD-339)

3 FUROS 9/16 PASSANTES

FURO ϕ 9/16 PASSANTE INCLINADO A 5°

FURO ϕ 5/8 PASSANTE C/ REB. ϕ .8745 / .8750 x .375 PROF.

2 FUROS ϕ 23/64 PASSANTES

45°

3°

CORTE A-A

FURO ϕ 3/4 x 1 3/32 PROF. CONFORME INDICADO

5 CC

D	ACRESC.	4.4.94		ITEM	DATA: 07 – 05 – 85	VIDROS VITON LTDA.	DES.	
C	5901 ERA ϕ 5.899	28.3.94			TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFICIES USINADAS SEM TOLERÂNCIA INDICADA		VER.	
B	5248 ERA ϕ 5251	28.3.94			DECIMAL ± .005"	MAT. F. FUND. GG-25	APROV.	
A	ERA 1.250				FRAÇÃO DE 0" ATÉ 5" ± 1/64 DE 5" ATÉ 24" ± 1/32 ACIMA DE 24" ± 1/16	N.ME DO CONJ. BAFFLE MECHINISM 5 1/4 DIÂ TWO WAY AIR OPERATED - 5 CC	N.º DO CONJ. VVM-264	
						NOME DA PEÇA BAFFLE CYLINDER	N.º DA PEÇA 1333-706-60	
						TRAT. TERM.	ESCALA 1:1	N.º DO DES.