FURO ⌀ 27/64 C/ RÔSCA 1/2-13NC
FURAR APÓS MONTAR

ATENÇÃO!
USINAR ANTES DE MONTAR

2 FUROS ⌀ 27/64 C/RÔSCA 1/2-13NC

R. 3 3/16 MANTER RAIO MIN. DE 3 1/8
USINAR SE NECESSÁRIO

FURAR ⌀ 59/64 PASSAR
ALARG. ⌀ .9375/.938

FURO ⌀ 1/4

FURO ⌀ 55/64 PASSAR ALARG. ⌀.875/.874

6"
4.627
4.625
3.502
3.498
R. 2"
R. 3"
45°
35°
30°
R. 2 1/2
R. 1 3/4
R. 1/2
R. 3/8
R. 7/8
R. 9/16
R. 1/4
R. 2 1/8
R. 3 3/16
R. 1 1/4
1 1/16
21/32
2.877
2.875
6.873
6.877
2 1/2
1"
3/4
1 3/4
30°
1 1/4
3 1/2
3.377
3.375

5.508
5.510 ANTES DE MONTAR
5.499
5.496 APÓS MONTAR

2.010
2.008 ANTES DE MONTAR
1.999
1.998 APÓS MONTAR

2.000
2.001
1.498
1.499
3/4
FURO ⌀ .187 x 3/4 PROF.
LOCAL. NA MONT. C/ ARRUELA 191-13856
FURO ⌀ .187 x 3/4 PROF.
LOCAL. NA MONT. C/ ARRUELA 191-13848
1°
1 13/16
1 5/8
⌀ 2.999
3.000
⌀ 2.499
2.500
7/32
1/8
4 1/4
1 5/16
1 1/2
5/16
1/2
2 FUROS ⌀ 13/64 C/ RÔSCA 1/4-20NC
3/16
.749
.750
4.997
5.000
VIDE NOTA
6 1/2 REF.

(D) NOTA:
ESTAS FACES DEVEM FICAR PARALELAS
ENTRE SI DENTRO DE UMA TOL. DE .0005"

(▽-▽▽-▽▽▽)

ITEM	REVISÃO	DATA
G	ELIM. DIM. 13/4, 1/4	12.88
F	ACRESC.	12.7.88
E	ACRESC. USINAG.	14.1.88
D	ACRESC. NOTA	28.8.85
C	ERA 3/4"	23.8.85
B	ERA 1 5/8	23.8.85
A	ACRESC.	23.8.85

DATA: 27-11-1984
TOLERÂNCIAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES USINADAS SEM TOLERÂNCIA INDICADA
DIMENSIONAMENTO EM: DECIMAL ± 005"
FRAÇÃO
DE 0" ATÉ 5" ± 1/64
DE 5" ATÉ 24" ± 1/32
ACIMA DE 24" ± 1/16

VIDROS VITON LTDA.
MATERIAL: F.F. NODULAR (DIN GGG 50)
DENOMINAÇÃO: MOLD ARM "TALL TALL" 5C.C.
LOCAL: MOLD ARM R.H.
TRAT. TERM.
ESCALA 1:1

DES. Purcino
VER.
APROV.
N.º DO CONJ. VVM-261
N.º DA PEÇA 1500-561-2
N.º DO DES.