

ATENÇÃO!
MANTER ESTA ORELHA CONF AS DIMEN.
INDICADAS, CORTAR FORA AS RESTANTES

ANTES DE FURAR ESMERILHAR ESTAS FACES
ESQUADRANDO-AS E MANTENDO A ESP DE 3/4

FURO ϕ 6.25

R. 1/2

2.250

3/4

5/16

11/16

FURO ϕ 33/64

R. 1 1/4

R. "Y"

CORTE AA

PART Nº

8 SEC MACH SEC

SIZE

R. 17 1/2

R. 18

R. 18 x Y

19 1/4

15 19/32

18"

12 1/4

4 5/16

ϕ 1 1/4

35°

15°

3/8

2"

PARTE CONICA

4.125

9"

DIM "Z"

30°

R. "V"

R. "W"

VISTO POR X

(W-W)

PEÇA Nº	DIÂM.	RAIO V	RAIO W	RAIO Y	DIM. Z	USAR PEÇA EM BRUTO Nº
191-15771	1 3/4	1 1/4	1 3/16	7/8	1.997	VV-3003
23-7401	1 7/8	1 1/4	1 1/4	15/16	1.935	VV-3002

DATA: 05-02-93	VIDROS VITON LTDA.	DE: [Assinatura]
TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFICIES USUADAS SEM TOLERANCIA INDICADA	MAT. FERRO FUNDIDO CINZENTO GG-15	Nº DO CUNJ. 191-D-6646
DECIMAL $\pm$ 0.05"	NOME DA PEÇA DEFLECTOR SEC. 1 & 8	Nº DA TABELA
FRACAO DE 0" ATE 5" $\pm$ 1/64 DE 5" ATE 24" $\pm$ 1/32 ACIMA DE 24" $\pm$ 1/16	TRAT. TERM.	Nº DO DES.
ESCALA 1:1		