FURO ϕ .625 / .626

R 1/2

2.250

1/8

5/16

ATENÇÃO/
MANTER ESTA ORELHA CONF AS DIMEN. INDICADAS, CORTAR FORA AS RESTANTES

ANTES DE FURAR, ESMERILHAR ESTAS FACES ESQUADRANDO-AS E MANTENDO A ESPESSURA DE 3/4

3/4

18 3/8

15 19/32

1/4

20°

PART Nº 8 SEC. MACH. SEC. LOWER SIZE

ESTAMPAR Nº CORRESPONDENTES C/ TIPOS DE 1/4

4 5/16

ϕ 1 1/4

35°

1 5/8

30°

3 1/8

4.125

9"

2

7/8

FURO ϕ 33/64

ϕ 1 1/4

5/8

1/8

3/8

5/8

3/8

R "R"

POLIR

R "V"

R "X"

CORTE A-A

18"

R "S"

R 18"

R 18 1/4 "V"

R 18 1/4 "X"

45°

15°

A

DIM. "Z"

30°

PARTE CÔNICA 2"

3° 3'

A

B

"T"

R "V"

VISTO P/ "B"

R "W"

POLIR

PEÇA Nº	DIA.	RAIO "S"	DIM. "U"	RAIO "V"	RAIO "W"	RAIO "X"	DIM. "Y"	DIM. "Z"	USAR PEÇA EM BRUTO	DIM. "R"	DIM. "A"
23-6838	5/8	17 1/2	3/16	11/16	5/8	11/16	5/16	2.560	VV-3031	1 1/16	26Ⓐ
23-6839	3/4	17 1/2	3/16	3/4	11/16	3/4	3/8	2.497	VV-3030	1 1/8	26Ⓐ
23-6817	7/8	17 1/2	3/16	3/4	3/4	3/4	7/16	2.435	VV-3029	1 1/8	26Ⓐ
23-6818	1"	17 1/2	3/16	3/4	5/8	3/4	1/2	2.372	VV-3028	1 1/8	26Ⓐ
23-5185	1 1/8	17 1/2	3/16	15/16	7/8	15/16	9/16	2.310	VV-3027	1 5/16	26Ⓐ
23-5186	1 1/4	17 1/2	3/16	15/16	15/16	15/16	5/8	2.247	VV-3026	1 5/16	26Ⓐ
23-5187	1 3/8	17 1/2	3/16	15/16	1"	15/16	11/16	2.185	VV-3025	1 5/16	26Ⓐ
23-5188	1 1/2	17 1/2	3/16	1 1/16	1 1/16	1 1/16	3/4	2.122	VV-3024	1 7/16	22
23-5189	1 5/8	17 1/2	3/16	1 1/16	1 1/8	1 1/16	13/16	2.060	VV-3023	1 7/16	22
23-5190	1 3/4	17 1/2	3/16	1 1/4	1 3/16	1 1/4	7/8	1.997	VV-3022	1 5/8	22
23-5191	1 7/8	17 1/2	3/16	1 1/4	1 1/4	1 1/4	15/16	1.935	VV-3021	1 5/8	22
23-5192	2"	17 1/2	3/16	1 1/4	1 5/16	1 1/4	1"	1.872	VV-5189	1 5/8	22

DATA	05-01-1982	VIDROS VITON LTDA.	DES.
	TOLERÂNCIAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES USINADAS SEM INDICAÇÃO ESPECIAL	FERRO FUNDIDO CINZENTO	APROV.
		DELIVERY EQUIPMENT D.G. 8 SECT. IN LINE I.S. MACHINE	DES. DO Nº 191-6613
	FRACÇÃO DE 0" ATÉ 5" ± 1/64 DE 5" ATÉ 24" ± 1/32 ACIMA DE 24" ± 1/16	DEFLECTOR – LOWER SECT. 2	Nº DO PEÇA VIDE TAB.
		THAT. TFRM. 1:1"	Nº DO DES.

ESCALA 2:1 ERA. 22 A

FOLHA 7 (L)